



ISO/IEC 19798 Prüfungsbericht

CS310n / CS310dn Toner-Kassette

Drucker: CS310n / CS310dn

Artikelnummern der Druckkassetten

Cyan (C) 70CX0C0, 70C00CG
Magenta (M) 70CX0M0, 70C00MG

Gelb (Y) 70CX0Y0, 70C00YG
Schwarz (K) 70CX0K0, 70C00KG

Seitenreichweite

Durchschnittliche kombinierte kontinuierliche Seitenleistung Farbe (CMY) **1,000** Standard-Seiten

Durchschnittliche kontinuierliche Seitenleistung Schwarz (K) **1,000** Standard-Seiten

Ausgewiesener Wert gemäß ISO/IEC 19798

Zusammenfassung Test:

90% Konfidenzintervall

Farbe (CMY) kombiniert = **1,460** Seiten

Druckkassette Schwarz = **1,353** Seiten

Bei Fragen zu diesem Test kontaktieren Sie bitte:

Lexmark International Inc.

740 West New Circle Rd.

Lexington, Ky. 40550 USA

Attn: Laser Supplies Product Manager

Datum der Tests

3. Sep. 2012

4. Sep. 2012

Anzahl der Druckkassetten

C= 9

M= 9 Y= 9

K= 9

Anzahl der in die Berechnung einbezogenen Kassetten

C= 9

M= 9 Y= 9

K= 9

Art der Druckkassette

Auffüllen

Schüttelmethode

1. Schütteln

Kein Schütteln

2. Schütteln

Kein Schütteln

Druckmodus

Kontinuierlich

Anzahl der Drucker, auf denen getestet wurde

3

Verwendetes Papier

Orange Paper - 80gsm - Letter

Papiereinzug

Hochformat

Version des Treibers

Lexmark driver Beta version 35

Betriebssystem

Windows XP Professional

Software-Anwendung

Adobe Reader 9.5.0

Version der Testseite

ISO-IEC_24712_Test_suite-_v2.pdf

An-/Ausschalten täglich

Nein

Verwendung vorab erstelltes Dokument

Ja

Verwendung Kopf- und Fußzeile

Ja

Computer

LENOVO 2539AQ3

Computer RAM und CPU Typ

Genuine Intel ~2393Mhz

PC / Druckeranschluß

Netzwerk

ISO/IEC 19798 Prüfungsbericht

Drucker	Farbe	Druckkassette	Temperatur C / F			Luftfeuchtigkeit			Seitenleistung	Kassette wurde in Berechnung
			Durchschnitt	Max	Min	Durchschnitt	Max	Min		
502794PTB2095	C	(S)CAH122380A4F	22 / 72	25 / 77	20 / 68	52	57	45	1360	Ja
502794PTB2097	C	(S)CAH122380A5C	22 / 72	25 / 77	20 / 68	52	57	45	1475	Ja
502794PTB2100	C	(S)CAH122380A41	22 / 72	25 / 77	20 / 68	52	57	45	1445	Ja
502794PTB2095	C	(S)CAH122380A57	22 / 72	25 / 77	20 / 68	52	57	45	1445	Ja
502794PTB2095	C	(S)CAH122380A45	22 / 72	25 / 77	20 / 68	52	57	45	1465	Ja
502794PTB2097	C	(S)CAH122380A46	22 / 72	25 / 77	20 / 68	52	57	45	1165	Ja
502794PTB2097	C	(S)CAH122380A5A	22 / 72	25 / 77	20 / 68	52	57	45	1360	Ja
502794PTB2100	C	(S)CAH122380A4E	22 / 72	25 / 77	20 / 68	52	57	45	1355	Ja
502794PTB2100	C	(S)CAH122380A47	22 / 72	25 / 77	20 / 68	52	57	45	1410	Ja
502794PTB2095	K	(S)CAH122380C17	22 / 72	25 / 77	20 / 68	52	57	45	1360	Ja
502794PTB2097	K	(S)CAH122380C09	22 / 72	25 / 77	20 / 68	52	57	45	1330	Ja
502794PTB2100	K	(S)CAH122380C15	22 / 72	25 / 77	20 / 68	52	57	45	1280	Ja
502794PTB2095	K	(S)CAH122380C03	22 / 72	25 / 77	20 / 68	52	57	45	1394	Ja
502794PTB2095	K	(S)CAH122380C02	22 / 72	25 / 77	20 / 68	52	57	45	1400	Ja
502794PTB2095	K	(S)CAH122380C09C	22 / 72	25 / 77	20 / 68	52	57	45	1555	Ja
502794PTB2097	K	(S)CAH122380C1E	22 / 72	25 / 77	20 / 68	52	57	45	1470	Ja
502794PTB2100	K	(S)CAH122380C01	22 / 72	25 / 77	20 / 68	52	57	45	1565	Ja
502794PTB2100	K	(S)CAH122380C06	22 / 72	25 / 77	20 / 68	52	57	45	1365	Ja
502794PTB2095	M	(S)CAH122380BA2	22 / 72	25 / 77	20 / 68	52	57	45	1695	Ja
502794PTB2097	M	(S)CAH122380BA3	22 / 72	25 / 77	20 / 68	52	57	45	1475	Ja
502794PTB2100	M	(S)CAH122380BA4	22 / 72	25 / 77	20 / 68	52	57	45	1600	Ja
502794PTB2095	M	(S)CAH122380B9E	22 / 72	25 / 77	20 / 68	52	57	45	1775	Ja
502794PTB2095	M	(S)CAH122380BD3	22 / 72	25 / 77	20 / 68	52	57	45	1625	Ja
502794PTB2097	M	(S)CAH122380BAC	22 / 72	25 / 77	20 / 68	52	57	45	1590	Ja
502794PTB2097	M	(S)CAH122380BAD	22 / 72	25 / 77	20 / 68	52	57	45	1575	Ja
502794PTB2100	M	(S)CAH122380B8F	22 / 72	25 / 77	20 / 68	52	57	45	1810	Ja
502794PTB2100	M	(S)CAH122380BA5	22 / 72	25 / 77	20 / 68	52	57	45	1375	Ja
502794PTB2095	Y	(S)CAH122380636	22 / 72	25 / 77	20 / 68	52	57	45	1825	Ja
502794PTB2097	Y	(S)CAH122380634	22 / 72	25 / 77	20 / 68	52	57	45	1655	Ja
502794PTB2100	Y	(S)CAH12238063F	22 / 72	25 / 77	20 / 68	52	57	45	1600	Ja
502794PTB2095	Y	(S)CAH122380603	22 / 72	25 / 77	20 / 68	52	57	45	1690	Ja
502794PTB2095	Y	(S)CAH12238064A	22 / 72	25 / 77	20 / 68	52	57	45	1580	Ja
502794PTB2097	Y	(S)CAH12238063A	22 / 72	25 / 77	20 / 68	52	57	45	1450	Ja
502794PTB2097	Y	(S)CAH122380643	22 / 72	25 / 77	20 / 68	52	57	45	1685	Ja
502794PTB2100	Y	(S)CAH122380649	22 / 72	25 / 77	20 / 68	52	57	45	1560	Ja
502794PTB2100	Y	(S)CAH12238063E	22 / 72	25 / 77	20 / 68	52	57	45	1485	Ja

	Durchschnitt	Standard-Abweichung	90% Konfidenzintervall
Druckkassette Cyan	1387	95	1328
Druckkassette Magenta	1613	137	1529
Druckkassette Gelb	1614	114	1543
Farbe (CMY) kombiniert			1460
Druckkassette Schwarz	1413	98	1353