



ISO/IEC 19798 Prüfungsbericht

CS410 / CS510 Toner-Kassette

Drucker: CS410 / CS510

Artikelnummern der Druckkassetten

Cyan (C) 70CX0C0, 70C00CG
Magenta (M) 70CX0M0, 70C00MG

Gelb (Y) 70CX0Y0, 70C00YG
Schwarz (K) 70CX0K0, 70C00KG

Seitenreichweite

Durchschnittliche kombinierte kontinuierliche Seitenleistung Farbe (CMY) **1,000** Standard-Seiten

Durchschnittliche kontinuierliche Seitenleistung Schwarz (K) **1,000** Standard-Seiten

Ausgewiesener Wert gemäß ISO/IEC 19798

Zusammenfassung Test:

90% Konfidenzintervall

Farbe (CMY) kombiniert = **1,331** Seiten

Druckkassette Schwarz = **1,155** Seiten

Bei Fragen zu diesem Test kontaktieren Sie bitte:

Lexmark International Inc.

740 West New Circle Rd.

Lexington, Ky. 40550 USA

Attn: Laser Supplies Product Manager

Datum der Tests

3. Sep. 2012

5. Sep. 2012

Anzahl der Druckkassetten C= 9 M= 9 Y= 9 K= 9

Anzahl der in die Berechnung einbezogenen Kassetten C= 9 M= 9 Y= 9 K= 9

Art der Druckkassette Auffüllen

Schüttelmethode

1. Schütteln

Kein Schütteln

2. Schütteln

Kein Schütteln

Druckmodus

Kontinuierlich

Anzahl der Drucker, auf denen getestet wurde 3

Verwendetes Papier Orange Paper - 80gsm - Letter

Papiereinzug Hochformat

Version des Treibers Lexmark driver Beta version 35

Betriebssystem Windows XP Professional

Software-Anwendung Adobe Reader 9.5.0

Version der Testseite ISO-IEC_24712_Test_suite-_v2.pdf

An-/Ausschalten täglich Nein

Verwendung vorab erstelltes Dokument Ja

Verwendung Kopf- und Fußzeile Ja

Computer LENOVO 2539AQ3

Computer RAM und CPU Typ Genuine Intel ~2393Mhz

PC / Druckeranschluß Netzwerk

ISO/IEC 19798 Prüfungsbericht

Drucker	Farbe	Druckkassette	Temperatur C / F			Luftfeuchtigkeit			Seitenleistung	Kassette wurde in Berechnung
			Durchschnitt	Max	Min	Durchschnitt	Max	Min		
502794PTB2076	C	(S)CAH122380A51	21 / 70	24 / 75	20 / 68	54	57	49	1325	Ja
502794PTB2076	C	(S)CAH122380A52	21 / 70	24 / 75	20 / 68	54	57	49	1260	Ja
502794PTB2077	C	(S)CAH122380A5F	21 / 70	24 / 75	20 / 68	54	57	49	1410	Ja
502794PTB2077	C	(S)CAH122380A4C	21 / 70	24 / 75	20 / 68	54	57	49	1380	Ja
502794PTB2072	C	(S)CAH122380A49	21 / 70	24 / 75	20 / 68	54	57	49	1505	Ja
502794PTB2072	C	(S)CAH122380A5B	21 / 70	24 / 75	20 / 68	54	57	49	975	Ja
502794PTB2076	C	(S)CAH122380A58	21 / 70	24 / 75	20 / 68	54	57	49	1220	Ja
502794PTB2077	C	(S)CAH122380A4B	21 / 70	24 / 75	20 / 68	54	57	49	1575	Ja
502794PTB2072	C	(S)CAH122380A55	21 / 70	24 / 75	20 / 68	54	57	49	1325	Ja
502794PTB2076	K	(S)CAH122380C04	21 / 70	24 / 75	20 / 68	54	57	49	1570	Ja
502794PTB2076	K	(S)CAH122380BFE	21 / 70	24 / 75	20 / 68	54	57	49	1520	Ja
502794PTB2077	K	(S)CAH122380C10	21 / 70	24 / 75	20 / 68	54	57	49	1155	Ja
502794PTB2077	K	(S)CAH122380BFF	21 / 70	24 / 75	20 / 68	54	57	49	1325	Ja
502794PTB2072	K	(S)CAH122380C05	21 / 70	24 / 75	20 / 68	54	57	49	1550	Ja
502794PTB2072	K	(S)CAH122380BFC	21 / 70	24 / 75	20 / 68	54	57	49	930	Ja
502794PTB2076	K	(S)CAH122380C1D	21 / 70	24 / 75	20 / 68	54	57	49	1135	Ja
502794PTB2077	K	(S)CAH122380C1C	21 / 70	24 / 75	20 / 68	54	57	49	1135	Ja
502794PTB2072	K	(S)CAH122380C0B	21 / 70	24 / 75	20 / 68	54	57	49	1318	Ja
502794PTB2076	M	(S)CAH122380B99	21 / 70	24 / 75	20 / 68	54	57	49	1315	Ja
502794PTB2076	M	(S)CAH122380B91	21 / 70	24 / 75	20 / 68	54	57	49	1325	Ja
502794PTB2077	M	(S)CAH122380B97	21 / 70	24 / 75	20 / 68	54	57	49	1455	Ja
502794PTB2077	M	(S)CAH122380B91	21 / 70	24 / 75	20 / 68	54	57	49	1515	Ja
502794PTB2072	M	(S)CAH122380b93	21 / 70	24 / 75	20 / 68	54	57	49	1700	Ja
502794PTB2072	M	(S)CAH122380B90	21 / 70	24 / 75	20 / 68	54	57	49	1270	Ja
502794PTB2076	M	(S)CAH122380BAB	21 / 70	24 / 75	20 / 68	54	57	49	1580	Ja
502794PTB2077	M	(S)CAH122380BA0	21 / 70	24 / 75	20 / 68	54	57	49	1395	Ja
502794PTB2072	M	(S)CAH122380B9B	21 / 70	24 / 75	20 / 68	54	57	49	1455	Ja
502794PTB2076	Y	(S)CAH122380646	21 / 70	24 / 75	20 / 68	54	57	49	1620	Ja
502794PTB2076	Y	(S)CAH12238064C	21 / 70	24 / 75	20 / 68	54	57	49	1460	Ja
502794PTB2077	Y	(S)CAH122380630	21 / 70	24 / 75	20 / 68	54	57	49	1610	Ja
502794PTB2077	Y	(S)CAH12238064C	21 / 70	24 / 75	20 / 68	54	57	49	1590	Ja
502794PTB2072	Y	(S)CAH122380635	21 / 70	24 / 75	20 / 68	54	57	49	1620	Ja
502794PTB2072	Y	(S)CAH122380642	21 / 70	24 / 75	20 / 68	54	57	49	1155	Ja
502794PTB2076	Y	(S)CAH122380641	21 / 70	24 / 75	20 / 68	54	57	49	1410	Ja
502794PTB2077	Y	(S)CAH122380644	21 / 70	24 / 75	20 / 68	54	57	49	1720	Ja
502794PTB2072	Y	(S)CAH122380647	21 / 70	24 / 75	20 / 68	54	57	49	1590	Ja

	Durchschnitt	Standard- Abweichung	90% Konfidenzintervall
Druckkassette Cyan	1331	174	1223
Druckkassette Magenta	1446	138	1360
Druckkassette Gelb	1531	168	1426
Farbe (CMY) kombiniert			1331
Druckkassette Schwarz	1293	223	1155