



## ISO/IEC 19798 Prüfungsbericht

### CS510 Starter-Druckkassette

Drucker: CS510

#### Artikelnummern der Druckkassetten

**Cyan (C)** 38CSL40C, 38CSG40C  
**Magenta (M)** 38CSL40M, 38CSG40M

**Gelb (Y)** 38CSL40Y, 38CSG40Y  
**Schwarz (K)** 38CSL60K, 38CSG60K

#### Seitenreichweite

Durchschnittliche kombinierte kontinuierliche Seitenleistung Farbe (CMY)	<b>4,000</b>	Standard-Seiten
Durchschnittliche kontinuierliche Seitenleistung Schwarz (K)	<b>6,000</b>	Standard-Seiten
Ausgewiesener Wert gemäß ISO/IEC 19798		

#### Zusammenfassung Test:

90% Konfidenzintervall  
Farbe (CMY) kombiniert = **4,471** Seiten  
Druckkassette Schwarz = **6,291** Seiten

#### Bei Fragen zu diesem Test kontaktieren Sie bitte:

Lexmark International Inc.  
740 West New Circle Rd.  
Lexington, Ky. 40550 USA  
Attn: Laser Supplies Product Manager

#### Datum der Tests

	9. Aug. 2012	13. Aug. 2012				
Anzahl der Druckkassetten			C= 9	M= 9	Y= 9	K= 9
Anzahl der in die Berechnung einbezogenen Kassetten			C= 9	M= 9	Y= 9	K= 9
Art der Druckkassette		Auffüllen				
Schüttelmethode						
1. Schütteln		Kein Schütteln				
2. Schütteln		Kein Schütteln				
Druckmodus		Kontinuierlich				
Anzahl der Drucker, auf denen getestet wurde		3				
Verwendetes Papier		Orange Paper - 80gsm - Letter				
Papiereinzug		Hochformat				
Version des Treibers		Lexmark driver Beta version 35				
Betriebssystem		Windows XP Professional				
Software-Anwendung		Adobe Reader 9.5.0				
Version der Testseite		ISO-IEC_24712_Test_suite-_v2.pdf				
An-/Ausschalten täglich		Nein				
Verwendung vorab erstelltes Dokument		Ja				
Verwendung Kopf- und Fußzeile		Ja				
Computer		LENOVO 2539AQ3				
Computer RAM und CPU Typ		Genuine Intel ~2393Mhz				
PC / Druckeranschluß		Netzwerk				

## ISO/IEC 19798 Prüfungsbericht

Drucker	Farbe	Druckkassette	Temperatur C / F			Luftfeuchtigkeit			Seitenleistung	Kassette wurde in Berechnung
			Durchschnitt	Max	Min	Durchschnitt	Max	Min		
502794PTB2076	C	(S)CAH1220722B5	21 / 70	22 / 72	20 / 69	51	53	46	4200	Ja
502794PTB2077	C	(S)CAH1220722B1	21 / 70	22 / 72	20 / 69	51	53	46	5595	Ja
502794PTB2072	C	(S)CAH1220722BC	21 / 70	22 / 72	20 / 69	51	53	46	5345	Ja
502794PTB2076	C	(S)CAH1220722B8	21 / 70	22 / 72	20 / 69	51	53	46	4845	Ja
502794PTB2077	C	(S)CAH1220722B7	21 / 70	22 / 72	20 / 69	51	53	46	5445	Ja
502794PTB2072	C	(S)CAH1220722B9	21 / 70	22 / 72	20 / 69	51	53	46	6015	Ja
502794PTB2076	C	(S)CAH1220722B2	21 / 70	22 / 72	20 / 69	51	53	46	4630	Ja
502794PTB2077	C	(S)CAH1220722BD	21 / 70	22 / 72	20 / 69	51	53	46	4620	Ja
502794PTB2072	C	(S)CAH1220722B3	21 / 70	22 / 72	20 / 69	51	53	46	4585	Ja
502794PTB2076	K	(S)CAH12207225C	21 / 70	22 / 72	20 / 69	51	53	46	7680	Ja
502794PTB2077	K	(S)CAH122072258	21 / 70	22 / 72	20 / 69	51	53	46	6890	Ja
502794PTB2072	K	(S)CAH122072251	21 / 70	22 / 72	20 / 69	51	53	46	6630	Ja
502794PTB2076	K	(S)CAH12207225A	21 / 70	22 / 72	20 / 69	51	53	46	6375	Ja
502794PTB2076	K	(S)CAH122072225	21 / 70	22 / 72	20 / 69	51	53	46	6200	Ja
502794PTB2076	K	(S)CAH12207224F	21 / 70	22 / 72	20 / 69	51	53	46	6170	Ja
502794PTB2077	K	(S)CAH12207225E	21 / 70	22 / 72	20 / 69	51	53	46	6120	Ja
502794PTB2072	K	(S)CAH122072250	21 / 70	22 / 72	20 / 69	51	53	46	6585	Ja
502794PTB2072	K	(S)CAH122072262	21 / 70	22 / 72	20 / 69	51	53	46	6680	Ja
502794PTB2076	M	(S)CAH12207222E	21 / 70	22 / 72	20 / 69	51	53	46	5030	Ja
502794PTB2077	M	(S)CAH122072220	21 / 70	22 / 72	20 / 69	51	53	46	5500	Ja
502794PTB2072	M	(S)CAH122072229	21 / 70	22 / 72	20 / 69	51	53	46	6265	Ja
502794PTB2076	M	(S)CAH122072221	21 / 70	22 / 72	20 / 69	51	53	46	4000	Ja
502794PTB2077	M	(S)CAH12207221F	21 / 70	22 / 72	20 / 69	51	53	46	5310	Ja
502794PTB2072	M	(S)CAH122072224	21 / 70	22 / 72	20 / 69	51	53	46	5630	Ja
502794PTB2076	M	(S)CAH122072228	21 / 70	22 / 72	20 / 69	51	53	46	4450	Ja
502794PTB2077	M	(S)CAH122072226	21 / 70	22 / 72	20 / 69	51	53	46	3165	Ja
502794PTB2072	M	(S)CAH12207222A	21 / 70	22 / 72	20 / 69	51	53	46	5365	Ja
502794PTB2076	Y	(S)CAH12207228C	21 / 70	22 / 72	20 / 69	51	53	46	4690	Ja
502794PTB2077	Y	(S)CAH122072281	21 / 70	22 / 72	20 / 69	51	53	46	4505	Ja
502794PTB2077	Y	(S)CAH122072286	21 / 70	22 / 72	20 / 69	51	53	46	4675	Ja
502794PTB2072	Y	(S)CAH122072282	21 / 70	22 / 72	20 / 69	51	53	46	4535	Ja
502794PTB2072	Y	(S)CAH122072288	21 / 70	22 / 72	20 / 69	51	53	46	5130	Ja
502794PTB2076	Y	(S)CAH1220722BE	21 / 70	22 / 72	20 / 69	51	53	46	4770	Ja
502794PTB2076	Y	(S)CAH122072287	21 / 70	22 / 72	20 / 69	51	53	46	4210	Ja
502794PTB2077	Y	(S)CAH12207228A	21 / 70	22 / 72	20 / 69	51	53	46	4005	Ja
502794PTB2072	Y	(S)CAH122072285	21 / 70	22 / 72	20 / 69	51	53	46	4715	Ja

	Durchschnitt	Standard-Abweichung	90% Konfidenzintervall
Druckkassette Cyan	5031	593	4664
Druckkassette Magenta	4968	945	4383
Druckkassette Gelb	4582	327	4379
Farbe (CMY) kombiniert			4471
Druckkassette Schwarz	6592	485	6291