



ISO/IEC 19798 Prüfungsbericht

CS310dn Starter-Druckkassette

Drucker: CS310dn

Artikelnummern der Druckkassetten

Cyan (C) 38CSL14C, 38CSG14C
Magenta (M) 38CSL14M, 38CSG14M

Gelb (Y) 38CSL14Y, 38CSG14Y
Schwarz (K) 38CSL14K, 38CSG14K

Seitenreichweite

Durchschnittliche kombinierte kontinuierliche Seitenleistung Farbe (CMY)	1,400	Standard-Seiten
Durchschnittliche kontinuierliche Seitenleistung Schwarz (K)	1,400	Standard-Seiten
Ausgewiesener Wert gemäß ISO/IEC 19798		

Zusammenfassung Test:

90% Konfidenzintervall
Farbe (CMY) kombiniert = **1,810** Seiten
Druckkassette Schwarz = **1,807** Seiten

Bei Fragen zu diesem Test kontaktieren Sie bitte:

Lexmark International Inc.
740 West New Circle Rd.
Lexington, Ky. 40550 USA
Attn: Laser Supplies Product Manager

Datum der Tests

	31. Aug. 2012	1. Sep. 2012				
Anzahl der Druckkassetten			C= 9	M= 9	Y= 9	K= 9
Anzahl der in die Berechnung einbezogenen Kassetten			C= 9	M= 9	Y= 9	K= 9
Art der Druckkassette		Auffüllen				
Schüttelmethode						
1. Schütteln		Kein Schütteln				
2. Schütteln		Kein Schütteln				
Druckmodus		Kontinuierlich				
Anzahl der Drucker, auf denen getestet wurde		3				
Verwendetes Papier		Orange Paper - 80gsm - Letter				
Papiereinzug		Hochformat				
Version des Treibers		Lexmark driver Beta version 35				
Betriebssystem		Windows XP Professional				
Software-Anwendung		Adobe Reader 9.5.0				
Version der Testseite		ISO-IEC_24712_Test_suite-_v2.pdf				
An-/Ausschalten täglich		Nein				
Verwendung vorab erstelltes Dokument		Ja				
Verwendung Kopf- und Fußzeile		Ja				
Computer		LENOVO 2539AQ3				
Computer RAM und CPU Typ		Genuine Intel ~2393Mhz				
PC / Druckeranschluß		Netzwerk				

ISO/IEC 19798 Prüfungsbericht

Drucker	Farbe	Druckkassette	Temperatur C / F			Luftfeuchtigkeit			Seitenleistung	Kassette wurde in Berechnung
			Durchschnitt	Max	Min	Durchschnitt	Max	Min		
502794PTB2095	C	(S)CAH1223421A6	21 / 70	24 / 75	20 / 68	54	57	49	1725	Ja
502794PTB2095	C	(S)CAH1223421AA	21 / 70	24 / 75	20 / 68	54	57	49	1705	Ja
502794PTB2097	C	(S)CAH1223421AF	21 / 70	24 / 75	20 / 68	54	57	49	1905	Ja
502794PTB2097	C	(S)CAH1223421A7	21 / 70	24 / 75	20 / 68	54	57	49	1645	Ja
502794PTB2100	C	(S)CAH1223421B6	21 / 70	24 / 75	20 / 68	54	57	49	1570	Ja
502794PTB2100	C	(S)CAH1223421AE	21 / 70	24 / 75	20 / 68	54	57	49	1715	Ja
502794PTB2095	C	(S)CAH1223421B1	21 / 70	24 / 75	20 / 68	54	57	49	1650	Ja
502794PTB2097	C	(S)CAH1223421B7	21 / 70	24 / 75	20 / 68	54	57	49	1775	Ja
502794PTB2100	C	(S)CAH1223421B0	21 / 70	24 / 75	20 / 68	54	57	49	1790	Ja
502794PTB2095	K	(S)CAH122342181	21 / 70	24 / 75	20 / 68	54	57	49	1780	Ja
502794PTB2095	K	(S)CAH12234217F	21 / 70	24 / 75	20 / 68	54	57	49	1805	Ja
502794PTB2097	K	(S)CAH12234219D	21 / 70	24 / 75	20 / 68	54	57	49	2170	Ja
502794PTB2097	K	(S)CAH122342187	21 / 70	24 / 75	20 / 68	54	57	49	1955	Ja
502794PTB2100	K	(S)CAH122342199	21 / 70	24 / 75	20 / 68	54	57	49	1905	Ja
502794PTB2100	K	(S)CAH122342183	21 / 70	24 / 75	20 / 68	54	57	49	1850	Ja
502794PTB2095	K	(S)CAH12234217D	21 / 70	24 / 75	20 / 68	54	57	49	1750	Ja
502794PTB2097	K	(S)CAH122342186	21 / 70	24 / 75	20 / 68	54	57	49	2120	Ja
502794PTB2100	K	(S)CAH122342180	21 / 70	24 / 75	20 / 68	54	57	49	1780	Ja
502794PTB2095	M	(S)CAH122351987	21 / 70	24 / 75	20 / 68	54	57	49	1965	Ja
502794PTB2095	M	(S)CAH122351985	21 / 70	24 / 75	20 / 68	54	57	49	2080	Ja
502794PTB2097	M	(S)CAH12235198A	21 / 70	24 / 75	20 / 68	54	57	49	1890	Ja
502794PTB2097	M	(S)CAH1223519A3	21 / 70	24 / 75	20 / 68	54	57	49	1965	Ja
502794PTB2100	M	(S)CAH12235199A	21 / 70	24 / 75	20 / 68	54	57	49	1735	Ja
502794PTB2100	M	(S)CAH122351988	21 / 70	24 / 75	20 / 68	54	57	49	2140	Ja
502794PTB2095	M	(S)CAH122351986	21 / 70	24 / 75	20 / 68	54	57	49	1905	Ja
502794PTB2097	M	(S)CAH12235198B	21 / 70	24 / 75	20 / 68	54	57	49	1965	Ja
502794PTB2100	M	(S)CAH1223519A0	21 / 70	24 / 75	20 / 68	54	57	49	1895	Ja
502794PTB2095	Y	(S)CAH122351924	21 / 70	24 / 75	20 / 68	54	57	49	1960	Ja
502794PTB2095	Y	(S)CAH122351918	21 / 70	24 / 75	20 / 68	54	57	49	1930	Ja
502794PTB2097	Y	(S)CAH122351916	21 / 70	24 / 75	20 / 68	54	57	49	2095	Ja
502794PTB2097	Y	(S)CAH12235191E	21 / 70	24 / 75	20 / 68	54	57	49	1870	Ja
502794PTB2100	Y	(S)CAH122351917	21 / 70	24 / 75	20 / 68	54	57	49	1830	Ja
502794PTB2100	Y	(S)CAH122351926	21 / 70	24 / 75	20 / 68	54	57	49	1920	Ja
502794PTB2095	Y	(S)CAH122351925	21 / 70	24 / 75	20 / 68	54	57	49	2070	Ja
502794PTB2097	Y	(S)CAH122351921	21 / 70	24 / 75	20 / 68	54	57	49	2125	Ja
502794PTB2100	Y	(S)CAH12235191D	21 / 70	24 / 75	20 / 68	54	57	49	2020	Ja

	Durchschnitt	Standard-Abweichung	90% Konfidenzintervall
Druckkassette Cyan	1720	97	1660
Druckkassette Magenta	1949	116	1877
Druckkassette Gelb	1980	103	1916
Farbe (CMY) kombiniert			1810
Druckkassette Schwarz	1902	153	1807