

Drucker: Pro4000, Pro4000c, Pro5500, Pro5500t**Artikelnummern der Tintenpatronen****Cyan (C)** 200, 210, 220
Magenta (M) 200, 210, 220**Yellow (Y)** 200, 210, 220
Black (K) 200, 210, 220**Seitenleistung Lexmark Tintenpatrone**

Durchschnittliche kombinierte, kontinuierliche Seitenleistung Farbe (CMY)	500 Standard-Seiten
Durchschnittliche kontinuierliche Seitenleistung Schwarz (K)	625 Standard-Seiten
Ausgewiesener Wert gemäß ISO/IEC 24711	

Zusammenfassung:

90% Konfidenzintervall	
Farbe (CMY) =	594 Seiten
Schwarz =	676 Seiten

Bei Fragen zu diesem Test kontaktieren Sie bitte:

Lexmark International Inc.
740 West New Circle Rd.
Lexington, Ky. 40550 USA
Attn: Inkjet Supplies Product Manager

Datum des Tests	26-Jan-2012	bis	27-Jan-2012		
Verwendetes Druckermodell	Pro5500				
Modell der Farbpatrone (CMY)	200, 210, 220				
Patrontyp	Farbpatrone (CMY)				
Modell der schwarzen Patrone	200, 210, 220				
Patrontyp	Schwarze Patrone (K)				
Anzahl der getesteten Patronen	C= 9	M= 9	Y= 9		K= 9
Anzahl der in die Berechnung einbezogenen Patronen	C= 9	M= 9	Y= 9		K= 9
Zusätzliche Patronen	Nicht zutreffend				
Druckmodus	Kontinuierlich				
Anzahl der getesteten Drucker	3				
Verwendetes Papier	Orange Paper - 20 lbs - Letter				
Papierformat	Letter				
Ausrichtung des Papiereinzugs	Hochformat				
Computermodell	Generic				
CPU	Intel® Core™ 2 Duo E6750@2.66GHz				
Arbeitsspeicher	2.64 GHz, 1.99 GB of RAM				
Schnittstelle	USB 2.0				
Treiberversion	Gold 8				
Betriebssystem	Microsoft Windows XP Prof., SP3				
Anwendungssoftware	Adobe Reader 9.0				
Version der Testseite	ISO-IEC 24712 Test suite.pdf (7/20/2006)				
Täglich eingeschaltet (aus/ein)	Ja				
Vorgenerierte Datei verwendet	Nein				
Kopfzeile/Fußzeile verwendet	Nein				

Printer	Color	Cartridge SN	Temperature C / F			Humidity			Cartridge Yield	Used in Calc
			Avg	Max	Min	Avg	Max	Min		
OFT	C	12RLH72698	22 / 72	23 / 73	22 / 71	49	52	43	725	Y
OFT	C	WHHF227NPG	22 / 72	23 / 73	22 / 71	49	52	43	665	Y
OFT	C	ZZJ9ZF1PXJ	22 / 72	23 / 73	22 / 71	49	52	43	575	Y
OC6	C	ZZP444JN1Z	22 / 72	23 / 73	22 / 71	49	52	43	750	Y
OC6	C	WHH9WPXJMV	22 / 72	23 / 73	22 / 71	49	52	43	675	Y
OC6	C	ZZJM89MXP9	22 / 72	23 / 73	22 / 71	49	52	43	605	Y
ODB	C	Z5MZBPSTGT	22 / 72	23 / 73	22 / 71	49	52	43	750	Y
ODB	C	WHFYSJ4SDL	22 / 72	23 / 73	22 / 71	49	52	43	670	Y
ODB	C	ZZHH198ZCT	22 / 72	23 / 73	22 / 71	49	52	43	590	Y
OFT	K	YVGGN9V8J4	22 / 72	23 / 73	22 / 71	49	52	43	750	Y
OFT	K	1H687WF54N	22 / 72	23 / 73	22 / 71	49	52	43	720	Y
OFT	K	YZ3BMP5JFB	22 / 72	23 / 73	22 / 71	49	52	43	660	Y
OC6	K	YVDHC9YG1	22 / 72	23 / 73	22 / 71	49	52	43	750	Y
OC6	K	WCYWCW1WHD	22 / 72	23 / 73	22 / 71	49	52	43	685	Y
OC6	K	YYHGKXKC55	22 / 72	23 / 73	22 / 71	49	52	43	660	Y
ODB	K	YV2SGJMD1W	22 / 72	23 / 73	22 / 71	49	52	43	750	Y
ODB	K	1GMB6TJVPG	22 / 72	23 / 73	22 / 71	49	52	43	660	Y
ODB	K	YZ4BY6HTYC	22 / 72	23 / 73	22 / 71	49	52	43	680	Y
OFT	M	XT1M9F85NV	22 / 72	23 / 73	22 / 71	49	52	43	600	Y
OFT	M	ZWGG66F9LZ	22 / 72	23 / 73	22 / 71	49	52	43	515	Y
OFT	M	R9SN2MVCW5	22 / 72	23 / 73	22 / 71	49	52	43	520	Y
OC6	M	XSMPS74FXF	22 / 72	23 / 73	22 / 71	49	52	43	645	Y
OC6	M	ZWG8LZZV5Y	22 / 72	23 / 73	22 / 71	49	52	43	515	Y
OC6	M	R9XWNBFW3F	22 / 72	23 / 73	22 / 71	49	52	43	515	Y
ODB	M	LGDJNR45FF	22 / 72	23 / 73	22 / 71	49	52	43	610	Y
ODB	M	Z2WHNP8VKW	22 / 72	23 / 73	22 / 71	49	52	43	505	Y
ODB	M	12W1L8HGJ4	22 / 72	23 / 73	22 / 71	49	52	43	515	Y
OFT	Y	X7P1Z89LTC	22 / 72	23 / 73	22 / 71	49	52	43	800	Y
OFT	Y	M35FLKKRB9	22 / 72	23 / 73	22 / 71	49	52	43	685	Y
OFT	Y	RKDZSLLV2X	22 / 72	23 / 73	22 / 71	49	52	43	635	Y
OC6	Y	WD71P211LP	22 / 72	23 / 73	22 / 71	49	52	43	810	Y
OC6	Y	SW73XGBMKK	22 / 72	23 / 73	22 / 71	49	52	43	675	Y
OC6	Y	PYZL269LNM	22 / 72	23 / 73	22 / 71	49	52	43	610	Y
ODB	Y	WD5V4GKPRT	22 / 72	23 / 73	22 / 71	49	52	43	750	Y
ODB	Y	YJ6D6K97D1	22 / 72	23 / 73	22 / 71	49	52	43	695	Y
ODB	Y	PYG9XY78H5	22 / 72	23 / 73	22 / 71	49	52	43	665	Y

	Raw Average	Std Dev.	90 % LCB
Cyan Cartridge	667	67	626
Magenta Cartridge	549	54	516
Yellow Cartridge	703	70	660
CMY Composite			594
Black Cartridge	702	41	676