

LEXMARKTM Rapport Test ISO/IEC 19752* sur le rendement des cartouches

MS310 cartouche d'impression haute capacité

Imprimante: MS310

Déclaration du rendement: **Rendement moyen de la cartouche 5,000 pages standard**
Rendement en conformité avec la norme ISO/IEC 19752

Moyenne 6,626
Ecart moyen 200
Estimation assurée à 90% 6,502

Pour toutes questions concernant le test :

Lexmark International Inc.
 740 West New Circle Rd.
 Lexington, Ky. 40550 USA
 Attn: Laser Supplies Product Manager

	<u>début</u>	<u>Fin</u>
Date du Test	2-mai-2012	5-May-2012
nombre de cartouches testées		9
Quantité de cartouches utilisées dans le test		9
Procédure de remuage		
1ère secousse		N Shake
2ème secousse		N Shake
Mode d'impression		en continu
nombre d'imprimantes		3
support utilisé		Orange Paper - 80gsm - Letter
orientation du papier		Chargement bord court
Version du pilote		Lexmark MS610 Series (G3)
système d'exploitation		Windows XP SP3
logiciel d'application		Acrobat version 9
Version page test		ISO_IEC_19752_2004_Test_Page.pdf

Données de la Cartouche testée :		Température C / F			Humidité			Rendement cartouche	Cartouche utilisée dans le calcul
Cartouche	Imprimante	Moy (F/C)	Max (F/C)	Min (F/C)	Moy	Max	Min		
(S)CAS120586A83	4514PTB300041	72	77	68	43	47	39	6,944	oui
(S)CAS120586F72	4514PTB300041	72	77	68	43	47	39	6,570	oui
(S)CAS120586F61	4514PTB300041	72	77	68	43	47	39	6,600	oui
(S)CAS120586A57	4514PTB300051	72	77	68	43	47	39	6,783	oui
(S)CAS120586F88	4514PTB300051	72	77	68	43	47	39	6,707	oui
(S)CAS120586F6A	4514PTB300051	72	77	68	43	47	39	6,711	oui
(S)CAS120586A40	4514PTB300052	72	77	68	43	47	39	6,646	oui
(S)CAS120586F56	4514PTB300052	72	77	68	43	47	39	6,267	oui
(S)CAS120586F62	4514PTB300052	72	77	68	43	47	39	6,406	oui

Commentaires et / ou des exceptions:

*Le fichier d'impression a été générée avec le nombre de copies défini égal à 5.

*EOL a été déterminée par l'appelant à l'imprimante de la cartouche à remplacer.