



Rapport Test ISO/IEC 19752* sur le rendement des cartouches

MS410 cartouche d'impression

Imprimante: MS410

Déclaration du rendement:	Rendement moyen de la cartouche	1,500	pages standard
	Rendement en conformité avec la norme ISO/IEC 19752		

Moyenne 2,572
Ecart moyen 217
Estimation assurée à 90% 2,438

Pour toutes questions concernant le test :
Lexmark International Inc.
740 West New Circle Rd.
Lexington, Ky. 40550 USA
Attn: Laser Supplies Product Manager

	<u>début</u>	<u>Fin</u>
Date du Test	28-avr.-2012	30-Apr-2012
nombre de cartouches testées		9
Quantité de cartouches utilisées dans le test		9
Procédure de remuage		
1ère secousse		N Shake
2ème secousse		N Shake
Mode d'impression		en continu
nombre d'imprimantes		3
support utilisé		Orange Paper - 80gsm - Letter
orientation du papier		Chargement bord court
Version du pilote		Lexmark MS610 Series(G3)
système d'exploitation		Windows XP SP3
logiciel d'application		Acrobat version 9
Version page test		ISO_IEC_19752_2004_Test_Page.pdf

Données de la Cartouche testée :		Température C / F			Humidité			Rendement cartouche	Cartouche utilisée dans le calcul
Cartouche	Imprimante	Moy (F/C)	Max (F/C)	Min (F/C)	Moy	Max	Min		
(S)CAS12059711B_S3	4514PTB300139	71	73	70	46	53	43	2,693	oui
(S)CAS1205970F8_S3	4514PTB300139	71	73	70	46	53	43	2,906	oui
(S)CAS120597110_S3	4514PTB300139	71	73	70	46	53	43	2,618	oui
(S)CAS1205970FB_S3	4514PTB300117	71	73	70	46	53	43	2,283	oui
(S)CAS1205970C6_S3	4514PTB300117	71	73	70	46	53	43	2,372	oui
(S)CAS120597117_S3	4514PTB300117	71	73	70	46	53	43	2,290	oui
(S)CAS1205970D4_S3	4514PTB300145	71	73	70	46	53	43	2,597	oui
(S)CAS120597114_S3	4514PTB300145	71	73	70	46	53	43	2,618	oui
(S)CAS12059710C_S3	4514PTB300145	71	73	70	46	53	43	2,775	oui

Commentaires et / ou des exceptions:

*Le fichier d'impression a été générée avec le nombre de copies défini égal à 5.

*EOL a été déterminée par l'appelant à l'imprimante de la cartouche à remplacer.