

## MS610 cartouche d'impression livrée avec l'imprimante

Imprimante: MS610

Déclaration du rendement:	<b>Rendement moyen de la cartouche</b>	<b>6,000</b>	<b>pages standard</b>
	<b>Rendement en conformité avec la norme ISO/IEC 19752</b>		

**Moyenne** 7,565  
**Ecart moyen** 184  
**Estimation assurée à 90%** 7,451

**Pour toutes questions concernant le test :**  
 Lexmark International Inc.  
 740 West New Circle Rd.  
 Lexington, Ky. 40550 USA  
 Attn: Laser Supplies Product Manager

	<u>début</u>	<u>Fin</u>
<b>Date du Test</b>	28-avr.-2012	1-May-2012
nombre de cartouches testées		9
Quantité de cartouches utilisées dans le test		9
Procédure de remuage		
1ère secousse		N Shake
2ème secousse		N Shake
Mode d'impression		en continu
nombre d'imprimantes		3
support utilisé		Orange Paper - 80gsm - Letter
orientation du papier		Chargement bord court
Version du pilote		Lexmark MS610 Series (G3)
système d'exploitation		Windows XP SP3
logiciel d'application		Acrobat version 9
Version page test		ISO_IEC_19752_2004_Test_Page.pdf

Données de la Cartouche testée :		Température C / F			Humidité			Rendement cartouche	Cartouche utilisée dans le calcul
Cartouche	Imprimante	Moy (F/C)	Max (F/C)	Min (F/C)	Moy	Max	Min		
(S)CAS120586A02	4514PTB300608	71	73	70	47	54	43	7,692	oui
(S)CAS120586A7B	4514PTB300608	71	73	70	47	54	43	7,730	oui
(S)CAS120586A5E	4514PTB300608	71	73	70	47	54	43	7,456	oui
(S)CAS120586A12	4514PTB300609	71	73	70	47	54	43	7,772	oui
(S)CAS120586A13	4514PTB300609	71	73	70	47	54	43	7,679	oui
(S)CAS120586A8C	4514PTB300609	71	73	70	47	54	43	7,690	oui
(S)CAS120586A01	4514PTB300611	71	73	70	47	54	43	7,444	oui
(S)CAS120586A7A	4514PTB300611	71	73	70	47	54	43	7,340	oui
(S)CAS120586A8A	4514PTB300611	71	73	70	47	54	43	7,285	oui

**Commentaires et / ou des exceptions:**

\*Le fichier d'impression a été générée avec le nombre de copies défini égal à 5.

\*EOL a été déterminée par l'appelant à l'imprimante de la cartouche à remplacer.