



Rapport Test ISO/IEC 19752* sur le rendement des cartouches

MX51X cartouche d'impression

Imprimante: MX510 / MX511

Déclaration du rendement: **Rendement moyen de la cartouche 2,500 pages standard**
Rendement en conformité avec la norme ISO/IEC 19752

Moyenne 3,766
Ecart moyen 174
Estimation assurée à 90% 3,658

Pour toutes questions concernant le test :
Lexmark International Inc.
740 West New Circle Rd.
Lexington, Ky. 40550 USA
Attn: Laser Supplies Product Manager

| | <u>début</u> | <u>Fin</u> |
|---|--------------|----------------------------------|
| Date du Test | 1-mai-2012 | 5-May-2012 |
| nombre de cartouches testées | | 9 |
| Quantité de cartouches utilisées dans le test | | 9 |
| Procédure de remuage | | |
| 1ère secousse | | N Shake |
| 2ème secousse | | N Shake |
| Mode d'impression | | en continu |
| nombre d'imprimantes | | 3 |
| support utilisé | | Orange Paper - 80gsm - Letter |
| orientation du papier | | Chargement bord court |
| Version du pilote | | Lexmark MX610 Series (B35) |
| système d'exploitation | | Windows XP SP3 |
| logiciel d'application | | Acrobat version 9 |
| Version page test | | ISO_IEC_19752_2004_Test_Page.pdf |

| Données de la Cartouche testée : | | Température C / F | | | Humidité | | | Rendement cartouche | Cartouche utilisée dans le calcul |
|----------------------------------|---------------|-------------------|-----------|-----------|----------|-----|-----|---------------------|-----------------------------------|
| Cartouche | Imprimante | Moy (F/C) | Max (F/C) | Min (F/C) | Moy | Max | Min | | |
| (S)CAS1205970D1 | 4514PTB301088 | 71 | 73 | 69 | 53 | 58 | 49 | 3,862 | oui |
| (S)CAS120586F5B | 4514PTB301088 | 71 | 73 | 69 | 53 | 58 | 49 | 3,704 | oui |
| (S)CAS1205970E5 | 4514PTB301088 | 71 | 73 | 69 | 53 | 58 | 49 | 3,774 | oui |
| (S)CAS1205970F1 | 4514PTB301038 | 71 | 73 | 69 | 53 | 58 | 49 | 3,967 | oui |
| (S)CAS1205970E1 | 4514PTB301038 | 71 | 73 | 69 | 53 | 58 | 49 | 3,955 | oui |
| (S)CAS1205970D2 | 4514PTB301038 | 71 | 73 | 69 | 53 | 58 | 49 | 3,924 | oui |
| (S)CAS120597107 | 4514PTB300751 | 71 | 73 | 69 | 53 | 58 | 49 | 3,501 | oui |
| (S)CAS120586FDB | 4514PTB300751 | 71 | 73 | 69 | 53 | 58 | 49 | 3,558 | oui |
| (S)CAS120586F92 | 4514PTB300751 | 71 | 73 | 69 | 53 | 58 | 49 | 3,650 | oui |

Commentaires et / ou des exceptions:

*Le fichier d'impression a été générée avec le nombre de copies défini égal à 10.

*EOL a été déterminée par l'appelant à l'imprimante de la cartouche à remplacer.