

## MX810 cartouche d'impression

Imprimante: MX810

|                           |  |              |                       |
|---------------------------|--|--------------|-----------------------|
| Déclaration du rendement: | <b>Rendement moyen de la cartouche</b>                     | <b>6,000</b> | <b>pages standard</b> |
|                           | <b>Rendement en conformité avec la norme ISO/IEC 19752</b> |              |                       |

**Moyenne** 6,748  
**Ecart moyen** 163  
**Estimation assurée à 90%** 6,647

**Pour toutes questions concernant le test :**

Lexmark International Inc.  
 740 West New Circle Rd.  
 Lexington, Ky. 40550 USA  
 Attn: Laser Supplies Product Manager

|   | <u>début</u> | <u>Fin</u>                       |
|---|--------------|----------------------------------|
| <b>Date du Test</b>                           | 7-mai-2012   | 8-May-2012                       |
| nombre de cartouches testées                  |              | 9                                |
| Quantité de cartouches utilisées dans le test |              | 9                                |
| Procédure de remuage                          |              |                                  |
| 1ère secousse                                 |              | N Shake                          |
| 2ème secousse                                 |              | N Shake                          |
| Mode d'impression                             |              | en continu                       |
| nombre d'imprimantes                          |              | 3                                |
| support utilisé                               |              | Orange Paper - 80gsm - A4        |
| orientation du papier                         |              | Chargement bord court            |
| Version du pilote                             |              | Gold 9                           |
| système d'exploitation                        |              | Windows XP SP3                   |
| logiciel d'application                        |              | Acrobat version 9.1              |
| Version page test                             |              | ISO_IEC_19752_2004_Test_Page.pdf |

| Données de la Cartouche testée : |               | Température C / F |           |           | Humidité |     |     | Rendement cartouche | Cartouche utilisée dans le calcul |
|----------------------------------|---------------|-------------------|-----------|-----------|----------|-----|-----|---------------------|-----------------------------------|
| Cartouche                        | Imprimante    | Moy (F/C)         | Max (F/C) | Min (F/C) | Moy      | Max | Min |                     |                                   |
| (S)CAS120545DFB                  | 4063127900002 | 73                | 78        | 69        | 41       | 48  | 37  | 6,863               | oui                               |
| (S)CAS120545DF8                  | 4063127900002 | 73                | 78        | 69        | 41       | 48  | 37  | 6,887               | oui                               |
| (S)CAS120545DF9                  | 4063127900002 | 73                | 78        | 69        | 41       | 48  | 37  | 6,719               | oui                               |
| (S)CAS120555B98                  | 4063127900005 | 73                | 78        | 69        | 41       | 48  | 37  | 6,762               | oui                               |
| (S)CAS120555B91                  | 4063127900005 | 73                | 78        | 69        | 41       | 48  | 37  | 6,872               | oui                               |
| (S)CAS120555B95                  | 4063127900005 | 73                | 78        | 69        | 41       | 48  | 37  | 6,706               | oui                               |
| (S)CAS120545E1E                  | 4063127900010 | 73                | 78        | 69        | 41       | 48  | 37  | 6,401               | oui                               |
| (S)CAS120545E17                  | 4063127900010 | 73                | 78        | 69        | 41       | 48  | 37  | 6,617               | oui                               |
| (S)CAS120545DF7                  | 4063127900010 | 73                | 78        | 69        | 41       | 48  | 37  | 6,905               | oui                               |

**Commentaires et / ou des exceptions:**

\*Le fichier d'impression a été générée avec le nombre de copies défini égal à 10.

\*EOL a été déterminée par l'appelant à l'imprimante de la cartouche à remplacer.