



ISO/IEC 19798 Prüfungsbericht

C950 Druckkassette mit hoher Kapazität

Drucker: C950

Artikelnummern der Druckkassetten

Cyan (C) C950X2CG

Magenta (M) C950X2MG

Gelb (Y) C950X2YG

Schwarz (K) C950X2KG

Seitenreichweite

Durchschnittliche kombinierte kontinuierliche Seitenleistung Farbe (CMY) **22,000** Standard-Seiten

Durchschnittliche kontinuierliche Seitenleistung Schwarz (K) **32,000** Standard-Seiten

Ausgewiesener Wert gemäß ISO/IEC 19798

Zusammenfassung Test:

90% Konfidenzintervall

Farbe (CMY) kombiniert = **23,785** Seiten

Druckkassette Schwarz = **33,322** Seiten

Bei Fragen zu diesem Test kontaktieren Sie bitte:

Lexmark International Inc.

740 West New Circle Rd.

Lexington, Ky. 40550 USA

Attn: Laser Supplies Product Manager

Datum der Tests

29. Jul. 2009

4. Aug. 2009

Anzahl der Druckkassetten

C= 9

M= 9

Y= 9

K= 9

Anzahl der in die Berechnung einbezogenen Kassetten

C= 9

M= 9

Y= 9

K= 9

Art der Druckkassette

Auffüllen

Schüttelmethode

1. Schütteln

Kein Schütteln

2. Schütteln

Kein Schütteln

Druckmodus

Kontinuierlich

Anzahl der Drucker, auf denen getestet wurde

3

Verwendetes Papier

Hammermill Tidal MP - 20# - Letter

Papiereinzug

Hochformat

Version des Treibers

Lexmark X950 Series PS3 (G12)

Betriebssystem

Microsoft Windows XP Professional, Version 2002, Service pack 2

Software-Anwendung

Adobe Reader 10.1.0

Version der Testseite

ISO_IEC_24712_2006_Test_Pages.pdf

An-/Ausschalten täglich

Ja

Verwendung vorab erstelltes Dokument

Ja

Verwendung Kopf- und Fußzeile

Ja

Computer

Lenovo ThinkPad Laptop

Computer RAM und CPU Typ

2 GB RAM Pentium - 2.4 GHz

PC / Druckeranschluß

Network

ISO/IEC 19798 Prüfungsbericht



Drucker	Farbe	Druckkassette	Temperatur C / F			Luftfeuchtigkeit			Seitenleistung	Kassette wurde in Berechnung einbezogen
			Durchschnitt	Max	Min	Durchschnitt	Max	Min		
5058100203027	C	JP00CT20164512N1011000061	23 / 74	25 / 77	22 / 71	54	58	49	20934	Ja
0003003	C	JP00CT20164512N1011000057	23 / 74	25 / 76	22 / 71	54	58	49	23654	Ja
5058100203056	C	JP00CT20164512N1011000062	23 / 74	24 / 76	22 / 71	54	58	49	21141	Ja
5058100203027	C	JP00CT20164512N1011000054	24 / 75	25 / 77	22 / 71	54	57	50	21770	Ja
0003003	C	JP00CT20164512N1011000052	24 / 75	25 / 77	22 / 71	53	57	50	22062	Ja
5058100203056	C	JP00CT20164512N1011000053	24 / 75	25 / 77	22 / 71	53	57	50	21731	Ja
5058100203027	C	JP00CT20164512N1011000045	24 / 74	25 / 77	22 / 71	56	60	53	21651	Ja
0003003	C	JP00CT20164512N1011000044	23 / 74	25 / 77	22 / 71	57	60	55	21839	Ja
5058100203056	C	JP00CT20164512N1011000046	23 / 74	25 / 77	22 / 71	56	60	53	21385	Ja
5058100203027	K	JP00CT20164414K1013000073	24 / 74	25 / 77	22 / 71	54	58	49	34061	Ja
0003003	K	JP00CT20164414K1013000070	24 / 74	25 / 77	22 / 71	54	58	49	36538	Ja
5058100203056	K	JP00CT20164412N1013000165	23 / 74	25 / 77	22 / 71	54	58	49	33724	Ja
5058100203027	K	JP00CT20164412N1013000158	24 / 75	25 / 77	22 / 71	55	60	52	34227	Ja
0003003	K	JP00CT20164412N1013000164	23 / 74	25 / 77	22 / 71	56	60	53	35294	Ja
5058100203056	K	JP00CT20164412N1013000157	24 / 74	25 / 77	22 / 71	56	60	52	33358	Ja
5058100203027	K	JP00CT20164412N1013000163	23 / 74	25 / 77	22 / 71	58	62	55	33105	Ja
0003003	K	JP00CT20164412N1013000171	23 / 73	25 / 77	22 / 71	59	62	55	34562	Ja
5058100203056	K	JP00CT20164412N1013000172	23 / 74	25 / 77	22 / 71	58	62	55	32158	Ja
5058100203027	M	JP00CT20164613C1011000015	23 / 74	25 / 77	22 / 71	54	58	49	24117	Ja
0003003	M	JP00CT20164613C1011000098	23 / 74	25 / 77	22 / 71	54	58	49	24886	Ja
5058100203056	M	JP00CT20164613C1011000020	23 / 74	25 / 76	22 / 71	54	58	49	24470	Ja
5058100203027	M	JP00CT20164613C1011000092	24 / 75	25 / 77	22 / 71	53	57	50	24710	Ja
0003003	M	JP00CT20164613C1011000089	24 / 74	25 / 77	22 / 71	55	60	50	24778	Ja
5058100203056	M	JP00CT20164613C1011000088	24 / 75	25 / 77	22 / 71	55	60	50	25385	Ja
5058100203027	M	JP00CT20164613C1011000074	23 / 74	25 / 77	22 / 71	57	60	55	23315	Ja
0003003	M	JP00CT20164613C1011000006	23 / 74	24 / 76	23 / 73	56	59	55	24808	Ja
5058100203056	M	JP00CT20164613C1011000009	23 / 74	24 / 76	22 / 72	56	59	55	24805	Ja
5058100203027	Y	JP00CT20164712O1011000101	23 / 74	25 / 77	22 / 71	54	58	49	26060	Ja
0003003	Y	JP00CT20164712O1011000026	24 / 74	25 / 77	22 / 71	54	58	49	27496	Ja
5058100203056	Y	JP00CT20164712O1011000099	23 / 74	25 / 77	22 / 71	54	58	49	26858	Ja
5058100203027	Y	JP00CT20164712O1011000019	24 / 75	25 / 77	22 / 71	55	60	50	25845	Ja
0003003	Y	JP00CT20164712O1011000016	24 / 74	25 / 77	22 / 71	55	60	50	26712	Ja
5058100203056	Y	JP00CT20164712O1011000015	24 / 74	25 / 77	22 / 71	55	60	50	26741	Ja
5058100203027	Y	JP00CT20164712O1011000037	23 / 74	24 / 76	22 / 71	57	61	55	27003	Ja
0003003	Y	JP00CT20164712O1011000110	23 / 73	24 / 75	22 / 71	58	62	55	26509	Ja
5058100203056	Y	JP00CT20164712O1011000006	23 / 73	24 / 75	22 / 71	58	62	55	26817	Ja

	Durchschnitt	Standard- Abweichung	90% Konfidenz
Druckkassette Cyan	21796	782	21312
Druckkassette Magenta	24586	584	24224
Druckkassette Gelb	26671	492	26366
Farbe (CMY) kombiniert			23785
Druckkassette Schwarz	34114	1277	33322