

Drucker: Pro715, Pro915

Artikelnummern der Tintenpatronen

Cyan (C) Setup Cartridges

Yellow (Y) Setup Cartridges

Magenta (M) Setup Cartridges

Black (K) Setup Cartridges

Seitenleistung Lexmark Tintenpatrone	
Durchschnittliche kombinierte, kontinuierliche Seitenleistung Farbe (CMY)	400 Standard-Seiten
Durchschnittliche kontinuierliche Seitenleistung Schwarz (K)	400 Standard-Seiten
Ausgewiesener Wert gemäß ISO/IEC 24711	

Zusammenfassung:

Bei Fragen zu diesem Test kontaktieren Sie bitte:

90% Konfidenzintervall

Farbe (CMY) = **446** Seiten

Schwarz = **450** Seiten

Lexmark International Inc.

740 West New Circle Rd.

Lexington, Ky. 40550 USA

Attn: Inkjet Supplies Product Manager

Datum des Tests	20-Sep-2011	bis	21-Sep-2011		
Verwendetes Druckermodell	Pro715				
Modell der Farbpatrone (CMY)	Setup Cartridges				
Patrontyp	Farbpatrone (CMY)				
Modell der schwarzen Patrone	Setup Cartridges				
Patrontyp	Schwarze Patrone (K)				
Anzahl der getesteten Patronen	C= 9	M= 9	Y= 9	K= 9	
Anzahl der in die Berechnung einbezogenen Patronen	C= 9	M= 9	Y= 9	K= 9	
Zusätzliche Patronen	Nicht zutreffend				
Druckmodus	Kontinuierlich				
Anzahl der getesteten Drucker	3				
Verwendetes Papier	Xerox 4200 - 20# - Letter				
Papierformat	Letter				
Ausrichtung des Papiereinzugs	Hochformat				
Computermodell	Generic				
CPU	Intel® Core™ 2 Duo E6750@2.66GHz				
Arbeitsspeicher	2.64 GHz, 1.99 GB of RAM				
Schnittstelle	USB 2.0				
Treiberversion	18_B7				
Betriebssystem	Microsoft Windows XP Prof., SP3				
Anwendungssoftware	Adobe Reader 8.0				
Version der Testseite	ISO-IEC 24712 Test suite.pdf (7/20/2006)				
Täglich eingeschaltet (aus/ein)	Ja				
Vorgenerierte Datei verwendet	Nein				
Kopfzeile/Fußzeile verwendet	Nein				

Printer	Color	Cartridge SN	Temperature C / F			Humidity			Cartridge Yield	Used in Calc
			Avg	Max	Min	Avg	Max	Min		
66	C	F726SSL49M	24 / 74	24 / 75	23 / 73	40	43	38	450	Y
66	C	2FBZ8H4YCP	24 / 74	24 / 75	23 / 73	40	43	38	385	Y
66	C	CB6YYT3312	24 / 74	24 / 75	23 / 73	40	43	38	545	Y
70	C	F717RT1R97	24 / 74	24 / 75	23 / 73	40	43	38	450	Y
70	C	2FNN2JZVVBG	24 / 74	24 / 75	23 / 73	40	43	38	385	Y
70	C	9L488GG866	24 / 74	24 / 75	23 / 73	40	43	38	570	Y
65	C	FGZB1LTGW72	24 / 74	24 / 75	23 / 73	40	43	38	440	Y
65	C	2FHHY769K7	24 / 74	24 / 75	23 / 73	40	43	38	400	Y
65	C	9LJ3R5LZ4K	24 / 74	24 / 75	23 / 73	40	43	38	560	Y
66	K	HRGLBFNL9J	24 / 74	24 / 75	23 / 73	40	43	38	465	Y
66	K	MZYDYH8DDF	24 / 74	24 / 75	23 / 73	40	43	38	420	Y
66	K	J488BXZ94N	24 / 74	24 / 75	23 / 73	40	43	38	560	Y
70	K	HS1TBNZ1NH	24 / 74	24 / 75	23 / 73	40	43	38	460	Y
70	K	2XH6XR73L	24 / 74	24 / 75	23 / 73	40	43	38	445	Y
70	K	K6DC3XHNWF	24 / 74	24 / 75	23 / 73	40	43	38	580	Y
65	K	2X58LJHPXH	24 / 74	24 / 75	23 / 73	40	43	38	465	Y
65	K	2B8B6MGCDs	24 / 74	24 / 75	23 / 73	40	43	38	435	Y
65	K	K6WG8JXL9N	24 / 74	24 / 75	23 / 73	40	43	38	575	Y
66	M	F6V9VDFLTN	24 / 74	24 / 75	23 / 73	40	43	38	455	Y
66	M	X3GBN7357L	24 / 74	24 / 75	23 / 73	40	43	38	400	Y
66	M	CZFSSX64F1	24 / 74	24 / 75	23 / 73	40	43	38	550	Y
70	M	F6Y59972KW	24 / 74	24 / 75	23 / 73	40	43	38	450	Y
70	M	X3P1MC197B	24 / 74	24 / 75	23 / 73	40	43	38	390	Y
70	M	CZKNHT8LL4	24 / 74	24 / 75	23 / 73	40	43	38	565	Y
65	M	F6WL6726F5	24 / 74	24 / 75	23 / 73	40	43	38	465	Y
65	M	X3CS9NHZGV	24 / 74	24 / 75	23 / 73	40	43	38	430	Y
65	M	892ZMC28K1	24 / 74	24 / 75	23 / 73	40	43	38	565	Y
66	Y	F6TZMBNMNV	24 / 74	24 / 75	23 / 73	40	43	38	495	Y
66	Y	2M9X868D2X	24 / 74	24 / 75	23 / 73	40	43	38	480	Y
66	Y	CZZ1Y9B36L	24 / 74	24 / 75	23 / 73	40	43	38	620	Y
70	Y	F6M9JZ4C1	24 / 74	24 / 75	23 / 73	40	43	38	510	Y
70	Y	ZMJLX54JCX	24 / 74	24 / 75	23 / 73	40	43	38	495	Y
70	Y	CZWT5B4HPP	24 / 74	24 / 75	23 / 73	40	43	38	640	Y
65	Y	F6N2WDVVSZP	24 / 74	24 / 75	23 / 73	40	43	38	470	Y
65	Y	2K1DWX8F17	24 / 74	24 / 75	23 / 73	40.3	42.6	37.9	495	Y
65	Y	CZZN3TMJ74	24 / 74	24 / 75	23 / 73	40	43	38	645	Y

	Raw Average	Std Dev.	90 % LCB
Cyan Cartridge	465	75	419
Magenta Cartridge	474	69	432
Yellow Cartridge	539	73	494
CMY Composite			446
Black Cartridge	489	64	450