

Multifuncional 2400 Series

Guia do usuário

February 2006 www.lexmark.com

Lexmark and Lexmark with diamond design are trademarks of Lexmark International, Inc., registered in the United States and/or other countries. All other trademarks are the property of their respective owners.

© 2006 Lexmark International, Inc.

All rights reserved.

740 West New Circle Road Lexington, Kentucky 40550

Edition notice

Fevereiro de 2006

The following paragraph does not apply to any country where such provisions are inconsistent with local law: LEXMARK INTERNATIONAL, INC., PROVIDES THIS PUBLICATION "AS IS" WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EITHER EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. Some states do not allow disclaimer of express or implied warranties in certain transactions; therefore, this statement may not apply to you.

This publication could include technical inaccuracies or typographical errors. Changes are periodically made to the information herein; these changes will be incorporated in later editions. Improvements or changes in the products or the programs described may be made at any time.

Comments about this publication may be addressed to Lexmark International, Inc., Department F95/032-2, 740 West New Circle Road, Lexington, Kentucky 40550, U.S.A. In the United Kingdom and Eire, send to Lexmark International Ltd., Marketing and Services Department, Westhorpe House, Westhorpe, Marlow Bucks SL7 3RQ. Lexmark may use or distribute any of the information you supply in any way it believes appropriate without incurring any obligation to you. To obtain additional copies of publications related to this product, visit the Lexmark Web site at www.lexmark.com.

References in this publication to products, programs, or services do not imply that the manufacturer intends to make these available in all countries in which it operates. Any reference to a product, program, or service is not intended to state or imply that only that product, program, or service may be used. Any functionally equivalent product, program, or service that does not infringe any existing intellectual property right may be used instead. Evaluation and verification of operation in conjunction with other products, programs, or services, except those expressly designated by the manufacturer, are the user's responsibility.

© 2006 Lexmark International, Inc.

All rights reserved.

UNITED STATES GOVERNMENT RIGHTS

This software and any accompanying documentation provided under this agreement are commercial computer software and documentation developed exclusively at private expense.

Informações sobre segurança

Use somente a fonte de alimentação e o cabo de alimentação fornecidos com este produto ou uma fonte de alimentação e um cabo de alimentação substitutos de um fabricante autorizado.

Conecte o cabo da fonte de alimentação a uma tomada de fácil acesso e que esteja localizada próxima ao produto.

Para fazer manutenção ou reparos não descritos na documentação do usuário, contrate um profissional técnico experiente.

ATENÇÃO: durante tempestades elétricas, não instale este produto nem faça conexões elétricas ou de cabos, como o cabo da fonte de alimentação ou o cabo de telefone.

Conteúdo

Localizando informações sobre a impressora	7
Configurando a impressora	9
Verificando o conteúdo da caixa	
Conhecendo a impressora	10
Aprendendo sobre os componentes da impressora	
Usando o painel de controle	
Conhecendo o software	12
Usando o software da impressora	12
Usando o Imaging Studio	
Usando o Programa da Multifuncional	
Abrindo o Programa da Multifuncional	
Usando a guia Copiar e digitalizar	
Usando a guia Imagens salvas	15
Usando o link Fazer manutenções/Solucionar problemas	15
Usando o Centro de Soluções	15
Usando as Propriedades de impressão	
Abrindo Propriedades de impressão	
Usando o menu Salvar definições	
Usando o menu Tarefas	
Usando o menu Opções Usando as guias de Propriedades de impressão	
Usando o Editor de fotografias	
•	
Usando a Barra de ferramentas da Internet	19
Colocando papel e documentos originais	21
Colocando papel	21
Colocando vários tipos de papel	21
Colocando documentos originais no vidro do scanner	25
Imprimindo	27
Alterando o tipo de papel	
Imprimindo um documento	27
Imprimindo uma página da Internet	
Imprimindo fotografias ou imagens de uma página da Internet	
Imprimindo cartões	

Imprimindo envelopes	29
Imprimindo transparências	30
Imprimindo cópias agrupadas	30
Imprimindo a última página primeiro (em ordem inversa)	30
Trabalhando com fotografias	31
Imprimindo fotografias	31
Imprimindo fotografias armazenadas no computador	31
Usando uma câmera digital compatível com PictBridge para controlar a impressão de fotografias	
Personalizando fotografias	
Criando e imprimindo um álbum de recortes ou uma página de álbum	
Adicionando legendas a uma página de fotografia	33
Copiando	34
Fazendo uma cópia	34
Copiando fotografias 4x6	34
Personalizando definições de cópia	34
Digitalizando	36
Digitalizando um documento	
Personalizando definições de digitalização	
Salvando uma imagem digitalizada	
Digitalizando documentos ou imagens para enviar por e-mail	
Digitalizando texto para edição	
Digitalizando imagens para edição	
Digitalizando imagens nítidas de revistas ou jornais	
Enviando fax	40
Enviando um fax usando o software	40
Recebendo um fax utilizando o software	41
Colocando a impressora em rede	42
Impressão compartilhada	
Fazendo a manutenção da impressora	43
Trocando um cartucho de impressão	
Removendo um cartucho de impressão usado	
Instalando um cartucho de impressão	44
Obtendo uma qualidade de impressão melhor	
Aprimorando a qualidade de impressão	
Alinhando o cartucho de impressão usando o computador	
Limpando os orifícios dos cartuchos de impressãoLimpando os orifícios e os contatos do cartucho de impressão	
Limpando os onincios e os contatos do cartucho de impressão	46

Conservando o cartucho de impressão	47
Limpando o vidro do scanner	47
Fazendo pedidos de suprimentos	48
Usando cartuchos de impressão originais da Lexmark	
Recarregando um cartucho de impressão	
Reciclando produtos Lexmark	
Solução de problemas	
Solucionando problemas de configuração O botão Liga/Desliga não está aceso	
O software não é instalado	
A página não é impressa	
Não é possível imprimir da câmera digital usando PictBridge	
Solucionando problemas de impressão	
Aprimorando a qualidade de impressão	
Textos e gráficos sem qualidade	
Baixa qualidade nas margens da página	
A impressora não imprime ou não responde	
Baixa velocidade de impressão	
Impressões parciais de documentos ou fotografias	
Solucionando problemas de cópia	55
A copiadora não responde	
A unidade do scanner não fecha	
Qualidade de cópia baixa	56
Parte do documento ou da fotografia é copiada	56
Solucionando problemas de digitalização	56
O scanner não responde	56
A digitalização demora muito ou congela o computador	
A digitalização não foi concluída com êxito	
Baixa qualidade da imagem digitalizada	
Parte do documento ou da fotografia é digitalizada	
Não é possível digitalizar para um aplicativo	
Solucionando problemas de fax	
Dicas para enviar fax usando o Imaging Studio	
Não é possível enviar ou receber um fax	
Não é possível imprimir um fax ou a qualidade de impressão do fax recebido é baixa	
Fax recebido em branco	
Solucionando problemas de atolamentos e de alimentações incorretas	
Atolamento de papel na impressora	
Atolamento no suporte para papel	
Alimentação incorreta de panel ou mídia especial	61

A impressora não alimenta papel, envelopes nem mídia especial	61
O papel para banner está atolando	61
Mensagens de erro	62
Removendo e reinstalando o software	63
Avisos	64
Índice	70

Localizando informações sobre a impressora

Folheto de configuração

Descrição	Onde encontrar
	Você pode encontrar esse documento na embalagem da impressora ou no site da Lexmark na Internet.

Guia do usuário

Descrição	Onde encontrar
O Guia do usuário fornece instruções para usar a impressora e outras informações como:	Você pode encontrar esse documento no site da Lexmark na Internet.
ManutençãoSolução de problemas	Quando você instala o software da impressora, o <i>Guia</i> do usuário é instalado.
Segurança	1 Clique em Iniciar→Programas ou Todos os Programas→Lexmark 2400 Series.
	2 Clique em Guia do usuário.

CD

Descrição	Onde encontrar
O CD contém drivers, software e arquivos de publicações. O CD instalará o sistema de Ajuda no seu computador, caso a impressora esteja conectada a um computador.	'

Ajuda

Descrição	Onde encontrar
A Ajuda oferece instruções sobre como usar o software, caso a impressora esteja conectada a um computador.	Quando estiver usando qualquer programa de software da Lexmark, clique em Ajuda , Dicas → Ajuda ou em Ajuda → Tópicos da Ajuda .

Centro de Soluções Lexmark

Descrição	Onde encontrar
O software do Centro de Soluções Lexmark estará incluído no CD, caso a impressora esteja conectada a um computador. Ele será instalado junto com o outro software.	Para acessar o Centro de Soluções Lexmark: 1 Clique em Iniciar→Programas ou Todos os Programas→Lexmark 2400 Series. 2 Selecione Centro de Soluções Lexmark.

Arquivo Leiame

Descrição	Onde encontrar
Este arquivo contém as informações mais recentes sobre a impressora e o software que não são exibidas em outra documentação, bem como informações específicas sobre o seu sistema operacional.	Para acessar o arquivo Leiame: 1 Clique em Iniciar→Programas ou Todos os Programas→Lexmark 2400 Series. 2 Selecione Leiame.

Site na Internet


Descrição	Onde encontrar
Nosso site na Internet contém uma variedade de informações.	Visite nosso site na Internet em www.lexmark.com. 1 Acesse o site na Internet.
Nota: todos os caminhos para o site na Internet estão sujeitos a alterações.	2 Selecione um país ou região na lista suspensa no canto superior esquerdo da página.
	3 Selecione o link com as informações desejadas.

Anote as seguintes informações (localizadas no recibo e na parte posterior da impressora) e as tenha em mãos ao nos contatar para que o serviço seja agilizado:

- Número do tipo de máquina
- Número de série
- Data da compra
- Local onde foi comprada

Configurando a impressora


Verificando o conteúdo da caixa




	Nome	Descrição
1	Cartucho de impressão colorido	Cartucho a ser instalado na impressora
2	Cabo da fonte de alimentação	Conecta-se à porta da fonte de alimentação localizada na parte posterior da impressora
3	CD do software de instalação	Software de instalação da impressoraAjudaGuia do usuário no formato eletrônico
4	Primeiros passos ou Folheto de soluções	Informações adicionais, dependendo do seu país ou região
5	Folheto de configuração	Instruções sobre a configuração do software e do hardware e informações sobre soluções de problemas de configuração

Conhecendo a impressora

Aprendendo sobre os componentes da impressora




	Use	Para
1	Suporte de papel	Colocar papel.
2	Painel de controle	Operar a impressora.
3	Porta PictBridge	Conectar a câmera digital compatível com PictBridge à impressora.
4	Bandeja de saída do papel	Empilhar o papel impresso.
5	Tampa superior	Acessar o vidro do scanner.
6	Guia de papel	Alinhar o papel ao alimentar.
7	Vidro do scanner	Digitalizar, copiar ou remover um item.



Use	Para
1 Suporte do scanner	Manter erguida a unidade do scanner.
2 Suporte para cartuchos de impressão	Instalar ou trocar um cartucho de impressão.

	Use	Para
3	Unidade do scanner	Levantar de forma a acessar o suporte para cartuchos de impressão.
4	Porta da fonte de alimentação	Conectar a impressora a uma fonte de alimentação.
5	Porta USB	Conectar a impressora ao computador usando um cabo USB.

Usando o painel de controle



	Pressione	Para
1		Fazer uma cópia colorida.
2	4x6in 10x15cm → 4x6in 10x15cm	Fazer uma cópia colorida de uma foto 4 x 6 pol ou 10 x 15 cm sem bordas.
3	*	 Abrir o Programa da Multifuncional e visualizar a digitalização na tela do computador. Imprimir uma página de alinhamento se o botão for mantido pressionado por três segundos. Nota: para concluir novamente o processo de alinhamento da digitalização, siga as instruções exibidas na tela do computador.
4	J	 Ligar e desligar a impressora. Cancelar um trabalho de cópia, digitalização ou impressão. Redefinir a impressora. Alimentar ou ejetar papel. Nota: se o indicador luminoso piscar, consulte "Mensagens de erro" na página 62.

Conhecendo o software

Usando o software da impressora

Use este software	Para	
O Imaging Studio	Abrir o componente de software necessário para a conclusão de uma tarefa.	
O Programa da Multifuncional	Digitalizar, copiar, imprimir ou enviar fax.	
O Centro de Soluções	Localizar informações sobre solução de problemas, manutenção e pedido de cartuchos.	
Propriedades de impressão	Selecionar as melhores definições de impressão para o documento que está sendo impresso.	
O Editor de fotografias	Editar fotografias e gráficos.	
Fast Pics	Imprimir fotografias ou imagens.	
Barra de ferramentas da Internet	Criar versões fáceis de imprimir de páginas da Internet.	

Usando o Imaging Studio

Os botões do Imaging Studio levam você a software e a informações que podem ajudá-lo nas seguintes tarefas:

- Impressão, navegação ou compartilhamento de fotografias
- Uso de fotografias armazenadas no computador
- Digitalização e edição de texto usando OCR
- Digitalização, cópia ou envio por fax
- · Localização do nosso site na Internet
- Localização de dicas sobre como usar o software
- Localização de informações sobre solução de problemas e manutenção

Para abrir o Imaging Studio, use um dos seguintes métodos:

Método 1	Método 2
Na área de trabalho, clique duas vezes no ícone do Imaging Studio .	1 Clique em Iniciar→Programas ou Todos os Programas→Lexmark 2400 Series.
	2 Selecione Imaging Studio.

Clique no botão Imaging Studio para a tarefa que você deseja concluir.

Clique em	Para	Detalhes
	Navegar e imprimir fotografias	 Exibir as fotografias salvas no computador. Imprimir fotografias de tamanhos comuns usando imagens salvas no computador.

Clique em	Para	Detalhes
	Compartilhar fotografias	 Digitalizar e enviar por e-mail imagens ou fotografias. Localizar e enviar por e-mail imagens ou fotografias que estão armazenadas no computador.
abstraction of the state of the	Digitalizar e editar texto (OCR)	Usar reconhecimento óptico de caracteres (OCR) para digitalizar um documento em um processador de texto para que ele possa ser editado.
TAA A	Digitalizar	 Digitalizar uma fotografia ou documento. Escolher as definições de digitalização.
	Copiar	 Copiar fotografias ou documentos. Ampliar, reduzir ou alterar outros recursos antes da impressão.
	Fax	 Digitalizar e enviar fax. Receber um fax. Exibir definições de fax e histórico de fax.
Lexmark Web Site	Acessar a Internet	Visitar nosso site na Internet.
Tips	Conhecer mais tarefas que podem ser realizadas com esse software.	
Maintain/Troubleshoot	Localizar informações e dicas de solução de problemas e manutenção para manter a impressora funcionando adequadamente.	

Usando o Programa da Multifuncional

Abrindo o Programa da Multifuncional

Utilize o software Programa da Multifuncional para digitalizar, copiar e enviar documentos por fax.

Para abrir o Programa da Multifuncional, use um dos seguintes métodos:

Método 1	Método 2
Pressione 🗗 🖳	1 Clique em Iniciar→Programas ou Todos os Programas→Lexmark 2400 Series.
	2 Selecione Programa da Multifuncional.

Usando a guia Copiar e digitalizar

Nesta guia	É possível	
Digitalizar	 Selecionar um programa para o qual enviar a imagem digitalizada. Selecionar o tipo de imagem que está sendo digitalizada. Selecionar a qualidade da digitalização. 	
	Nota: clique em Ver mais definições de digitalização para visualizar todas as definições.	
Copiar	 Selecionar a quantidade e a cor das cópias. Selecionar uma definição de qualidade para as cópias. Selecionar um tamanho de papel em branco. Selecionar o tamanho do documento original. Clarear ou escurecer as cópias. Ampliar ou reduzir as cópias. Nota: clique em Exibir definições de cópia avançadas para exibir todas as definições. 	
Tarefas criativas	 Imprimir Repetir uma imagem várias vezes na mesma página. Ampliar ou reduzir uma imagem. Imprimir uma imagem como um cartaz de várias páginas. Compartilhar Enviar uma imagem por e-mail. Enviar fax usando o modem do computador. Salvar Salvar uma imagem no computador. MagiChop—Salvar várias fotografias. Editar Editar texto encontrado em um documento digitalizado (OCR). Modificar uma imagem com um editor de fotografias. 	
Visualizar	 Selecionar uma região da imagem visualizada a ser digitalizada ou copiada. Exibir uma imagem do item que será impresso ou copiado. 	

Nota: para obter mais informações sobre a guia Copiar e digitalizar, clique em **Ajuda** na parte superior central da tela.

Usando a guia Imagens salvas

Use a guia Imagens salvas para executar tarefas com as imagens salvas no computador.

Nesta guia	É possível	
Visualizar	 Exibir ou criar pastas. Visualizar e selecionar imagens. Renomear, excluir ou editar imagens selecionadas. 	
Abrir com	Selecionar o local para onde as imagens salvas serão enviadas.	
Impressões de fotografias	Clicar em Avançar para imprimir as fotografias selecionadas no Fast Pics.	
Tarefas criativas	 Imprimir Imprimir uma página de álbum com vários tamanhos de fotografias. Ampliar ou reduzir uma imagem. Imprimir uma imagem como um cartaz de várias páginas. Compartilhar Enviar uma imagem por e-mail. Enviar fax usando o modem do computador. Editar Editar texto encontrado em um documento digitalizado (OCR). Modificar uma imagem com um editor de fotografias. 	

Nota: para obter mais informações sobre a guia Imagens salvas, clique em Ajuda na parte superior central da tela.

Usando o link Fazer manutenções/Solucionar problemas

O link Fazer manutenções/Solucionar problemas oferece acesso direto ao Centro de Soluções.

- 1 Clique em Iniciar→Programas ou Todos os Programas→Lexmark 2400 Series.
- 2 Selecione Programa da Multifuncional.
- 3 Clique em Fazer manutenções/Solucionar problemas.
- 4 Selecione um destes tópicos:
 - Fazer manutenções ou corrigir problemas de qualidade
 - Solucionar problemas
 - Status do dispositivo e nível de tinta
 - Mais instruções e idéias de impressão
 - Informações de contato
 - Avançado
 - Exibir versão do software e informações sobre copyright

Usando o Centro de Soluções

O Centro de Soluções fornece ajuda e informações sobre o status da impressora e o nível de tinta.

Para abrir o Centro de Soluções, use um dos seguintes métodos:

Método 1	Método 2
Na área de trabalho, clique duas vezes no ícone do Imaging Studio e, em seguida, clique no botão Fazer manutenções/Solucionar problemas .	 Clique em Iniciar→Programas ou Todos os Programas→Lexmark 2400 Series. Selecione Centro de Soluções.

O Centro de Soluções é composto por seis guias:

Nesta guia	É possível
Status da impressora (caixa de diálogo principal)	 Visualizar o status da impressora. Por exemplo, durante a impressão, o status é A impressora está imprimindo. Visualizar o nível de tinta do cartucho de impressão.
Como	 Aprender a: Imprimir, digitalizar, copiar e enviar fax. Localizar e alterar definições. Usar recursos básicos. Imprimir projetos como banners, fotografias, envelopes, cartões, papéis transfer e transparências. Localizar o guia eletrônico para obter mais informações.
Solução de problemas	 Conhecer dicas sobre o status atual. Solucionar problemas da impressora.
Manutenção	 Instalar um cartucho de impressão. Nota: para instalar um novo cartucho de impressão, aguarde a conclusão da digitalização. Visualizar opções de compra de um novo cartucho. Imprimir uma página de teste. Limpar para corrigir listras horizontais. Alinhar para corrigir margens borradas. Solucionar outros problemas de tinta.
Informações de contato	Aprender como entrar em contato conosco por telefone ou pela Internet.
Avançado	 Alterar a aparência da janela Status da impressão. Ativar ou desativar a notificação sonora de impressão. Alterar as definições de impressão em rede. Compartilhar conosco informações sobre o uso da impressora. Obter informações sobre a versão do software.

Nota: para obter mais informações, clique em Ajuda no canto inferior direito da tela.

Usando as Propriedades de impressão

Abrindo Propriedades de impressão

Propriedades de impressão é o software que controla a função de impressão quando a impressora está conectada a um computador. É possível alterar as definições em Propriedades de impressão com base no tipo de projeto a ser criado. É possível abrir as Propriedades de impressão em quase todos os programas.

- 1 Com um documento aberto, clique em Arquivo → Imprimir.
- 2 Na caixa de diálogo Imprimir, clique em Propriedades, Preferências, Opções ou Configurar.



Usando o menu Salvar definições

No menu "Salvar definições", você pode nomear e salvar as definições atuais de Propriedades de impressão para uso futuro. Você pode salvar até cinco definições personalizadas.

Usando o menu Tarefas

O menu "Tarefas" contém vários assistentes de tarefas (como imprimir uma fotografia, imprimir em um envelope, imprimir um banner, imprimir um cartaz ou imprimir nos dois lados do papel) para ajudá-lo a selecionar as definições de impressão corretas para o seu projeto.

Usando o menu Opções

Use o menu "Opções" para fazer alterações nas Opções de qualidade, Opções de layout e Opções de status de impressão. Para obter mais informações sobre essas definições, abra a caixa de diálogo com guias no menu e, em seguida, clique no botão **Ajuda** dessa caixa de diálogo.

O menu "Opções" também oferece acesso direto a partes diferentes do Centro de Soluções, bem como a informações sobre a versão do software.

Usando as guias de Propriedades de impressão

Todas as definições de impressão estão localizadas nas três principais guias do software Propriedades de impressão: Qualidade/Cópias, Configurar papel e Layout de impressão.

Guia	Opções
Qualidade/Cópias	Selecionar uma definição de Qualidade/Velocidade.
	Selecionar um tipo de papel.
	 Personalizar o modo como a impressora imprime várias cópias de um único trabalho de impressão: agrupado ou normal.
	Escolher o ajuste automático da nitidez da imagem.
	Escolher a impressão da última página primeiro.
Configurar papel	Especificar o tamanho do papel carregado.
	 Selecionar a orientação do documento na página impressa: retrato ou paisagem.
Layout de impressão	Selecionar o layout a ser impresso.
	 Escolher a impressão nos dois lados do papel e selecionar a preferência para duplex.

Nota: para obter informações adicionais sobre essas definições, clique com o botão direito do mouse na tela e selecione o item **O que é isto?**

Usando o Editor de fotografias

Use o software Editor de fotografias para editar gráficos ou fotografias.

- 1 Clique em Iniciar→Programas ou Todos os Programas→Lexmark 2400 Series.
- 2 Selecione Editor de fotografias.
- 3 Clique em Arquivo → Abrir para selecionar a imagem a ser editada.
- 4 Edite a imagem com as ferramentas disponíveis.


Notas:

- Você pode editar apenas uma imagem de cada vez.
- Mova o ponteiro do mouse sobre a ferramenta para obter uma descrição.
- Para desfazer ou refazer alterações, clique na seta correspondente próxima a Desfazer na parte central superior da tela. É possível reverter várias alterações.
- 5 Clique em Arquivo → Salvar como.
- 6 Insira um nome e um tipo de arquivo e clique em Salvar.

Nesta seção	É possível
Correções rápidas	 Remover o efeito de olhos vermelhos causado pela reflexão da luz. Corrigir a fotografia com um clique. Colorir a imagem usando uma aparência envelhecida ou tons de sépia. Cortar a imagem. Girar a imagem. Inverter a imagem.
Ajuste da imagem	 Ajustar a intensidade da cor. Ajustar o equilíbrio de cores. Colorir a imagem. Ajustar o brilho/contraste. Ajustar o desfoque. Ajustar a nitidez. Desfocar (borrar) a imagem para remover poeira ou arranhões. Ajustar a exposição. Equilibrar os grupos de cores.
Tamanho da imagem	Alterar as unidades de medida.Redimensionar a imagem.Cortar a imagem.
Ferramentas de desenho	 Selecionar uma área arrastando uma caixa ao redor dela. Esse procedimento destina-se ao posicionamento de caixas de texto e ao recorte e cópia de áreas. Adicionar texto. Preencher pixels com cores. Desenhar com a ferramenta de lápis. Desenhar com a ferramenta de linha. Apagar áreas. Pintar áreas com a ferramenta de pincel. Escolher uma cor usando o conta-gotas.

Usando a Barra de ferramentas da Internet

A Barra de ferramentas da Internet da Lexmark permite que você crie páginas da Internet fáceis de imprimir.




Nota: a Barra de ferramentas da Internet da Lexmark é iniciada automaticamente quando você navega pela Web usando o Microsoft Windows Internet Explorer versão 5.5 ou posterior.

Clique em	Para
LEXMARK	 Selecionar opções de configuração de página. Selecionar Opções para personalizar a aparência da barra de ferramentas ou selecionar uma definição diferente para a impressão de fotografias. Acessar links para o site da Lexmark na Internet. Acessar a Ajuda para obter informações adicionais. Desinstalar a Barra de ferramentas da Internet.
Normal	Imprimir uma página completa da Internet na qualidade normal.
Rascunho	Imprimir uma página completa da Internet na qualidade rascunho.
Somente texto	Imprimir somente o texto de uma página da Internet.
Fotografia	Imprimir somente as fotografias ou imagens de uma página da Internet. Nota: o número de fotografias ou imagens válidas para impressão é exibido próximo a Fotografias. Photos (1)
Visualizar	Visualizar uma página da Internet antes de imprimi-la.

Colocando papel e documentos originais

Colocando papel

- 1 Verifique se:
 - O papel que você está utilizando foi desenvolvido para uso com impressoras jato de tinta.
 - Se você estiver usando papel fotográfico, brilhante ou fosco com gramatura maior, coloque-o com a parte brilhante ou o lado a ser impresso voltado para você. Se você não tiver certeza de qual é o lado destinado à impressão, consulte as instruções do papel.
 - O papel ainda não foi utilizado nem está danificado.
 - Você seguiu as instruções fornecidas com o papel, caso esteja utilizando papel especial.
 - O papel não está entrando forçado na impressora.
- 2 Antes de colocar papel pela primeira vez, pressione e deslize a guia de papel em direção à lateral esquerda do suporte de papel.
- 3 Coloque o papel na posição vertical, junto à lateral direita do suporte de papel.



4 Ajuste a guia de papel até que ela esteja apoiada junto à borda esquerda do papel.



Nota: para evitar obstruções de papel, verifique se o papel não está torto ao ajustar a guia de papel.

Colocando vários tipos de papel

Coloque até	Verifique se
100 folhas de papel comum	 O papel foi desenvolvido para uso com impressoras jato de tinta. O papel está colocado junto à lateral direita do suporte de papel. A guia de papel está apoiada junto à borda esquerda do papel.

Coloque até	Verifique se
100 folhas de papel fosco com gramatura maior 25 folhas de papel fotográfico	 O lado brilhante ou a ser impresso do papel está voltado para você. Se você não tiver certeza de qual é o lado destinado à impressão, consulte as instruções do papel.
25 folhas de papel brilhante	O papel está colocado junto à lateral direita do suporte de papel.
	A guia de papel está apoiada junto à borda esquerda do papel.
	Nota: as fotografias exigem um tempo de secagem maior. Remova cada fotografia logo após a impressão e deixe-a secar para evitar manchas.
10 papéis transfer	 Você seguiu as instruções de colocação descritas na embalagem dos papéis transfer.
	O lado de impressão dos papéis transfer está voltado para você.
	 Os papéis transfer estão colocados junto à lateral direita do suporte de papel.
	A guia de papel está apoiada junto à margem esquerda dos transfers.
	Nota: para obter os melhores resultados, coloque um papel transfer por vez.
25 cartões de felicitações	O lado de impressão dos cartões está voltado para você.
25 fichas tipo índice 25 cartões fotográficos	Os cartões estão colocados junto à lateral direita do suporte de papel.
25 cartões-postais	A guia de papel está apoiada junto à borda esquerda dos cartões.
	Nota: os cartões fotográficos exigem um tempo de secagem maior. Remova cada cartão fotográfico logo após a impressão e deixe-o secar para evitar manchas.

Coloque até	Verifique se
10 envelopes	 O lado de impressão dos envelopes está voltado para você. O local do selo está no canto superior esquerdo. Os envelopes foram desenvolvidos para uso com impressoras jato de tinta. Os envelopes estão colocados junto à lateral direita do suporte de papel. A guia de papel está apoiada junto à borda esquerda dos envelopes. Aviso: não use envelopes com grampos de metal, nós de barbante ou barras dobradiças.
	 Notas: Não coloque envelopes com furos, perfurações, recortes ou saliências profundas. Não use envelopes com adesivos com abas expostas. Os envelopes exigem um tempo de secagem maior. Remova cada envelope logo após a impressão e deixe-o secar para evitar manchas.
25 folhas de etiquetas	 O lado de impressão das etiquetas está voltado para você. A parte superior das etiquetas é a primeira a ser inserida na impressora. O adesivo das etiquetas não ultrapassa o limite de 1 mm da margem da etiqueta. Você usou folhas de etiquetas completas. As folhas parciais (com áreas expostas por etiquetas já usadas) podem provocar o descolamento das etiquetas durante a impressão, resultando em uma obstrução de papel. As etiquetas estão colocadas junto à lateral direita do suporte de papel. A guia de papel está apoiada junto à borda esquerda da etiqueta. Nota: as etiquetas exigem um tempo de secagem maior. Remova cada folha de etiqueta logo após a impressão e deixe-a secar para evitar manchas.


Coloque até	Verifique se
50 transparências	O lado áspero das transparências está voltado para você.
	Se as transparências tiverem fitas removíveis, cada uma está na direção oposta a você e voltada para baixo em relação à impressora.
	 As transparências estão colocadas junto à lateral direita do suporte de papel.
	 A guia de papel está apoiada junto à borda esquerda das transparências.
	Notas:
	 Não é recomendado o uso de transparências com folhas de papel protetoras.
	 Transparências exigem um tempo de secagem maior. Remova cada transparência logo após a impressão e deixe-a secar para evitar manchas.
100 folhas de papel de tamanho	O lado de impressão do papel está voltado para você.
personalizado	O tamanho do papel está dentro dos seguintes limites de dimensão:
	Largura:
	- 76–216 mm
	- 3,0-8,5 polegadas
	Comprimento:
	- 127-432 mm
	5,0–17,0 polegadas
	O papel está colocado junto à lateral direita do suporte de papel.
	A guia de papel está apoiada junto à borda esquerda do papel.

Coloque até	Verifique se
20 folhas de papel para banner	
	 Você removeu todos os papéis do suporte de papel antes de colocar o papel para banner.
	 Você destacou apenas a quantidade de páginas necessária para a impressão do banner.
	 Você colocou a pilha de papéis para banner necessária na tampa superior.
	A margem destacada do papel para banner entra na impressora primeiro.
	O papel está colocado junto à lateral direita do suporte de papel.
	A guia de papel está apoiada junto à borda esquerda do papel.
	 Você selecionou o tamanho correto de papel para o banner em Propriedades de impressão. Para obter mais informações, consulte "Usando as Propriedades de impressão" na página 17.


Colocando documentos originais no vidro do scanner

Você pode copiar, digitalizar e imprimir fotografias, documentos de texto, artigos de revistas, jornais e outras publicações. Pode também digitalizar um documento para enviar por fax.


- 1 Verifique se a impressora está ligada.
- 2 Abra a tampa superior.



3 Coloque o documento original voltado para baixo no canto inferior direito do vidro do scanner.



4 Feche a tampa superior para evitar a impressão de bordas escuras na imagem digitalizada.



Imprimindo

Nota: para imprimir fotografias, consulte "Trabalhando com fotografias" na página 31.

Alterando o tipo de papel

Se você estiver usando papéis especiais para imprimir, como papel fotográfico, cartões, envelopes, transparências ou papel transfer, é necessário alterar a definição do tipo de papel na caixa de diálogo Imprimir.

- Coloque papel.
- 2 Com um documento aberto, clique em Arquivo → Imprimir.
- 3 Na caixa de diálogo Imprimir, clique em Propriedades, Preferências, Opções ou Configurar.
- 4 Na seção Tipo de papel, selecione o tipo de papel correspondente ao que você está colocando.
- 5 Clique em **OK**.
- 6 Clique em OK ou Imprimir.

Imprimindo um documento

- 1 Coloque papel.
- 2 Com um documento aberto, clique em Arquivo → Imprimir.
- 3 Clique em Propriedades, Preferências, Opções ou Configuração.
- 4 Ajuste as definições.
- 5 Clique em OK.
- 6 Clique em OK ou Imprimir.

Imprimindo uma página da Internet

Você pode usar a Barra de ferramentas da Internet da Lexmark para criar uma versão que torne fácil a impressão de qualquer página da Internet.



- 1 Coloque papel.
- 2 Abra uma página da Internet usando o Microsoft Internet Explorer 5.5 ou posterior.
- 3 Para verificar ou alterar as configurações de impressão:
 - a Na área da barra de ferramentas, clique em Lexmark → Configurar página.
 - **b** Ajuste as definições de impressão.
 - c Clique em OK.

Nota: para obter informações adicionais sobre as opções de definições de impressão, consulte "Usando as Propriedades de impressão" na página 17.

- 4 Para exibir a página da Internet antes da impressão:
 - a Clique em Visualizar.
 - **b** Use a barra de ferramentas para rolar pelas páginas, aproximar ou afastar o zoom, ou para optar por imprimir texto e imagem ou apenas texto.
 - c Clique em:
 - Imprimir ou
 - Fechar e continuar a etapa 5.
- 5 Na Barra de ferramentas da Internet da Lexmark, selecione uma opção de impressão:
 - Normal
 - Rascunho
 - Somente texto

Imprimindo fotografias ou imagens de uma página da Internet

- 1 Coloque papel. Para obter os melhores resultados, use papel fotográfico ou papel fosco com gramatura maior, com o lado brilhante ou o lado para impressão voltado para você. Se você não tiver certeza de qual é o lado destinado à impressão, consulte as instruções do papel.
- 2 Abra uma página da Internet usando o Microsoft Internet Explorer 5.5 ou posterior.

Na Barra de ferramentas da Internet da Lexmark, o número de fotografias válido para a impressão é exibido ao lado de Fotografias.



- 3 Se nenhum número for exibido ao lado de Fotografias:
 - a No menu suspenso da Lexmark, selecione Opções.
 - **b** Selecione a guia **Avançado**.
 - **c** Selecione um tamanho mínimo para a fotografia.
 - d Clique em OK.
 - O número de fotografias válido para impressão é exibido ao lado de Fotografias.
- 4 Clique em Fotografias.

A caixa de diálogo Fast Pics é exibida.

- 5 Se você desejar imprimir todas as fotografias ou imagens usando as mesmas configurações, selecione o tamanho desejado, o tamanho do papel em branco na impressora e o número de cópias.
- 6 Se desejar imprimir uma fotografia ou imagem de cada vez:
 - a Clique nas fotografias ou imagens que não deseja imprimir para desmarcá-las.
 - **b** Para fazer alterações comuns de edição:
 - 1 Clique com o botão direito do mouse na fotografia ou imagem.
 - 2 Clique em Editar.
 - 3 Faça suas seleções.
 - 4 Siga as instruções exibidas na tela.

- 5 Quando terminar as alterações, clique em Concluído.
- 6 Selecione o tamanho desejado, o tamanho do papel em branco na impressora e o número de cópias.
- 7 Clique em Imprimir agora.

Imprimindo cartões

- 1 Coloque cartões de felicitações, fichas tipo índice ou cartões-postais.
- 2 No software, clique em Arquivo → Imprimir.
- 3 Clique em Propriedades, Preferências, Opções ou Configuração.
- 4 Selecione uma definição de Qualidade/Velocidade.
 - Selecione Fotografia para fotografias e cartões de felicitações e Normal para outros tipos de cartões.
- 5 Selecione a guia Configurar papel.
- 6 Selecione Papel.
- 7 Na lista Tamanho do papel, selecione um tamanho de cartão.
- 8 Clique em OK.
- 9 Clique em OK ou Imprimir.

Notas:

- Para evitar atolamentos de papel, não force os cartões na impressora.
- Para evitar manchas, remova cada cartão logo após a impressão e deixe-os secar totalmente antes de empilhálos.

Imprimindo envelopes

- 1 Coloque os envelopes.
- 2 No software, clique em Arquivo → Imprimir.
- 3 Clique em Propriedades, Preferências, Opções ou Configuração.
- 4 No menu "Tarefas", selecione Imprimir em um envelope.
- 5 Na lista de tamanhos de envelope, selecione o tamanho do envelope colocado.
- 6 Selecione a orientação Retrato ou Paisagem.

Notas:

- A maioria dos envelopes utiliza a orientação Paisagem.
- Verifique se a mesma orientação está selecionada no software.
- 7 Clique em OK.
- 8 Clique em OK.
- 9 Clique em OK ou Imprimir.

Imprimindo transparências

- 1 Coloque as transparências.
- 2 Com um documento aberto, clique em Arquivo → Imprimir.
- 3 Clique em OK ou Imprimir.


Nota: para evitar manchas, remova cada transparência logo após a impressão e deixe-as secar totalmente antes de empilhá-las. As transparências podem levar até 15 minutos para secar.

Imprimindo cópias agrupadas

Se você imprimir várias cópias de um documento, é possível escolher a impressão de cada cópia como um conjunto (agrupada) ou como grupos de páginas (não agrupadas).

Agrupada

Não agrupada



- Coloque papel.
- 2 Com um documento aberto, clique em Arquivo → Imprimir.
- 3 Clique em Propriedades, Preferências, Opções ou Configuração.
- 4 Na guia Qualidade/Cópias, selecione o número de cópias a serem impressas.
- 5 Marque a caixa de seleção Agrupar cópias.
- 6 Para imprimir em ordem inversa, marque a caixa de seleção Imprimir última página primeiro.
- 7 Clique em OK.
- 8 Clique em **OK** ou **Imprimir**.

Imprimindo a última página primeiro (em ordem inversa)

- 1 Coloque papel.
- 2 Com um documento aberto, clique em Arquivo → Imprimir.
- 3 Clique em Propriedades, Preferências, Opções ou Configuração.
- 4 Na guia Qualidade/Cópias, selecione Imprimir a última página primeiro.
- 5 Clique em OK.
- 6 Clique em **OK** ou **Imprimir**.

Trabalhando com fotografias

Imprimindo fotografias

Nota: para imprimir fotografias ou imagens de uma página da Internet, consulte "Imprimindo fotografias ou imagens de uma página da Internet" na página 28.

Imprimindo fotografias armazenadas no computador

- 1 Coloque o papel fotográfico.
- 2 Na área de trabalho, clique duas vezes no ícone do Imaging Studio.
- 3 Clique em Procurar e imprimir fotografias.
- 4 Clique em Mostrar pastas.
- 5 Selecione a pasta onde as fotografias estão armazenadas.
- 6 Clique em Ocultar pastas.
- 7 Selecione as fotografias a serem impressas clicando em cada uma delas.
- 8 Na área "Impressões fotográficas...", clique em **Avançar** para exibir as seleções comuns de definição fotográfica.
- 9 Selecione um tamanho de fotografia.
- 10 Selecione um tamanho de papel.
- 11 Selecione o número de cópias a serem feitas.
- **12** Para visualizar as fotografias, clique em **Visualizar**.
- 13 Para fazer alterações de edição comuns nas fotografias:
 - a Clique em Editar.
 - **b** Faça suas seleções.
 - c Siga as instruções exibidas na tela.

Nota: para obter mais opções de edição fotográfica avançadas, consulte "Usando o Editor de fotografias" na página 18.

14 Clique em Imprimir agora.


Usando uma câmera digital compatível com PictBridge para controlar a impressão de fotografias

Conecte uma câmera digital compatível com PictBridge à impressora e use os botões da câmera para selecionar e imprimir fotografias.

1 Insira uma extremidade do cabo USB na câmera.

Nota: use somente o cabo USB fornecido com a câmera digital.

2 Insira a outra extremidade do cabo na porta PictBridge na parte frontal da impressora.



Nota: verifique se a câmera digital compatível com PictBridge está definida com o modo USB correto. Para obter mais informações, consulte a documentação da câmera.

3 Siga as instruções na documentação da câmera para selecionar e imprimir fotografias.

Nota: se a impressora desligar enquanto a câmera estiver conectada, desconecte a câmera e depois conecte-a novamente.

Personalizando fotografias

Nota: para as opções avançadas de edição de fotografias, consulte "Usando o Editor de fotografias" na página 18.

Criando e imprimindo um álbum de recortes ou uma página de álbum

- 1 Coloque papel.
- 2 Na área de trabalho, clique duas vezes no ícone Imaging Studio.
- 3 Clique em Procurar e imprimir fotografias.
- 4 Clique em Mostrar pastas.
- 5 Selecione a pasta onde as fotografias estão armazenadas.
- 6 Clique em Ocultar pastas.
- 7 Na seção Tarefas criativas, clique em Imprimir uma página de álbum com vários tamanhos de fotografias.
- 8 Selecione um tamanho de papel.
- 9 Selecione um layout de página.

Para obter mais opções:

- a Clique em Alterar a categoria dos layouts listados acima.
- **b** Selecione uma categoria de layout.
- c Clique em OK.
- d Selecione um layout de página.
- **10** Arraste as fotografias até a página.

Nota: clique com o botão direito do mouse na fotografia na página para acessar as opções de edição.

11 Clique em Imprimir agora.

Nota: para evitar manchas, remova cada página logo após a impressão e deixe-a secar totalmente antes de empilhá-la.

Adicionando legendas a uma página de fotografia

- 1 Coloque papel.
- 2 Na área de trabalho, clique duas vezes no ícone do Imaging Studio.
- 3 Clique em Procurar e imprimir fotografias.
- 4 Clique em Mostrar pastas.
- 5 Selecione a pasta onde as fotografias estão armazenadas.
- 6 Clique em Ocultar pastas.
- 7 Na seção Tarefas criativas, clique em Imprimir uma página de álbum com vários tamanhos de fotografias.
- 8 Selecione um tamanho de papel.
- 9 Selecione um layout de página com uma caixa preta.

Para obter mais opções:

- a Clique em Alterar a categoria dos layouts listados acima.
- **b** Selecione uma categoria de layout.
- c Clique em OK.
- **d** Selecione um layout de página com uma caixa preta.
- 10 Arraste as fotografias até a página.

Nota: clique com o botão direito do mouse na fotografia na página para acessar as opções de edição.

- 11 Clique na caixa branca. Uma caixa de diálogo é exibida.
- 12 Insira o texto desejado.
- 13 Clique em OK.
- 14 Clique em Imprimir agora.

Nota: para evitar manchas, remova cada página logo após a impressão e deixe-a secar totalmente antes de empilhá-la.

Copiando

Fazendo uma cópia

- 1 Coloque papel.
- 2 Coloque um documento original voltado para baixo no vidro do scanner.
- 3 Pressione □•□.

Copiando fotografias 4x6

- 1 Coloque a fotografia 4x6 voltada para baixo no vidro do scanner.
- 2 Coloque o papel fotográfico 4x6.
- 3 Pressione 4x6in 10x15cm → 4x6in 10x15cm.


Personalizando definições de cópia

- 1 Na área de trabalho, clique duas vezes no ícone do Imaging Studio.
- 2 Clique em Copiar.
- 3 Faça as alterações nas definições de cópia.
 - Selecionar a quantidade e a cor das cópias.
 - Selecionar uma definição de qualidade para as cópias.
 - Selecionar um tamanho de papel em branco.
 - Selecionar o tamanho do documento original.
 - Clarear ou escurecer as cópias.
 - Selecionar Reduzir/Ampliar ou Ajustar à página.
- 4 Para selecionar mais itens:
 - a Clique em Exibir definições de cópia avançadas.
 - **b** Personalize as definições da cópia.
 - c Clique em OK.
- 5 Clique em Copiar agora.

Guias de Definições de cópia avançadas	Opções
Imprimir	Selecionar o tamanho do papel.
	Selecionar o tipo de papel.
	 Selecionar opções de impressão sem bordas.
	Selecionar a qualidade de impressão.

Guias de Definições de cópia avançadas	Opções
Digitalizar	Selecionar a intensidade da cor.
	Selecionar a resolução de digitalização.
	 Selecionar se deseja efetuar um corte automático na imagem digitalizada.
	Selecionar um tamanho exato a ser digitalizado.
Aprimorar imagem	Selecionar se deseja endireitar a imagem.
	Selecionar se deseja ajustar a nitidez de bordas borradas.
	Ajustar o brilho da imagem.
	Ajustar a curva de correção de cores (gama) da imagem.
Padrões de imagem	 Remover padrões de imagem de revistas ou jornais (desreticular).
	 Reduzir mais, ou menos, a intensidade do ruído de fundo (arranhões) dos documentos coloridos.

Digitalizando



Digitalizando um documento

- 1 Verifique se a impressora está conectada ao computador e se ambos estão ligados.
- 2 Coloque um documento original voltado para baixo no vidro do scanner.
- 3 Pressione △→■.
- 4 Para digitalizar somente uma parte do documento, clique e arraste a caixa com a linha pontilhada para selecionar uma área específica da imagem visualizada.
- 5 No menu "Enviar imagem digitalizada para:", selecione um programa.
- 6 Clique em Digitalizar agora.

Personalizando definições de digitalização

- 1 Verifique se a impressora está conectada ao computador e se ambos estão ligados.
- 2 Coloque um documento original voltado para baixo no vidro do scanner.
- 3 Pressione ≜→■.
- **4** Para digitalizar somente uma parte do documento, clique e arraste a caixa com a linha pontilhada para selecionar uma área específica da imagem visualizada.
- 5 No menu "Enviar imagem digitalizada para:", selecione um programa.
- 6 Clique em Ver mais definições de digitalização.
- 7 Selecione o que está sendo digitalizado.
- 8 Selecione a qualidade da digitalização.

- 9 Para selecionar mais itens:
 - a Clique em Exibir definições de digitalização avançadas.
 - **b** Personalize as definições de digitalização.
 - c Clique em OK.
- 10 Clique em Digitalizar agora.

Guias de Definições de digitalização avançadas	Opções
Digitalizar	Selecionar a intensidade da cor.Selecionar a resolução de digitalização.
	 Selecionar as definições de digitalização óptica.
	 Selecionar uma definição de corte automático.
	 Selecionar uma área exata a ser digitalizado.
	 Optar por converter o item digitalizado em texto para edição.
	Optar por digitalizar várias imagens antes da conclusão.
	 Atualizar a lista de programas para os quais enviar digitalizações.
	 Atualizar o driver de fax padrão.
Aprimorar imagem	 Corrigir imagens após a digitalização (realinhar).
	 Selecionar se deseja ajustar a nitidez de bordas borradas.
	Ajustar o brilho da imagem.
	 Ajustar a curva de correção de cores (gama) da imagem.
Padrões de imagem	 Remover padrões de imagem de revistas ou jornais (desreticular).
	 Reduzir mais, ou menos, a intensidade do ruído de fundo (arranhões) dos documentos coloridos.
Nota: para obter mais informações, clique em Ajud	a na parte inferior da tela.

Salvando uma imagem digitalizada

- 1 Verifique se a impressora está conectada ao computador e se ambos estão ligados.
- 2 Coloque um documento original voltado para baixo no vidro do scanner.
- 3 Pressione ≜→■.
- 4 Para digitalizar somente uma parte do documento, clique e arraste a caixa com a linha pontilhada para selecionar uma área específica da imagem visualizada.
- 5 No menu "Enviar imagem digitalizada para:", selecione um programa.
- 6 Ajuste as definições conforme necessário.
- 7 Clique em Digitalizar agora.
- 8 No software, clique em Arquivo → Salvar como.

- 9 Insira o nome do arquivo, o formato e o local onde deseja salvar a imagem digitalizada.
- 10 Clique em Salvar.

Digitalizando documentos ou imagens para enviar por e-mail

- 1 Verifique se a impressora está conectada ao computador e se ambos estão ligados.
- 2 Coloque um documento original voltado para baixo no vidro do scanner.
- 3 Pressione ≜+■.
- 4 Para enviar somente uma parte do documento, clique e arraste a caixa com a linha pontilhada para selecionar uma área específica da imagem visualizada.
- 5 No menu "Enviar imagem digitalizada para:", selecione E-mail.
- **6** Ajuste as definições conforme necessário.
- 7 Clique em Digitalizar agora.
- 8 Siga as instruções exibidas na tela do computador.

Digitalizando texto para edição

Use o recurso do software OCR (Reconhecimento óptico de caracteres) para transformar imagens digitalizadas em texto editável dentro de um aplicativo de processamento de texto.

- 1 Verifique se:
 - A impressora está conectada ao computador e se ambos estão ligados.
 - O ABBYY Fine Reader está instalado.
- 2 Coloque um documento original voltado para baixo no vidro do scanner.
- 3 Na área de trabalho, clique duas vezes no ícone do Imaging Studio.
- 4 Clique em Digitalizar e editar texto (OCR).
- **5** Para digitalizar somente uma parte do documento:
 - a Clique em Visualizar agora.
 - **b** Clique e arraste a caixa de linha pontilhada para selecionar uma área específica da imagem de visualização a ser digitalizada.
- 6 Selecione um programa de processamento de texto para editar o texto.
- 7 Clique em Enviar agora.
- 8 Faça as alterações.
- 9 Para salvar o documento, clique em Arquivo → Salvar como.
- 10 Digite o nome do arquivo, o formato e o local onde deseja salvar o documento editado.
- 11 Clique em Salvar.

Digitalizando imagens para edição


- 1 Verifique se a impressora está conectada ao computador e se ambos estão ligados.
- 2 Coloque um documento original voltado para baixo no vidro do scanner.
- 3 Pressione ≜+.
- 4 No menu "Enviar imagem digitalizada para:", selecione um programa gráfico.
- 5 Clique em Digitalizar agora.
- **6** Edite essa imagem usando as ferramentas disponíveis no programa gráfico. Para obter mais informações, consulte a documentação que acompanha o programa gráfico.

Digitalizando imagens nítidas de revistas ou jornais

A desreticulação ajuda a remover padrões de ondulação de imagens digitalizadas de revistas ou jornais.

- 1 Verifique se a impressora está conectada ao computador e se ambos estão ligados.
- 2 Coloque um documento original voltado para baixo no vidro do scanner.
- 3 Pressione △→■.
- 4 Para digitalizar somente uma parte do documento, clique e arraste a caixa com a linha pontilhada para selecionar uma área específica da imagem visualizada.
- 5 No menu "Enviar imagem digitalizada para:", selecione um programa.
- 6 Clique em Exibir definições de digitalização avançadas.
- 7 Clique na guia Padrões de imagem.
- 8 Selecione Remover padrões de imagem de revistas ou jornais (desreticular).
- 9 Selecione Qualidade máxima ou Velocidade máxima.
- 10 No menu "O que está sendo digitalizado?", selecione Jornal ou Revista.
- 11 Clique em OK.
- 12 Clique em Digitalizar agora.

Enviando fax



Nota: ao usar o software de fax pela primeira vez, você será solicitado a digitar suas informações de usuário para a folha de rosto e/ou o cabeçalho das mensagens de fax enviadas.

Enviando um fax usando o software

- 1 Verifique se:
 - A impressora está conectada a um computador equipado com um fax modem.
 - O computador está conectado a uma linha telefônica em funcionamento.
 - A impressora e o computador estão ligados.
- 2 Coloque um documento original voltado para baixo no vidro do scanner.
- 3 Na área de trabalho, clique duas vezes no ícone Imaging Studio.
- 4 Clique em Fax.
- 5 Clique em Digitalizar e enviar fax.
- 6 Clique em Visualizar agora.
- 7 Clique e arraste a caixa com contorno pontilhado para selecionar uma área específica da imagem visualizada a ser enviada por fax.
- 8 Ajuste as definições conforme necessário.
- 9 Clique em Avançar.
- 10 Siga as instruções exibidas na tela do computador para concluir a tarefa.

Recebendo um fax utilizando o software

- 1 Verifique se:
 - A impressora está conectada a um computador equipado com um fax modem.
 - O computador está conectado a uma linha telefônica em funcionamento.
 - A impressora e o computador estão ligados.
- 2 Na área de trabalho, clique duas vezes no ícone do Imaging Studio.
- 3 Clique em Fax.
- 4 Clique em Receber fax ou exibir definições/histórico.

Nota: só é possível receber fax quando o software de fax está aberto.

- 5 Clique duas vezes no fax na janela de status para visualizá-lo.
- 6 Clique no ícone de impressora para imprimir o fax.

Nota: para imprimir o fax à medida que é recebido, selecione Imprimir faxes recebidos.

Colocando a impressora em rede

A instalação de uma impressora de rede permite aos usuários de estações de trabalho diferentes imprimirem em uma única impressora.

Impressão compartilhada

Instalando o software e compartilhando a impressora na rede (no computador host)

- Conecte a impressora ao computador em rede utilizando um cabo USB.
 Se a caixa de diálogo Novo hardware encontrado for exibida, clique em Cancelar.
- 2 Insira o CD do software da impressora.
- 3 Clique em Instalar.
- 4 Clique em Continuar.
- 5 Selecione **Sim** para compartilhar a impressora.
- 6 Atribua um nome para a impressora compartilhada.
- 7 Quando solicitado, selecione **Página de teste** para garantir que o computador possa imprimir na impressora.
- 8 Siga as instruções exibidas na tela do computador até concluir a instalação.

Instalando a impressora compartilhada em outros computadores em rede (nos computadores clientes)

Us	ando o método ponto a ponto	Us	ando o método apontar-e-imprimir
a b c	Vá até um computador em rede que deseja ativar para impressão na impressora compartilhada. Insira o CD da impressora. Clique em Instalar.	a b	Vá até um computador em rede que deseja ativar para impressão na impressora compartilhada. Navegue pelo Ambiente de rede até localizar o nome da impressora compartilhada atribuído na
d e	Na caixa de diálogo "Conexão da impressora", selecione a opção de rede. Na caixa de diálogo "Instalação da rede", selecione Ponto a ponto .	c d	etapa 6 na página 42. Clique com o botão direito do mouse no ícone da impressora e selecione Abrir ou Conectar . Essa ação irá copiar um subconjunto do software
f	Insira os nomes compartilhados da impressora e do computador em rede atribuídos na etapa 6 na página 42.		da impressora do computador host. Um objeto da impressora será criado na pasta Impressoras do cliente.
g	Quando solicitado, selecione Página de teste para garantir que o computador possa imprimir na impressora compartilhada.	е	Quando solicitado, selecione Página de teste para garantir que o computador possa imprimir na impressora compartilhada.
h	Siga as instruções exibidas na tela do computador até concluir a instalação.		
i	Repita esse procedimento para cada computador em rede a partir do qual você deseja acessar a impressora compatilhada.		


Fazendo a manutenção da impressora

Trocando um cartucho de impressão

Removendo um cartucho de impressão usado

- 1 Verifique se a impressora está ligada.
- 2 Levante a unidade do scanner.

O suporte do cartucho de impressão é deslocado e pára na posição de carregamento, a não ser que a impressora esteja ocupada.



3 Pressione a alavanca para baixo de forma a levantar a tampa do cartucho.




4 Remova o cartucho de impressão usado.

Para reciclar o cartucho usado, consulte "Reciclando produtos Lexmark" na página 48.

Instalando um cartucho de impressão

1 Se você estiver instalando um novo cartucho de impressão, remova a etiqueta e a fita da parte posterior e da parte inferior do cartucho.



Aviso: *não* toque na área de contato dourada na parte posterior nem nos orifícios de metal na parte inferior do cartucho.

2 Pressione a alavanca do cartucho para baixo de forma a levantar a tampa do cartucho.




3 Insira o cartucho.



4 Feche a tampa.



5 Levante a unidade do scanner, pressione o suporte do scanner para trás até que ele deslize no slot e feche a unidade do scanner.



ATENÇÃO: ao fechar a unidade do scanner, mantenha suas mãos distantes da parte inferior.

Nota: a unidade do scanner deve estar fechada para que um novo trabalho de digitalização, impressão, cópia ou envio de fax possa ser iniciado.

- 6 Pressione 🗗 🗒 por três segundos para imprimir uma página de alinhamento.
- 7 Siga as instruções exibidas na tela do computador.

Obtendo uma qualidade de impressão melhor

Aprimorando a qualidade de impressão

Se você não estiver satisfeito com a qualidade de impressão do documento, certifique-se de:

- Usar o papel apropriado para o documento. Use papel fotográfico Premium Lexmark para impressão de fotografias ou outras imagens de alta qualidade.
- Verificar se o lado brilhante ou de impressão está voltado para você. (Se você não tiver certeza de qual lado é
 o de impressão, consulte as instruções que acompanham o papel).
- Usar um papel com gramatura maior ou mais branco.
- Selecionar uma qualidade de impressão mais alta.

Se o documento ainda não apresentar a qualidade de impressão desejada, siga estas etapas:

- 1 Alinhe o cartucho de impressão. Para obter mais informações, consulte "Alinhando o cartucho de impressão usando o computador" na página 46.
 - Se a qualidade de impressão não tiver melhorado, prossiga para etapa 2.
- 2 Limpe os orifícios dos cartuchos de impressão. Para obter mais informações, consulte "Limpando os orifícios dos cartuchos de impressão" na página 46.
 - Se a qualidade de impressão não tiver melhorado, prossiga para etapa 3.

- 3 Remova o cartucho de impressão e insira-o novamente. Para obter mais informações, consulte "Removendo um cartucho de impressão usado" na página 43 e "Instalando um cartucho de impressão" na página 44.
 - Se a qualidade de impressão não tiver melhorado, prossiga para etapa 4.
- **4** Limpe os orifícios e os contatos do cartucho de impressão. Para obter mais informações, consulte "Limpando os orifícios e os contatos do cartucho de impressão" na página 46.
 - Se a qualidade de impressão ainda não estiver satisfatória, substitua o cartucho. Para obter mais informações, consulte "Fazendo pedidos de suprimentos" na página 48.

Alinhando o cartucho de impressão usando o computador

Para melhorar a qualidade de impressão, alinhe o cartucho imediatamente após instalá-lo. Para obter mais informações, consulte "Instalando um cartucho de impressão" na página 44.

- 1 Coloque papel.
- 2 Na área de trabalho, clique duas vezes no ícone do Imaging Studio.
- 3 Clique no botão Fazer manutenção/Solucionar problemas.
- 4 Clique em Manutenção.
- 5 Clique em Alinhar para corrigir margens borradas.
- 6 Clique em Imprimir.
 - Uma página de alinhamento é impressa.
- 7 Siga as instruções exibidas na tela do computador.

Limpando os orifícios dos cartuchos de impressão

- 1 Coloque papel comum.
- 2 Na área de trabalho, clique duas vezes no ícone do Imaging Studio.
- 3 Clique no botão Fazer manutenção/Solucionar problemas.
- 4 Clique em Manutenção.
- 5 Clique em Limpar para corrigir listras horizontais.
- 6 Clique em Imprimir.
 - Uma página é impressa, forçando a tinta pelos orifícios para limpá-los.
- 7 Reimprima o documento para verificar se a qualidade de impressão melhorou.
- 8 Se a qualidade de impressão não tiver melhorado, tente limpar os orifícios mais duas vezes.


Limpando os orifícios e os contatos do cartucho de impressão

- 1 Remova o cartucho de impressão.
- 2 Umedeça com água um pano limpo e sem fiapos.

3 Pressione o pano cuidadosamente nos orifícios durante cerca de três segundos e esfregue-o na direção indicada.



4 Pressione uma das partes limpas do mesmo pano cuidadosamente nos contatos durante cerca de três segundos e esfregue essa parte na direção indicada.



- 5 Com outra parte limpa do pano, repita a etapa 3 e a etapa 4.
- 6 Aguarde até que os orifícios e os contatos figuem completamente secos.
- 7 Insira novamente o cartucho de impressão.
- 8 Imprima o documento novamente.
- **9** Se a qualidade de impressão não melhorar, limpe os orifícios de impressão. Para obter mais informações, consulte "Limpando os orifícios dos cartuchos de impressão" na página 46.
- 10 Repita etapa 9 mais duas vezes.
- 11 Se a qualidade de impressão ainda não estiver satisfatória, substitua o cartucho.

Conservando o cartucho de impressão

- Mantenha o novo cartucho em sua embalagem até o momento de instalá-lo.
- Não remova um cartucho da impressora, exceto para substituí-lo, limpá-lo ou armazená-lo em uma embalagem a vácuo. O cartucho não imprimirá corretamente se for deixado exposto por um longo período de tempo.

Limpando o vidro do scanner

- 1 Umedeça com água um pano limpo e sem fiapos.
- 2 Limpe cuidadosamente o vidro do scanner.

Nota: verifique se a tinta ou o fluido corretivo em um documento está seco antes de colocar esse documento no vidro do scanner.

Fazendo pedidos de suprimentos

Para fazer pedidos de suprimentos ou localizar o revendedor mais próximo, acesse nosso site no endereço www.lexmark.com.

Notas:

- para obter os melhores resultados, use somente cartuchos de impressão Lexmark.
- para obter os melhores resultados, use papel fotográfico Premium Lexmark para impressão de fotográfias ou outras imagens de alta qualidade.

Item	Número de peça
Cartucho de impressão	1
Cabo USB	12A2405
Papel fotográfico Lexmark e Papel fotográfico Premium Lexmark	Varia de acordo com o país ou região

Usando cartuchos de impressão originais da Lexmark

As impressoras, cartuchos de impressão e papéis fotográficos da Lexmark são desenvolvidos para desempenhar juntos trabalhos de qualidade superior.

Se você receber a mensagem **Sem tinta original da Lexmark**, a tinta original da Lexmark no(s) cartucho (s) indicado(s) se esgotou.

Se você acreditar ter adquirido um cartucho de impressão original da Lexmark novo, mas for exibida a mensagem **Sem tinta original da Lexmark**:

- 1 Clique em Obter mais informações na mensagem.
- 2 Clique em Relatar a presença de um cartucho de impressão que não é da Lexmark.

Para evitar que a mensagem seja exibida novamente para o(s) cartucho(s) indicado(s):

- Troque o(s) cartucho(s) por novo(s) cartucho(s) de impressão Lexmark.
- Se estiver imprimindo de um computador, clique em Obter mais informações na mensagem, marque a caixa de seleção e clique em Fechar.
- Se estiver usando a impressora sem um computador, , press Cancelar.

A garantia da Lexmark não cobre danos causados por tinta ou cartuchos de impressão que não sejam da Lexmark.

Recarregando um cartucho de impressão

A garantia não cobre reparos de falhas ou danos causados por um cartucho recarregado. A Lexmark não recomenda o uso de cartuchos recarregados. O recarregamento de um cartucho pode afetar a qualidade de impressão e danificar a impressora. Para obter os melhores resultados, use os suprimentos da Lexmark.

Reciclando produtos Lexmark

Para enviar seus produtos Lexmark para reciclagem na Lexmark:

- 1 Visite nosso site na Internet em www.lexmark.com/recycle.
- 2 Siga as instruções exibidas na tela do computador.

Solução de problemas


- "Solucionando problemas de configuração" na página 49
- "Solucionando problemas de impressão" na página 52
- "Solucionando problemas de cópia" na página 55
- "Solucionando problemas de digitalização" na página 56
- "Solucionando problemas de fax" na página 59
- "Solucionando problemas de atolamentos e de alimentações incorretas" na página 60
- "Mensagens de erro" na página 62
- "Removendo e reinstalando o software" na página 63

Solucionando problemas de configuração

- "O botão Liga/Desliga não está aceso" na página 49
- "O software não é instalado" na página 49
- "A página não é impressa" na página 50
- "Não é possível imprimir da câmera digital usando PictBridge" na página 52

O botão Liga/Desliga não está aceso

- 1 Desconecte o cabo da fonte de alimentação da tomada elétrica e, em seguida, da impressora.
- 2 Conecte o cabo à porta da fonte de alimentação da impressora.



- 3 Conecte o cabo a uma tomada elétrica que já tenha sido utilizada por outros dispositivos elétricos.
- 4 Se a luz th não acender, pressione th.

O software não é instalado

Os seguintes sistemas operacionais são suportados:

- Windows 98/Me
- Windows 2000
- Windows XP

Verifique se o seu computador atende aos requisitos mínimos de sistema relacionados na caixa.

- 1 Verifique se há algum dano evidente no cabo USB.
- 2 Conecte a extremidade retangular do cabo USB firmemente à porta USB do computador.

A porta USB é indicada pelo símbolo USB.

- 3 Conecte a extremidade quadrada do cabo USB firmemente à parte posterior da impressora.
- 1 Desligue e depois reinicie o computador.
- 2 Clique em Cancelar em todas as telas de Novo Hardware Encontrado.
- 3 Insira o CD e siga as instruções exibidas na tela do computador para reinstalar o software.
- 1 Pressione ϕ para desligar a impressora.
- 2 Desligue o cabo de alimentação da tomada elétrica.
- 3 Remova com cuidado a fonte de alimentação da impressora.
- 4 Reconecte a fonte de alimentação à impressora.
- 5 Ligue o cabo de alimentação na tomada elétrica.
- 6 Pressione \odot para ligar a impressora.
- 1 Feche todos os softwares.
- 2 Desative todos os programas antivírus.
- 3 Clique duas vezes no ícone Meu Computador.
 No Windows XP, clique em Iniciar para acessar o ícone Meu Computador.
- 4 Clique duas vezes no ícone da Unidade de CD-ROM.
- 5 Se necessário, clique duas vezes em **setup.exe**.
- 6 Siga as instruções exibidas na tela do computador para instalar o software.
- 1 Visite nosso site na Internet em www.lexmark.com para verificar qual é o software mais recente.
- 2 Selecione seu país ou região, caso você não esteja nos Estados Unidos.
- 3 Clique nos links para os drivers ou downloads.
- 4 Selecione a sua família de impressora.
- 5 Selecione o seu modelo de impressora.
- 6 Selecione o seu sistema operacional.
- 7 Selecione o arquivo do qual deseja fazer o download e siga as instruções exibidas na tela do computador.

A página não é impressa


Se o indicador luminoso b piscar, consulte "Mensagens de erro" na página 62.

Se a luz $^{\mbox{$0$}}$ não acender, consulte "O botão Liga/Desliga não está aceso" na página 49.

Remova e depois coloque o papel.

Verifique o nível de tinta e instale um novo cartucho de impressão, se for necessário.

- 1 Remova o cartucho de impressão.
- 2 Verifique se o adesivo e a fita foram removidos.



3 Insira novamente o cartucho de impressão.

Verifique se a impressora está definida como a impressora padrão e não foi interrompida ou pausada.

- 1 Clique em:
 - No Windows XP Pro: Iniciar → Configurações → Impressoras e Aparelhos de Fax.
 - No Windows XP Home: Iniciar → Painel de Controle → Impressoras e Aparelhos de Fax.
 - No Windows 2000: Iniciar → Configurações → Impressoras.
 - No Windows 98/Me: Iniciar → Configurações → Impressoras.
- 2 Clique duas vezes no nome da sua impressora.
- 3 Clique em Impressora.
 - Verifique se a opção Pausar impressão não está selecionada.
 - Verifique se nenhuma marca de seleção é exibida ao lado de Definir como padrão.
- 1 Pressione $\mbox{$\phi$}$ para desligar a impressora.
- 2 Desligue o cabo de alimentação da tomada elétrica.
- 3 Remova com cuidado a fonte de alimentação da impressora.
- 4 Reconecte a fonte de alimentação à impressora.
- 5 Ligue o cabo de alimentação na tomada elétrica.
- 6 Pressione ϕ para ligar a impressora.
- 1 Desinstale o software da impressora e depois reinstale-o. Para obter mais informações, consulte "Removendo e reinstalando o software" na página 63.
- 2 Se o software ainda não for instalado corretamente, visite nosso site na Internet em www.lexmark.com para verificar qual é o software mais recente.
 - a Selecione seu país ou região, caso você não esteja nos Estados Unidos.
 - **b** Clique nos links para os drivers ou downloads.
 - c Selecione a sua família de impressora.
 - **d** Selecione o seu modelo de impressora.

- e Selecione o seu sistema operacional.
- f Selecione o arquivo do qual deseja fazer o download e siga as instruções exibidas na tela do computador.

Não é possível imprimir da câmera digital usando PictBridge

Ative a impressão com PictBridge na câmera selecionando o modo USB correto. Para obter mais informações, consulte a documentação da câmera digital.

- Desconecte a câmera.
- 2 Conecte uma câmera digital compatível com PictBridge à porta PictBridge. Consulte a documentação da câmera digital para determinar se ela é compatível com PictBridge.

Use somente o cabo USB fornecido com a câmera.

Solucionando problemas de impressão

- "Aprimorando a qualidade de impressão" na página 45
- "Textos e gráficos sem qualidade" na página 53
- "Baixa qualidade nas margens da página" na página 54
- "Impressões parciais de documentos ou fotografias" na página 55
- "A impressora não imprime ou não responde" na página 54
- "Baixa velocidade de impressão" na página 54

Aprimorando a qualidade de impressão

Se você não estiver satisfeito com a qualidade de impressão do documento, certifique-se de:

- Usar o papel apropriado para o documento. Use papel fotográfico Premium Lexmark para impressão de fotográfias ou outras imagens de alta qualidade.
- Verificar se o lado brilhante ou especial está voltado para você. (Se não tiver certeza de qual lado é o de impressão, consulte as instruções que acompanham o papel).
- Usar um papel com gramatura maior ou mais branco.
- Selecionar uma qualidade de impressão mais alta.

Se o documento ainda não apresentar a qualidade de impressão desejada, siga estas etapas:

- 1 Alinhe o cartucho de impressão. Para obter mais informações, consulte "Alinhando o cartucho de impressão usando o computador" na página 46.
 - Se a qualidade de impressão não tiver melhorado, prossiga para etapa 2.
- 2 Limpe os orifícios dos cartuchos de impressão. Para obter mais informações, consulte "Limpando os orifícios dos cartuchos de impressão" na página 46.
 - Se a qualidade de impressão não tiver melhorado, prossiga para etapa 3.
- 3 Remova o cartucho de impressão e insira-o novamente. Para obter mais informações, consulte "Removendo um cartucho de impressão usado" na página 43 e "Instalando um cartucho de impressão" na página 44.
 - Se a qualidade de impressão não tiver melhorado, prossiga para etapa 4.
- **4** Limpe os orifícios e os contatos do cartucho de impressão. Para obter mais informações, consulte "Limpando os orifícios e os contatos do cartucho de impressão" na página 46.
 - Se a qualidade de impressão ainda não estiver satisfatória, substitua o cartucho. Para obter mais informações, consulte "Fazendo pedidos de suprimentos" na página 48.

Textos e gráficos sem qualidade

Alguns exemplos de textos e gráficos sem qualidade são:

- · Páginas em branco
- Impressão escura
- Impressão apagada
- · Cores incorretas
- Faixas claras e escuras na impressão
- · Linhas inclinadas
- Manchas
- Listras
- Linhas brancas na impressão

Verifique o nível de tinta e instale um novo cartucho de impressão, se for necessário.

Consulte "Aprimorando a qualidade de impressão" na página 52.

Para evitar manchas ao trabalhar com um dos tipos de mídia a seguir, remova cada folha assim que for impressa para que seque:

- Documento com gráficos ou imagens
- Papel fotográfico
- · Papel fosco ou brilhante com gramatura maior
- Transparências
- Etiquetas
- Envelopes
- Papéis transfer

Nota: transparências podem levar até 15 minutos para secar.

Use outra marca de papel. Cada marca de papel aceita tinta de forma diferente e imprime com pequenas variações de cor. Use o papel fotográfico Premium Lexmark se você estiver imprimindo fotografias ou outras imagens de alta qualidade.

Use apenas papel novo e que não esteja amassado.

- 1 Desinstale o software da impressora e depois reinstale-o. Para obter mais informações, consulte "Removendo e reinstalando o software" na página 63.
- 2 Se o software ainda não for instalado corretamente, visite nosso site na Internet em www.lexmark.com para verificar qual é o software mais recente.
 - a Selecione seu país ou região, caso você não esteja nos Estados Unidos.
 - **b** Clique nos links para os drivers e downloads.
 - c Selecione a sua família de impressora.
 - **d** Selecione o seu modelo de impressora.
 - e Selecione o seu sistema operacional.
 - f Selecione o arquivo do qual deseja fazer o download e siga as instruções na tela do computador.

Baixa qualidade nas margens da página

A menos que você esteja usando o recurso sem bordas, use estas configurações mínimas para as margens de impressão:

- Margens direita e esquerda:
 - 6,35 mm (0,25 pol) para papel de tamanho Carta
 - 3,37 mm (0,133 pol) para todos os tamanhos de papel, exceto Carta
- Margem superior: 1,7 mm (0,067 pol)
- Margem inferior: 12,7 mm (0,5 pol)

Selecione o recurso de impressão Sem bordas.

- 1 No software, clique em Arquivo → Imprimir.
- 2 Clique em Propriedades, Preferências, Opções ou Configuração.
- 3 Clique em Layout de impressão.
- 4 Clique em Sem bordas.

Verifique se o tamanho do papel corresponde ao definido na impressora.

- 1 No software, clique em Arquivo → Imprimir.
- 2 Clique em Propriedades, Preferências, Opções ou Configuração.
- 3 Clique em Configurar papel.
- 4 Selecione o tamanho do papel.

A impressora não imprime ou não responde

Consulte "A página não é impressa" na página 50.

Baixa velocidade de impressão

Feche todos os aplicativos que não estiverem em uso.

Minimize a quantidade e o tamanho dos gráficos e imagens do documento.

Considere a possibilidade de adquirir mais RAM.

Remova o maior número possível de fontes não usadas do sistema.

- 1 No software, clique em Arquivo → Imprimir.
- 2 Clique em Propriedades, Preferências, Opções ou Configuração.
- 3 Clique em Qualidade/Cópias.
- 4 Na área Qualidade/Velocidade, selecione uma definição de qualidade mais baixa.

- 1 Desinstale o software da impressora e depois reinstale-o. Para obter mais informações, consulte "Removendo e reinstalando o software" na página 63.
- 2 Se o software ainda não for instalado corretamente, visite nosso site na Internet em www.lexmark.com para verificar qual é o software mais recente.
 - a Selecione seu país ou região, caso você não esteja nos Estados Unidos.
 - **b** Clique nos links para os drivers e downloads.
 - c Selecione a sua família de impressora.
 - d Selecione o seu modelo de impressora.
 - e Selecione o seu sistema operacional.
 - f Selecione o arquivo do qual deseja fazer o download e siga as instruções exibidas na tela do computador.

Impressões parciais de documentos ou fotografias

Verifique se o documento ou a fotografia está colocada corretamente no vidro do scanner.

Verifique se o tamanho do papel que está sendo usado corresponde ao tamanho selecionado.

Solucionando problemas de cópia

- "A copiadora não responde" na página 55
- "A unidade do scanner não fecha" na página 55
- "Qualidade de cópia baixa" na página 56
- "Parte do documento ou da fotografia é copiada" na página 56

A copiadora não responde

Se o indicador luminoso \bigcirc piscar, consulte "Mensagens de erro" na página 62.

Se a luz 0 não acender, consulte "O botão Liga/Desliga não está aceso" na página 49.

- 1 Desinstale o software da impressora e depois reinstale-o. Para obter mais informações, consulte "Removendo e reinstalando o software" na página 63.
- 2 Se o software ainda não for instalado corretamente, visite nosso site na Web em www.lexmark.com para verificar qual é o software mais recente.
 - a Selecione seu país ou região, caso você não esteja nos Estados Unidos.
 - **b** Clique nos links para os drivers e downloads.
 - c Selecione a sua família de impressora.
 - **d** Selecione o seu modelo de impressora.
 - e Selecione o seu sistema operacional.
 - f Selecione o arquivo do qual deseja fazer o download e siga as instruções exibidas na tela do computador.

A unidade do scanner não fecha

- 1 Levante a unidade do scanner.
- 2 Remova as obstruções mantendo aberta a unidade do scanner.
- 3 Abaixe a unidade do scanner.

Qualidade de cópia baixa

Exemplos:

- · Páginas em branco
- Padrão quadriculado
- · Gráficos ou imagens distorcidas
- · Caracteres ausentes
- Impressão apagada
- Impressão escura
- Linhas inclinadas
- Manchas
- Listras
- · Caracteres inesperados
- Linhas brancas na impressão

Se o indicador luminoso \circlearrowleft piscar, consulte "Mensagens de erro" na página 62.

Verifique o nível de tinta e instale um novo cartucho de impressão, se for necessário.

Caso o vidro do scanner esteja sujo, limpe-o cuidadosamente com um pano úmido, limpo e sem fiapos.

Consulte "Aprimorando a qualidade de impressão" na página 45.

Caso esteja copiando ou digitalizando uma folha de jornal, revista ou papel brilhante, consulte "Digitalizando imagens nítidas de revistas ou jornais" na página 39.

Se a qualidade do documento original não estiver satisfatória, tente usar uma versão mais clara do documento ou imagem.

Coloque o documento voltado para baixo no vidro do scanner.

Parte do documento ou da fotografia é copiada

Verifique se o documento ou a fotografia está colocada corretamente no vidro do scanner.

Verifique se o tamanho do papel que está sendo usado corresponde ao tamanho selecionado.

Solucionando problemas de digitalização

- "O scanner não responde" na página 56
- "A digitalização demora muito ou congela o computador" na página 57
- "A digitalização não foi concluída com êxito" na página 57
- "Baixa qualidade da imagem digitalizada" na página 58
- "Parte do documento ou da fotografia é digitalizada" na página 58
- "Não é possível digitalizar para um aplicativo" na página 59

O scanner não responde

Se o indicador luminoso $\mbox{$d$}$ piscar, consulte "Mensagens de erro" na página 62.

Se a luz $^{\mbox{$0$}}$ não acender, consulte "O botão Liga/Desliga não está aceso" na página 49.

Verifique se a impressora está definida como a impressora padrão e não foi interrompida ou pausada.

- 1 Clique em:
 - No Windows XP Pro: Iniciar → Configurações → Impressoras e Aparelhos de Fax.
 - No Windows XP Home: Iniciar → Painel de Controle → Impressoras e Aparelhos de Fax.
 - No Windows 2000: Iniciar → Configurações → Impressoras.
 - No Windows 98/Me: Iniciar → Configurações → Impressoras.
- 2 Clique duas vezes no nome da sua impressora.
- 3 Clique em Impressora.
 - Verifique se a opção Pausar impressão não está selecionada.
 - Verifique se nenhuma marca de seleção é exibida ao lado de Definir como padrão.
- 1 Desinstale o software da impressora e depois reinstale-o. Para obter mais informações, consulte "Removendo e reinstalando o software" na página 63.
- 2 Se o software ainda não for instalado corretamente, visite nosso site na Internet em www.lexmark.com para verificar qual é o software mais recente.
 - a Selecione seu país ou região, caso você não esteja nos Estados Unidos.
 - **b** Clique nos links para os drivers ou downloads.
 - **c** Selecione a sua família de impressora.
 - d Selecione o seu modelo de impressora.
 - e Selecione o seu sistema operacional.
 - f Selecione o arquivo do qual deseja fazer o download e siga as instruções exibidas na tela do computador.

A digitalização demora muito ou congela o computador

Feche todos os programas que não estiverem em uso.

Para alterar a resolução de digitalização para um valor mais baixo:

- 1 Clique em Iniciar→Programas ou Todos os Programas→Lexmark 2400 Series.
- 2 Selecione Programa da Multifuncional.
- 3 Na área Digitalizar, clique em Ver mais definições de digitalização.
- 4 Clique em Exibir definições de digitalização avançadas.
- 5 No menu Selecionar uma resolução da digitalização, selecione um número mais baixo.

A digitalização não foi concluída com êxito

- 1 Verifique se há algum dano evidente no cabo USB.
- 2 Conecte a extremidade retangular do cabo USB firmemente à porta USB do computador.
 - A porta USB é indicada pelo símbolo USB.
- 3 Conecte a extremidade quadrada do cabo USB firmemente à parte posterior da impressora.

Desligue e depois reinicie o computador.

- 1 Desinstale o software da impressora e depois reinstale-o. Para obter mais informações, consulte "Removendo e reinstalando o software" na página 63.
- 2 Se o software ainda não for instalado corretamente, visite nosso site na Internet em www.lexmark.com para verificar qual é o software mais recente.
 - a Selecione seu país ou região, caso você não esteja nos Estados Unidos.
 - **b** Clique nos links para os drivers ou downloads.
 - c Selecione a sua família de impressora.
 - d Selecione o seu modelo de impressora.
 - e Selecione o seu sistema operacional.
 - f Selecione o arquivo do qual deseja fazer o download e siga as instruções na tela do computador.

Baixa qualidade da imagem digitalizada

Se o indicador luminoso ϕ piscar, consulte "Mensagens de erro" na página 62.

Caso o vidro do scanner esteja sujo, limpe-o cuidadosamente com um pano úmido, limpo e sem fiapos.

Para ajustar a qualidade de uma digitalização:

- 1 Coloque o documento voltado para baixo no vidro do scanner.
- 2 No painel de controle, pressione △→■.
- 3 No menu "Enviar imagem digitalizada para:", selecione um programa.
- 4 Clique em Exibir definições de digitalização avançadas.
- 5 Clique na guia Digitalizar.
- 6 Selecione uma resolução de digitalização mais alta.
- 7 Clique em **OK**.
- 8 Clique em Digitalizar agora.

Consulte "Aprimorando a qualidade de impressão" na página 45.

Caso esteja copiando ou digitalizando uma folha de jornal, revista ou papel brilhante, consulte "Digitalizando imagens nítidas de revistas ou jornais" na página 39.

Se a qualidade do documento original não estiver satisfatória, tente usar uma versão mais clara do documento ou imagem.

Coloque o documento voltado para baixo no vidro do scanner.

Parte do documento ou da fotografia é digitalizada

Verifique se o documento ou a fotografia está colocada corretamente no vidro do scanner.

Verifique se o tamanho do papel que está sendo usado corresponde ao tamanho selecionado.

Não é possível digitalizar para um aplicativo

- 1 Na caixa de diálogo O aplicativo selecionado não suporta várias páginas, clique em Cancelar.
- 2 Na guia Copiar e digitalizar do Programa da Multifuncional, escolha um aplicativo diferente no menu suspenso "Enviar imagem digitalizada para".
- 3 Digitalize o documento.

Solucionando problemas de fax

- "Dicas para enviar fax usando o Imaging Studio" na página 59
- "Não é possível imprimir um fax ou a qualidade de impressão do fax recebido é baixa" na página 59
- "Fax recebido em branco" na página 60

Dicas para enviar fax usando o Imaging Studio

Se você estiver enviando fax usando o Imaging Studio, verifique se:

- A impressora está conectada a um computador equipado com um fax modem.
- O computador está conectado a uma linha telefônica em funcionamento.
- A impressora e o computador estão ligados.

Para obter ajuda adicional quando estiver usando um aplicativo de fax, consulte a documentação que acompanha o aplicativo.

Não é possível enviar ou receber um fax

Se uma mensagem de erro for exibida, siga as instruções na caixa de diálogo de mensagem de erro.

Faça um teste chamando o número de telefone para o qual enviará o fax e verifique se ele está funcionando corretamente.

Se a linha telefônica estiver sendo usada por outro dispositivo, aguarde até que o outro dispositivo termine de usála antes de enviar o fax.

O recurso Chamada em espera pode interromper as transmissões de fax. Desative esse recurso antes de enviar ou receber um fax. Ligue para a empresa de telefonia para obter a seqüência de teclado que desativa temporariamente o recurso Chamada em espera.


Não é possível imprimir um fax ou a qualidade de impressão do fax recebido é baixa

Peça ao remetente que:

- Verifique se a qualidade do documento original é satisfatória.
- Reenvie o fax. Pode ter ocorrido um problema com a qualidade da conexão da linha telefônica.
- Aumente a resolução de digitalização do fax.

Verifique o nível de tinta e instale um novo cartucho, se necessário.

- 1 Remova o cartucho de impressão.
- 2 Verifique se o adesivo e a fita foram removidos.



3 Insira novamente o cartucho de impressão.

Se a luz 🖰 não acender, consulte "O botão Liga/Desliga não está aceso" na página 49.

Verifique e limpe qualquer atolamento de papel.

Fax recebido em branco

Peça ao remetente para verificar se o documento original foi carregado corretamente.

Solucionando problemas de atolamentos e de alimentações incorretas

- "Atolamento de papel na impressora" na página 60
- "Alimentação incorreta de papel ou mídia especial" na página 61
- "A impressora não alimenta papel, envelopes nem mídia especial" na página 61
- "O papel para banner está atolando" na página 61

Atolamento de papel na impressora

Para ejetar automaticamente o papel:

- 1 Pressione e mantenha pressionado 🖒.
- 2 Remova o papel da bandeja de saída de papel.

Para remover manualmente o papel:

- 1 Pressione ϕ para desligar a impressora.
- 2 Segure o papel firmemente e retire-o com cuidado.
- **3** Pressione ϕ para ligar a impressora novamente.

Atolamento no suporte para papel

- 2 Segure o papel firmemente e retire-o com cuidado.
- **3** Pressione ^Φ para ligar a impressora novamente.

Alimentação incorreta de papel ou mídia especial

Se o papel ou a mídia especial não for alimentada corretamente, se estiver inclinada, ou se várias folhas forem alimentadas ao mesmo tempo ou ficarem coladas, tente as soluções a seguir.

Coloque uma quantidade menor de papel na impressora.

Consulte "Colocando vários tipos de papel" na página 21 para obter informações sobre:

- Quantidade máxima por tipo de papel
- Instruções específicas de colocação para o papel e a mídia especial suportados


Coloque papel com o lado de impressão voltado para você.

Remova cada página logo após a impressão e deixe-a secar completamente antes de empilhá-la.

Use apenas papel novo e que não esteja amassado.

Ajuste as guias de papel:

- Ao usar mídia com menos de 8,5 polegadas de largura
- Contra a margem esquerda do papel ou mídia, verificando se não está torto



A impressora não alimenta papel, envelopes nem mídia especial

Se houver um atolamento de papel, consulte a seção de atolamento de papel apropriada.

Verifique se a mídia especial está colocada corretamente.

Tente colocar uma página, um envelope ou uma folha de mídia especial por vez.

Verifique se a impressora está definida como a impressora padrão e não foi interrompida ou pausada.

- 1 Clique em:
 - Para o Windows XP Pro: Iniciar → Configurações → Impressoras e Aparelhos de Fax.
 - Para o Windows XP Home: Iniciar → Painel de Controle → Impressoras e Aparelhos de Fax.
 - Para o Windows 2000: Iniciar → Configurações → Impressoras.
 - Para o Windows 98/Me: Iniciar → Configurações → Impressoras.
- 2 Clique duas vezes no nome da sua impressora.
- 3 Clique em Impressora.
 - Verifique se a opção Pausar impressão não está selecionada.
 - Verifique se nenhuma marca de seleção é exibida ao lado de Definir como padrão.

O papel para banner está atolando

- 1 Pressione $\mbox{$\dot{0}$}$ para desligar a impressora.
- 2 Remova todos os papéis para banner atolados da impressora.

Para evitar que um trabalho de impressão de banner atole:

- Só use o número de folhas necessário para o banner.
- Selecione as seguintes definições para permitir que a impressora alimente papel continuamente sem atolamentos:
 - 1 Com um documento aberto, clique em Arquivo → Imprimir.
 - 2 Clique em Propriedades, Preferências, Opções ou Configuração.
 - 3 Selecione a guia Configurar papel.
 - 4 Na área Tamanho do papel, selecione Banner.
 - 5 Selecione Banner-Carta ou Banner-A4 como o tamanho do papel.
 - 6 Selecione Retrato ou Paisagem.
 - 7 Clique em OK.
 - 8 Clique em OK ou Imprimir.

Mensagens de erro

O indicador luminoso ϕ pisca para relatar uma condição de erro.

O indicador luminoso de energia pisca	Soluções
Lentamente	A impressora está sem papel. 1 Coloque papel. 2 Pressione .
Rapidamente	Há um atolamento de papel na impressora. • Para ejetar automaticamente o papel: 1 Pressione e mantenha pressionado . 2 Remova o papel da bandeja de saída de papel. • Para remover manualmente o papel: 1 Pressione . 2 Segure o papel firmemente e retire-o com cuidado. 3 Pressione . 5 para ligar a impressora novamente.

O indicador luminoso de energia pisca	Soluções
Uma vez, pausa e pisca novamente	 Levante a unidade do scanner e remova qualquer objeto que esteja bloqueando o caminho do suporte de cartucho. O cartucho de impressão está ausente ou não está instalado corretamente. Para obter mais informações, consulte "Instalando um cartucho de impressão" na página 44. Verifique se o tipo de cartucho é o correto para a impressora. Para obter mais informações sobre o número de peça do cartucho de impressão, consulte "Fazendo pedidos de suprimentos" na página 48. Redefina a impressora. 1 Pressione para desligar a impressora. 2 Desligue o cabo de alimentação da tomada elétrica. 3 Remova com cuidado a fonte de alimentação da impressora. 4 Reconecte a fonte de alimentação à impressora. 5 Ligue o cabo de alimentação na tomada elétrica. 6 Pressione para ligar a impressora.
	Substitua o cartucho de impressão por um novo.

Removendo e reinstalando o software

Se a impressora não estiver funcionando corretamente ou se uma mensagem de erro de comunicação for exibida quando você tentar usá-la, talvez seja necessário remover e reinstalar o software.

- 1 Clique em Iniciar→Programas ou Todos os Programas→Lexmark 2400 Series.
- 2 Selecione Desinstalar.
- **3** Siga as instruções exibidas na tela do computador para remover o software da impressora.
- 4 Reinicie o computador antes de reinstalar o software da impressora.
- 5 Clique em Cancelar em todas as telas de Novo Hardware Encontrado.
- 6 Insira o CD e siga as instruções exibidas na tela do computador para reinstalar o software.

Avisos

Nome do produto	Lexmark 2400 Series
Tipo de máquina	4423

Trademarks

Lexmark and Lexmark with diamond design are trademarks of Lexmark International, Inc., registered in the United States and/or other countries.

All other trademarks are the property of their respective owners.

Convenções

Nota: uma nota identifica algo que pode auxiliar o usuário.

ATENÇÃO: as indicações de Atenção identificam algo que pode causar lesões corporais no usuário.

Aviso: uma indicação de *Aviso* identifica algo que pode danificar os componentes de hardware ou software do produto.

Declaração sobre informações de compatibilidade da FCC (Federal Communications Commission)

Este produto foi testado e considerado em conformidade com os limites de dispositivo digital Classe B, de acordo com a Seção 15 das Normas da FCC. A operação do produto está sujeita a duas condições: (1) este dispositivo não poderá causar interferência nociva e (2) este dispositivo deverá aceitar toda e qualquer interferência recebida, incluindo aquelas que possam prejudicar seu funcionamento.

Os limites da Classe B da FCC foram criados de forma a oferecer proteção suficiente contra interferências nocivas em instalações residenciais. Este equipamento gera, usa e pode irradiar energia de radiofreqüência. Sua instalação e seu uso em desacordo com as instruções poderão causar interferências nocivas em comunicações de rádio. No entanto, não garantimos que não ocorrerá interferência em instalações específicas. Se este equipamento causar interferência nociva em recepções de rádio ou televisão, o que pode ser determinado ligando e desligando o equipamento, recomendamos que o usuário tente corrigir essa interferência adotando uma das medidas abaixo:

- Oriente ou posicione novamente a antena de recepção.
- Aumente a distância entre o equipamento e o receptor.
- Conecte o equipamento a uma tomada elétrica de um circuito diferente do utilizado para conectar o receptor.
- Entre em contato com o revendedor ou o representante de serviços para obter sugestões adicionais.

O fabricante não é responsável por qualquer interferência de rádio ou televisão causada pelo uso de cabos não recomendados ou por alterações ou modificações não autorizadas neste equipamento. Essas alterações ou modificações não autorizadas podem anular a autoridade do usuário de operar este equipamento.

Nota: Para garantir a conformidade com as normas da FCC sobre interferência eletromagnética para um dispositivo para computador de Classe B, utilize um cabo adequadamente blindado e aterrado, como o part number 1329605 para conexão paralela ou 12A2405 para conexão USB. O uso de um cabo substituto não blindado nem devidamente aterrado pode resultar em uma violação às normas da FCC.

Todas as perguntas relacionadas a esta declaração sobre informações de compatibilidade devem ser encaminhadas para:

Director of Lexmark Technology & Services Lexmark International, Inc. 740 West New Circle Road Lexington, KY 40550 (859) 232–3000

Declaração de conformidade da Industry Canada

This Class B digital apparatus meets all requirements of the Canadian Interference-Causing Equipment Regulations.

Avis de conformité aux normes de l'industrie du Canada

Cet appareil numérique de la classe B respecte toutes les exigences du Règlement sur le matériel brouilleur du Canada.

Conformidade com as diretivas da Comunidade Européia (CE)

Este produto está em conformidade com as exigências de proteção das diretivas 89/336/EEC e 73/23/EEC do Conselho da CE sobre a aproximação e harmonização das legislações dos Estados Membros com relação à compatibilidade eletromagnética e à segurança de equipamentos eletromagnéticos projetados para uso dentro de determinados limites de tensão.

Uma declaração de conformidade com os requisitos das diretivas foi assinada pelo Diretor de Fabricação e Suporte Técnico da Lexmark International, Inc., S.A., em Boigny, França.

Este produto atende aos limites da Classe B da EN 55022 e às exigências de segurança da EN 60950.

Aviso do Conselho de Controle Voluntário para Interferência (VCCI) do Japão

製品にこのマークが表示されている場合、 次の要件を満たしています。



この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会(VCCI)の基準に基づくクラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。取扱説明書に従って正しい取り扱いをしてください。

Declaração do Ministério da Informação e da Comunicação (MIC) da Coréia do Sul

Se este símbolo estiver indicado no seu produto, será aplicada a declaração que o acompanha.



B급 기기 (가정용 정보통신기기)

이 기기는 가정용으로 전자파적합등록을 한 기기로서 주거지역에서는 물론 모든 지역에서 사용할 수 있습니다.

Níveis de emissão de ruído

As seguintes medidas foram tomadas de acordo com o código ISO 7779 e consideradas em conformidade com o código ISO 9296.

Nota: alguns modos podem não ser aplicáveis ao seu produto.

Pressão sonora média em 1 metro, dBA		
Imprimindo	45	
Digitalizando	35	
Copiando	41	
Pronta	0	

Os valores estão sujeitos a alterações. Consulte www.lexmark.com para obter os valores atuais.

Diretiva de resíduos de equipamentos elétricos e eletrônicos (WEEE, Waste from Electrical and Electronic Equipment)



O logo da WEEE denota programas e procedimentos específicos de reciclagem de produtos eletrônicos em países da União Européia. Incentivamos a reciclagem de nossos produtos. Para obter mais informações sobre opções de reciclagem, acesse o site da Lexmark na Internet em **www.lexmark.com** para obter o número de telefone do revendedor mais próximo de você.

ENERGY STAR



Consumo de energia

Consumo de energia do produto

A tabela a seguir documenta as características de consumo de energia do produto.

Nota: alguns modos podem não ser aplicáveis ao seu produto.

Modo	Descrição	Consumo de energia (Watts)
Imprimindo	O produto está gerando uma cópia impressa tendo como origem documentos impulsos eletrônicos.	9.5
Copiando	O produto está gerando uma cópia impressa tendo como origem documentos impressos originais.	8.0

Modo	Descrição	Consumo de energia (Watts)
Digitalizando	O produto está digitalizando documentos impressos.	5.6
Pronta	O produto está aguardando um trabalho de impressão.	3.2
Economia de energia	O produto está no modo de economia de energia.	3.2
Alto desligado	O produto está conectado a uma tomada, mas a chave Liga/Desliga está desligada.	2.8
Baixo desligado (<1 W desligado)	O produto está conectado a uma tomada, mas a chave Liga/Desliga está desligada, e o produto está no modo de consumo de energia mais baixo possível.	2.8
Desativada	O produto está conectado a uma tomada, mas a chave Liga/Desliga está desligada.	2.8

Os níveis de consumo de energia relacionados na tabela anterior representam médias registradas ao longo do tempo. Picos de energia instantâneos podem ser significativamente mais altos que a média. Os valores estão sujeitos a alterações. Consulte **www.lexmark.com** para obter os valores atuais.

Modo de inatividade

Se este produto apresentar um modo de inatividade que ainda consome uma pequena quantidade de energia, para interromper completamente o consumo de energia do produto, desconecte a fonte de alimentação da tomada elétrica.

Uso total de energia

Em algumas situações, é útil calcular o uso total de energia do produto. Como as indicações de consumo de energia são representadas em unidades de energia Watts, deve-se multiplicar o consumo de energia pelo tempo que o produto permanece em cada modo, para calcular o uso de energia. O uso total de energia do produto corresponde à soma do uso de energia de cada modo.

Statement of Limited Warranty

Lexmark International, Inc., Lexington, KY

This limited warranty applies to the United States. For customers outside the U.S., see the country-specific warranty information that came with your product.

This limited warranty applies to this product only if it was originally purchased for your use, and not for resale, from Lexmark or a Lexmark remarketer, referred to in this statement as "Remarketer."

Limited warranty

Lexmark warrants that this product:

- —Is manufactured from new parts, or new and serviceable used parts, which perform like new parts
- —Is, during normal use, free from defects in material and workmanship

If this product does not function as warranted during the warranty period, contact a Remarketer or Lexmark for repair or replacement (at Lexmark's option).

If this product is a feature or option, this statement applies only when that feature or option is used with the product for which it was designed. To obtain warranty service, you may be required to present the feature or option with the product.

If you transfer this product to another user, warranty service under the terms of this statement is available to that user for the remainder of the warranty period. You should transfer proof of original purchase and this statement to that user.

Limited warranty service

The warranty period starts on the date of original purchase as shown on the purchase receipt. The warranty period ends 12 months later.

To obtain warranty service you may be required to present proof of original purchase. You may be required to deliver your product to the Remarketer or Lexmark, or ship it prepaid and suitably packaged to a Lexmark designated location. You are responsible for loss of, or damage to, a product in transit to the Remarketer or the designated location.

When warranty service involves the exchange of a product or part, the item replaced becomes the property of the Remarketer or Lexmark. The replacement may be a new or repaired item. The replacement item assumes the remaining warranty period of the original product.

Replacement is not available to you if the product you present for exchange is defaced, altered, in need of a repair not included in warranty service, damaged beyond repair, or if the product is not free of all legal obligations, restrictions, liens, and encumbrances.

Before you present this product for warranty service, remove all print cartridges, programs, data, and removable storage media (unless directed otherwise by Lexmark).

For further explanation of your warranty alternatives and the nearest Lexmark authorized servicer in your area, contact Lexmark at (800) 332-4120, or on the World Wide Web at www.lexmark.com/support.

Remote technical support is provided for this product throughout its warranty period. For products no longer covered by a Lexmark warranty, technical support may not be available or only be available for a fee.

Extent of limited warranty

We do not warrant uninterrupted or error-free operation of any product.

Warranty service does not include repair of failures caused by:

- -Modification or attachments
- -Accidents or misuse
- —Unsuitable physical or operating environment
- —Maintenance by anyone other than Lexmark or a Lexmark authorized servicer
- —Operation of a product beyond the limit of its duty cycle
- —Use of printing media outside of Lexmark specifications
- -Supplies (such as ink) not furnished by Lexmark
- -Products, components, parts, materials, software, or interfaces not furnished by Lexmark

TO THE EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW, NEITHER LEXMARK NOR ITS THIRD PARTY SUPPLIERS OR REMARKETERS MAKE ANY OTHER WARRANTY OR CONDITION OF ANY KIND, WHETHER EXPRESS OR IMPLIED, WITH RESPECT TO THIS PRODUCT, AND SPECIFICALLY DISCLAIM THE IMPLIED WARRANTIES OR CONDITIONS OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, AND SATISFACTORY QUALITY. ANY WARRANTIES THAT MAY NOT BE DISCLAIMED UNDER APPLICABLE LAW ARE LIMITED IN DURATION TO THE WARRANTY PERIOD. NO WARRANTIES, EXPRESS OR IMPLIED, WILL APPLY AFTER THIS PERIOD. ALL INFORMATION, SPECIFICATIONS, PRICES, AND SERVICES ARE SUBJECT TO CHANGE AT ANY TIME WITHOUT NOTICE.

Limitation of liability

Your sole remedy under this limited warranty is set forth in this document. For any claim concerning performance or nonperformance of Lexmark or a Remarketer for this product under this limited warranty, you may recover actual damages up to the limit set forth in the following paragraph.

Lexmark's liability for actual damages from any cause whatsoever will be limited to the amount you paid for the product that caused the damages. This limitation of liability will not apply to claims by you for bodily injury or damage to real property or tangible personal property for which Lexmark is legally liable. IN NO EVENT WILL LEXMARK BE LIABLE FOR ANY LOST PROFITS, LOST SAVINGS, INCIDENTAL DAMAGE, OR OTHER ECONOMIC OR CONSEQUENTIAL DAMAGES. This is true even if you advise Lexmark or a Remarketer of the possibility of such damages. Lexmark is not liable for any claim by you based on a third party claim.

This limitation of remedies also applies to claims against any Suppliers and Remarketers of Lexmark. Lexmark's and its Suppliers' and Remarketers' limitations of remedies are not cumulative. Such Suppliers and Remarketers are intended beneficiaries of this limitation.

Additional rights

Some states do not allow limitations on how long an implied warranty lasts, or do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, so the limitations or exclusions contained above may not apply to you.

This limited warranty gives you specific legal rights. You may also have other rights that vary from state to state.

Índice

A	Dicas 13	limpando 46
a copiadora não responde 55	Digitalizar 13	limpando 46
a digitalização demora muito ou	Digitalizar e editar texto (OCR) 13	removendo 43
congela o computador 57	Fax 13	Centro de Soluções
a digitalização não foi concluída com	Fazer manutenções/Solucionar	abrindo 16
êxito 57	problemas 13	caixa de diálogo Status da
a impressora não alimenta papel,	Navegar e imprimir fotografias 12	impressora 16
envelopes nem mídia especial 61	site na Internet 13	guia Avançado 16
a impressora não imprime ou não	usando 12	guia Como 16
responde 54	botões, Imaging Studio	guia Informações de contato 16
a página não é impressa 50	Compartilhar fotografias 13	guia Manutenção 16
a unidade do scanner não fecha 55	Copiar 13	guia Solução de problemas 16
adicionando legendas de texto 33	Dicas 13	usando 15
agrupando cópias 30	Digitalizar 13	colocando
alimentação incorreta de papel ou mídia	Digitalizar e editar texto (OCR) 13	cartões de felicitações 22
especial 61	Fax 13	cartões fotográficos 22
alinhando um cartucho de impressão	Fazer manutenções/Solucionar	cartões-postais 22
usando o computador 46	problemas 13	documentos no vidro do scanner 25
aprimorando a qualidade de	Navegar e imprimir fotografias 12	envelopes 23
impressão 45, 52	site na Internet 13	etiquetas 23
artigos de revistas, colocando no vidro	usando 12	fichas tipo índice 22
do scanner 25	botões, painel de controle	fotografias no vidro do scanner 25
atolamento de papel na	Cópia de fotografia de 4x6 pol ou	papéis transfer 22
impressora 60	10x15cm 11	papel 21
atolamento de papel no suporte de	Copiar 11	papel brilhante 22
papel 60	Digitalizar 11	papel de tamanho personalizado 24
avisos 64, 65, 66, 67	Liga/Desliga 11	papel especial 22
avisos da FCC 64	Liga/Desliga (piscando) 62	papel fotográfico 22
avisos de emissão 64, 65		papel para banner 25
	C	transparências 24
В	caixa de diálogo Status da	colocando em rede
baixa qualidade da imagem	impressora 16	usando o método "apontar e
digitalizada 58	câmera digital (compatível com	imprimir" 42
baixa qualidade nas margens da	PictBridge) 32	usando o método "ponto a ponto" 42
página 54	câmera digital compatível com	componentes
baixa velocidade de impressão 54	PictBridge, imprimindo fotografias de	bandeja de saída de papel 10
bandeja de saída de papel 10	uma 32	guia de papel 10
Barra de ferramentas da Internet	cartões	painel de controle 10
imprimindo somente as fotografias de	imprimindo 29	porta da fonte de alimentação 11
uma página da Internet 28	cartões de felicitações	porta PictBridge 10
imprimindo uma página da	colocando 22	porta USB 11
Internet 27	imprimindo 29	suporte de papel 10
usando 19	cartões fotográficos, colocando 22	suporte do scanner 10
botão Compartilhar fotografias 13	cartões-postais	suporte para cartuchos de
botão Dicas 13	colocando 22	impressão 10
botão Digitalizar e editar texto	imprimindo 29	tampa superior 10
(OCR) 13	cartucho de impressão	unidade do scanner 11
botão Fax 13	alinhando 46	vidro do scanner 10
botão Navegar e imprimir	conservando 47	conteúdo da caixa 9
fotografias 12	instalando 44	conteúdo, caixa 9
botão para copiar fotografias 4x6 34	limpando 46	copiando 34
botões	limpando 46	fotografias 4x6 34
4x6 34	removendo 43	Copiar
botões do Imaging Studio	cartucho, impressão	definições 34
Compartilhar fotografias 13	alinhando 46	cópias parciais de documentos ou
Copiar 13	conservando 47	fotografias 56

instalando 44

D	G	software da impressora 63
digitalizando	gráficos, editando 18	software e compartilhamento de
de revistas ou jornais 39	guia Avançado 16	impressora na rede 42
documentos ou imagens para enviar	guia Como 16	
por e-mail 38	Guia Configurar papel	J
editando imagens 39	alterando a orientação 18	jornais, colocando no vidro do
personalizando definições 36	alterando o tamanho do papel 18	scanner 25
salvando uma imagem	guia Copiar e digitalizar	
digitalizada 37	seção Copiar 14	L
texto para edição (OCR) 38	seção Digitalizar 14	layout, selecionando 18
usando o painel de controle 36	seção Tarefas criativas 14	legendas de texto, adicionando 33
Digitalizar	seção Visualizar 14	limpando os orifícios dos cartuchos de
botão 13	usando 14	impressão 46
documentos	guia de papel 10	localizando
colocando no vidro do scanner 25	Guia Imagens salvas	informações 7
digitalizando imagens para	seção Abrir com 15	publicações 7
edição 39	seção Impressões de fotografias 15	site na Internet 8
digitalizando para enviar por e-	seção Tarefas criativas 15	
mail 38	seção Visualizar 15	M
digitalizando texto para edição	usando 15	mensagens de erro 62
(OCR) 38	guia Informações de contato 16	menu Tarefas 17
enviando fax usando o software 40	Guia Layout de impressão	método "ponto a ponto" 42
imprimindo 27	alterando tipo de documento 18	método de impressão "apontar e
•	imprimindo em duplex 18	imprimir" 42
E	guia Manutenção 16	
editando	Guia Qualidade/Cópias 18	N
fotografias 18	guia Solução de problemas 16	não é possível digitalizar para o
imagens digitalizadas 39	3	aplicativo 59
texto de documento (OCR) 38		não é possível enviar ou receber
Editor de fotografias, usando 18	Imaging Studio, usando 12	fax 59
em ordem inversa 30	impressão compartilhada	não é possível imprimir por meio da
envelopes	método "ponto a ponto" 42	câmera digital usando PictBridge 52
colocando 23	método de impressão "apontar e	não é possível imprimir um fax ou a
imprimindo 29	imprimir" 42	qualidade de impressão do fax recebido
enviando fax	impressões parciais de documentos ou	é baixa 59
enviando usando o software 40	fotografias 55	níveis de emissão de ruído 65
recebendo usando o software 41	imprimindo	nível de tinta, verificando 15
usando o Imaging Studio 59	alterando o tipo de papel 27	
etiquetas, colocando 23	cartões 29	0
•	cartões de felicitações 29	o botão Liga/Desliga está piscando 62
F	cartões-postais 29	o botão Liga/Desliga não está
fax recebido está em branco 60	cópias agrupadas 30	aceso 49
fazendo pedido de suprimentos 48	documento 27	o papel para banner está atolando 61
Fazer manutenções/Solucionar	em ordem inversa 30	o scanner não responde 56
problemas	envelopes 29	o software não é instalado 49
botão 13	fichas tipo índice 29	OCR, editando texto de
link 15	fotografias a partir da câmera digital	documento 38
fichas tipo índice	compatível com PictBridge 32	orientação paisagem,
colocando 22	Página da Internet 27	selecionando 18
imprimindo 29	página da Internet, somente	orientação retrato, selecionando 18
fotografias	fotografias 28	orientação, alterando
adicionando legendas de texto 33	transparências 30	paisagem 18
colocando no vidro do scanner 25	última página primeiro 30	retrato 18
editando 18	imprimindo fotografias	orifícios dos cartuchos de impressão,
imprimindo de uma câmera digital	a partir do computador 31	limpando 46
compatível com PictBridge 32	informações sobre segurança 2	_
imprimindo de uma página da	informações, localizando 7	P
Internet 28	inserindo a câmera digital compatível	Página da Internet
imprimindo do computador 31	com PictBridge 32	imprimindo 27
página de álbum 32	instalando	imprimindo somente as
página de álbum de recortes 32	cartucho de impressão 44	fotografias 28

página de álbum de recortes, Programa da Multifuncional 13 solucionando problemas de fax criando 32 Propriedades de impressão 17 fax recebido está em branco 60 página de álbum, criando 32 removendo e reinstalando 63 não é possível enviar ou receber painel de controle 10 usando 12 fax 59 usando 11 software da impressora não é possível imprimir um fax ou a papéis transfer, colocando 22 reinstalando 63 qualidade de impressão do fax papel brilhante, colocando 22 removendo 63 recebido é baixa 59 papel de tamanho personalizado, usando 12 solucionando problemas de impressão colocando 24 solucionando problemas a impressora não imprime ou não papel especial, colocando 22 mensagens de erro 62 responde 54 papel fotográfico, colocando 22 solucionando problemas de atolamento aprimorando a qualidade de papel para banner, colocando 25 e de alimentação incorreta impressão 52 papel, colocando 21 a impressora não alimenta papel, baixa qualidade nas margens da parte do documento ou da fotografia é envelopes nem mídia especial 61 página 54 digitalizada 58 alimentação incorreta de papel ou baixa velocidade de impressão 54 personalizando definições mídia especial 61 impressões parciais de documentos copiar 34 atolamento de papel na ou fotografias 55 digitalizar 36 impressora 60 textos e gráficos sem qualidade 53 porta da fonte de alimentação 11 atolamento de papel no suporte de solucionando problemas, configuração porta PictBridge 10 a página não é impressa 50 papel 60 não é possível imprimir a partir da porta USB 11 o papel para banner está Programa da Multifuncional atolando 61 câmera digital usando PictBridge 52 abrindo 13 solucionando problemas de atolamento o botão Liga/Desliga não está guia Copiar e digitalizar 14 e de alimentação incorreta aceso 49 Guia Imagens salvas 15 a impressora não alimenta papel, o software não é instalado 49 link Fazer manutenções/Solucionar envelopes nem mídia especial 61 solucionando problemas, cópia alimentação incorreta de papel ou problemas 15 a copiadora não responde 55 Propriedades de impressão mídia especial 61 a unidade do scanner não fecha 55 abrindo 17 atolamento de papel na cópias parciais de documentos ou Guia Configurar papel 18 impressora 60 fotografias 56 qualidade de cópia baixa 56 Guia Layout de impressão 18 atolamento de papel no suporte de Guia Qualidade/Cópias 18 solucionando problemas, digitalização papel 60 guias de Propriedades de o papel para banner está a digitalização demora muito ou atolando 61 impressão 18 congela o computador 57 menu Opções 17 solucionando problemas de a digitalização não foi concluída com êxito 57 menu Salvar definições 17 configuração menu Tarefas 17 a página não é impressa 50 baixa qualidade da imagem publicações, localizando 7 não é possível imprimir por meio da digitalizada 58 câmera digital usando PictBridge 52 não é possível digitalizar para o o botão Liga/Desliga não está aplicativo 59 qualidade de cópia baixa 56 aceso 49 o scanner não responde 56 qualidade de impressão. o software não é instalado 49 parte do documento ou da fotografia é aprimorando 45, 52 solucionando problemas de cópia digitalizada 58 a copiadora não responde 55 solucionando problemas, fax R a unidade do scanner não fecha 55 fax recebido está em branco 60 cópias parciais de documentos ou não é possível enviar ou receber recebendo um fax utilizando o software 41 fotografias 56 faxes 59 qualidade de cópia baixa 56 não é possível imprimir um fax ou a reciclando declaração da WEEE 66 solucionando problemas de qualidade de impressão do fax produtos Lexmark 48 digitalização recebido é baixa 59 removendo cartucho de impressão 43 a digitalização demora muito ou solucionando problemas, impressão congela o computador 57 a impressora não imprime ou não S a digitalização não foi concluída com responde 54 site na Internet êxito 57 aprimorando a qualidade de botão 13 baixa qualidade da imagem impressão 52 localizando 8 digitalizada 58 baixa qualidade nas margens da não é possível digitalizar para o página 54 software Barra de ferramentas da Internet 19 aplicativo 59 baixa velocidade de impressão 54 Centro de Soluções 15 o scanner não responde 56 impressões parciais de documentos Editor de fotografias 18 parte do documento ou da fotografia é ou fotografias 55 Imaging Studio 12 digitalizada 58 textos e gráficos sem qualidade 53

suporte de papel 10 suporte do scanner 10 suporte para cartuchos de impressão 10 suprimentos, fazendo pedido 48

Т

tamanhos de papel, especificando 18 tampa superior 10 textos e gráficos sem qualidade 53 tipo de papel, alterando 27 transparências colocando 24 imprimindo 30

Ú

última página primeiro 30

U

unidade do scanner 11

V

vidro do scanner 10 colocando documentos 25 limpando 47 visualizando fotografias do computador 15