

Durante la stampa

Uso del colore


Gestione della carta

Manutenzione

Risoluzione dei problemi

Amministrazione

Indice

Problema	Soluzione
<p>La stampa è troppo chiara oppure le immagini o i caratteri stampati presentano aree vuote.</p> 	<p>Controllare che vengano utilizzati la carta o i supporti consigliati. Utilizzare i supporti di una confezione nuova. Vedere Istruzioni per i supporti.</p> <p>Verificare che sia selezionata l'impostazione Tipo di carta adatta al supporto utilizzato.</p> <p>Impostare Intensità toner su 4 nel Menu Colore.</p> <p>Pulire i LED. Vedere Pulizia dei LED.</p> <p>Se si ritiene che il toner di una cartuccia sia in esaurimento, rimuovere e agitare delicatamente la cartuccia per distribuire il toner in modo uniforme. Reinserrire la cartuccia e ripetere la stampa del processo.</p> <p>Sostituire la cartuccia di toner che sulla stampa risulta troppo chiaro o che presenta aree vuote. Vedere Sostituzione di una cartuccia di toner.</p> <p>Sostituire i fotosviluppatori. Se appare chiara soltanto la stampa effettuata con il colore nero, è possibile sostituire solo il fotosviluppatore nero. Se sulla stampa appare chiaro uno dei colori, sostituire tutti e tre i fotosviluppatori a colori. Vedere Sostituzione di un fotosviluppatore.</p>



Durante la stampa

Uso del colore



Gestione della carta

Manutenzione

Risoluzione dei problemi

Amministrazione

Indice

Problema	Soluzione
<p>Sulla pagina stampata appaiono linee colorate, striature o sbavature oppure la stampa è sfocata.</p> 	<p>Pulire i LED. Vedere Pulizia dei LED.</p>
	<p>Rimuovere la cartuccia di toner e agitarla delicatamente per distribuire il toner in modo uniforme. Reinserire la cartuccia e ripetere la stampa del processo. Vedere Sostituzione di una cartuccia di toner.</p>
	<p>Sostituire la cartuccia del colore delle righe, striature o sbavature presenti nella pagina. Vedere Sostituzione di una cartuccia di toner.</p>
<p>Sostituire i fotosviluppatori. Se appare chiara soltanto la stampa effettuata con il colore nero, è possibile sostituire solo il fotosviluppatore nero. Se sulla stampa appare chiaro uno dei colori, sostituire tutti e tre i fotosviluppatori a colori. Vedere Sostituzione di un fotosviluppatore.</p>	
<p>La stampa presenta puntini di toner.</p> 	<p>Sostituire il rullo di patinatura a olio. Vedere Richiesta dei materiali di consumo.</p>



Durante la stampa

Uso del colore



Gestione della carta

Manutenzione

Risoluzione dei problemi

Amministrazione

Indice

Problema	Soluzione
<p>Toner sullo sfondo della pagina.</p> 	<p>Assicurarsi che la cartuccia di toner in questione sia installata correttamente.</p>
<p>L'intera pagina viene stampata in un solo colore.</p> 	<p>Sostituire i fotosviluppatori. Se la pagina è completamente nera, è possibile sostituire solo il fotosviluppatore nero. Se la pagina viene interamente stampata in un solo colore, sostituire tutti e tre i fotosviluppatori. Vedere Sostituzione di un fotosviluppatore.</p>



Durante la stampa

Usò del colore



Gestione della carta

Manutenzione

Risoluzione dei problemi

Amministrazione

Indice

Problema	Soluzione
<p>La stampa presenta righe o striature chiare.</p> 	<p>Pulire i LED. Vedere Pulizia dei LED.</p> <p>Rimuovere la cartuccia del colore delle linee e delle striature e agitarla delicatamente per distribuire il toner in modo uniforme. Reinserrire la cartuccia di toner e ripetere la stampa del processo.</p> <p>Sostituire i fotosviluppatori. Se il problema si verifica solo quando si utilizza il colore nero, è possibile sostituire solo il fotosviluppatore nero. Se si verifica durante la stampa a colori, sostituire tutti e tre i fotosviluppatori a colori. Vedere Sostituzione di un fotosviluppatore.</p> <p>Sostituire la cartuccia del colore delle righe o striature. Vedere Sostituzione di una cartuccia di toner.</p>
<p>La pagina risulta bianca o uno dei colori non viene stampato.</p> 	<p>Sostituire la cartuccia di toner del colore corrispondente a quello mancante nella pagina. Vedere Sostituzione di una cartuccia di toner.</p>



Durante la stampa

Uso del colore



Gestione della carta

Manutenzione

Risoluzione dei problemi

Amministrazione

Indice

Problema	Soluzione
<p>La pagina presenta macchie di toner.</p> 	<p>Controllare che vengano utilizzati la carta o i supporti consigliati. Per ulteriori informazioni, consultare il manuale <i>Card Stock & Label Guide</i> (solo in inglese).</p> <p>Verificare che sia selezionata l'impostazione Tipo di carta adatta al supporto utilizzato.</p> <p>Potrebbe essere necessario sostituire l'unità di fusione. Vedere Sostituzione dell'unità di fusione.</p>
<p>I materiali stampati consegnati a mezzo posta presentano immagini speculari o doppie.</p> 	<p>Quando si preparano i materiali stampati per spedirli:</p> <ul style="list-style-type: none"> • utilizzare carta da 90 g/m² (24 libbre); • evitare la carta ruvida: scegliere carta con un valore di levigatezza compreso tra 100 e 150 Sheffield; • piegare i fogli con il lato stampato verso l'esterno; • affrancare le buste o utilizzare francobolli prepagati; • sistemare le buste in un raccoglitore e consegnarle all'ufficio postale: non impostarle nelle cassette della posta.



Durante la stampa

Uso del colore



Gestione della carta

Manutenzione

Risoluzione dei problemi

Amministrazione

Indice

Problema	Soluzione
<p>La qualità dei lucidi stampati non è soddisfacente.</p> 	Utilizzare i lucidi Lexmark consigliati. Vedere Lucidi .
	Accertarsi che i lucidi vengano caricati in modo corretto. Vedere Caricamento di lucidi .
	Per la stampa di lucidi, impostare sempre Tipo di carta su Lucidi. Vedere Tipo di carta .
	Impostare la voce di menu Correz. colore su Vivace. Vedere Correz. colore .
<p>La qualità delle immagini non è soddisfacente.</p> 	Impostare Intensità toner su 4 nel Menu Colore .



Durante la stampa

Uso del colore



Gestione della carta

Manutenzione

Risoluzione dei problemi

Amministrazione

Indice

Problema	Soluzione
<p>È presente uno spazio bianco tra le zone a colore pieno.</p> 	<p>Spegnere e riaccendere la stampante. La stampante calibra i fotosviluppatori e gli ingranaggi con conseguente miglioramento della registrazione. Per ulteriori informazioni, vedere Allineamento stampa.</p>
<p>I colori non vengono stampati come desiderato.</p> 	<p>Accertarsi di aver impostato i valori di Correz. colore e Modalità stampa adatti al processo di stampa. Per ulteriori informazioni, vedere Menu Colore.</p>

