

Lexmark T522



La puissante imprimante laser de Lexmark optimise la productivité, comble vos besoins croissants et représente une valeur exceptionnelle

- Une valeur exceptionnelle
 - Vitesse d'impression de 25 pages à la minute, performance de 250 MHz, le tout à prix exceptionnel
 - Résolution à 1 200 x 1 200 ppp pour des résultats d'aspect professionnel
- Productivité optimale
 - Impression de la première page sous 9 secondes, pour une commodité et une efficacité sur demande
 - Capacité multifonctionnelle pouvant être ajoutée pour prendre en charge la photocopie, la numérisation et la télécopie
- Connectivité transparente
 - La solution ImageQuick permet l'impression directe des documents PDF et des images de l'Internet
 - La configuration, la gestion et la surveillance à distance de l'imprimante facilitent l'administration du réseau et en réduisent les coûts
 - Vous obtenez des liaisons à haute vitesse grâce aux modèles à interfaces Ethernet, et parallèle/USB de série

Numéros de pièce

- Canada
 - T522 : 09H0230
 - T522n : 09H0330
 - T522dn : 09H0451

Technologie

- Laser monochrome

Vitesse

- Jusqu'à 25 pages par minute
- Impression de la première page sous 9 secondes

Qualité d'impression

- 1 200 x 1 200 ppp
- Qualité Image 1200
- 600 x 600 ppp
- 300 x 300 ppp

Processeur

- 250 MHz

Mémoire (std/max)

- 16 Mo/272 Mo (T522)
- 32 Mo/288 Mo (T522n)
- 32 Mo/288 Mo (T522dn)

Connectivité

- USB de série
- Port parallèle bidirectionnel de série (T522)
- Ethernet 10BaseT/100BaseTX de série sur les modèles (n) et (dn)
- Deux ports internes
- La T522 prend en charge les serveurs d'impression externes de la série MarkNet X2000
- La T522 prend en charge les serveurs d'impression internes de la série MarkNet N2000
- Adaptateur parallèle/ USB en option
- Adaptateur à trois ports en option, incluant port série RS232/422, LocalTalk et infrarouge

Options multifonctionnelles

- Lexmark X242*
- Lexmark X443*

Compatibilité

- Émulation PostScript 3 de série
- Émulation PCL 6 de série
- Outil de migration PPDS

Choix de police

- Émulation PostScript 3
 - 156 polices échelonnables
- Émulation PCL 6
 - 84 polices échelonnables
 - 2 polices bitmap
- Outil de migration PPDS
 - 39 polices échelonnables
 - 5 polices bitmap

Gestion du papier

- Taille des supports d'impression :
 - Papier ordinaire, incluant lettre, légal, A4, A5, JIS B5, executive, folio, état de compte et tailles spéciales de 5,5 po x 8,27 po à 8,5 po x 14 po
 - Tailles spéciales de papier supplémentaires, de 2,75 po x 5 po à 9,01 po x 14 po, disponibles avec le plateau d'alimentation universel ajustable
- Types de supports :
 - Papier ordinaire, enveloppes, carton, transparents, Étiquettes de papier, étiquettes doubles sur l'endos, étiquettes en polyester, étiquettes en vinyle
- Grammage :
 - Bond : de 16 lb à 47 lb
 - Carton jusqu'à 125 lb
- Alimentation papier (std/max): 600/ 4 100 feuilles
- Sources d'alimentation de série :
 - Un tiroir d'alimentation à 500 feuilles
 - Un plateau multifonction à 100 feuilles
- Sources d'alimentation maxi : 7
 - Les deux sources d'alimentation de série, plus 4 tiroirs additionnels (à 250, 500 et 2 000 feuilles) dans toute combinaison, excepté qu'un seul tiroir à 2 000 feuilles peut être utilisé
 - Un alimenteur d'enveloppes
- Sortie : 250 feuilles
- Unité recto-verso optionnelle pour l'impression sur les deux côtés de la feuille
- Pour des options supplémentaires et des numéros de pièces, reportez-vous au Tableau des appareils, des options et des accessoires au verso

Fournitures

L'emballage de la Lexmark T522 comprend :

- Cartouche d'impression à 5 000 pages** Autres fournitures :
- Cartouche d'impression Pre bate^{MC} à grande capacité de 7 500 pages**
- Cartouche d'impression Pre bate à grande capacité de 20 000 pages**
- Cartouche d'impression à 7 500 pages**
- Cartouche d'impression à grande capacité à 20 000 pages**

Systèmes d'exploitation

- Microsoft Windows 2000, Me, 98, 95, NT, 4.0 ou plus récent; AS/400, UNIX Linux et Mac OS
- Pour une liste complète, visitez www.lexmark.com

Taille/Poids

- 16,5 po x 20,2 po x 14,9 po (L x P x H) (418 mm x 513 mm x 379 mm)
- 20,4 kg (45 lb)

Acoustique

- En impression – 51 dBA
- En attente – 30 dBA

Capacité de rendement

- Jusqu'à 120 000 pages par mois

Garantie

- LexExpress pour un an

*Au moins 32 Mo de mémoire requise

**Le rendement est basé sur une couverture d'impression d'approximativement 5 %.

Tableau des appareils, des options et des accessoires

Numéro de pièce	Description	Inclus
Canada		
09H0230	T522	Entrée std.: 600 feuilles avec tous les modèles T522 (Tiroir 500f. et AM*100f.)
09H0330	T522n	Ethernet 10/100BTX**
09H0451	T522dn	Unité recto verso et Ethernet 10/100BTX
FOURNITURES		
Cartouches d'impression*		
12A6730	Cartouche d'impression	
12A6735	Cartouche d'impression à haute capacité	
12A6830	Cartouche d'impression Pre bate	
12A6835	Cartouche d'impression Pre bate à haute capacité	
12A6839	Cartouche d'impression Pre bate à haute capacité pour étiquettes	
Entretien normal		
99A1017	Ensemble de rouleau de charge	
99A1015	Ensemble de rouleau de transfert	
99A0725	Raclor de l'unité de fusion pour les étiquettes	
Supports		
1053740	Transparents (format lettre)	
1053741	Transparents (format A4)	
OPTIONS ET CARACTÉRISTIQUES		
Options de gestion du papier		
11K0681	Tiroir à 250 feuilles	
11K0688	Tiroir à 500 feuilles	
11K1059	Plateau à 250 feuilles	
11K1060	Plateau à 500 feuilles	
11K0718	Tiroir 2 000 feuilles (format lettre)	
11K0719	Module d'alimentation à 2 000 feuilles (A4)	
11K0722	Unité recto-verso à 500 feuilles	
11K0720	Alimenteur d'enveloppes	
11K1343	Présentoir vertical pour kiosque	
11K1356	Présentoir horizontal pour kiosque	
11K1941	Plateau d'alimentation ajustable universel à 400 feuilles	
11K1942	Tiroir d'alimentation ajustable universel à 400 feuilles	
11K1574	Plateau d'alimentation ajustable universel à 250 feuilles	
11K1878	Tiroir d'alimentation ajustable universel à 250 feuilles	
Options de mémoire		
5K00013	SDRAM de 4 Mo	
5K00014	SDRAM de 8 Mo	
5K00015	SDRAM de 16 Mo	
5K00016	SDRAM de 32 Mo	
5K00017	SDRAM de 64 Mo	
5K00119	SDRAM de 128 Mo	
5K00115	DIMM 2 Mo Flash	
5K00116	DIMM 4 Mo Flash	
5K00117	DIMM 8 Mo Flash	
5K00118	DIMM 16 Mo Flash	
45H0001	Adaptateur de disque dur	
11K3927	Disque dur de 5 Go + et interface	

*1 AM: Alimenteur Multifonction

*2 Carte réseau interne Ethernet 10/100BTX

*Requière une interface série, un adaptateur Tri-Port ou une interface série externe

** Au moins 32 Mo de mémoire requise

Numéro de pièce	Description
SOLUTIONS LOGICIELLES	
Solutions Optra Forms	
11N0040	Logiciel Optra Forms™
11N0052	Optra Forms Director
5K00215	DIMM 2 Mo Flash Optra Forms
5K00216	DIMM 4 Mo Flash Optra Forms
5K00217	DIMM 8 Mo Flash Optra Forms
5K00218	DIMM 16 Mo Flash Optra Forms
43H5841	Sécurité à deux clés*
43H5842	Sécurité à trois clés*
11K3928	Disque dur Optra Forms de 5 Go+ et interface
Autres options	
44H0067	Carte ImageQuick pour Lexmark T520/T522/T620/T622
11K3800	Carte de codes à barres pour Lexmark T520/T522/T620/T622
5K00205	Carte pour IPDS et SCS/TNe pour Lexmark T520/T522/T620/T622
CONNEXIONS RÉSEAU	
Serveurs d'impression externes	
46D0060	Adaptateur MarkNet X2011e Ethernet 10/100BaseTX à 1 port
46D0040	Adaptateur MarkNet X2012e Ethernet 10/100BaseTX/10Base2 à 1 port
46D0020	Adaptateur MarkNet X2031e Ethernet 10/100BaseTX à 3 ports
46D0000	Adaptateur MarkNet X2030t Token-Ring à 3 ports
Serveurs d'impression internes	
44D0020	Adaptateur MarkNet N2000t Token-Ring
44D0000	Adaptateur MarkNet N2001e Ethernet 10/100BaseTX
44D0050	Adaptateur MarkNet N2002e Ethernet 10BaseT/2
AUTRES OPTIONS DE LIAISONS	
Cartes d'interface	
44H0034	Carte d'interface USB/parallèle 1284-C
Interfaces	
1368705	Interface série externe
44H0008	Adaptateur Tri-Port – LocalTalk/Série/Infrarouge
44H0009	Adaptateur à infrarouge
44H0011	Adaptateur Coax/Twinax pour SCS
Câbles	
43H5171	Câble parallèle 1284-C de 3 m
1329605	Câble parallèle de 10 pi
1427498	Câble parallèle de 20 pi
12A2405	Câble USB de 2 m
1038693	Câble série de 50 pi
SOLUTIONS MULTIFONCTIONNELLES	
Mobilier	
43H2950	Support d'imprimante T avec armoire
11K2036	Support d'imprimante T
43H5250	Support d'imprimante T surbaissé
11K3306	Support pour IMF Lexmark
16A0805	Support ajustable pour IMF Lexmark
16A0503	Étagère pour numériseur T
11K2037	Support de numériseur avec armoire
Options multifonctionnelles	
16A0470	Lexmark X242**
16A0533	Lexmark X443**

Lexmark, MarkNet et Pre bate sont des marques de commerce de Lexmark International inc., enregistrées aux États-Unis et dans d'autres pays. ImageQuick et Optra Forms sont des marques déposées de Lexmark International, Inc. LexExpress and LexOnSite sont des marques de service de Lexmark International inc. Adobe est une marque de commerce de Adobe Systems Incorporated. PostScript est une marque déposée de Adobe Systems Incorporated. Operating System/2, AIX, Application System/400, OS/400, Operating System/400, RISC System/6000 sont des marques déposées de International Business Machines Corporation. Microsoft et Windows sont des marques déposées de Microsoft Corporation. Windows NT est une marque de commerce de Microsoft Corporation. IBM est une marque déposée de International Business Machines Corporation dans les États-Unis et d'autres pays et est utilisée sous licence. PCL, HP et Laserjet sont des marques déposées de Hewlett-Packard Company. PS/2 est une marque déposée de International Business Machines Corporation. Apple, AppleTalk, LocalTalk et Macintosh sont des marques de commerce de Apple Computer inc. PANTONE et PANTONE CALIBRATED sont des marques déposées de Pantone inc. Impressario et IRIX sont des marques de commerce de Silicon Graphics inc.



LEXMARK

La passion d'imprimer vos idées^{MC}

© 2001 Lexmark International inc.
Imprimé au Canada 6/01
Tous droits réservés
71F-6301
PC30238