

E260 3.5k After Market

Imprimante : E260

Déclaration du rendement :	Rendement moyen de la cartouche 3500 pages standard
	Rendement en conformité avec la norme ISO/IEC 19752

Moyenne 4096
Ecart moyen 195
Estimation assurée à 90% 3976

Pour toutes questions concernant le test
Lexmark International Inc.
740 West New Circle Rd.
Lexington, Ky. 40550 USA
Attn: Laser Supplies Product Manager

	<u>début</u>	<u>Fin</u>
Date du Test	6-juin-2008	9-juin-2008
nombre de cartouches testées		9
Quantité de cartouches utilisées dans le test		9
Procédure de remuage 1ère secousse		niveau toner faible
2ème secousse		0
mode d'impression		en continu
nombre d'imprimantes testées		3
support utilisé		Tidal Hammermill - 20# - Letter
orientation du papier		Chargement bord court
Version du pilote		Long Bow Lexmark G9
système d'exploitation		Windows XP SP2
logiciel d'application		Acrobat version 7.0.0
Version page test		19752_Test_Chart_Ver200406.pdf

Données de la Cartouche testée :		Température			Humidité			Rendement cartouche	Cartouche utilisée dans le calcul
Cartouche	Imprimante	moy °C	Max °C	Min °C	Moy	Max	Min		
CAS08133A40	320011	21	22	21	55	60	52	3929	oui
CAS081331A45	320015	21	22	21	55	60	52	4188	oui
CAS081331A4A	320009	21	22	21	55	60	52	3789	oui
CAS081331A5B	320011	22	22	21	54	56	50	3908	oui
CAS081331A65	320015	22	22	21	54	56	50	4239	oui
CAS081331A6B	320009	22	22	21	54	56	50	4099	oui
CAS081331A4F	320011	22	22	21	54	56	50	4429	oui
CAS081331A63	320015	22	22	21	54	56	50	4118	oui
CAS081331A3B	320009	22	22	21	54	56	50	4169	oui

Comments and or exceptions: