






PRODUCTOS LEXMARK
AIO 2007

					
	LEXMARK	LEXMARK	LEXMARK	LEXMARK	LEXMARK
	X2530	X2550	X3550	X4550	X9350
IMPRESIÓN					
Resolución de impresión	4800 x 1200 dpi	4800 x 1200 dpi	4800 x 1200 dpi	4800 x 1200 dpi	4800 x 1200 dpi
Velocidad de impresión (Negro/Color)	20 / 14 ppm	22 / 16 ppm	24 / 17 ppm	26 / 18 ppm	32 / 27 ppm
Impresión sin bordes	Si (hasta 5" x 7")	Si (hasta 5" x 7")	Si (hasta carta, A6 y oficio)	Si (hasta carta y A6)	Si (hasta carta, A6 y oficio)
Capacidad Bandejas (Entrada/Salida)	100 ent. (75 gsm) / 25 sal.	100 ent. (75 gsm) / 25 sal.	100 ent. (75 gsm) / 25 sal.	100 ent. (75 gsm) / 25 sal.	150 ent. (75 gsm) / 50 sal.
Otras características			Imprime jpg's desde memorias usb flash	Imprime jpg's desde memorias usb flash	Impresión Duplex automática tam. carta y oficio
ESCANER					
Resolución de escáner	600 x 1200 dpi	600 x 1200 ppi	600 x 1200 ppi	600 x 1200 ppi	1200 x 4800 ppi
Nitidez Escáner (Bits de profundidad)	36-bit color	36-bit color	48-bit color	48-bit color	48-bit color
Otras características	-	-	impresión de imágenes independiente de la PC por reconocimiento de escáner	impresión de imágenes independiente de la PC por reconocimiento de escáner	Convierte archivos a PDF
COPIADO					
Velocidad de copiado (Negro/Color)	12 / 3 cpm	12 / 3 cpm	17 / 11 cpm	17 / 11 cpm	27 / 26 cpm
Tipo de copiado	A través de la PC e Independiente	A través de la PC e Independiente	A través de la PC e Independiente	A través de la PC e Independiente	A través de la PC e Independiente
Opciones de copiado	1-99 copias. Botón de 1 solo toque a tam. 4x6" y 5x7" sin bordes. Ampliación y reducción 25%-400%	1-99 copias. Botón de 1 solo toque a tam. 4x6" y 5x7" sin bordes. Ampliación y reducción 25%-400%	1-99 copias. Botón de copiado de 1 sólo toque. Copias sin bordes. Ampliación y reducción 25%-400%	1-99 copias. Botón de copiado de 1 sólo toque. Copias sin bordes. Ampliación y reducción 25%-400%	1-99 copias. Botón de copiado de 1 sólo toque. Copias sin bordes. Ampliación y reducción 25%-400%
HARDWARE					
Tecnología de impresión	Inyección térmica	Inyección térmica	Inyección térmica	Inyección térmica	Inyección térmica
Número de tintas	4 (negro, cian, magenta, amarillo) (6 tintas con cartucho foto opcional)	4 (negro, cian, magenta, amarillo) (6 tintas con cartucho foto opcional)	4 (negro, cian, magenta, amarillo) (6 tintas con cartucho foto opcional)	4 (negro, cian, magenta, amarillo) (6 tintas con cartucho foto opcional)	4 (negro, cian, magenta, amarillo) (6 tintas con cartucho foto opcional)
Número de cartuchos	1 negro + 1 tri-color	1 negro + 1 tri-color	1 negro + 1 tri-color	1 negro + 1 tri-color	1 negro + 1 tri-color
Cabezales	2	2	2	2	2
Tamaño mínimo de la gota	24 pl Negro /3 & 10 pl Color	24 pl Negro /3 & 10 pl Color	24 pl Negro /3 & 10 pl Color	24 pl Negro /3 & 10 pl Color	24 pl Negro /4 pl Color
Pantalla LCD	No	No	2-líneas de texto	2-líneas de texto	24" color (6cm.)
Tamaño	367 x 498 x 238 mm	367 x 498 x 238 mm	286 x 453 x 533 mm	192 x 454 x 320 mm	254 x 448 x 379 mm
Peso	4.73 kg	4.73 kg	6.22 kg	4.8 kg	7.1 kg
Alimentación de energía	Adaptador AC	Adaptador AC	Adaptador AC	Adaptador AC	Adaptador AC
CONECTIVIDAD					
Conexión a PC	USB 2.0	USB 2.0	USB 2.0	USB 2.0 e inalámbrica	USB 2.0, Inalámbrica, Puerto Ethernet 10/100Base TX
PictBridge	No	No	Si	Si	Si
Sistema operativo	Windows XP, XP64, Vista, 2000 (5.0), Mac OS X (10.4.4 Intel, 10.3.x Power PC)	Windows XP, XP64, Vista, 2000 (5.0), Mac OS X (10.4.4 Intel, 10.3.x Power PC)	Windows XP, XP64, Vista, 2000 (5.0), Mac OS X (10.4.4 Intel, 10.3.x Power PC)	Windows XP, XP64, Vista, 2000 (5.0), Mac OS X (10.4.4 Intel, 10.3.x Power PC)	Windows XP, XP64, Vista, 2000 (5.0), Mac OS X (10.4.4 Intel, 10.3.x Power PC)
Ranura compatible con tarjetas de memoria	No	No	CompactFlash I & II, SmartMedia, Memory Stick (Pro & Duo c/ adapt), Secure Digital / Multimedia Card, Microdrive, xD-Picture, RS-MMC c/adapt.	CompactFlash I & II, SmartMedia, Memory Stick (Pro & Duo c/ adapt), Secure Digital / Multimedia Card, Microdrive, RS-MMC c/adapt.	CompactFlash I & II, SmartMedia, Memory Stick (Pro & Duo c/ adapt), Secure Digital / Multimedia Card, Microdrive, xD-Picture, RS-MMC c/adapt.
Otras características			Precision Sense, Acufeed, Alineación automática	Tarjeta de red incorporada 802.11g/b WiFi	Tarjeta de red incorporada 802.11g/b WiFi / Duplex
			Actualizable a inalámbrica	Precision Sense, Acufeed, Alineación automática	Precision Sense, Acufeed, Alineación automática
					Impresión desde celulares con dispositivo Bluetooth (requiere adaptador)
FAX					
Velocidad de Fax	N/A	N/A	N/A	N/A	33.6 kbps
Alimentador automático de documentos	N/A	N/A	N/A	N/A	50 pags.
Otras características					Soporte para ID, marcado automático para 99 nums.
CARTUCHOS & ACCESORIOS					
Cartuchos de tinta incluidos	28 (negro), 29 (color) (moderados)	28 (negro), 29 (color) (moderados)	23 (negro) 24 (color) (moderados)	23 (negro) 24 (color) (moderados)	44 (negro), 43 (color) (alto rendimiento)
Cartuchos compatibles	28 (negro), 29 (color) (moderados) / 34 (negro) 35 (color) estándar.31 (foto)	28 (negro), 29 (color) (moderados) / 34 (negro) 35 (color) estándar.31 (foto)	23 (negro), 24 (color) (moderados) / 34 (negro) 35 (color) estándar.31 (foto)	23 (negro), 24 (color) (moderados) / 34 (negro) 35 (color) estándar.31 (foto)	44 (negro), 43 (color) (alto rendimiento) (alto rendimiento)
Software Incluido	Lexmark Imaging Studio, OCR, Barra de herramientas Lexmark	Lexmark Imaging Studio, OCR, Barra de herramientas Lexmark	Lexmark Imaging Studio, OCR, Barra de herramientas Lexmark	Lexmark Imaging Studio, OCR, Barra de herramientas Lexmark	Lexmark Imaging Studio, OCR, Barra de herramientas Lexmark