



Rapport Test ISO/IEC 19752 sur le rendement des cartouches

X830e/X832e cartouche d'impression

Imprimante : X830e

Référence : X8302KH

Déclaration du rendement :	Rendement moyen de la cartouche 30000 pages standard
	Rendement en conformité avec la norme ISO/IEC 19752

Moyenne 33157
Ecart moyen 906
Estimation assurée à 90% 32596

Pour toutes questions concernant le test

Lexmark International Inc.
 740 West New Circle Rd.
 Lexington, Ky. 40550 USA
 Attn: Laser Supplies Product Manager

	<u>début</u>	<u>Fin</u>
Date du Test	8-juin-2004	14-juin-2004

nombre de cartouches testées	9
Quantité de cartouches utilisées dans le test	9
Procédure de remuage 1ère secousse	niveau toner faible
2ème secousse	niveau toner faible
mode d'impression	en continu
nombre d'imprimantes testées	3
support utilisé	Boise Cascade X-9000 - 20# - Letter
orientation du papier	Chargement bord court
Version du pilote	W820 Driver Version 7.4.1
système d'exploitation	Windows 2000 SP4
logiciel d'application	Acrobat version 6.01
Version page test	Standard_Testpage_(19752_2004).pdf

Données de la Cartouche testée :		Température			Humidité			Rendement cartouche	Cartouche utilisée dans le calcul
Cartouche	Imprimante	moy °C	Max °C	Min °C	Moy	Max	Min		
J0-80507-4517K30	01-65579	23	23	23	58	60	57	34014	oui
J0-80509-4517K30	01-65601	23	23	23	58	60	57	33074	oui
J0-80510-4517K30	01-52970	23	23	23	58	60	57	32494	oui
J0-80505-4517K30	01-65579	23	24	23	58	61	57	32730	oui
J0-80512-4517K30	01-65601	23	24	23	58	61	57	32330	oui
J0-80508-4517K30	01-52970	23	24	23	58	61	57	31931	oui
J3-80782-4423K30	01-65579	23	23	22	60	63	59	34451	oui
J3-80773-4423K30	01-65601	23	23	22	60	63	59	34311	oui
J3-80803-4423K30	01-52970	23	23	22	60	63	59	33081	oui

Comments and or exceptions: