

MS310 Druckkassette mit hoher Kapazität

Drucker: MS310

Seitenleistung	Durchschnittliche Seitenleistung	5,000	Standard-Seiten
	Ausgewiesener Wert gemäß ISO/IEC 19752		

Durchschnitt 6,626
Standard-Abweichung 200
90% Unter Vertrauen 6,502

Bei Fragen zu diesem Test kontaktieren Sie bitte:

Lexmark International Inc.
 740 West New Circle Rd.
 Lexington, Ky. 40550 USA
 Attn: Laser Supplies Product Manager

	<u>Beginn</u>	<u>Ende</u>
Datum der Tests	2. Mai. 2012	5. Mai. 2012
Anzahl der Druckkassetten		9
Anzahl der in die Berechnung einbezogenen Kassetten		9
Schüttelmethode	1. Schütteln 2. Schütteln	Kein Schütteln Kein Schütteln
Druckmodus		Kontinuierlich
Anzahl der Drucker, auf denen getestet wurde		3
Verwendetes Papier		Orange Paper - 80gsm - Letter
Papiereinzug		Hochformat
Version des Treibers		Lexmark MS610 Series (G3)
Betriebssystem		Windows XP SP3
Software-Anwendung		Acrobat version 9
Version der Testseite		ISO_IEC_19752_2004_Test_Page.pdf

Testdaten		Temperatur C / F			Luftfeuchtigkeit			Seitenleistung	Kassette wurde in Berechnung einbezogen
Druckkassette	Drucker	Durchschnitt (F/C)	Max (F/C)	Min (F/C)	Durchschnitt	Max	Min		
(S)CAS120586A83	4514PTB300041	72	77	68	43	47	39	6,944	Ja
(S)CAS120586F72	4514PTB300041	72	77	68	43	47	39	6,570	Ja
(S)CAS120586F61	4514PTB300041	72	77	68	43	47	39	6,600	Ja
(S)CAS120586A57	4514PTB300051	72	77	68	43	47	39	6,783	Ja
(S)CAS120586F88	4514PTB300051	72	77	68	43	47	39	6,707	Ja
(S)CAS120586F6A	4514PTB300051	72	77	68	43	47	39	6,711	Ja
(S)CAS120586A40	4514PTB300052	72	77	68	43	47	39	6,646	Ja
(S)CAS120586F56	4514PTB300052	72	77	68	43	47	39	6,267	Ja
(S)CAS120586F62	4514PTB300052	72	77	68	43	47	39	6,406	Ja

Anregungen und Kommentare oder Ausnahmen:

*Die Druckdatei wurde mit der Anzahl der Kopien gleich 5 erzeugt.

*EOL wurde von der aufrufenden Drucker für die Patrone ersetzt werden bestimmt.