

# ISO/IEC 19752 Prüfungsbericht

## MS410 Druckkassette

Drucker: MS410

Seitenleistung	<b>Durchschnittliche Seitenleistung</b>	<b>1,500</b>	<b>Standard-Seiten</b>
	<b>Ausgewiesener Wert gemäß ISO/IEC 19752</b>		

**Durchschnitt** 2,572  
**Standard-Abweichung** 217  
**90% Unter Vertrauen** 2,438

**Bei Fragen zu diesem Test kontaktieren Sie bitte:**

Lexmark International Inc.  
 740 West New Circle Rd.  
 Lexington, Ky. 40550 USA  
 Attn: Laser Supplies Product Manager

**Beginn**

**Ende**

Datum der Tests 28. Apr. 2012 30. Apr. 2012  
 Anzahl der Druckkassetten 9  
 Anzahl der in die Berechnung einbezogenen Kassetten 9  
 Schüttelmethode  
     1. Schütteln  
     2. Schütteln  
 Druckmodus  
 Anzahl der Drucker, auf denen getestet wurde 3  
 Verwendetes Papier Orange Paper - 80gsm - Letter  
 Papiereinzug Hochformat  
 Version des Treibers Lexmark MS610 Series(G3)  
 Betriebssystem Windows XP SP3  
 Software-Anwendung Acrobat version 9  
 Version der Testseite ISO\_IEC\_19752\_2004\_Test\_Page.pdf

Testdaten		Temperatur C / F			Luftfeuchtigkeit			Seitenleistung	Kassette wurde in Berechnung einbezogen
Druckkassette	Drucker	Durchschnitt (F/C)	Max (F/C)	Min (F/C)	Durchschnitt	Max	Min		
(S)CAS12059711B_S	4514PTB300139	71	73	70	46	53	43	2,693	Ja
(S)CAS1205970F8_S	4514PTB300139	71	73	70	46	53	43	2,906	Ja
(S)CAS120597110_S	4514PTB300139	71	73	70	46	53	43	2,618	Ja
(S)CAS1205970FB_S	4514PTB300117	71	73	70	46	53	43	2,283	Ja
(S)CAS1205970C6_S	4514PTB300117	71	73	70	46	53	43	2,372	Ja
(S)CAS120597117_S	4514PTB300117	71	73	70	46	53	43	2,290	Ja
(S)CAS1205970D4_S	4514PTB300145	71	73	70	46	53	43	2,597	Ja
(S)CAS120597114_S	4514PTB300145	71	73	70	46	53	43	2,618	Ja
(S)CAS12059710C_S	4514PTB300145	71	73	70	46	53	43	2,775	Ja

**Anregungen und Kommentare oder Ausnahmen:**

- \*Die Druckdatei wurde mit der Anzahl der Kopien gleich 5 erzeugt.
- \*EOL wurde von der aufrufenden Drucker für die Patrone ersetzt werden bestimmt.