

MS410 Druckkassette mit sehr hoher Kapazität Drucker: MS410

Seitenleistung	Durchschnittliche Seitenleistung	10,000	Standard-Seiten
	Ausgewiesener Wert gemäß ISO/IEC 19752		

Durchschnitt 12,399
Standard-Abweichung 696
90% Unter Vertrauen 11,967

Bei Fragen zu diesem Test kontaktieren Sie bitte:

Lexmark International Inc.
 740 West New Circle Rd.
 Lexington, Ky. 40550 USA
 Attn: Laser Supplies Product Manager

Beginn

Datum der Tests 19. Apr. 2012
 Anzahl der Druckkassetten
 Anzahl der in die Berechnung einbezogenen Kassetten
 Schüttelmethode
 1. Schütteln
 2. Schütteln
 Druckmodus
 Anzahl der Drucker, auf denen getestet wurde
 Verwendetes Papier
 Papiereinzug
 Version des Treibers
 Betriebssystem
 Software-Anwendung
 Version der Testseite

Ende

23. Apr. 2012
 9
 9
 Kein Schütteln
 Kein Schütteln
 Kontinuierlich
 3
 Orange Paper - 80gsm - Letter
 Hochformat
 Lexmark MS610 Series (G3)
 Windows XP SP3
 Acrobat version 9
 ISO_IEC_19752_2004_Test_Page.pdf

Testdaten		Temperatur C / F			Luftfeuchtigkeit			Seitenleistung	Kassette wurde in Berechnung einbezogen
Druckkassette	Drucker	Durchschnitt (F/C)	Max (F/C)	Min (F/C)	Durchschnitt	Max	Min		
(S)CAS1205869AE	4514PTB300139	71	76	70	55	63	48	13,425	Ja
(S)CAS120586A3A	4514PTB300139	71	76	70	55	63	48	12,383	Ja
(S)CAS120586913	4514PTB300139	71	76	70	55	63	48	11,886	Ja
(S)CAS1205869F8	4514PTB300117	71	76	70	55	63	48	12,455	Ja
(S)CAS1205869A6	4514PTB300117	71	76	70	55	63	48	11,896	Ja
(S)CAS1205869FA	4514PTB300117	71	76	70	55	63	48	11,492	Ja
(S)CAS1205869B3	4514PTB300145	71	76	70	55	63	48	13,564	Ja
(S)CAS1205869A5	4514PTB300145	71	76	70	55	63	48	12,442	Ja
(S)CAS120586A0C	4514PTB300145	71	76	70	55	63	48	12,046	Ja

Anregungen und Kommentare oder Ausnahmen:

*Die Druckdatei wurde mit der Anzahl der Kopien gleich 5 erzeugt.

*EOL wurde von der aufrufenden Drucker für die Patrone ersetzt werden bestimmt.