

## ISO/IEC 19752 Prüfungsbericht

### MS410 Druckkassette

Drucker: MS410

Seitenleistung	<b>Durchschnittliche Seitenleistung</b>	<b>2,500</b>	<b>Standard-Seiten</b>
	<b>Ausgewiesener Wert gemäß ISO/IEC 19752</b>		

**Durchschnitt** 3,654  
**Standard-Abweichung** 150  
**90% Unter Vertrauen** 3,561

**Bei Fragen zu diesem Test kontaktieren Sie bitte:**

Lexmark International Inc.  
 740 West New Circle Rd.  
 Lexington, Ky. 40550 USA  
 Attn: Laser Supplies Product Manager

**Beginn**

**Ende**

Datum der Tests	7. Mai. 2012	9. Mai. 2012
Anzahl der Druckkassetten		9
Anzahl der in die Berechnung einbezogenen Kassetten		9
Schüttelmethode		
	1. Schütteln	Kein Schütteln
	2. Schütteln	Kein Schütteln
Druckmodus		Kontinuierlich
Anzahl der Drucker, auf denen getestet wurde		3
Verwendetes Papier		Orange Paper - 80gsm - Letter
Papiereinzug		Hochformat
Version des Treibers		Lexmark MS610 Series(G3)
Betriebssystem		Windows XP SP3
Software-Anwendung		Acrobat version 9
Version der Testseite		ISO_IEC_19752_2004_Test_Page.pdf

Testdaten		Temperatur C / F			Luftfeuchtigkeit			Seitenleistung	Kassette wurde in Berechnung einbezogen
Druckkassette	Drucker	Durchschnitt (F/C)	Max (F/C)	Min (F/C)	Durchschnitt	Max	Min		
(S)CAS120586F50	4514PTB300302	73	78	69	51	55	39	3,546	Ja
(S)CAS120586FDE	4514PTB300302	73	78	69	51	55	39	3,789	Ja
(S)CAS120586F90	4514PTB300302	73	78	69	51	55	39	3,663	Ja
(S)CAS120586FCE	4514PTB300307	73	78	69	51	55	39	3,433	Ja
(S)CAS120586FCF	4514PTB300307	73	78	69	51	55	39	3,525	Ja
(S)CAS120586FDF	4514PTB300307	73	78	69	51	55	39	3,759	Ja
(S)CAS120586F4F	4514PTB300145	73	78	69	51	55	39	3,924	Ja
(S)CAS120586F5C	4514PTB300145	73	78	69	51	55	39	3,635	Ja
(S)CAS1205970DE	4514PTB300145	73	78	69	51	55	39	3,616	Ja

**Anregungen und Kommentare oder Ausnahmen:**

\*Die Druckdatei wurde mit der Anzahl der Kopien gleich 5 erzeugt.

\*EOL wurde von der aufrufenden Drucker für die Patrone ersetzt werden bestimmt.