

MS510 Starter-Druckkassette

Drucker: MS510

Seitenleistung	Durchschnittliche Seitenleistung	6,000	Standard-Seiten
	Ausgewiesener Wert gemäß ISO/IEC 19752		

Durchschnitt 7,646
Standard-Abweichung 270
90% Unter Vertrauen 7,478

Bei Fragen zu diesem Test kontaktieren Sie bitte:

Lexmark International Inc.
 740 West New Circle Rd.
 Lexington, Ky. 40550 USA
 Attn: Laser Supplies Product Manager

	<u>Beginn</u>	<u>Ende</u>
Datum der Tests	30. Apr. 2012	4. Mai. 2012
Anzahl der Druckkassetten		9
Anzahl der in die Berechnung einbezogenen Kassetten		9
Schüttelmethode		
	1. Schütteln	Kein Schütteln
	2. Schütteln	Kein Schütteln
Druckmodus		Kontinuierlich
Anzahl der Drucker, auf denen getestet wurde		3
Verwendetes Papier		Orange Paper - 80gsm - Letter
Papiereinzug		Hochformat
Version des Treibers		Lexmark MS610 Series (G3)
Betriebssystem		Windows XP SP3
Software-Anwendung		Acrobat version 9
Version der Testseite		ISO_IEC_19752_2004_Test_Page.pdf

Testdaten		Temperatur C / F			Luftfeuchtigkeit			Seitenleistung	Kassette wurde in Berechnung einbezogen
Druckkassette	Drucker	Durchschnitt (F/C)	Max (F/C)	Min (F/C)	Durchschnitt	Max	Min		
(S)CAS120586A4D	4514PTB300749	71	73	70	53	58	49	8,081	Ja
(S)CAS120586A16	4514PTB300749	71	73	70	53	58	49	7,641	Ja
(S)CAS120586A86	4514PTB300749	71	73	70	53	58	49	7,735	Ja
(S)CAS120586A6F	4514PTB300747	71	73	70	53	58	49	7,875	Ja
(S)CAS120586A84	4514PTB300747	71	73	70	53	58	49	7,462	Ja
(S)CAS120586A60	4514PTB300747	71	73	70	53	58	49	7,217	Ja
(S)CAS120586A07	4514PTB300751	71	73	70	53	58	49	7,808	Ja
(S)CAS120586A15	4514PTB300751	71	73	70	53	58	49	7,643	Ja
(S)CAS120586A85	4514PTB300751	71	73	70	53	58	49	7,348	Ja

Anregungen und Kommentare oder Ausnahmen:

*Die Druckdatei wurde mit der Anzahl der Kopien gleich 5 erzeugt.

*EOL wurde von der aufrufenden Drucker für die Patrone ersetzt werden bestimmt.