

ISO/IEC 19752 Prüfungsbericht

MS810 Druckkassette

Drucker: MS810

Seitenleistung	Durchschnittliche Seitenleistung	6,000	Standard-Seiten
	Ausgewiesener Wert gemäß ISO/IEC 19752		

Durchschnitt 6748
Standard-Abweichung 163
90% Unter Vertrauen 6647

Bei Fragen zu diesem Test kontaktieren Sie bitte:

Lexmark International Inc.
 740 West New Circle Rd.
 Lexington, Ky. 40550 USA
 Attn: Laser Supplies Product Manager

Beginn

Ende

Datum der Tests	7. Mai. 2012	8. Mai. 2012
Anzahl der Druckkassetten		9
Anzahl der in die Berechnung einbezogenen Kassetten		9
Schüttelmethode		
	1. Schütteln	Kein Schütteln
	2. Schütteln	Kein Schütteln
Druckmodus		Kontinuierlich
Anzahl der Drucker, auf denen getestet wurde		3
Verwendetes Papier		Orange Paper - 80gsm - A4
Papiereinzug		Hochformat
Version des Treibers		Gold 9
Betriebssystem		Windows XP SP3
Software-Anwendung		Acrobat version 9.1
Version der Testseite		ISO_IEC_19752_2004_Test_Page.pdf

Testdaten	Druckkassette	Drucker	Temperatur C / F			Luftfeuchtigkeit			Seitenleistung	Kassette wurde in Berechnung einbezogen
			Durchschnitt (F/C)	Max (F/C)	Min (F/C)	Durchschnitt	Max	Min		
	(S)CAS120545DFB	4063127900002	73	78	69	41	48	37	6,863	Ja
	(S)CAS120545DF8	4063127900002	73	78	69	41	48	37	6,887	Ja
	(S)CAS120545DF9	4063127900002	73	78	69	41	48	37	6,719	Ja
	(S)CAS120555B98	4063127900005	73	78	69	41	48	37	6,762	Ja
	(S)CAS120555B91	4063127900005	73	78	69	41	48	37	6,872	Ja
	(S)CAS120555B95	4063127900005	73	78	69	41	48	37	6,706	Ja
	(S)CAS120545E1E	4063127900010	73	78	69	41	48	37	6,401	Ja
	(S)CAS120545E17	4063127900010	73	78	69	41	48	37	6,617	Ja
	(S)CAS120545DF7	4063127900010	73	78	69	41	48	37	6,905	Ja

Anregungen und Kommentare oder Ausnahmen:

*Die Druckdatei wurde mit der Anzahl der Kopien gleich 10 erzeugt.

*EOL wurde von der aufrufenden Drucker für die Patrone ersetzt werden bestimmt.