

# ISO/IEC 19752 Prüfungsbericht

## MS811 Druckkassette

Drucker: MS811

Seitenleistung	<b>Durchschnittliche Seitenleistung</b>	<b>45,000</b>	<b>Standard-Seiten</b>
	<b>Ausgewiesener Wert gemäß ISO/IEC 19752</b>		

**Durchschnitt** 48,543  
**Standard-Abweichung** 1,455  
**90% Unter Vertrauen** 47,641

**Bei Fragen zu diesem Test kontaktieren Sie bitte:**

Lexmark International Inc.  
 740 West New Circle Rd.  
 Lexington, Ky. 40550 USA  
 Attn: Laser Supplies Product Manager

**Beginn**

**Ende**

Datum der Tests	31. Mai. 2012	11. Jun. 2012
Anzahl der Druckkassetten		9
Anzahl der in die Berechnung einbezogenen Kassetten		9
Schüttelmethode	1. Schütteln 2. Schütteln	Kein Schütteln Kein Schütteln
Druckmodus		Kontinuierlich
Anzahl der Drucker, auf denen getestet wurde		3
Verwendetes Papier		Orange Paper - 80gsm - A4
Papiereinzug		Hochformat
Version des Treibers		Gold 9
Betriebssystem		Windows XP SP3
Software-Anwendung		Acrobat version 9.1
Version der Testseite		ISO_IEC_19752_2004_Test_Page.pdf

Testdaten		Temperatur C / F			Luftfeuchtigkeit			Seitenleistung	Kassette wurde in Berechnung einbezogen
Druckkassette	Drucker	Durchschnitt (F/C)	Max (F/C)	Min (F/C)	Durchschnitt	Max	Min		
(S)CAN1210704D5	4063127900002	72	75	68	42	48	38	50,545	Ja
(S)CAN1210704B9	4063127900002	72	75	68	42	48	38	50,680	Ja
(S)CAN1210704B8	4063127900002	72	75	68	42	48	38	49,495	Ja
(S)CAN1210704D4	406312790000Y	72	75	68	42	48	38	47,765	Ja
(S)CAN1210704D6	406312790000Y	72	75	68	42	48	38	47,775	Ja
(S)CAN1210704BD	406312790000Y	72	75	68	42	48	38	46,460	Ja
(S)CAN121080370	4063127900085	72	75	68	42	48	38	48,525	Ja
(S)CAN1210704D7	4063127900085	72	75	68	42	48	38	47,160	Ja
(S)CAN1210704BB	4063127900085	72	75	68	42	48	38	48,480	Ja

**Anregungen und Kommentare oder Ausnahmen:**

\*Die Druckdatei wurde mit der Anzahl der Kopien gleich 10 erzeugt.

\*EOL wurde von der aufrufenden Drucker für die Patrone ersetzt werden bestimmt.