

ISO/IEC 19752 Prüfungsbericht

MS811 Druckkassette

Drucker: MS811

Seitenleistung	Durchschnittliche Seitenleistung	6,000	Standard-Seiten
	Ausgewiesener Wert gemäß ISO/IEC 19752		

Durchschnitt 6,777
Standard-Abweichung 322
90% Unter Vertrauen 6,577

Bei Fragen zu diesem Test kontaktieren Sie bitte:

Lexmark International Inc.
 740 West New Circle Rd.
 Lexington, Ky. 40550 USA
 Attn: Laser Supplies Product Manager

	<u>Beginn</u>	<u>Ende</u>
Datum der Tests	7. Mai. 2012	8. Mai. 2012
Anzahl der Druckkassetten		9
Anzahl der in die Berechnung einbezogenen Kassetten		9
Schüttelmethode		
	1. Schütteln	Kein Schütteln
	2. Schütteln	Kein Schütteln
Druckmodus		Kontinuierlich
Anzahl der Drucker, auf denen getestet wurde		3
Verwendetes Papier		Orange Paper - 80gsm - A4
Papiereinzug		Hochformat
Version des Treibers		Gold 9
Betriebssystem		Windows XP SP3
Software-Anwendung		Acrobat version 9.1
Version der Testseite		ISO_IEC_19752_2004_Test_Page.pdf

Testdaten		Temperatur C / F			Luftfeuchtigkeit			Seitenleistung	Kassette wurde in Berechnung einbezogen
Druckkassette	Drucker	Durchschnitt (F/C)	Max (F/C)	Min (F/C)	Durchschnitt	Max	Min		
(S)CAS120545DF4	406312790000Z	73	78	69	41	48	37	6,546	Ja
(S)CAS120545E16	406312790000Z	73	78	69	41	48	37	6,350	Ja
(S)CAS120545DFC	406312790000Z	73	78	69	41	48	37	6,703	Ja
(S)CAS120545E1B	406312790000Y	73	78	69	41	48	37	6,592	Ja
(S)CAS120545E15	406312790000Y	73	78	69	41	48	37	6,856	Ja
(S)CAS120545DF3	406312790000Y	73	78	69	41	48	37	6,493	Ja
(S)CAS120545E0B	4063127900085	73	78	69	41	48	37	6,988	Ja
(S)CAS120545E19	4063127900085	73	78	69	41	48	37	7,174	Ja
(S)CAS120545DFE	4063127900085	73	78	69	41	48	37	7,292	Ja

Anregungen und Kommentare oder Ausnahmen:

*Die Druckdatei wurde mit der Anzahl der Kopien gleich 10 erzeugt.

*EOL wurde von der aufrufenden Drucker für die Patrone ersetzt werden bestimmt.