

# ISO/IEC 19752 Prüfungsbericht

## MS812 Druckkassette

Drucker: MS812

Seitenleistung	<b>Durchschnittliche Seitenleistung</b>	<b>10,000</b>	<b>Standard-Seiten</b>
	<b>Ausgewiesener Wert gemäß ISO/IEC 19752</b>		

**Durchschnitt** 10,661  
**Standard-Abweichung** 339  
**90% Unter Vertrauen** 10,451

**Bei Fragen zu diesem Test kontaktieren Sie bitte:**

Lexmark International Inc.  
 740 West New Circle Rd.  
 Lexington, Ky. 40550 USA  
 Attn: Laser Supplies Product Manager

**Beginn**

**Ende**

Datum der Tests	4. Mai. 2012	6. Mai. 2012
Anzahl der Druckkassetten		9
Anzahl der in die Berechnung einbezogenen Kassetten		9
Schüttelmethode		
	1. Schütteln	Kein Schütteln
	2. Schütteln	Kein Schütteln
Druckmodus		Kontinuierlich
Anzahl der Drucker, auf denen getestet wurde		3
Verwendetes Papier		Orange Paper - 80gsm - A4
Papiereinzug		Hochformat
Version des Treibers		Gold 9
Betriebssystem		Windows XP SP3
Software-Anwendung		Acrobat version 9.1
Version der Testseite		ISO_IEC_19752_2004_Test_Page.pdf

Testdaten		Temperatur C / F			Luftfeuchtigkeit			Seitenleistung	Kassette wurde in Berechnung einbezogen
Druckkassette	Drucker	Durchschnitt (F/C)	Max (F/C)	Min (F/C)	Durchschnitt	Max	Min		
(S)CAS120545DDF	40631279000BB	74	78	69	40	48	37	10,900	Ja
(S)CAS120545DE8	40631279000BB	74	78	69	40	48	37	10,235	Ja
(S)CAS120545DE0	40631279000BB	74	78	69	40	48	37	10,530	Ja
(S)CAS120545DEE	4063127900043	74	78	69	40	48	37	11,135	Ja
(S)CAS120545DEC	4063127900043	74	78	69	40	48	37	10,570	Ja
(S)CAS120545DF2	4063127900043	74	78	69	40	48	37	11,130	Ja
(S)CAS120545DFF	406312790004K	74	78	69	40	48	37	10,755	Ja
(S)CAS120545DEA	406312790004K	74	78	69	40	48	37	10,320	Ja
(S)CAS120545DD8	406312790004K	74	78	69	40	48	37	10,370	Ja

**Anregungen und Kommentare oder Ausnahmen:**

- \*Die Druckdatei wurde mit der Anzahl der Kopien gleich 10 erzeugt.
- \*EOL wurde von der aufrufenden Drucker für die Patrone ersetzt werden bestimmt.