

ISO/IEC 19752 Prüfungsbericht

MS812 Druckkassette

Drucker: MS812

Seitenleistung	Durchschnittliche Seitenleistung	25,000	Standard-Seiten
	Ausgewiesener Wert gemäß ISO/IEC 19752		

Durchschnitt 29,078
Standard-Abweichung 1,151
90% Unter Vertrauen 28,364

Bei Fragen zu diesem Test kontaktieren Sie bitte:

Lexmark International Inc.
 740 West New Circle Rd.
 Lexington, Ky. 40550 USA
 Attn: Laser Supplies Product Manager

	<u>Beginn</u>	<u>Ende</u>
Datum der Tests	19. Jul. 2012	8. Aug. 2012
Anzahl der Druckkassetten		9
Anzahl der in die Berechnung einbezogenen Kassetten		9
Schüttelmethode		
	1. Schütteln	Kein Schütteln
	2. Schütteln	Kein Schütteln
Druckmodus		Kontinuierlich
Anzahl der Drucker, auf denen getestet wurde		3
Verwendetes Papier		Orange Paper - 80gsm - A4
Papiereinzug		Hochformat
Version des Treibers		Gold 9
Betriebssystem		Windows XP SP3
Software-Anwendung		Acrobat version 9.1
Version der Testseite		ISO_IEC_19752_2004_Test_Page.pdf

Testdaten		Temperatur C / F			Luftfeuchtigkeit			Seitenleistung	Kassette wurde in Berechnung einbezogen
Druckkassette	Drucker	Durchschnitt (F/C)	Max (F/C)	Min (F/C)	Durchschnitt	Max	Min		
(S)CAS1219231FB	40631279000BB	72	75	69	48	55	42	28,611	Ja
(S)CAS1219231D5	40631279000BB	72	75	69	48	55	42	30,132	Ja
(S)CAS1219231F7	40631279000BB	72	75	69	48	55	42	28,552	Ja
(S)CAS1219231F8	4063127900043	72	75	69	48	55	42	27,885	Ja
(S)CAS1219231D0	4063127900043	72	75	69	48	55	42	27,437	Ja
(S)CAS1219231EB	4063127900043	72	75	69	48	55	42	28,639	Ja
(S)CAS1219231F0	406312790004K	72	75	69	48	55	42	31,046	Ja
(S)CAS1219231F9	406312790004K	72	75	69	48	55	42	29,844	Ja
(S)CAS1219231E6	406312790004K	72	75	69	48	55	42	29,553	Ja

Anregungen und Kommentare oder Ausnahmen:

*Die Druckdatei wurde mit der Anzahl der Kopien gleich 10 erzeugt.

*EOL wurde von der aufrufenden Drucker für die Patrone ersetzt werden bestimmt.