

# ISO/IEC 19752 Prüfungsbericht

## MS812 Druckkassette

Drucker: MS812

Seitenleistung	<b>Durchschnittliche Seitenleistung</b>	<b>45,000</b>	<b>Standard-Seiten</b>
	<b>Ausgewiesener Wert gemäß ISO/IEC 19752</b>		

**Durchschnitt** 47,538  
**Standard-Abweichung** 1,783  
**90% Unter Vertrauen** 43,433

**Bei Fragen zu diesem Test kontaktieren Sie bitte:**

Lexmark International Inc.  
 740 West New Circle Rd.  
 Lexington, Ky. 40550 USA  
 Attn: Laser Supplies Product Manager

	<u>Beginn</u>	<u>Ende</u>
Datum der Tests	31. Mai. 2012	8. Jun. 2012
Anzahl der Druckkassetten		9
Anzahl der in die Berechnung einbezogenen Kassetten		9
Schüttelmethode		
	1. Schütteln	Kein Schütteln
	2. Schütteln	Kein Schütteln
Druckmodus		Kontinuierlich
Anzahl der Drucker, auf denen getestet wurde		3
Verwendetes Papier		Orange Paper - 80gsm - A4
Papiereinzug		Hochformat
Version des Treibers		Gold 9
Betriebssystem		Windows XP SP3
Software-Anwendung		Acrobat version 9.1
Version der Testseite		ISO_IEC_19752_2004_Test_Page.pdf

Testdaten		Temperatur C / F			Luftfeuchtigkeit			Seitenleistung	Kassette wurde in Berechnung einbezogen
Druckkassette	Drucker	Durchschnitt (F/C)	Max (F/C)	Min (F/C)	Durchschnitt	Max	Min		
(S)CAN121080373	40631279000BB	72	75	68	42	48	38	49,775	Ja
(S)CAN121080393	40631279000BB	72	75	68	42	48	38	47,990	Ja
(S)CAN1210704DE	40631279000BB	72	75	68	42	48	38	50,050	Ja
(S)CAN1210704DC	4063127900043	72	75	68	42	48	38	47,125	Ja
(S)CAN121080395	4063127900043	72	75	68	42	48	38	45,015	Ja
(S)CAN12108038E	4063127900043	72	75	68	42	48	38	47,990	Ja
(S)CAN1210704DD	406312790004K	72	75	68	42	48	38	46,480	Ja
(S)CAN121080371	406312790004K	72	75	68	42	48	38	45,180	Ja
(S)CAN12108038F	406312790004K	72	75	68	42	48	38	48,240	Ja

**Anregungen und Kommentare oder Ausnahmen:**

\*Die Druckdatei wurde mit der Anzahl der Kopien gleich 10 erzeugt.

\*EOL wurde von der aufrufenden Drucker für die Patrone ersetzt werden bestimmt.