

ISO/IEC 19752 Prüfungsbericht

MS812 Druckkassette

Drucker: MS812

Seitenleistung	Durchschnittliche Seitenleistung	6,000	Standard-Seiten
	Ausgewiesener Wert gemäß ISO/IEC 19752		

Durchschnitt 6,436
Standard-Abweichung 136
90% Unter Vertrauen 6,351

Bei Fragen zu diesem Test kontaktieren Sie bitte:

Lexmark International Inc.
 740 West New Circle Rd.
 Lexington, Ky. 40550 USA
 Attn: Laser Supplies Product Manager

	<u>Beginn</u>	<u>Ende</u>
Datum der Tests	7. Mai. 2012	8. Mai. 2012
Anzahl der Druckkassetten		9
Anzahl der in die Berechnung einbezogenen Kassetten		9
Schüttelmethode		
	1. Schütteln	Kein Schütteln
	2. Schütteln	Kein Schütteln
Druckmodus		Kontinuierlich
Anzahl der Drucker, auf denen getestet wurde		3
Verwendetes Papier		Orange Paper - 80gsm - A4
Papiereinzug		Hochformat
Version des Treibers		Gold 9
Betriebssystem		Windows XP SP3
Software-Anwendung		Acrobat version 9.1
Version der Testseite		ISO_IEC_19752_2004_Test_Page.pdf

Testdaten		Temperatur C / F			Luftfeuchtigkeit			Seitenleistung	Kassette wurde in Berechnung einbezogen
Druckkassette	Drucker	Durchschnitt (F/C)	Max (F/C)	Min (F/C)	Durchschnitt	Max	Min		
(S)CAS120545E1C	40631279000BB	73	78	69	41	48	37	6,223	Ja
(S)CAS120545E1D	40631279000BB	73	78	69	41	48	37	6,414	Ja
(S)CAS120545E20	40631279000BB	73	78	69	41	48	37	6,497	Ja
(S)CAS120545E18	4063127900043	73	78	69	41	48	37	6,509	Ja
(S)CAS120555B9A	4063127900043	73	78	69	41	48	37	6,707	Ja
(S)CAS120545E3A	4063127900043	73	78	69	41	48	37	6,449	Ja
(S)CAS120545E1F	406312790004K	73	78	69	41	48	37	6,438	Ja
(S)CAS120545E23	406312790004K	73	78	69	41	48	37	6,307	Ja
(S)CAS120545E21	406312790004K	73	78	69	41	48	37	6,376	Ja

Anregungen und Kommentare oder Ausnahmen:

- *Die Druckdatei wurde mit der Anzahl der Kopien gleich 10 erzeugt.
- *EOL wurde von der aufrufenden Drucker für die Patrone ersetzt werden bestimmt.