

ISO/IEC 19752 Prüfungsbericht

MX310 Druckkassette

Drucker: MX310

Seitenleistung	Durchschnittliche Seitenleistung	2,500	Standard-Seiten
	Ausgewiesener Wert gemäß ISO/IEC 19752		

Durchschnitt 4,129
Standard-Abweichung 452
90% Unter Vertrauen 3,849

Bei Fragen zu diesem Test kontaktieren Sie bitte:

Lexmark International Inc.
 740 West New Circle Rd.
 Lexington, Ky. 40550 USA
 Attn: Laser Supplies Product Manager

Beginn

Ende

Datum der Tests	1. Mai. 2012	2. Mai. 2012
Anzahl der Druckkassetten		9
Anzahl der in die Berechnung einbezogenen Kassetten		9
Schüttelmethode	1. Schütteln 2. Schütteln	Kein Schütteln Kein Schütteln
Druckmodus		Kontinuierlich
Anzahl der Drucker, auf denen getestet wurde		3
Verwendetes Papier		Orange Paper - 80gsm - Letter
Papiereinzug		Hochformat
Version des Treibers		Lexmark MS610 Series(G3)
Betriebssystem		Windows XP SP3
Software-Anwendung		Acrobat version 9
Version der Testseite		ISO_IEC_19752_2004_Test_Page.pdf

Testdaten		Temperatur C / F			Luftfeuchtigkeit			Seitenleistung	Kassette wurde in Berechnung einbezogen
Druckkassette	Drucker	Durchschnitt (F/C)	Max (F/C)	Min (F/C)	Durchschnitt	Max	Min		
(S)CAS1205970F7	4514PTB300383	71	73	70	53	56	49	4,118	Ja
(S)CAS120586F55	4514PTB300383	71	73	70	53	56	49	4,002	Ja
(S)CAS120586F6C	4514PTB300383	71	73	70	53	56	49	3,925	Ja
(S)CAS1205970F0	4514PTB300401	71	73	70	53	56	49	3,938	Ja
(S)CAS1205970F2	4514PTB300401	71	73	70	53	56	49	3,679	Ja
(S)CAS120586F6B	4514PTB300401	71	73	70	53	56	49	3,917	Ja
(S)CAS120586F54	4514PTB300403	71	73	70	53	56	49	4,157	Ja
(S)CAS120586F5A	4514PTB300403	71	73	70	53	56	49	4,164	Ja
(S)CAS120586F4D	4514PTB300403	71	73	70	53	56	49	5,264	Ja

Anregungen und Kommentare oder Ausnahmen:

- *Die Druckdatei wurde mit der Anzahl der Kopien gleich 10 erzeugt.
- *EOL wurde von der aufrufenden Drucker für die Patrone ersetzt werden bestimmt.