

## ISO/IEC 19752 Prüfungsbericht

### MX410 Druckkassette mit hoher Kapazität

Drucker: MX410

Seitenleistung	<b>Durchschnittliche Seitenleistung</b>	<b>10,000</b>	<b>Standard-Seiten</b>
	<b>Ausgewiesener Wert gemäß ISO/IEC 19752</b>		

**Durchschnitt** 12,371  
**Standard-Abweichung** 670  
**90% Unter Vertrauen** 11,955

**Bei Fragen zu diesem Test kontaktieren Sie bitte:**

Lexmark International Inc.  
 740 West New Circle Rd.  
 Lexington, Ky. 40550 USA  
 Attn: Laser Supplies Product Manager

**Beginn**

**Ende**

Datum der Tests	19. Apr. 2012	30. Apr. 2012	
Anzahl der Druckkassetten		9	
Anzahl der in die Berechnung einbezogenen Kassetten		9	
Schüttelmethode	1. Schütteln 2. Schütteln	Kein Schütteln Kein Schütteln	
Druckmodus		Kontinuierlich	
Anzahl der Drucker, auf denen getestet wurde		3	
Verwendetes Papier		Orange Paper - 80gsm - Letter	
Papiereinzug		Hochformat	
Version des Treibers		Lexmark MX610 Series (B35)	
Betriebssystem		Windows XP SP3	
Software-Anwendung		Acrobat version 9	
Version der Testseite		ISO_IEC_19752_2004_Test_Page.pdf	

Testdaten		Temperatur C / F			Luftfeuchtigkeit			Seitenleistung	Kassette wurde in Berechnung einbezogen
Druckkassette	Drucker	Durchschnitt (F/C)	Max (F/C)	Min (F/C)	Durchschnitt	Max	Min		
(S)CAS120586A3B	4514PTB300302	71	76	70	53	62	45	12,780	Ja
(S)CAS120586A3C	4514PTB300302	71	76	70	53	62	45	13,542	Ja
(S)CAS1205869FD	4514PTB300302	71	76	70	53	62	45	12,434	Ja
(S)CAS120586A2C	4514PTB300307	71	76	70	53	62	45	13,125	Ja
(S)CAS12058693B	4514PTB300307	71	76	70	53	62	45	12,268	Ja
(S)CAS1205869FB	4514PTB300307	71	76	70	53	62	45	11,732	Ja
(S)CAS1205869DB	4514PTB300326	71	73	70	46	54	43	12,077	Ja
(S)CAS1205869D7	4514PTB300326	71	73	70	46	54	43	11,846	Ja
(S)CAS1205869D6	4514PTB300326	71	73	70	46	54	43	11,532	Ja

**Anregungen und Kommentare oder Ausnahmen:**

- \*Die Druckdatei wurde mit der Anzahl der Kopien gleich 10 erzeugt.
- \*EOL wurde von der aufrufenden Drucker für die Patrone ersetzt werden bestimmt.