

ISO/IEC 19752 Prüfungsbericht

MX51X Starter-Druckkassette Drucker: MX510 / MX511

Seitenleistung	Durchschnittliche Seitenleistung	5,000	Standard-Seiten
	Ausgewiesener Wert gemäß ISO/IEC 19752		

Durchschnitt 6,772
Standard-Abweichung 546
90% Unter Vertrauen 6,434

Bei Fragen zu diesem Test kontaktieren Sie bitte:

Lexmark International Inc.
740 West New Circle Rd.
Lexington, Ky. 40550 USA
Attn: Laser Supplies Product Manager

Beginn

Ende

Datum der Tests	7. Mai. 2012	10. Mai. 2012
Anzahl der Druckkassetten		9
Anzahl der in die Berechnung einbezogenen Kassetten		9
Schüttelmethode	1. Schütteln 2. Schütteln	Kein Schütteln Kein Schütteln
Druckmodus		Kontinuierlich
Anzahl der Drucker, auf denen getestet wurde		3
Verwendetes Papier		Orange Paper - 80gsm - Letter
Papiereinzug		Hochformat
Version des Treibers		Lexmark MX610 Series (B35)
Betriebssystem		Windows XP SP3
Software-Anwendung		Acrobat version 9
Version der Testseite		ISO_IEC_19752_2004_Test_Page.pdf

Testdaten		Temperatur C / F			Luftfeuchtigkeit			Seitenleistung	Kassette wurde in Berechnung einbezogen
Druckkassette	Drucker	Durchschnitt (F/C)	Max (F/C)	Min (F/C)	Durchschnitt	Max	Min		
(S)CAS120586F9C	4514PTB301038	73	78	72	43	48	39	6,253	Ja
(S)CAS120586F8D	4514PTB301038	73	78	72	43	48	39	7,864	Ja
(S)CAS120586F46	4514PTB301038	73	78	72	43	48	39	6,958	Ja
(S)CAS120586F8A	4514PTB301088	73	78	72	43	48	39	7,235	Ja
(S)CAS120586F67	4514PTB301088	73	78	72	43	48	39	6,782	Ja
(S)CAS120586F63	4514PTB301088	73	78	72	43	48	39	6,910	Ja
(S)CAS120586F83	4514PTB300751	73	78	72	43	48	39	6,266	Ja
(S)CAS120586F7B	4514PTB300751	73	78	72	43	48	39	6,469	Ja
(S)CAS120586F41	4514PTB300751	73	78	72	43	48	39	6,214	Ja

Anregungen und Kommentare oder Ausnahmen:

*Die Druckdatei wurde mit der Anzahl der Kopien gleich 10 erzeugt.

*EOL wurde von der aufrufenden Drucker für die Patrone ersetzt werden bestimmt.