

## ISO/IEC 19752 Prüfungsbericht

### MX61X Druckkassette mit hoher Kapazität

Drucker: MX610 / MX611

|                |   |               |                        |
|----------------|---|---------------|------------------------|
| Seitenleistung | <b>Durchschnittliche Seitenleistung</b>       | <b>10,000</b> | <b>Standard-Seiten</b> |
|                | <b>Ausgewiesener Wert gemäß ISO/IEC 19752</b> |               |                        |

**Durchschnitt** 11,867  
**Standard-Abweichung** 587  
**90% Unter Vertrauen** 11,504

**Bei Fragen zu diesem Test kontaktieren Sie bitte:**

Lexmark International Inc.  
 740 West New Circle Rd.  
 Lexington, Ky. 40550 USA  
 Attn: Laser Supplies Product Manager

**Beginn**

**Ende**

|   |                              |                                  |
|---|------------------------------|----------------------------------|
| Datum der Tests                                     | 14. Mai. 2012                | 17. Mai. 2012                    |
| Anzahl der Druckkassetten                           |                              | 9                                |
| Anzahl der in die Berechnung einbezogenen Kassetten |                              | 9                                |
| Schüttelmethode                                     | 1. Schütteln<br>2. Schütteln | Kein Schütteln<br>Kein Schütteln |
| Druckmodus  |                              | Kontinuierlich                   |
| Anzahl der Drucker, auf denen getestet wurde        |                              | 3                                |
| Verwendetes Papier                                  |                              | Orange Paper - 80gsm - Letter    |
| Papiereinzug  |                              | Hochformat                       |
| Version des Treibers                                |                              | Lexmark MX610 Series (B35)       |
| Betriebssystem                                      |                              | Windows XP SP3                   |
| Software-Anwendung                                  |                              | Acrobat version 9                |
| Version der Testseite                               |                              | ISO_IEC_19752_2004_Test_Page.pdf |

| Testdaten       |               | Temperatur C / F   |           |           | Luftfeuchtigkeit |     |     | Seitenleistung | Kassette wurde in Berechnung einbezogen |
|-----------------|---------------|--------------------|-----------|-----------|------------------|-----|-----|----------------|---|
| Druckkassette   | Drucker       | Durchschnitt (F/C) | Max (F/C) | Min (F/C) | Durchschnitt     | Max | Min |                |   |
| (S)CAS120586A18 | 4514PTB300198 | 72                 | 75        | 68        | 45               | 50  | 40  | 11,420         | Ja                                      |
| (S)CAS120586A1A | 4514PTB300198 | 72                 | 75        | 68        | 45               | 50  | 40  | 11,222         | Ja                                      |
| (S)CAS120586A1C | 4514PTB300198 | 72                 | 75        | 68        | 45               | 50  | 40  | 12,377         | Ja                                      |
| (S)CAS1205869AB | 4514PTB300207 | 72                 | 75        | 68        | 45               | 50  | 40  | 11,363         | Ja                                      |
| (S)CAS1205869B7 | 4514PTB300207 | 72                 | 75        | 68        | 45               | 50  | 40  | 11,193         | Ja                                      |
| (S)CAS120586A1B | 4514PTB300207 | 72                 | 75        | 68        | 45               | 50  | 40  | 11,796         | Ja                                      |
| (S)CAS1205869D3 | 4514PTB300608 | 72                 | 75        | 68        | 45               | 50  | 40  | 12,618         | Ja                                      |
| (S)CAS1205869D1 | 4514PTB300608 | 72                 | 75        | 68        | 45               | 50  | 40  | 12,330         | Ja                                      |
| (S)CAS1205869AA | 4514PTB300608 | 72                 | 75        | 68        | 45               | 50  | 40  | 12,487         | Ja                                      |

**Anregungen und Kommentare oder Ausnahmen:**

\*Die Druckdatei wurde mit der Anzahl der Kopien gleich 10 erzeugt.

\*EOL wurde von der aufrufenden Drucker für die Patrone ersetzt werden bestimmt.