

MX710 Druckkassette

Drucker: MX710

Seitenleistung	Durchschnittliche Seitenleistung	10,000	Standard-Seiten
	Ausgewiesener Wert gemäß ISO/IEC 19752		

Durchschnitt 11,076
Standard-Abweichung 483
90% Unter Vertrauen 10,776

Bei Fragen zu diesem Test kontaktieren Sie bitte:

Lexmark International Inc.
 740 West New Circle Rd.
 Lexington, Ky. 40550 USA
 Attn: Laser Supplies Product Manager

	<u>Beginn</u>	<u>Ende</u>
Datum der Tests	4. Mai. 2012	6. Mai. 2012
Anzahl der Druckkassetten		9
Anzahl der in die Berechnung einbezogenen Kassetten		9
Schüttelmethode	1. Schütteln 2. Schütteln	Kein Schütteln Kein Schütteln
Druckmodus		Kontinuierlich
Anzahl der Drucker, auf denen getestet wurde		3
Verwendetes Papier		Orange Paper - 80gsm - A4
Papiereinzug		Hochformat
Version des Treibers		Gold 9
Betriebssystem		Windows XP SP3
Software-Anwendung		Acrobat version 9.1
Version der Testseite		ISO_IEC_19752_2004_Test_Page.pdf

Testdaten		Temperatur C / F			Luftfeuchtigkeit			Seitenleistung	Kassette wurde in Berechnung einbezogen
Druckkassette	Drucker	Durchschnitt (F/C)	Max (F/C)	Min (F/C)	Durchschnitt	Max	Min		
(S)CAS120545DDF	406312790000Z	74	78	69	40	48	37	10,885	Ja
(S)CAS120545DE8	406312790000Z	74	78	69	40	48	37	10,380	Ja
(S)CAS120545DE0	406312790000Z	74	78	69	40	48	37	10,720	Ja
(S)CAS120545DEE	406312790000Y	74	78	69	40	48	37	11,090	Ja
(S)CAS120545DEC	406312790000Y	74	78	69	40	48	37	10,700	Ja
(S)CAS120545DF2	406312790000Y	74	78	69	40	48	37	10,960	Ja
(S)CAS120545DFF	4063127900085	74	78	69	40	48	37	11,800	Ja
(S)CAS120545DEA	4063127900085	74	78	69	40	48	37	11,425	Ja
(S)CAS120545DD8	4063127900085	74	78	69	40	48	37	11,720	Ja

Anregungen und Kommentare oder Ausnahmen:

*Die Druckdatei wurde mit der Anzahl der Kopien gleich 10 erzeugt.

*EOL wurde von der aufrufenden Drucker für die Patrone ersetzt werden bestimmt.