

MX711 / MX812 Druckkassette

Drucker: MX711 / MX812

Seitenleistung	Durchschnittliche Seitenleistung	6,000	Standard-Seiten
	Ausgewiesener Wert gemäß ISO/IEC 19752		

Durchschnitt 7,482
Standard-Abweichung 924
90% Unter Vertrauen 6,909

Bei Fragen zu diesem Test kontaktieren Sie bitte:

Lexmark International Inc.
 740 West New Circle Rd.
 Lexington, Ky. 40550 USA
 Attn: Laser Supplies Product Manager

	<u>Beginn</u>	<u>Ende</u>
Datum der Tests	10. Mai. 2012	12. Mai. 2012
Anzahl der Druckkassetten		9
Anzahl der in die Berechnung einbezogenen Kassetten		9
Schüttelmethode	1. Schütteln 2. Schütteln	Kein Schütteln Kein Schütteln
Druckmodus		Kontinuierlich
Anzahl der Drucker, auf denen getestet wurde		3
Verwendetes Papier		Orange Paper - 80gsm - A4
Papiereinzug		Hochformat
Version des Treibers		B37
Betriebssystem		Windows XP SP3
Software-Anwendung		Acrobat version 9.1
Version der Testseite		ISO_IEC_19752_2004_Test_Page.pdf

Testdaten		Temperatur C / F			Luftfeuchtigkeit			Seitenleistung	Kassette wurde in Berechnung einbezogen
Druckkassette	Drucker	Durchschnitt (F/C)	Max (F/C)	Min (F/C)	Durchschnitt	Max	Min		
(S)CAS120545E3B	746312790009P	72	75	69	40	44	36	7,755	Ja
(S)CAS120545ED9	746312790009P	72	75	69	40	44	36	9,480	Ja
(S)CAS120545E0C	746312790009P	72	75	69	40	44	36	6,850	Ja
(S)CAS120545E3D	746312790008C	72	75	69	40	44	36	6,795	Ja
(S)CAS120545E2D	746312790008C	72	75	69	40	44	36	7,985	Ja
(S)CAS120545E08	746312790008C	72	75	69	40	44	36	6,900	Ja
(S)CAS120555BCC	746312790009C	72	75	69	40	44	36	8,025	Ja
(S)CAS120545E2C	746312790009C	72	75	69	40	44	36	6,850	Ja
(S)CAS120545E0A	746312790009C	72	75	69	40	44	36	6,700	Ja

Anregungen und Kommentare oder Ausnahmen:

*Die Druckdatei wurde mit der Anzahl der Kopien gleich 10 erzeugt.

*EOL wurde von der aufrufenden Drucker für die Patrone ersetzt werden bestimmt.