



Lexmark CX961se

Serbaguna Mudah Ramah Lingkungan



Lexmark CX961se

Dengan printer multifungsi A3 warna CX961se, Anda bisa mendapatkan kemudahan yang luar biasa, daya tahan yang istimewa, serta teknologi canggih yang serbaguna. Tingkatkan produktivitas dengan fitur pencetakan cepat - hingga 35 halaman per menit*. Navigasi yang intuitif dengan layar sentuh warna 25 cm, serta pemindaian dua sisi dengan satu kali jalan, lebih efisien waktu. Wujudkan semua kebutuhan bisnis Anda dengan mudah, dan atur printer multifungsi Anda secara khusus dengan opsi yang dapat diganti-ganti dan disesuaikan dengan kebutuhan.

Serbaguna: Mudah Digunakan

Wujudkan semua kebutuhan bisnis Anda dan apa saja yang ada di dalam imajinasi Anda - mulai dari dokumen kantor hingga brosur pemasaran, buklet dan poster - dengan dukungan ukuran media yang besar, volume pencetakan yang tinggi, serta kemampuan finishing serta penanganan kertas yang luar biasa.

Cetak cepat, visualisasi penuh warna, bagan, dan dokumen dengan fitur warna yang profesional, termasuk kalibrasi PANTONE®, serta beragam pilihan ukuran media, sehingga Anda bisa menyampaikan gagasan Anda secara efektif.

Anda bisa dengan mudah memadukan printer multifungsi ini di ruang kerja Anda berkat desainnya yang serbaguna dan bisa disesuaikan, sehingga Anda bisa efisien tempat tanpa harus mengorbankan kinerja.

Tingkatkan produktivitas Anda dengan beragam solusi dan software canggih kami yang memiliki banyak kapabilitas, termasuk memindai kertas secara langsung dan menyimpannya di sistem penyimpanan cloud, serta kemampuan menerjemahkan dokumen ke dalam lebih dari 100 bahasa.

Tingkatkan transformasi digital perusahaan Anda dengan integrasi langsung ke dalam arus kerja kritis dan sistem usaha inti dengan perangkat IoT.



Mudah: Mudah Dikelola

Pekerjaan menjadi lebih cepat dengan panel operator yang intuitif dan navigasi yang mudah diikuti.

Perawatan yang mudah karena penggantian toner bisa dilakukan hanya dengan satu tangan, area servis yang mudah dijangkau, serta peringatan yang mudah dipahami.

Pikiran bisa tenang setelah tahu bahwa data Anda dilindungi oleh sistem keamanan yang paling komprehensif di industri ini.

Bisnis Anda bisa terus berjalan dengan keandalan yang luar biasa, durabilitas terdepan di industri serupa, serta toner dan bahan pakai yang sangat awet.

Setiap aspek dari perangkat ini dirancang sedemikian rupa agar bisa dipakai dengan lancar berkat teknologi inti Lexmark.

Ramah Lingkungan: Mudah mewujudkan kepuasan

Rasakan kepuasan setelah membeli serta wujudkan kelestarian alam dengan praktik ramah lingkungan kelas dunia dan sertifikasi pihak ketiga independen yang telah kami kantongi.

Berpartisipasilah dalam upaya menjaga planet ini dengan bahan daur ulang pascapakai serta program unggulan kartrid daur ulang kami.

Biaya dan energi bisa lebih efisien dengan teknologi hemat energi yang melebihi standar dunia.

Minimalkan dampak buruk terhadap lingkungan dengan perusahaan yang memperhatikan aspek kelestarian alam di seluruh siklus produknya, mulai dari desain hingga pemakaian dan seterusnya.

Ini adalah perangkat Kelas A menurut standar emisi elektromagnetik internasional (yaitu Aturan FCC, EN 55022 / EN 55032, dll.). Produk Kelas A dimaksudkan untuk digunakan di lingkungan non-perumahan/non-domestik. Penggunaan produk Kelas A di lingkungan perumahan/domestik dapat menyebabkan gangguan pada komunikasi radio dan memerlukan tindakan korektif.

* Hasil pengukuran kecepatan cetak ini sesuai dengan standar ISO/IEC 24734 (ESAT). Untuk informasi lebih lanjut, lihat www.lexmark.com/ISOspeeds.

** Ikon faks yang ditampilkan pada panel operator ketika Server Faks diaktifkan, Fax Over IP dan etherFAX dikonfigurasi, atau ketika Modem Analog diinstal.

Lexmark CX961se



- 1 Produk multifungsi dengan layar sentuh 25 cm
858 x 592 x 660 mm
- 2 Keranjang output 500 lembar
Dimensi yang disertakan sebagai bagian dari model dasar
- 3 Pengumpan serba guna 150 lembar
Dimensi yang disertakan sebagai bagian dari model dasar
- 4 Baki 550 lembar
Dimensi yang disertakan sebagai bagian dari model dasar
- 5 Baki 550 lembar
163 x 587 x 649 mm
- 6 2 Baki 550 lembar
314 x 587 x 649 mm
- 7 Baki Tandem 2.000 lembar - A4
314 x 587 x 649 mm
- 8 Kabinet
247 x 587 x 660 mm

- 9 Rak Kapasitas Tinggi 1.500 lembar
290 x 342 x 545 mm
- 10 Unit Penyalur Kertas
143 x 412 x 466 mm
- 11 Unit Penyalur Kertas Lipatan
184 x 612 x 555 mm
- 12 Lis Kawat Jepret 500 lembar
150 x 546 x 523 mm
- 13 Penumpuk Ofset
107 x 420 x 489 mm
- 14 Lis Lubang/Stapler 2/4 1.250 lembar
995 x 575 x 610 mm
- 15 Lis Lubang/Stapler Buklet 2/4 2.250 lembar
995 x 650 x 613 mm



P/N
20L8222

Perangkat keras
Lexmark CX961se

P/N

Bahan Pakai

- | | |
|---------|---|
| 20L7500 | Kartrid Staple (4 pak) |
| 25A0013 | Staple Cartridges (3 pack) |
| 77L0H10 | Kartrid Toner Hitam 47700
Lexmark MX953, CS963, CX961, 962, 963, XC9635, 9645, 9655 |
| 77L0H20 | Kartrid Toner Cyan 46900
Lexmark CS963, CX961, 962, 963, XC9635, 9645, 9655 |
| 77L0H30 | Kartrid Toner Magenta 46900
Lexmark CS963, CX961, 962, 963, XC9635, 9645, 9655 |
| 77L0H40 | Kartrid Toner Kuning 46900
Lexmark CS963, CX961, 962, 963, XC9635, 9645, 9655 |
| 77L0W00 | Wadah Bekas 170000 Lexmark
CS963, CX950, 951, 961, 962, 963, 833, XC9525, 9535, 9635, 9645, 9655, 8355 |
| 77L0Z10 | Unit Pencitraan Hitam 225000
Lexmark MX953, CS963, CX950, 951, 961, 962, 963, 833, XC9525, 9535, 9635, 9645, 9655, 8355 |
| 77L0Z50 | Kit Pencitraan 3-Warna 250000
Lexmark CS963, CX950, 951, 961, 962, 963, 833, XC9525, 9535, 9635, 9645, 9655, 8355 |
| 77L0ZK0 | Program Pengembalian Unit Pencitraan Hitam 225000
Lexmark MX953, CS963, CX950, 951, 961, 962, 963, 833, XC9525, 9535, 9635, 9645, 9655, 8355 |
| 77L0ZV0 | Program Pengembalian Kit Pencitraan 3-Warna 250000
Lexmark CS963, CX950, 951, 961, 962, 963, 833, XC9525, 9535, 9635, 9645, 9655, 8355 |
| 77L30C0 | Program Pengembalian Kartrid Toner Cyan 12000 Lexmark
CS963, CX950, 951, 961, 962, 963, 833 |
| 77L30K0 | Program Pengembalian Kartrid Toner Hitam 15000 Lexmark
MX953, CS963, CX950, 951, 961, 962, 963, 833 |
| 77L30M0 | Program Pengembalian Kartrid Toner Magenta 12000 Lexmark
CS963, CX950, 951, 961, 962, 963, 833 |
| 77L30Y0 | Program Pengembalian Kartrid Toner Kuning 12000 Lexmark
CS963, CX950, 951, 961, 962, 963, 833 |
| 77L3HC0 | Program Pengembalian Kartrid Toner Cyan 46900 Lexmark
CS963, CX961, 962, 963 |
| 77L3HK0 | Program Pengembalian Kartrid Toner Hitam 47700 Lexmark
MX953, CS963, CX961, 962, 963 |
| 77L3HM0 | Program Pengembalian Kartrid Toner Magenta 46900 Lexmark
CS963, CX961, 962, 963 |
| 77L3HY0 | Program Pengembalian Kartrid Toner Kuning 46900 Lexmark
CS963, CX961, 962, 963 |

P/N

Penanganan Kertas

- | | |
|---------|-------------------------------------|
| 20L8800 | Baki 550 lembar |
| 20L8801 | 2 Baki 550 lembar |
| 20L8802 | Baki Tandem 2.000 lembar - A4 |
| 20L8803 | Baki Tandem 2.000 lembar - Letter |
| 20L8804 | Rak Kapasitas Tinggi 1.500 lembar |
| 20L8808 | Baki Media Khusus |
| 20L8809 | Lis Stapler 500-lembar 2025 |
| 20L8810 | Lis Kawat Jepret 500 lembar |
| 20L8811 | Unit Penyalur Kertas Lipatan |
| 20L8812 | Lis Lubang/Stapler 2/3 1.250 lembar |
| 20L8813 | Lis Lubang/Stapler 2/4 1.250 lembar |

20L8814	Lis Lubang/Stapler Buklet 2/3 2.250 lembar
20L8815	Lis Lubang/Stapler Buklet 2/4 2.250 lembar
20L8816	Penumpuk Ofset
20L8817	Unit Penyalur Kertas
20L8825	Lis Stapler 1250-Lembar
20L8841	2/3 Kit Pelubang untuk Lis Stapler 500-Lembar
20L8842	2/4 Kit Pelubang untuk Lis Stapler 500-Lembar

P/N **Opsi Memori**

27X0420	500GB Hard Disk Drive (SATA)
57X0070	Removable Hard Disk Enclosure Kit

P/N **Solusi Aplikasi**

57X0210	Elatec Reader Authentication Device
57X0225	Pembaca Tanpa Kontak Desktop
57X0235	Contactless Front Solutions Module (Pilihan Utama)
57X0300	Contact Authentication Device
57X0301	Contactless Authentication Device
82S1203	IPDS License
82S1204	Bar Code License

P/N **Konektivitas**

1021231	Parallel (10') Cable
1021294	USB (2 Meter) Cable
14F0100	RS-232C Serial Interface Card
27X0142	Lexmark MarkNet™ N8230 Fiber Ethernet Print Server
37X6146	Opsi Kartu Faks
57X7040	English Keyboard Kit
SPD0002	Surge Protective Device, 220-240V

P/N **Perabot**

20L8806	Kabinet
20L8807	Rak kibor

Anda dapat memasang satu nampan 550-Lembar atau satu nampan media khusus.

Anda dapat memasang satu baki 2x550-Lembar, satu baki tandem 2,000 Lembar atau satu Kabinet, tetapi Anda juga harus memasang satu baki 550-Lembar atau baki media Khusus di atasnya.

Anda bisa memasang satu baki kapasitas tinggi 1.500 lembar, tetapi Anda harus sudah memasang baki 2x550 lembar atau satu baki tandem 2.000 lembar di sampingnya.

Anda bisa memasang satu lis stapler 500 lembar, satu penumpuk ofset, atau satu unit penyalur kertas lipatan.

Anda dapat memasang satu kit pelubang kertas untuk mesin penyelesaian staples 500-lembar, tetapi Anda harus memasangnya dengan mesin penyelesaian staples 500-lembar 2025. MFP yang diproduksi sebelum Mei 2025 memerlukan penutup belakang atas untuk menyelesaikan pemasangan. Hole punch kit memerlukan firmware versi 25 atau yang lebih baru.

Anda dapat memasang satu mesin pelubang staples 1,250-lembar, satu mesin pelubang staples 1,250-lembar, atau satu mesin pelubang staples buklet 2,250-lembar, tetapi Anda juga harus memasang unit pengangkut kertas atau unit pengangkut kertas lipat, satu baki 550-lembar, dan satu baki 2x550-lembar atau satu baki tandem 2,000 lembar atau satu lemari.

Mesin penjilid staples berkapasitas 1,250-lembar memerlukan firmware versi 25 atau yang lebih baru.

Spesifikasi Produk		Lexmark CX961se	
Pencetakan			
Tampilan	Layar sentuh kelas warna Lexmark e-Task 10,1 inci (25,6 cm)		
Kecepatan Cetak	Hingga: Hitam: 35 ppm ¹ (A4) / Warna: 35 ppm ¹ (A4)		
Waktu untuk Halaman Pertama	secepat: Hitam: 7,1 detik / Warna: 8,2 detik		
Resolusi Cetak	Hitam: 1200 x 1200 dpi, 4800 Colour Quality / Warna: 4800 Colour Quality, 1200 x 1200 dpi		
Memori	Standar: 4 GB / Maksimum: 4 GB		
Hard Disk	Drive Penyimpanan Cerdas (ISD) disertakan; Hard Disk Magnetik Opsional		
Volume Halaman Bulanan yang Direkomendasikan	7000 - 50000 halaman ²		
Produksi Bulanan Maksimum	Hingga: 150 000 halaman per bulan ³		
Menyalin			
Kecepatan Salin	Hingga: Hitam: 35 cpm ¹ (A4) / Warna: 35 cpm ¹ (A4)		
Waktu untuk Salinan Pertama	Secepat: Hitam: 8,5 detik / Warna: 9,5 detik		
Pemindaian			
Jenis Pemindai / Pemindaian ADF	Pemindai flatbed dengan pengumpan dokumen otomatis / DADF (Dupleks sekali jalan)		
Kecepatan Pemindaian Dupleks A4/Ltr	Hingga: Hitam: 240/240 sisi per menit / Warna: 240/240 sisi per menit		
Kecepatan Pemindaian Simpleks A4/Ltr	Hingga: Hitam: 120/120 sisi per menit / Warna: 120/120 sisi per menit		
Kapasitas Input Kertas ADF	Hingga: 300 pages 75 gsm bond		
Persediaan ⁴			
Hasil Kartrid Laser	hingga: Kartrid Warna (CMY) 46.900 ⁵ halaman / hingga: Kartrid Hitam 47.700 ⁵ halaman		
Perkiraan Hasil Unit Pencitraan	Hingga: 225.000 (hitam) dan 250.000 (berwarna) halaman, berdasarkan 5 halaman berukuran letter/A4 rata-rata per pekerjaan cetak dan ~ 5% cakupan untuk seri printer CS/CX96x, CX83x, CX95x, dan MX95x, atau berdasarkan 3 halaman berukuran letter/A4 rata-rata per pekerjaan cetak dan ~ 5% cakupan untuk semua printer lainnya		
Pengiriman Kartrid dengan Produk	Kartrid Toner Hitam 15.000 ⁵ halaman ⁵ , 12,000 ⁵ -page Colour (CMY) Starter Toner Cartridges ⁵		
Penanganan Kertas			
Penanganan Kertas Disertakan	Keranjang Output 500 Lembar, Baki 550-Lembar, Pengumpan Multiguna 150 Lembar		
Penanganan Kertas Opsional	2,250-Sheet Booklet Staple Hole Punch Finisher, 500-Sheet Staple Offset Finisher, Folding Paper Transport Unit, 1,250-Sheet Staple Hole Punch Finisher, Penumpuk Offset, 1,500-Sheet High-Capacity Tray, Paper Transport Unit, 2000-Sheet Tandem Tray, Cabinet, 2 x 550-Sheet Tray, Baki 550-Lembar		
Kapasitas Input Kertas	Hingga: Standar: 700 pages 75 gsm bond / Maksimum: 4750 pages 75 gsm bond		
Kapasitas Output Kertas	Hingga: Standar: 500 pages 75 gsm bond / Maksimum: 2650 pages 75 gsm bond		
Jenis Media yang Didukung	Label Vinyl, Label, Kertas Cardstock, Kertas Polos, Amplop, Kertas mengkilap, Lihat Panduan Kertas & Media Khusus		
Ukuran Media yang Didukung	A6, Oficio, 304,8 x 483 mm, Amplop 7 3/4, JIS-B4, Amplop no. 9, JIS-B5, A3, Ledger, A4, Legal, SRA3, A5, Kartu Hagaki, Letter, Amplop B5, Amplop C4, Statement, Amplop C5, Executive, Amplop DL, Folio, Amplop no. 10		
Informasi Umum			
Port Standar	Ethernet Gigabit (10/100/1000), Spesifikasi USB 2.0 depan dengan port Bersertifikasi Kecepatan Tinggi (Tipe A), 802.11a/b/g/n/ac + Apple iBeacon, Spesifikasi USB 2.0 Bersertifikasi Kecepatan Tinggi (Tipe B)		
Port Jaringan Opsional / Port Lokal Opsional	Server Cetak Ethernet Fiber MarkNet N8230 / Internal 1284-B Bidirectional Parallel, Seri RS-232C internal		
Level Suara	Pengoperasian: 46 dBA (Cetak) / 52 dBA (Salin) / 50 dBA (Pindai)		
Lingkungan Operasi yang Ditentukan	Ketinggian: 0 - 2.896 meter / Kelembaban: 15 hingga 80% Kelembaban Relatif / Suhu: 10 hingga 32,2°C (50 hingga 90°F)		
Garansi Produk	Layanan di Lokasi 1 Tahun, Hari Kerja Berikutnya		
Ukuran / Berat,	Tinggi x Lebar x Dimensi): 858 x 592 x 660 mm / 90,1 kg		
Penggunaan Umum Listrik	ENERGY STAR: TEC: 0.58 kilowatt-jam per minggu		

Semua informasi dapat berubah tanpa pemberitahuan. Lexmark tidak bertanggung jawab atas kesalahan atau kelalaian apa pun.

¹ Kecepatan cetak dan salin diukur sesuai dengan ISO/IEC 24734 dan ISO/IEC 24735 (ESAT). Untuk informasi selengkapnya, lihat: www.lexmark.com/ISOspeeds. ² "Volume Halaman Bulanan yang Direkomendasikan" adalah rentang halaman yang membantu pelanggan mengevaluasi penawaran produk Lexmark berdasarkan jumlah rata-rata halaman yang direncanakan pelanggan untuk dicetak di perangkat setiap bulan. Lexmark merekomendasikan agar jumlah halaman per bulan berada dalam rentang yang ditetapkan untuk mendapatkan performa perangkat yang optimal, berdasarkan faktor-faktor termasuk: interval penggantian persediaan, interval pemuatan kertas, kecepatan, dan penggunaan umum pelanggan. ³ "Produksi Bulanan Maksimum" didefinisikan sebagai jumlah halaman maksimum yang dapat dikirimkan perangkat dalam satu bulan menggunakan operasi multi-shift. Metrik ini memberikan perbandingan ketahanan antara printer dan MFP Lexmark lainnya. ⁴ Produk hanya berfungsi dengan kartrid pengganti yang dirancang untuk penggunaan di wilayah geografis tertentu. Kunjungi www.lexmark.com/regions untuk detail selengkapnya. ⁵ Rata-rata hasil pencetakan terus-menerus untuk warna hitam dan CMY komposit menyatakan hasil kartrid hingga jumlah halaman standar ini sesuai dengan ISO/IEC 19798.

Ini adalah perangkat Kelas A menurut standar emisi elektromagnetik internasional (yaitu Aturan FCC, EN 55022 / EN 55032, dll.). Produk Kelas A dimaksudkan untuk digunakan di lingkungan non-perumahan/non-domestik. Penggunaan produk Kelas A di lingkungan perumahan/domestik dapat menyebabkan gangguan pada komunikasi radio dan memerlukan tindakan korektif.

© 2024 Lexmark. Semua hak dilindungi undang-undang.

Lexmark, logo Lexmark dan Unison adalah merek dagang milik Lexmark International, Inc., yang terdaftar di Amerika Serikat dan/atau negara lain.

Apple dan AirPrint adalah merek dagang milik Apple Inc., yang terdaftar di AS dan negara lain. MOPRIA®, Mopria® Logo™ dan berbagai logo the Mopria® Alliance adalah merek dagang dan merek layanan yang terdaftar di Amerika Serikat dan negara lain. Penggunaan yang tidak sah adalah sesuatu yang dilarang secara keras. ENERGY STAR dan merek ENERGY STARD adalah merek dagang terdaftar milik US Environmental Protection Agency. EPEAT® adalah merek dagang milik Green Electronics Council di Amerika Serikat dan negara lain. Semua merek dagang lain adalah properti dari pemiliknya masing-masing.

Produk ini mencakup perangkat lunak yang dikembangkan oleh OpenSSL Project untuk digunakan pada Open SSL Toolkit (<http://www.openssl.org/>).

