



Lexmark CX963se

多機能。シンプル。環境に?する配慮。



Lexmark CX963se

新しい CX963se カラー A3 複合機を使用すると、高度なテクノロジーによって、充実したさまざまな機能を利用でき、卓越した環境性能と利便性がもたらされます。鮮やかな印刷物を?分最大 55 ページ*出力でき、生産性を高めます。25cm のカラー タッチスクリーンで直感的に操作でき、シングルパスの両面スキャンで時間を節約できます。ビジネスで必要とされるあらゆる印刷物を簡単に作成し、多機能プリンタを構成して、入れ替え可能なオプションを二^一ズに合わせてカスタマイズできます。

多機能：使いやすさ

標準的なオフィス文書からマークティング用のパンフレット、小冊子、ポスターなど、ビジネスで求められるあらゆる資料を作成できます。幅広いメディアサイズと大量印刷にも??し、卓越した用紙搬送と仕上げ機能を備えています。

鮮やかでカラフルなビジュアライゼーション、チャート、ドキュメントを印刷できます。本格的なカラー印刷機能 (PANTONE® キヤリブレーションなど) を備え、幅広いメディアサイズに??し、鮮明でカラフルなビジュアライゼーション、チャート、ドキュメントを印刷でき、アイデアを効果的に伝えることができます。

パフォーマンスを犠牲にすることなく、狭いスペースにも設置できる設計になっており、ワークスペースに複合機を簡単に導入できます。

ハードコピーをスキャンしてクラウドベースのストレージシステムに直接保存したり、ドキュメントを 100 以上の言語に自動翻訳するなどの幅広い機能を備えた最先端の豊富なソフトウェアとソリューションによって生産性を飛躍的に向上します。

IoT ??デバイスを使用して、重要なワークフローや基幹業務システムに直接統合でき、組織のデジタルトランスフォーメーションを促進します。



シンプル：管理しやすさ

直感的な操作パネルとわかりやすいナビゲーションを使用して、必要な操作をすばやく実行できます。

トナーを片手で簡単に交換できる、サービス?象エリアが広範、アラートがわかりやすいなどの特長があり、デバイスのメンテナンスを簡単に行うことができます。

包括的なセキュリティポートフォリオによって保護されている安心感を、利用してからすぐに実感できます。

卓越した信頼性、業界をリードする製品の耐久性、使用期間が長いトナーと消耗品で事業?続性を高めます。

Lexmark のコアテクノロジーにより、デバイスのあらゆる機能がシームレスに動作します。

環境に?する配慮：安心感

世界トップクラスの環境?策と独立した第三者機関による認証により、購入した製品の環境への配慮に?足でき、持続可能性に?する自社の目標を達成できます。

業界をリードするリサイクル素材を使用しており、地球環境の保護に貢献できます。

省エネルギーに関する?しい世界基準を完全にクリアしたテクノロジーで、省エネとコスト削減を実現します。

設計から使用、?棄、そしてリサイクルに至るまで、製品のライフサイクル全体を通して持続可能性を重視する企業の製品を利用し、環境への影響を最小限に抑えることができます。

本製品は、FCC 規則および国際的な電磁気排出基準に準?した Class A 機器です。本製品は、電波障害を引き起こすことがあるため、住宅環境での使用を目的としていません。

* ISO/IEC 24734 (ESAT) に準?して測定された印刷速度。詳細については、www.lexmark.com/ISOspeeds を参照してください。

** Fax サーバーが有効になっているか、Fax Over IP が設定されているか、etherFAX が設定されているか、オプションのアナログモジュールがインストールされている場合、操作パネルに Fax アイコンが表示されます。

Lexmark CX963se



- 1 25 cm のタッチ画面を備える複合製品
858 x 592 x 660 mm
- 2 500 枚排紙トレイ
基本モデルに含まれる寸法
- 3 150 枚多目的フィーダー
基本モデルに含まれる寸法
- 4 550 枚トレイ
基本モデルに含まれる寸法
- 5 550 枚トレイ
163 x 587 x 649 mm
- 6 2 x 550 枚トレイ
314 x 587 x 649 mm
- 7 2000 枚タンデムトレイ - A4
314 x 587 x 649 mm
- 8 キャビネット
247 x 587 x 660 mm
- 9 1500 枚大容量トレイ
290 x 342 x 545 mm

10	用紙搬送ユニット 143 x 412 x 466 mm	77L30C0
11	折り紙搬送ユニット 184 x 612 x 555 mm	77L30MO
12	500 枚ホチキスフィニッシャ 150 x 546 x 523 mm	77L30Y0
13	オフセット印刷用スタッカーユニット 107 x 420 x 489 mm	77L3HC0
14	1250 枚ホチキス 2/4 パンチフィニッシャ 995 x 575 x 610 mm	77L3HK0
15	2250 枚小冊子ホチキス 2/4 パンチフィニッシャ 995 x 650 x 613 mm	77L3HMO
	オプショナル	77L3HY0
	随意	

P/N	ハードウェア
20L8324	Lexmark CX963se
P/N	消耗品
20L7500	ホチキスカートリッジ (4 パック)
25A0013	Staple Cartridges (3 pack) Lexmark MX953、CS963、CX961、962、963、XC9635、9645、9655 ブラック 47,700 ページトナーカートリッジ
77L0H10	Lexmark CS963、CX961、962、963、XC9635、9645、9655 シアン 46,900 ページトナーカートリッジ
77L0H20	Lexmark CS963、CX961、962、963、XC9635、9645、9655 マゼンタ 46,900 ページトナーカートリッジ
77L0H30	Lexmark CS963、CX961、962、963、XC9635、9645、9655 マゼンタ 46,900 ページトナーカートリッジ
77L0H40	Lexmark CS963、CX961、962、963、XC9635、9645、9655 イエロー 46,900 ページトナーカートリッジ
77L0W00	Lexmark CS963、CX950、951、961、962、963、833、XC9525、9535、9635、9645、9655、8355 170,000 ページ?棄物容器
77L0Z10	Lexmark MX953、CS963、CX950、951、961、962、963、833、XC9525、9535、9635、9645、9655、8355 3 カラー 225,000 ページイメージングユニット
77L0Z50	Lexmark CS963、CX950、951、961、962、963、833、XC9525、9535、9635、9645、9655、8355 3 カラー 250,000 ページイメージングキット
77L0ZK0	Lexmark MX953、CS963、CX950、951、961、962、963、833、XC9525、9535、9635、9645、9655、8355 3 カラー返却プログラム 225,000 ページイメージングユニット
77L0ZV0	Lexmark CS963、CX950、951、961、962、963、833、XC9525、9535、9635、9645、9655、8355 3 カラー返却プログラム 250,000 ページイメージングキット
77L30K0	Lexmark MX953、CS963、CX950、951、961、962、963、833 シアン返却プログラム 12,000 ページトナーカートリッジ
77L30MO	Lexmark CS963、CX950、951、961、962、963、833 ブラック返却プログラム 12,000 ページトナーカートリッジ
77L30Y0	Lexmark CS963、CX950、951、961、962、963、833 イエロー返却プログラム 12,000 ページトナーカートリッジ
77L3HC0	Lexmark CS963、CX961、962、963 シアン返却プログラム 46,900 ページトナーカートリッジ
77L3HK0	Lexmark MX953、CS963、CX961、962、963 ブラック返却プログラム 47,700 ページトナーカートリッジ
77L3HMO	Lexmark CS963、CX961、962、963 マゼンタ返却プログラム 46,900 ページトナーカートリッジ
77L3HY0	Lexmark CS963、CX961、962、963 イエロー返却プログラム 46,900 ページトナーカートリッジ
P/N	用紙処理
20L8800	550 枚トレイ

20L8801	2 x 550 枚トレイ
20L8802	2000 枚タンデムトレイ - A4
20L8803	2000 枚タンデムトレイ - レター
20L8804	1500 枚大容量トレイ
20L8808	特殊用紙トレイ
20L8809	500 枚ホチキスフィニッシャ 2025
20L8810	500 枚ホチキスフィニッシャ
20L8811	折り紙搬送ユニット
20L8812	1250 枚ホチキス 2/3 パンチフィ ニッシャ
20L8813	1250 枚ホチキス 2/4 パンチフィ ニッシャ
20L8814	2250 枚小冊子ホチキス 2/3 パン チフィニッシャ
20L8815	2250 枚小冊子ホチキス 2/4 パン チフィニッシャ
20L8816	オフセット印刷用スタッカー
20L8817	用紙搬送ユニット
20L8825	1,250 枚ホチキスフィニッシャ
20L8841	2/3 500 枚ホチキスフィニッシャ 用のホールパンチキット
20L8842	2/4 500 枚ホチキスフィニッシャ 用のホールパンチキット

P/N Memory Options

27X0420 500GB Hard Disk Drive (SATA)

P/N Application Solutions

57X0210 Elatec Reader Authentication
Device

57X0225 デスクトップ非接触リーダー

57X0235 非接触フロントソリューションモ
ジュール (第一選?)

57X0300 Contact Authentication Device

57X0301 Contactless Authentication
Device

82S1203 IPDS License

82S1204 Bar Code License

P/N 接続

1021231 10 ピン双方向パラレルケーブル
(RoHS)

1021294 USBケーブル(RoHS) 2m

14F0100 RS-232C Serial Interface Card

27X0142 Lexmark MarkNet™ N8230

Fiber Ethernet Print Server

37X6146 フックスカードオプション

57X7040 英語キーボードキット

SPD0002 Surge Protective Device,
220-240V

P/N Furniture

20L8806 キャビネット

20L8807 キーボード棚

550 枚トレイを 1 台、または特殊用紙トレイを 1 台取り付けることができます。

2x550 枚トレイを 1 台、2,000 枚デュアルトレイを 1 台、またはキャビネットを 1 台取り付けることができますが、その上に 550 枚トレイを 1 台、または特殊用紙トレイを取り付ける必要があります。

1,500 枚の大容量トレイを 1 台取り付けることができますが、その横に 2x550 枚トレイを 1 台、または 2,000 枚デュアルトレイを 1 台取り付ける必要があります。

500 枚ホチキスフィニッシャ、オフセット印刷用スタッカー、または折りたたみ用紙搬送ユニットを 1 台取り付けることができます。

500 枚ホチキスフィニッシャにはホールパンチキットを 1 つ取り付けることができますが、500 枚ホチキスフィニッシャ 2025 と一緒に取り付ける必要があります。2025 年 5 月以前に製造された MFP は、取り付けを完了するために上部背面カバーが必要です。ホールパンチキットには、ファームウェアバージョン 25 以降が必要です。

1,250 枚ホチキスパンチフィニッシャを 1 台、1,250 枚ホチキスフィニッシャを 1 台、または 2,250 枚冊子ホチキスパンチフィニッシャを 1 台設置できますが、用紙搬送ユニットまたは折りたたみ用紙搬送ユニット、550 枚トレイ 1 台、2x550 枚トレイ 1 台または 2,000 枚デュアルトレイ 1 台またはキャビネット 1 台も設置する必要があります。1,250 枚ホチキスフィニッシャには、ファームウェアバージョン 25 以降が必要です。

製品仕?

Lexmark CX963se

印刷

ディスプレイ	Lexmark e-Task 10.1 インチ (25.6 cm) カラー タッチ スクリーン
印刷速度 (A4 / 印刷速度 (A4, / カラー)	ブラック): 55 枚/分 ¹ / 上限: 55 枚/分 ¹
ファーストプリント時間 (モノクロ) / ファーストプリント時間 (カラー)	7.1 秒 / 8.2 秒
印刷解像度 (モノクロ) / 印刷解像度	1200 x 1200 dpi, 4800 Colour Quality / カラー: 4800 Colour Quality, 1200 x 1200 dpi
Memory	Standard: 4 GB / Maximum: 4 GB
ハードディスク	インテリジェントストレージドライブを搭載; 磁気ハードディスクがオプション
推奨印刷ページ数/月	7000 - 50000 ページ ²
最大負荷サイクル/月: 最高	270 000 ページ/月 ³

コピー

コピー速度 (A4、ブラック) / コピー速度 (A4、カラー)	最速: 55 cpm(コピー枚数/分) ¹ / 最速: 55 cpm(コピー枚数/分) ¹
ファーストコピー時間 (モノクロ) / Time to First Copy	as fast as: 8.5 秒 / Colour: 9.5 秒

スキャナ

スキャナタイプ / ADF Scan	Flatbed scanner with automatic document feeder / DADF (シングルパスデュプレックス)
A4/レター両面スキャナ速度 (ブラック) / A4/レター両面スキャナ速度 (カラー)	最速: 240/240 面/分 / 最速: 240/240 面/分
A4/レターシンプレックス・スキャナ速度 (ブラック) / A4/レターシンプレックス・スキャナ速度 (カラー)	最速: 120/120 面/分 / 最速: 120/120 面/分
コピー/FAX/スキャン時の自動送り給紙容量	上限: 300 ページ (使用用紙: 75 g/m ²)

消耗品⁴

レーザーカートリッジ印刷可能枚数 (上限)	46,900 ⁵ 枚 カラー (CMY) トナーカートリッジ / 47,700 ⁵ 枚 ブラックトナーカートリッジ
イメージングユニットの最大印刷可能枚数:	225,000 (ブラック) および 250,000 (カラー) pages, based on 5 average letter/A4 size pages per print job and ~ 5% coverage for CS/CX96x, CX83x, CX95x, and MX95x printer series, or based on 3 average letter/A4 size pages per print job and ~ 5% coverage for all other printers

カートリッジを製品に同梱

15,000⁵-page Black Toner Cartridge⁵, 12,000⁵ 枚 カラー (CMY) スタータートナーカートリッジ⁵

用紙処理

用紙送り標準	500 枚排紙トレイ, 550 枚カセット, 150 枚多目的フィーダ
用紙送りオプション	2,250-Sheet Booklet Staple Hole Punch Finisher, 500-Sheet Staple Offset Finisher, Folding Paper Transport Unit, 1,250-Sheet Staple Hole Punch Finisher, オフセットスタッカ, 1,500-Sheet High-Capacity Tray, Paper Transport Unit, 2000-Sheet Tandem Tray, Cabinet, 2 x 550-Sheet Tray, 550 枚トレイ
給紙容量	上限: 標準: 700 ページ (使用用紙: 75 g/m ²) / 最大: 4750 ページ (使用用紙: 75 g/m ²)
排紙容量	上限: 標準: 500 ページ (使用用紙: 75 g/m ²) / 最大: 2650 ページ (使用用紙: 75 g/m ²)
??用紙種類	ピニール ラベル, ラベル, カードストック, 普通紙, 封筒, 光沢紙, Refer to the Paper & Specialty Media Guide
??用紙サイズ	A6, Oficio, 304.8 x 483 mm, 7 3/4 エンベロープ, JIS-B4, 9 エンベロープ, JIS-B5, A3, 帳簿, A4, 法的, SRA3, A5, 葉書, 文字, B5 封筒, C4 封筒, ステートメント, C5 封筒, エグゼクティブ, DL エンベロープ, フォリオ, 10 エンベロープ

全般

インターフェース	ギガビットイーサネット (10/100/1000), フロント USB 2.0 仕?ハイスピード認証ポート (タイプ A), 802.11a/b/g/n/ac + Apple iBeacon, USB 2.0 仕?Hi-Speed認定 (タイプ B)
ネットワークポート / ローカルポート (オプション)	オプション: MarkNet N8230 ファイバーイーサネットプリントサーバー / 内部 1284-B 双方向パラレル, 内部 RS-232Cシリアル
稼動音 (印刷) 動作時 / 稼動音 (コピー) 動作時 / 稼動音 (スキャン) 動作時	51 dBA(デシベル) / 52 dBA(デシベル) / 50 dBA(デシベル)
所定稼働環境	高度: 0?2896 メートル (9,500 フィート) / 湿度: 15 ~ 80% 相?湿度 / Temperature: 10 to 32.2°C
製品保証	1 年間のオンラインサービス、翌営業日
外形寸法 (mm: 高 x 幅 x 奥行) / 本体重量	858 x 592 x 660 mm / 90.1 kg
ENERGY STAR 典型的な電力消費量 (TEC)	0.82 kilowatt-hours per week

記載されているすべての情報は、予告なく?更される場合があります。Lexmark は情報のいかなる誤りあるいは欠落についても法的責任を負わないものとします。

¹ ISO / IEC 24734 および ISO / IEC 24735 (ESAT) に従って測定した印刷速度およびコピー速度。詳細については、www.lexmark.com/ISOspeedsを参照してください。² 月間推?ページ数は、顧客が?月デバイスで印刷する予定の平均ページ数に基づいてLexmarkの製品提供を評価するのに役立つページの範?です。Lexmarkでは、最適なデバイスパフォーマンスを得るために、サプライ品の交換間隔、用紙の取り込み間隔、速度、および一般的な顧客の使用状況などの要素に基づいて、月あたりのページ数を指定範?内に収めることを推?します。³ 「最大月間デューティサイクル」は、マルチシフト操作を使用して1か月間にデバイスが提供できる最大ページ数として定義されます。このメトリックは、他のLexmarkプリンタとMFPに関する堅牢性の比較を提供します。⁴ 特定の地域での使用のために設計された交換用カートリッジを備えた製品機能。詳細は、www.lexmark.com/regionsを参照してください。⁵ ISO/IEC 19798 に基づき、標準的な印刷内容で連続印刷を行った場合の、ブラックカートリッジまたはコンポジット CMY カートリッジでの平均印刷枚数です。

本製品は、FCC 規則および国際的な電磁気排出基準に準?した Class A 機器です。本製品は、電波障害を引き起こすことがあるため、住宅環境での使用を目的としていません。

© 2024 Lexmark. All rights reserved.

Lexmark、Lexmark のロゴ、および Unison は、Lexmark International, Inc. の商標であり、アメリカ合衆国および / またはその他の国々で登?されています。

Apple および AirPrint は、Apple Inc. の商標であり、アメリカ合衆国やその他の国で登?されています。MOPRIA®、Mopria® Logo™、および Mopria® のロゴは、アメリカ合衆国およびその他の国における Mopria Alliance, Inc. の登?商標およびサービスマークです。不正に使用することは禁じられています。ENERGY STAR および ENERGY STAR マークは、米国環境保護局の登?商標です。EPEAT® は、アメリカ合衆国およびその他の国におけるグリーンエレクトロニクス評議会の商標です。その他のすべての商標は各所有者に?属します。

この製品には OpenSSL ツールキットを利用するために OpenSSL プロジェクトによって開発されたソフトウェアが含まれています (<http://www.openssl.org/>)。

lexmark.co.jp

