



---

## Lexmark CS331dw

---



## 제품 사양

## Lexmark CS331dw

### 인쇄

디스플레이	2라인 흑백(APA) LCD 디스플레이
인쇄 속도: 최대 <sup>5</sup>	흑백: 24ppm / 컬러: 24ppm
첫 장 인쇄 시간: 최대	흑백: 10.9초 / 컬러: 10.9초
인쇄해상도	흑백: 600 x 600 dpi, 4800 CQ / 컬러: 600 x 600 dpi, 4800 CQ
메모리	표준: 512MB / 최대: 512MB
하드 디스크	사용할 수 없음
월 권장 출력량 <sup>2</sup>	600 - 2,500매
월 최대 출력 가능량: 최대 <sup>3</sup>	50,000매/월

### 소모품<sup>6</sup>

레이저 카트리지 용량 ( 최대 ) <sup>1</sup>	1,500매 흑백 및 컬러 (CMYK) 카트리지, 4,500매 흑백 대용량 카트리지, 4,500매 컬러(CMY) 대용량 카트리지
제품에 포함된 카트리지 <sup>1</sup>	750매 흑백 초기장착 토너 카트리지, 500매 컬러(CMY) 초기장착 토너 카트리지

### 용지 처리

표준 용지 처리	250매 용지함, 내장형 양면장치, 날장 수동 급지대, 100매 출력함
용지 입력 용량: 최대	표준: 250+1매 / 최대: 250+1매 (20 lb 또는 75gsm 본드지)
용지 출력함 용량: 최대	표준: 100매 / 최대: 100매 (20 lb 또는 75gsm 본드지)
지원되는 용지 종류	카드 스톡, 봉투, 광택 용지, 라벨지, 일반 용지, 용지 및 특수용지 가이드 참조
지원되는 용지 크기	10 봉투, 7 3/4 봉투, 9 봉투, A4, A5, B5 봉투, C5 봉투, DL 봉투, Hagaki 카드, Executive, Folio, JIS-B5, Legal, Letter, Statement, Universal, Oficio, A6

### 일반 정보<sup>4</sup>

표준 포트	고속 USB 2.0 포트(B 타입), 802.11b/g/n 무선, 이더넷 10/100/1000 BaseTX (RJ-45)
소음 수준: 사용 시	인쇄: 52dBA
권장 사용 환경	습도: 8 ~ 80% 상대 습도, 온도: 10 ~ 32°C (50 ~ 90°F), 고도: 0 - 3048미터 (10,000피트)
제품보증	1년 익일방문지원(근무일기준)
제품 크기 (mm - H x W x D) / 중량	243.7 x 411.2 x 394.1 mm / 16.1 kg

이 브로셔의 모든 정보는 사전 통보없이 변경 될 수 있습니다. Lexmark는 오류나 누락에 대해 책임을지지 않습니다.

<sup>1</sup>공시된 평균 연속 검정 또는 연속 합성 CMY 카트리지 용량은 ISO/IEC 19798에 따른 표준 페이지 최대 인쇄 분량입니다. <sup>2</sup>월 권장 출력량<sup>2</sup>은 고객이 매월 인쇄하고자 하는 문서의 평균량에 따라 Lexmark의 제품을 평가할 수 있도록 제시되는 인쇄량입니다. Lexmark는 기기가 최적의 성능을 유지하도록 하기 위해, 월간 인쇄량을 제시된 범위 이내로 유지할 것을 권장하고 있습니다. 이 수치는 소모품 교체주기, 용지 적재 주기, 속도, 고객의 일반적인 제품 사용 용도와 같은 다양한 요인을 고려해서 제시되고 있습니다. <sup>3</sup>월 최대 출력 가능량<sup>3</sup>은 멀티 쉬프트 조작을 사용하여 한 달 동안 장치가 제공 할 수 있는 최대 페이지 수로 정의됩니다. 이 측정 기준은 다른 Lexmark 프린터 및 MFP와 관련하여 견고성을 비교합니다. <sup>4</sup>프린터는 특정 라이센스 / 계약 조건에 따라 판매됩니다. 자세한 내용은 [www.lexmark.com/printerlicense](http://www.lexmark.com/printerlicense)를 참조하십시오. <sup>5</sup>ISO / IEC 24734 및 ISO / IEC 24735에 따라 측정 된 인쇄 및 복사 속도 (ESAT). 자세한 내용은 [www.lexmark.com/ISOspeeds](http://www.lexmark.com/ISOspeeds)를 참조하십시오. <sup>6</sup>특정 지역에서만 사용하도록 설계된 교체 카트리지. 자세한 내용은 [www.lexmark.com/regions](http://www.lexmark.com/regions)를 참조하십시오.

© 2020 Lexmark. 판권 소유.

Lexmark, Lexmark 로고 및 Unison은 미국 및 / 또는 기타 국가에서 등록 된 Lexmark International, Inc.의 상표입니다. Apple 및 AirPrint는 미국 및 기타 국가에 등록된 Apple Inc.의 상표입니다. ENERGY STAR 및 ENERGY STAR 마크는 미국 환경 보호국이 소유한 등록 상표입니다. EPEAT®는 미국 및 기타 국가에서 Green Electronics Council의 상표입니다. Google 클라우드 프린트는 Google, LLC의 상표입니다. Mopria®, Mopria® 로고 및 Mopria Alliance™ 워드 마크 및 로고는 미국 및 기타 국가에서 Mopria Alliance, Inc.의 등록, 또는 미등록 상표 및 서비스 마크입니다. 무단 사용은 엄격히 금지됩니다. 다른 모든 상표는 해당 소유자의 자산입니다.

이 제품에는 OpenSSL 룰킷에 사용하기 위한 목적으로 OpenSSL Project에서 개발된 소프트웨어가 포함되어 있습니다(<http://www.openssl.org/>).