Lexmark™

Lexmark CX963se

Univerzální. Jednoduchý. Udržitelný.

ENERGY STAR · epeat SILVER · Works with Apple AirPrint · mopria · IPP Everywhere™ · Unison TONER

Lexmark CX963se

S novou barevnou multifunkční A3 tiskárnou CX963se získáte od tak sofistikované technologie uklidňující všestrannost, výjimečnou udržitelnost a překvapivou jednoduchost. Zvyšte svou produktivitu díky výtiskům s živými barvami – až 55 stran za minutu*. Intuitivně se pohybujte po barevném dotykovém displeji s úhlopříčkou 25 cm a ušetřete čas díky jednoprůchodovému oboustrannému skenování. Jednoduše vytvářejte vše, co vaše firma potřebuje, a nakonfigurujte si multifunkční tiskárnu pomocí vyměnitelného příslušenství na míru vašim potřebám.

Univerzální: Snadné použití

Vytvářejte vše, co vaše firma potřebuje, a co si jen dokážete představit – od standardních kancelářských dokumentů až po marketingové brožury, brožury a plakáty – díky široké podpoře formátů médií, velkoobjemovému tisku a výjimečným možnostem manipulace s papírem a dokončování.

Tiskněte živé, barevné vizualizace, grafy a dokumenty s profesionálními barevnými funkcemi (včetně kalibrace PANTONE®) a celou řadou velikostí médií, abyste mohli efektivně sdělovat své myšlenky.

Tiskárnu nebo multifunkční zařízení snadno začleníte do svého pracovního prostoru díky všestrannému, konfigurovatelnému designu, který šetří místo, aniž by se snížil výkon.

Zvyšte svou produktivitu pomocí naší bohaté sady špičkového softwaru a řešení s širokými možnostmi včetně skenování papírových souborů přímo do cloudových úložných systémů a automatického překladu dokumentů do více než 100 jazyků.

Podpořte digitální transformaci své organizace přímou integrací do kritických pracovních postupů a klíčových podnikových systémů pomocí těchto zařízení s podporou internetu věcí.

Jednoduché: Snadno se spravuje

Pomocí intuitivního ovládacího panelu a přehledné navigace rychle vyřídíte, co potřebujete.

Usnadněte si údržbu zařízení díky výměně toneru jednou rukou, snadno přístupným servisním oblastem a snadno pochopitelným upozorněním.

Užijte si klid a jistotu vědomí, že jste chráněni nejkomplexnějším portfoliem zabezpečení v oboru, a to ihned po vybalení z krabice.

Udržujte svou firmu v chodu díky výjimečné spolehlivosti, špičkové odolnosti a dlouhé životnosti toneru a spotřebního materiálu.

Buďte klidní, protože každý aspekt vašeho zařízení je díky vlastnictví základní technologie Lexmark vytvořen tak, aby spolu bez problémů spolupracoval.

Udržitelnost: Je snadné mít dobrý pocit

Mějte dobrý pocit z nákupu a pomozte splnit své vlastní cíle v oblasti udržitelnosti díky našim prvotřídním postupům a certifikacím nezávislých třetích stran.

Přispějte svým dílem k ochraně planety díky našemu špičkovému využití recyklovaných materiálů a našemu oceňovanému programu recyklace kazet.

Ušetřete energii – a peníze – díky technologii, která překračuje přísné celosvětové normy pro energetickou účinnost.

Minimalizujte svůj dopad na životní prostředí se společností, která se zaměřuje na udržitelnost v celém životním cyklu výrobku od návrhu přes použití až po konec životnosti i po něm.

Toto je zařízení Třídy A podle mezinárodních norem pro elektromagnetické vyzařování (tj. FCC Rules, EN 55022/EN 55032, atd.). Produkty třídy A jsou určené pro použití v neobytném prostředí nebo mimo domácnosti. Používání produktů třídy A v obytném prostředí/domácím prostředí může způsobovat rušení rádiové komunikace a vyžaduje nápravná opatření.

* Rychlost tisku je měřená podle normy ISO/IEC 24734 (ESAT). Další informace najdete na adrese:www.lexmark.com/ISOspeeds.

** Ikona faxu zobrazená na operátorském panelu, pokud je povolen faxový server, je nakonfigurován fax přes IP, je nakonfigurován etherFAX nebo je nainstalován volitelný analogový modem.

Lexmark CX963se

1 **Multifunkční produkt s dotykovým displejem o úhlopříčce 25 cm**
858 x 592 x 660 mm

2 **Výstupní zásobník na 500 listů**
Rozměry odpovídají základnímu modelu

3 **Univerzální podavač na 150 listů**
Rozměry odpovídají základnímu modelu

4 **Zásobník na 550 listů**
Rozměry odpovídají základnímu modelu

5 **Zásobník na 550 listů**
163 x 587 x 649 mm

6 **2x zásobník na 550 listů**
314 x 587 x 649 mm

7 **Dvojitý zásobník na 2000 listů – A4**
314 x 587 x 649 mm

8 **Skříňka**
247 x 587 x 660 mm

9 **Vysokokapacitní zásobník na 1500 listů**
290 x 342 x 545 mm

10 **Podávací jednotka**
143 x 412 x 466 mm

11 **Skládací podávací jednotka**
184 x 612 x 555 mm

12 **Sešívací finišer na 500 listů**
150 x 546 x 523 mm

13 **Offsetový stohovač**
107 x 420 x 489 mm

14 **Sešívací 2/4 a děrovací finišer na 1250 listů**
995 x 575 x 610 mm

15 **Sešívací 2/4 a děrovací finišer na brožury na 2250 listů**
995 x 650 x 613 mm

Standardní

Volitelný

P/N	Hardware
20L8310	Lexmark CX963se

P/N	Spotřební materiál
20L7500	Kazety se svorkami (4 ks)
25A0013	Staple Cartridges (3 pack)
77L0H10	Lexmark MX953, CS963, CX961, 962, 963, XC9635, 9645, 9655 – černá, tonerová kazeta, 47700
77L0H20	Lexmark CS963, CX961, 962, 963, XC9635, 9645, 9655 – azurová, tonerová kazeta, 46900
77L0H30	Lexmark CS963, CX961, 962, 963, XC9635, 9645, 9655 – purpurová, tonerová kazeta, 46900
77L0H40	Lexmark CS963, CX961, 962, 963, XC9635, 9645, 9655 – žlutá, tonerová kazeta, 46900
77L0W00	Lexmark CS963, CX950, 951, 961, 962, 963, 833, XC9525, 9535, 9635, 9645, 9655, 8355 – kontejner na odpad, 170000
77L0Z10	Lexmark MX953, CS963, CX950, 951, 961, 962, 963, 833, XC9525, 9535, 9635, 9645, 9655, 8355 – černá, zobrazovací jednotka, 225000
77L0Z50	Lexmark CS963, CX950, 951, 961, 962, 963, 833, XC9525, 9535, 9635, 9645, 9655, 8355 – 3 barvy, zobrazovací sada, 250000
77L0ZK0	Lexmark MX953, CS963, CX950, 951, 961, 962, 963, 833, XC9525, 9535, 9635, 9645, 9655, 8355 – vratný program, černá, zobrazovací jednotka, 225000
77L0ZV0	Lexmark CS963, CX950, 951, 961, 962, 963, 833, XC9525, 9535, 9635, 9645, 9655, 8355 – 3 barvy, vratný program, zobrazovací sada, 250000
77L20C0	Lexmark CS963, CX950, 951, 961, 962, 963, 833 – azurová, vratný program, tonerová kazeta, 12000
77L20K0	Lexmark MX953, CS963, CX950, 951, 961, 962, 963, 833 – černá, vratný program, tonerová kazeta, 15000
77L20M0	Lexmark CS963, CX950, 951, 961, 962, 963, 833 – purpurová, vratný program, tonerová kazeta, 12000
77L20Y0	Lexmark CS963, CX950, 951, 961, 962, 963, 833 – žlutá, vratný program, tonerová kazeta, 12000
77L2HC0	Lexmark CS963, CX961, 962, 963 – azurová, vratný program, tonerová kazeta, 46900
77L2HK0	Lexmark MX953, CS963, CX961, 962, 963 – černá, vratný program, tonerová kazeta, 47700
77L2HM0	Lexmark CS963, CX961, 962, 963 – purpurová, vratný program, tonerová kazeta, 46900
77L2HY0	Lexmark CS963, CX961, 962, 963 – žlutá, vratný program, tonerová kazeta, 46900

P/N	Manipulace s papírem
20L8800	Zásobník na 550 listů
20L8801	2x zásobník na 550 listů
20L8802	Dvojitý zásobník na 2000 listů – A4
20L8803	Dvojitý zásobník na 2000 listů – Letter
20L8804	Vysokokapacitní zásobník na 1500 listů
20L8808	Zásobník na speciální média
20L8809	Sešívací finišer 2025 na 500 listů
20L8810	Sešívací finišer na 500 listů

20L8811	Skládací podávací jednotka
20L8812	Sešívací 2/3 a děrovací finišer na 1250 listů
20L8813	Sešívací 2/4 a děrovací finišer na 1250 listů
20L8814	Sešívací 2/3 a děrovací finišer na brožury na 2250 listů
20L8815	Sešívací 2/4 a děrovací finišer na brožury na 2250 listů
20L8816	Offsetový stohovač
20L8817	Podávací jednotka
20L8825	Sešívací finišer na 1 250 listů
20L8841	Sada na děrování 2/3 pro sešívací finišer na 500 listů
20L8842	Sada na děrování 2/4 pro sešívací finišer na 500 listů

P/N	Memory Options
27X0420	500GB Hard Disk Drive (SATA)
57X0070	Pouzdro pro vyměnitelný pevný disk

P/N	Application Solutions
57X0210	Elatec Reader Authentication Device
57X0225	Stolní bezkontaktní čtečka
57X0235	Bezkontaktní ověřovací zařízení (Primární volba)
57X0300	Kontaktní ověřovací zařízení
57X0301	Bezkontaktní ověřovací zařízení
82S1203	Licence IPDS
82S1204	Licence čárových kódů

P/N	Možnosti připojení
1021231	Parallel (10') Cable
1021294	USB (2 Meter) Cable
14F0100	Karta sériového rozhraní RS-232C
27X0142	Tiskový server Lexmark MarkNet™ N8230 Fiber Ethernet
37X6146	Možnost faxové karty
57X7040	Anglická klávesnice
SPD0002	Ochrana proti přepětí, 220-240V

P/N	Furniture
20L8806	Skříňka
20L8807	Police s klávesnicí

Můžete nainstalovat jeden zásobník na 550 listů nebo jeden zásobník pro speciální média.
Můžete nainstalovat jeden zásobník na 2x550 listů, jeden tandemový zásobník na 2000 listů nebo jednu přihrádku, ale nad ní musíte nainstalovat ještě jeden zásobník na 550 listů nebo zásobník pro speciální média.
Můžete nainstalovat jeden vysokokapacitní zásobník na 1500 listů, ale vedle něj musíte nainstalovat jeden zásobník na 2x550 listů nebo jeden tandemový zásobník na 2 000 listů.
Můžete nainstalovat jeden sešívací finišer na 500 listů, jeden ofsetový stohovač nebo jednu skládací a podávací jednotku.
Můžete nainstalovat jednu sadu na děrování pro sešívací finišer na 500 listů, ale musíte ji nainstalovat se sešívacím finišerem 2025 na 500 listů. Multifunkční tiskárny (MFP) vyrobené před květnem 2025 vyžadují k dokončení instalace horní zadní kryt. Sada na děrování vyžaduje firmware verze 25 nebo novější.
Můžete nainstalovat jeden sešívací a děrovací finišer na 1250 listů, jeden sešívací finišer na 1250 listů, nebo jeden děrovací finišer na sešívání brožur na 2250 listů, ale musíte také nainstalovat podávací jednotku papíru nebo skládací a podávací jednotku, jeden zásobník na 550 listů a jeden zásobník na 2x550 listů nebo jeden tandemový zásobník na 2000 listů nebo jednu přihrádku. Sešívací finišer na 1 250 listů vyžaduje verzi firmwaru 25 nebo novější.

Specifikace produktu	Lexmark CX963se
Tisk	
Displej	Lexmark e-Task 10,1" (25,6 cm) barevný dotykový displej
Rychlost tisku	Až: černobíle: 55 str./min. [1] (A4) / barevně: 55 str./min. [1] (A4)
Čas první stránky	černobíle: 7.1 sekund / barevně: 8.2 sekund
Rozlišení tisku	černobílého: 1200 x 1200 dpi, 4800 Color Quality / barevného: 4800 Color Quality, 1200 x 1200 dpi
Memory	Standard: 4 GB / Maximum: 4 GB
Pevný disk	Včetně inteligentního úložného disku; Magnetický pevný disk (volitelně)
Doporučený měsíční objem tisku	7000 - 50000 stránek [2]
Maximální měsíční funkční cyklus	270 000 stránek za měsíc [3]
Kopírování	
Rychlost kopírování	Až: černobíle: 55 kopií/min. [1] (A4) / barevně: 55 kopií/min. [1] (A4)
Čas první kopie / Vytisknutí první kopie	za: Černobíle: 8.5 sekund / Barevně: 9.5 sekund
Skenování	
Typ skeneru / Skenování s automatickým podavačem dokumentů	Flatbed scanner with automatic document feeder / DADF (jednoprůchodový duplex)
A4/Ltr Rychlost skenování	Až: oboustranně: 240/240 stran za minutu (černobíle) / oboustranně: 240/240 stran za minutu (barevně)
A4/Ltr Rychlost skenování	Až: černobíle: 120/120 stran za minutu / barevně: 120/120 stran za minutu
Kapacita vstupu papíru	Až: APL: 300 stránek
Spotřební materiál [4]	
Počty vytištěných stránek u kazet pro tiskárny	až: Barevné (CMY) kazety na 46 900 [5] stran / až: Černá kazeta na 47 700 [5] stran
Odhadovaný počet vytištěných stránek na zobrazovací válec	Max.: 225 000 (černá) a 250 000 (barevná) stránek na základě 5 průměrných stránek formátu Letter/A4 na tiskovou úlohu a ~ 5% pokrytí pro řady tiskáren CS/CX96x, CX83x, CX95x a MX95x nebo na základě 3 průměrných stránek formátu Letter/A4 na tiskovou úlohu a ~ 5% pokrytí pro všechny ostatní tiskárny
Tisková náplně dodávány s produktem	První černá tonerová kazeta na 15 000 [5] stran [5], První barevné (CMY) tonerové kazety na 12 000 [5] stran [5]
Manipulace s papírem	
Manipulace s papírem zahrnuta	Výstupní přihrádka na 500 listů, Zásobník na 550 listů, Univerzální podavač na 150 listů
Manipulace s papírem volitelně	2,250-Sheet Booklet Staple Hole Punch Finisher, 500-Sheet Staple Offset Finisher, Folding Paper Transport Unit, 1,250-Sheet Staple Hole Punch Finisher, Třídící zásobník, 1,500-Sheet High-Capacity Tray, Paper Transport Unit, 2000-Sheet Tandem Tray, Cabinet, 2 x 550-Sheet Tray, Zásobník na 550 listů
Kapacita vstupu papíru	Až: standardně: 700 stránek / maximálně: 4750 stránek
Kapacita výstupu papíru	Až: standardně: 500 stránek / maximálně: 2650 stránek
Podporované typy médií	Vinylové štítky, Štítky, Karty, Obyčejný papír, Obálky, Lesklý papír, Další informace naleznete v příručce Paper & Specialty Media Guide
Podporované rozměry médií	A6, Oficio, 304.8 x 483 mm, Obálka 7 3/4, JIS-B4, Obálka 9, JIS-B5, A3, Ledger, A4, Legal, SRA3, A5, Karta Hagaki, Letter, Obálka B5, Obálka C4, Statement, Obálka C5, Executive, Obálka DL, Fólie, Obálka 10
Obecné	
Standardní porty	Gigabitový Ethernet (10/100/1 000), Přední vysokorychlostní USB port kompatibilní se specifikací USB 2.0 (typ A), 802.11a/b/g/n/ac + Apple iBeacon, Vysokorychlostní USB 2.0 s certifikací (typ B)
Volitelné síťové porty / Volitelné lokální porty	MarkNet N8230 Fiber Ethernet tiskový server / Interní obousměrný paralelní 1284-B, Interní sériový RS-232C
Hlučnost v činnosti	51 dB (Tisk) / 52 dB (Kopírování) / 50 dB (Skenování)
Předepsané provozní podmínky	Nadmořská výška: 0 - 2896 metrů / Vlhkost: 15 - 80% relativní vlhkosti / Temperature: 10 to 32.2°C (50 to 90°F)
Záruční doba produktu	1-letá záruka Onsite, reakce následující pracovní den
Rozměry / Hmotnost	V x D x Š: 858 x 592 x 660 mm / 90.1 kg
Obvyklá spotřeba energie podle standardu Energy Star	0.82 kilowatthodin za týden

Veškeré informace mohou být změněny bez předchozího upozornění. Společnost Lexmark není odpovědná za chyby nebo opomenutí.

[1] Rychlost tisku a kopírování měřená podle ISO / IEC 24734 a ISO / IEC 24735 (ESAT). Další informace naleznete na adrese: www.lexmark.com/ISOspeeds. [2] "Doporučený měsíční objem tisku" je řada stránek, které pomáhají zákazníkům vyhodnocovat nabídky produktů Lexmark na základě průměrného počtu stránek, které zákazníci plánují tisknout na zařízení každý měsíc. Společnost Lexmark doporučuje, aby byl počet stránek za měsíc v uvedeném rozsahu pro optimální výkon zařízení, a to na základě faktorů, jako jsou intervaly výměny spotřebního materiálu, intervaly vkládání papíru, rychlost a typické použití zákazníků. [3] "Maximální měsíční pracovní cyklus" je definován jako maximální počet stránek, které může zařízení za měsíc přinést pomocí operace multishift. Tato metrika poskytuje srovnání robustnosti ve vztahu k ostatním tiskárnám a multifunkčním zařízením Lexmark. [4] Produkt funguje pouze s náhradními kazetami určenými pro použití v určité zeměpisné oblasti. Další informace naleznete na adrese www.lexmark.com/regions. [5] Průměrná nepřetržitá černá nebo kontinuální kompozitní CMY udává výtěžnost kazety až do tohoto počtu standardních stránek v souladu s normou ISO / IEC 19798.

Toto je zařízení Třídy A podle mezinárodních norem pro elektromagnetické vyzařování (tj. FCC Rules, EN 55022/EN 55032, atd.). Produkty třídy A jsou určené pro použití v neobytném prostředí nebo mimo domácnosti. Používání produktů třídy A v obytném prostředí/domácím prostředí může způsobovat rušení rádiové komunikace a vyžaduje nápravná opatření.

© 2024 Lexmark. Všechna práva vyhrazena.

Lexmark, logo Lexmark a Unison jsou ochranné známky společnosti Lexmark International, Inc., registrované ve Spojených státech a dalších zemích.

Apple a AirPrint jsou ochranné známky společnosti Apple Inc., registrované ve Spojených státech a dalších zemích. MOPRIA®, Mopria® Logo™ a loga Mopria® Alliance jsou registrované ochranné známky a značky služeb společnosti Mopria Alliance , Inc. v USA a dalších zemích. Neoprávněné použití je přísně zakázáno. ENERGY STAR a značka ENERGY STAR jsou registrované ochranné známky vlastněné americkým Úřadem pro ochranu životního prostředí (EPA). EPEAT® je ochranná známka organizace Green Electronics Council ve Spojených státech a dalších zemích. Všechny ostatní ochranné známky jsou vlastnictvím příslušných vlastníků.

Tento produkt zahrnuje software vyvinutý projektem OpenSSL Project pro použití v sadě nástrojů Open SSL Toolkit (http://www.openssl.org/).

lexmark.cz