

Lexmark CX953se

Alsidiq. Enkelt. Bæredygtig.



Lexmark CX953se

Med den nye CX953se multifunktionsfarveprinter i A3-format får du betryggende fleksibilitet, exceptionel bæredygtighed og overraskende enkelthed fra en så sofistikeret teknologi. Øg din produktivitet med skarpe udskrifter – op til 55 sider per minut*. Naviger intuitivt den 25 cm farveberøringsskærm, og spar tid med tosidet scanning med enkelt gennemløb. Skab problemfrit alt, som din forretning har behov for, og brugerkonfigurerer din multifunktionsprinter med udskiftelige valgmuligheder, der er tilpasset dine behov.

Alsidig: Brugervenlig

Skab alt, som din forretning har brug for, og alt hvad du kan forestille dig – fra almindelige kontordokumenter til markedsføringsbrochurer, -foldere og -plakater – med understøttelse af et bredt udvalg af medieformater, udskrivning af store mængder og exceptionel papirhåndtering og efterbehandling.

Udskriv skarpe, farverige visualiseringer, diagrammer og dokumenter med professionelle farvefunktioner (inklusive PANTONE®-kalibrering) og et fuldt sæt af medieformater, så du effektivt kan kommunikere dine ideer.

Indfør nemt din multifunktionsprinter på din arbejdsplads med et fleksibelt, konfigurerbart design, der sparer plads uden at ofre ydeevne.

Øg din produktivitet med vores omfattende suite med banebrydende programmer og løsninger med adskillige egenskaber, inklusive scanning af papirdokumenter direkte til dine skybaserede lagersystemer og automatisk oversættelse af dokumenter til over 100 sprog.

Bring din virksomheds digitale transformation fremad med direkte integration i dine kritiske arbejdsgange og kerneforretningssystemer vha. disse IoT-aktiverede enheder.



Enkelt: Nem at administrere

Få hurtigt udført det, du har brug for, med et intuitivt betjeningspanel og brugervenlig navigation.

Vedligehold nemt dine enheder med udskiftning af toner med én hånd, lettilgængelige betjeningsområder og letforståelige alarmer.

Få ro i sindet vel vidende, at du er beskyttet af branchens mest omfattende sikkerhedsporteføje, direkte fra kassen.

Hold din forretning kørende med exceptionel pålidelighed, brancheførende holdbarhed og langtrækkende toner og forbrugsstoffer.

Vær forvisset om, at ethvert aspekt af din enhed er fremstillet til at fungere problemfrit takket være Lexmarks ejerskab af kerneteknologien.

Bæredygtig: Nem at føle sig tilfreds med

Føl dig tilfreds med dit køb, og hjælp med at opfylde dine egne bæredygtighedsmål med vores fremgangsmåder i verdensklasse og uafhængige tredjepartscertificeringer.

Gør din del for planeten med vores brancheførende brug af genanvendte forbrugsmaterialer og vores prisvindende program for genbrug af tonerkassetter.

Spar energi – og penge – med teknologi, der overstiger strenge, globale standarder for energieffektivitet.

Minimer din miljøpåvirkning med en virksomhed, der fokuserer på bæredygtighed gennem hele produktets levetid fra design over brug, bortskafning og derudover.

Dette er udstyr i Klasse A i henhold til de internationale standarder for elektromagnetiske emissioner (dvs. FCC-regulativerne, EN 55022/EN 55032 osv.). Klasse A-produkter er beregnet til brug i miljøer, der ikke er boligkvarterer/private hjem. Brug af et Klasse A-produkt i miljøer som boligkvarterer/private hjem kan skabe interferens med radiokommunikation og kræve foranstaltninger med fejlretning.

* Udskrivningshastigheder målt i overensstemmelse med ISO/IEC 24734 (ESAT). Du kan få flere oplysninger på: www.lexmark.com/ISOspeeds.

** Faxikon vist på kontrolpanelet, når faxserveren er aktiveret, fax over IP er konfigureret, etherFAX er konfigureret, eller et valgfrit analogmodem er installeret.

Lexmark CX953se



- 1 Multifunktionsenhed med 25 cm berøringsskærm
809 x 592 x 660 mm
- 2 500-siders udbakke
Inkluderede dimensioner er en del af basismodellen
- 3 Flerformålsarkføder til 150 ark
Inkluderede dimensioner er en del af basismodellen
- 4 Papirmagasin til 550 ark
Inkluderede dimensioner er en del af basismodellen
- 5 Papirmagasin til 550 ark
163 x 587 x 649 mm
- 6 2 x Papirmagasin til 550 ark
314 x 587 x 649 mm
- 7 Tandem papirmagasin til 2.000 ark - A4
314 x 587 x 649 mm
- 8 Kabinet
247 x 587 x 660 mm

- 9 1.500-arks højkapacitetsbakke
290 x 342 x 545 mm
- 10 Papirtransportenhed
143 x 412 x 466 mm
- 11 Foldepapir transportenhed
184 x 612 x 555 mm
- 12 500-arks hæfteefterbehandler
150 x 546 x 523 mm
- 13 Offset-stabler
107 x 420 x 489 mm
- 14 1250-arks hæftning 2/4 hul efterbehandler
995 x 575 x 610 mm
- 15 2250-arks hæftehæftning 2/4 hul efterbehandler
995 x 650 x 613 mm



Du kan installere en bakke til 550 ark eller en særlig mediebakke.

Du kan installere en bakke til 2x550 ark, en tandembakke til 2000 ark eller et kabinet, men du skal også installere en bakke til 550 ark eller en særlig mediebakke over den.

Du kan installere en højkapacitetsbakke til 1500 ark, men du skal installere en bakke til 2x550 ark eller en tandembakke til 2000 ark ved siden af den.

Du kan installere en efterbehandler med hæftning til 500 ark, en forskudt stabelenhed eller en foldepapirtransportenhed.

Du kan installere et hulningssæt til efterbehandleren med hæftning til 500 ark, men du skal installere det med en efterbehandler med hæftning til 500 ark fra 2025. MFP'er, der er fremstillet før maj 2025, skal have et topdæksel for at fuldføre installationen. Hulningssættet kræver firmwareversion 25 eller nyere.

Du kan installere en efterbehandler til hæftning og hulning til 1250 ark, en efterbehandler med hæftning til 1250 ark, eller en brochureefterbehandler til hæftning og hulning til 2250 ark, men du skal også installere en papirtransportenhed eller foldepapirtransportenhed, en bakke til 550 ark og en bakke til 2x550 ark eller en tandembakke til 2000 ark eller et kabinet. Efterbehandleren med hæftning til 1250 ark kræver firmwareversion 25 eller nyere.

Produktspecifikationer		Lexmark CX953se	
Udskrivning			
Display	Lexmark e-Task 10,1" (25,6 cm) farvetouchskærm i høj kvalitet		
Udskriftshastighed	Op til: Sort: 55 sider/min ¹ (A4) / Farve: 55 sider/min ¹ (A4)		
Tid indtil første side	Sort: 7.1 sekunder / Farve: 8.2 sekunder		
Printopløsning	Sort: 1200 x 1200 dpi, 4800 Color Quality / Farve: 4800 Color Quality, 1200 x 1200 dpi		
Memory	Standard: 4 GB / Maximum: 4 GB		
Harddisk	Intelligent lagerdrev (ISD) inkluderet ; Harddisk valgfri		
Anbefalet volumen pr. måned	7000 - 50000 Sider ²		
Maks. månedlig belastning	Op til: Duty Cycle: 270 000 sider/måned ³		
Kopiering			
Kopieringshastighed	Op til: Sort: 55 sider/min. ¹ (A4) / Farve: 55 sider/min. ¹ (A4)		
Tid indtil første kopi	Sort: 9 sekunder / Farve: 10.1 sekunder		
Scanning			
Scanner type / ADF Scan	Flatbed scanner with automatic document feeder / DADF (single pass Duplex)		
A4/Letter Dupleks scanningshastighed	Op til: Sort: 200/200 sider/min. / Farve: 200/200 sider/min.		
A4/Letter Scanningshastighed	Op til: Sort: 100/100 sider/min. / Farve: 100/100 sider/min.		
Kopier/Fax/Scan	Op til: Papirinput kapacitet: 200 sider med 20 lb eller 75 g/m² tykt papir (ADF)		
Tilbehør ⁴			
Ydelse for tonerkassetter	op til: 46.900 ⁵ -page Color (CMY) patroner / op til: 47700 ⁵ -siden sort patron		
Anslået ydelse for billedenhed	op til: 225.000 (sort) og 250.000 (farve) sider, baseret på 5 gennemsnitssider i Letter/A4-størrelse pr. udskriftsjob og ~ 5 % dækning for CS/CX96x, CX83x, CX95x og MX95x printerserier, eller baseret på 3 gennemsnitlige Letter/A4-sider pr. udskriftsjob og ~ 5 % dækning for alle andre printere		
Kassette(r) leveres med produkt	5.000 ⁵ siders tonerkassetter. Sort og farver. ⁵		
Papirhåndtering			
Papirhåndtering	Standard: Udskriftsbakke til 500 ark, Papirmagasin til 550 ark, MP (Multi-Purpose) arkføder til 150 ark		
Papirhåndtering	Ekstra tilbehør: 2,250-Sheet Booklet Staple Hole Punch Finisher, 500-Sheet Staple Offset Finisher, Folding Paper Transport Unit, 1,250-Sheet Staple Hole Punch Finisher, Offset-stabler, 1.500-arks højkapacitetsbakke, Paper Transport Unit, Tandem papirmagasin til 2.000 ark, Cabinet, 2 x 550-Sheet Tray, 550-arks papirmagasin		
Papirinput kapacitet	Op til: Standard: 700 sider med 20 lb eller 75 g/m² tykt papir / Maksimum: 4750 sider med 20 lb eller 75 g/m² tykt papir		
Papiroutput kapacitet	Op til: Standard: 500 sider med 20 lb eller 75 g/m² tykt papir / Maksimum: 2650 sider med 20 lb eller 75 g/m² tykt papir		
Understøttede medietyper	Vinyletiketter, Etiketter, Card Stock, Almindeligt papir, Kuverter, Glossy papir, Se papir- & medieguide		
Understøttede mediestørrelser	A6, Oficio, 304.8 x 483 mm, 7 3/4 konvolut, JIS-B4, 9 konvolut, JIS-B5, A3, Ledger, A4, Legal, SRA3, A5, Hagaki kort, Brev, B5 konvolut, C4 konvolut, Statement, C5 konvolut, Executive, DL konvolut, Folio, 10 konvolut		
Generelt			
Standard tilslutning	Gigabit Ethernet (10/100/1000), Front USB 2.0 Specifikation Hi-Speed Certified Port (Type A), 802.11a/b/g/n/ac + Apple iBeacon, USB 2.0 Specifikation Hi-Speed Certified (Type B)		
Netværkstilslutning / Lokale porte	Ekstra tilbehør: MarkNet N8230 Fiber Ethernet Print Server / Ekstra tilbehør: Intern 1284-B tovejs parallelt, Intern RS-232C seriel		
Lydniveau ved i brug	51 dBA (Udskrivning) / 57 dBA (Kopiering) / 58 dBA (Scanning)		
Påkrævet driftsmiljø	Højde: 0 - 2896 meter (9.500 fædder) / Fugtighed: 15 til 80% Relativ fugtighed / Temperature: 10 to 32.2°C (50 to 90°F)		
Størrelse / Vægt	H x B x D: 809 x 592 x 660 mm / 81.9 kg		
ENERGY STAR Typical Electricity Consumption	TEC: 0.82 kilowatt-hours per week		

Alle oplysningerne kan ændres uden varsel. Lexmark er ikke ansvarlig for eventuelle fejl eller udeladelser.

¹ Udskrivnings- og kopieringshastigheder målt i henhold til henholdsvis ISO / IEC 24734 og ISO / IEC 24735 (ESAT). For mere information se: www.lexmark.com/ISOspeeds.
² "Anbefalet månedlig sidevolumen" er en række sider, der hjælper kunder med at evaluere Lexmarks produkttilbud baseret på det gennemsnitlige antal sider, som kunderne planlægger at udskrive på enheden hver måned. Lexmark anbefaler, at antallet af sider pr. Måned ligger inden for det angivne område for optimal enhedens ydeevne, baseret på faktorer, herunder: leveringsintervaller, papirindlæsningsintervaller, hastighed og typisk brug af kunder. ³ "Maksimal månedlig arbejds cyklus" defineres som det maksimale antal sider en enhed kan levere i en måned ved hjælp af en multishift-operation. Denne beregning giver en sammenligning af robusthed i forhold til andre Lexmark-printere og multifunktionsmaskiner. ⁴ Produktfunktioner kun med udskiftningstonerkassetter designet til brug i en bestemt geografisk region. Se www.lexmark.com/regions for flere detaljer.
⁵ Gennemsnitlig kontinuerlig sort eller kontinuerlig komposit CMY-deklareret patron giver op til dette antal standard sider i overensstemmelse med ISO / IEC 19798.

Dette er udstyr i Klasse A i henhold til de internationale standarder for elektromagnetiske emissioner (dvs. FCC-regulativerne, EN 55022/EN 55032 osv.). Klasse A-produkter er beregnet til brug i miljøer, der ikke er boligkvarterer/private hjem. Brug af et Klasse A-produkt i miljøer som boligkvarterer/private hjem kan skabe interferens med radiokommunikation og kræve foranstaltninger med fejlretning.

© 2026 Lexmark. Alle rettigheder forbeholdes.

Lexmark, Lexmark logoet og Unison er varemærker tilhørende Lexmark International, Inc., registreret i USA og/eller andre lande.

Apple og AirPrint er varemærker tilhørende Apple Computer, Inc., der er registreret i USA og andre lande. MOPRIA®, Mopria® Logo™ og Mopria® Alliance logoer er registrerede varemærker og servicemærker tilhørende Mopria Alliance , Inc. i USA og andre lande. Uautoriseret brug er strengt forbudt. ENERGY STAR og ENERGY STAR-mærket er registrerede varemærker tilhørende USEPA (U.S. Environmental Protection Agency). EPEAT® er et varemærke tilhørende Green Electronics Council i USA og andre lande. Alle andre varemærker tilhører de respektive ejere.

Dette produkt omfatter software udviklet af OpenSSL Project til brug i OpenSSL Toolkit (<http://www.openssl.org/>).

www.xerox.com/lexmarkprinters

25EMEAT13735