



Lexmark CS531dw

Außergewöhnliche Leistung, sicher und nachhaltig



Unison
TONER

Lexmark CS531dw

Hohe Leistung und sicheres Design: Der CS531dw Drucker maximiert die Produktivität mit einer Druckgeschwindigkeit von bis zu 33 Seiten/min* auf A4-Papier sowie einer Tonerreichweite von bis zu 15.800 Seiten in Schwarzweiß** und bis zu 8.800 Seiten in Farbe**. Dieses effiziente Modell wurde für eine lange Lebensdauer mit Umweltzertifizierungen und fortschrittlichem Energiemanagement entwickelt und ist sehr nachhaltig. Kurze Zeit bis zum ersten Druck, hervorragende Druckqualität und benutzerfreundlicher Touchscreen.

Sicher durch Design

Lexmark Know-how hilft Kunden, ihre Daten, ihre Geräte und ihr Netzwerk zu schützen. Unser Sicherheits-Ökosystem wurde entwickelt, um auch die komplexesten

Datenherausforderungen zu meistern. Und jetzt haben wir das Trusted Platform Module (TPM)*** hinzugefügt, das eine On-Board-Authentifizierung, Systemintegritätsprüfungen und kryptografische Funktionen zur Erstellung eines eindeutigen digitalen System-Fingerabdrucks umfasst. TPM erfüllt strenge Sicherheitsstandards der Industrie und der US-Regierung, einschließlich Common Criteria und Federal Information Processing Standard (FIPS).

Komponenten sind die Produkte auf lange Lebensdauer ausgelegt und lassen sich mit wenigen Werkzeugen leicht warten.



Proprietäre Technologie

Wir besitzen die Kerntechnologie für Hardware, Firmware, Dienste und Lösungen und schaffen nahtlose Verbindungen, die das Risiko von Sicherheitslücken zwischen Ihrem Dokument, Ihrem Gerät und Ihrem Netzwerk verringern. Unser Know-how ist der Vorteil unserer Kunden.

Nachhaltigkeit

Mit Zertifizierungen für Energy Star®, Blauer Engel, RoHS, EPEAT® Silver. Die Modelle sind nachhaltig für heute und darüber hinaus. Lexmark ist mit Produkten, die zu mindestens 35 % aus PCR-Material bestehen, branchenweit führend bei recycelten Inhalten und konzentriert sich kontinuierlich auf Verbesserungen. Diese Serie ist ebenfalls auf Langlebigkeit ausgelegt und wurde entwickelt, um lange zu halten und Abfall zu vermeiden.

Intelligentes Design

Jeder Berührungspunkt ist so konzipiert, dass er einer hohen Nutzung standhält und gleichzeitig den Standards für Barrierefreiheit entspricht. Stahlrahmen stützen das Gerät und sorgen für Langlebigkeit, um eine gleichbleibende langfristige Leistung zu gewährleisten. Mit ihren langlebigen

Administrierbarkeit

Diese IoT-fähigen Geräte können aus der Ferne verwaltet werden, einschließlich Einrichtung, Konfiguration, Verbrauchsmaterialverwaltung und Diagnose. Die WLAN-Funktion ermöglicht einen freien Zugang und Firmware-Updates aus der Ferne erleichtern die Aktualisierung auf die neuesten Anwendungen und Sicherheitsfunktionen. Unsere App für Mobile Printing erleichtert die Überwachung und Verwaltung Ihrer Druckaufträge von entfernten Standorten aus – und das alles per Fingertipp auf Ihrem Telefon.

Laufende professionelle Produktunterstützung


Von der einfachen Installation bis hin zum hohen Seitenaufkommen über die gesamte Lebensdauer – Sie werden unsere Geräte als rundum benutzerfreundlich und intuitiv bedienbar empfinden. Produktspezifische Einweisungs- und Supportvideos sowie einfache, farbcodierte Anleitungen für Wartungsaufgaben wie den Tonerwechsel sorgen für ein Geräteerlebnis der Spitzensklasse. Und für unsere Managed-Print-Kunden gehen wir noch einen Schritt weiter. Mithilfe von prädiktiver Analytik für die Flottendiagnose kann Lexmark potenzielle Probleme erkennen und vermeiden, bevor sie auftreten.

* Druckgeschwindigkeiten wurden gemäß ISO/IEC 24734 ermittelt (ESAT) ermittelt. Weitere Informationen finden Sie unter www.lexmark.com/ISOspeeds.

** Angabe der durchschnittlichen kontinuierlichen Seitenleistung Schwarz bzw. kombinierte kontinuierliche Seitenleistung Farbe (CMY) für einseitigen Endlosdruck bis zu dieser Anzahl von Seiten, gemäß ISO/IEC 19798. Die tatsächliche Seitenleistung variiert in Abhängigkeit von zahlreichen Faktoren. Weitere Informationen finden Sie unter www.lexmark.com/yields. Nach den Grundsätzen der Kreislaufwirtschaft können Original Verbrauchsmaterialien von Lexmark mit Unison™-Toner recycelte Komponenten aus dem Lexmark Druckkassetten-Rückführungsprogramm (LCCP) enthalten.

*** Das Trusted Platform Module (TPM) ist in einigen Ländern nicht verfügbar.

Lexmark CS531dw



- 1 Drucker mit 7,2-cm-Farbtouchscreen
318.30 x 455 x 422.50 mm
- 2 170-Blatt-Ausgabefach
Bestandteil des Einstiegsmodells
- 3 Einzelblatt-Universalzuführung
Bestandteil des Einstiegsmodells
- 4 250-Blatt-Fach
Bestandteil des Einstiegsmodells
- 5 Duo Tray with 100-Sheet MPF
132.1 x 424.2 x 416.6 mm
- 6 550-Sheet Tray
132.1 x 424.2 x 416.6 mm

- 7 550-Sheet Tray
132.1 x 424.2 x 416.6 mm
- 8 Adjustable Stand
521 x 653 x 625 mm
- 9 Swivel Cabinet
263 x 476 x 600 mm

- Standard
- Optional

Teilenr.	Hardware
50M0032	Lexmark CS531dw
Teilenr.	Verbrauchsmaterialien
75M0H10	Lexmark CS531, CX532 Schwarz 15.800 Tonerkassette
75M0H20	Lexmark CS531, CX532 Cyan 8.800 Tonerkassette
75M0H30	Lexmark CS531, CX532 Magenta 8.800 Tonerkassette
75M0H40	Lexmark CS531, CX532 Gelb 8.800 Tonerkassette
75M0W00	Lexmark CS531, 632, 639, CX532, 635, C2335, XC2335 30.000 Resttonerbehälter
75M0Z10	Lexmark CS531, 632, 639, CX532, 635 Schwarz 150.000 Imaging- Einheit
75M0Z50	Lexmark CS531, 632, 639, CX532, 635 4-Farben 150.000 Imaging- Einheit
75M0ZKO	Lexmark CS531, 632, 639, CX532, 635, C2335, XC2335 Schwarz Rückgabe-Programm-Imaging- Einheit 150.000
75M0ZV0	Lexmark CS531, 632, 639, CX532, 635, C2335, XC2335 4-Farben Rückgabe-Programm-Imaging- Einheit 150.000
75M20CO	Lexmark CS531, 632, CX532, 635 Rückgabe-Programm- Tonerkassette Cyan 2.000
75M20KO	Lexmark CS531, 632, CX532, 635 Rückgabe-Programm- Tonerkassette Schwarz 3.000
75M20MO	Lexmark CS531, 632, CX532, 635 Rückgabe-Programm- Tonerkassette Magenta 2.000
75M20YO	Lexmark CS531, 632, CX532, 635 Rückgabe-Programm- Tonerkassette Gelb 2.000
75M2HCO	Lexmark CS531, CX532 Rückgabe-Programm- Tonerkassette Cyan 8.800
75M2HKO	Lexmark CS531, CX532 Rückgabe-Programm- Tonerkassette Schwarz 15.800
75M2HMO	Lexmark CS531, CX532 Rückgabe-Programm- Tonerkassette Magenta 8.800
75M2HY0	Lexmark CS531, CX532 Rückgabe-Programm- Tonerkassette Gelb 8.800
Teilenr.	Papierhandhabung
50M7550	550-Blatt-Fach
50M7650	650-Blatt-Doppelzuführung
Teilenr.	Speicheroptionen
57X9528	Intelligentes Speicherlaufwerk (ISD)
Teilenr.	Anwendungslösungen
57X0300	Kontaktkartenleser
57X0301	Kontaktloser Kartenleser
82S1203	IPS-Lizenz
82S1204	Barcode-Lizenz
Teilenr.	Konnektivität
1021294	USB-Kabel (2 Meter)
SPD0002	Überspannungsschutzvorrichtung, 220–240 V
Teilenr.	Möbel
3073173	Schwenkbarer Unterschrank
40C2300	Verstellbarer Druckerstand

Bis zu drei optionale 550-Blatt-Zuführungen oder eine optionale 650-Blatt-Doppelzuführung plus zwei optionale 550-Blatt-Zuführungen, mit der 650-Blatt-Doppelzuführung als oberster Komponente
Alle Maße werden als Höhe x Breite x Tiefe angezeigt. Weitere Informationen zu den unterstützten Konfigurationen finden Sie im Kompatibilitätshandbuch für Drucker, Optionen und Ständer unter https://publications.lexmark.com/publications/furniture_safety

Produktspezifikationen		Lexmark CS531dw
Drucken		
Display	2,8 Zoll (7,2 cm) Farb-Touchscreen	
Druckgeschwindigkeit	Bis zu: Schwarz: 33 Seiten/Minute ¹ (DIN A4) / Farbe: 33 Seiten/Minute ¹ (DIN A4)	
Zeit bis Druckbeginn	Schwarz: 7,1 Sekunden / Farbe: 7,6 Sekunden	
Druckauflösung	Schwarz: 1200 x 1200 dpi, 4800 Color Quality / Farbe: 4800 Color Quality, 1.200 x 1.200 dpi	
Speicher	Standard: 1024 MB / Maximal: 1024 MB	
Festplatte	Intelligentes Speicherlaufwerk verfügbar; Magnetische Festplatte verfügbar	
Empfohlenes monatliches Seitenvolumen	1.500 - 10.000 Seiten ²	
Maximales monatliches Druckvolumen	Bis zu: einmalige mtl. Spitzenauslastung: 100.000 Seiten pro Monat (einmalige Spitzenauslastung) ³	
Verbrauchsmaterialien⁴		
Kapazität Tonerkassetten	Bis zu: Tonerkartusche Schwarz 15.800 Seiten / Bis zu: Tonerkartuschen Farbe 8.800 Seiten	
Im Lieferumfang enthaltene Tonerkassetten	Starter-Rückgabe-Tonerkassette Schwarz für 3.000 Seiten ⁵ , Rückgabe-Tonerkassetten Farbe (CMY) für 2.000 Seiten ⁵	
Papierhandhabung		
Papierhandhabung Standard	170-Blatt-Ablage, Integriertes Duplex, Einzelblatt-Mehrzweckzuführung, 250-Blatt-Ablage	
Papierhandhabung optional	650-Blatt-Duo-Fach, 550-Blatt-Fach	
Kapazität der Papiereingabe	Bis zu: Standard: 251 Blatt / Maximal: 2001 Blatt	
Kapazität der Papierablage	Bis zu: Standard: 170 Blatt / Maximal: 170 Blatt	
Unterstützte Medien	Vinyl-Etiketten, Papieretiketten, Karton, Normales Papier, Umschläge, Weitere Informationen finden Sie im Card Stock & Label Guide.	
Unterstützte Medienformate	A6, Oficio, 7 3/4 Umschlag, 9 Umschlag, JIS-B5, A4, Legal, A5, Hagaki-Karte, Letter, B5 Umschlag, Statement, C5 Umschlag, Executive, Universal, DL Umschlag, Folio, 10 Umschlag	
Allgemeine Angaben⁶		
Standard-Schnittstellen	Gigabit Ethernet (10/100/1000), Front USB 2.0 Spezifikation Hi-Speed zertifizierter Port (Typ A), Hi-Speed USB 2.0 Port an der Geräterückseite (Typ A), WiFi 802.11a/b/g/n/ac + Apple iBeacon, USB 2.0 Spezifikation Hi-Speed zertifiziert (Typ B)	
Geräuschemission	51 dB(A) (Drucken)	
Spezifizierte Betriebsumgebung	Höhe: 0 - 2900 Meter (9.500 Fuß) / Luftfeuchtigkeit: 15 bis 80 % relative Luftfeuchtigkeit / Temperatur: 10 bis 32,2 °C (50 bis 90 °F)	
Garantie	1 Jahr OSR am nächsten Werktag	
Abmessungen / Gewicht	H x B x T: 318,30 x 455 x 422,50 mm / 20,55 kg	
ENERGY STAR Typical Electricity Consumption	TEC: 0,46 KW/h pro Woche	

Alle angegebenen Informationen können ohne Vorankündigung geändert werden. Lexmark übernimmt keine Haftung für Fehler oder Auslassungen.

¹ Druck- und Kopiergeschwindigkeiten gemessen nach ISO / IEC 24734 bzw. ISO / IEC 24735 (ESAT). Weitere Informationen finden Sie unter: www.lexmark.com/ISOspeeds.

² "Empfohlenes monatliches Seitenvolumen" ist eine Reihe von Seiten, auf denen Kunden Lexmarks Produktangebote basierend auf der durchschnittlichen Anzahl von Seiten, die Kunden pro Monat auf dem Gerät drucken möchten, bewerten können. Lexmark empfiehlt, dass die Anzahl der Seiten pro Monat innerhalb des angegebenen Bereichs liegt, um eine optimale Geräteleistung zu gewährleisten, und zwar auf der Grundlage von Faktoren wie: Verbrauchsmaß-Austauschintervalle, Papierladeintervalle, Geschwindigkeit und typische Kundennutzung. ³ "Maximaler monatlicher Arbeitszyklus" ist definiert als die maximale Anzahl von Seiten, die ein Gerät in einem Monat mit einem Mehrschichtbetrieb liefern kann. Diese Metrik bietet einen Vergleich der Robustheit in Bezug auf andere Lexmark Drucker und MFPs. ⁴ Das Produkt funktioniert nur mit Ersatzpatronen, die für den Einsatz in einer bestimmten geografischen Region bestimmt sind. Weitere Informationen finden Sie unter www.lexmark.com/regions. ⁵ Durchschnittlicher kontinuierlicher Schwarz- oder kontinuierlicher CMY-Tintenpatronen-Satz, der gemäß ISO / IEC 19798 bis zu dieser Anzahl von Standardseiten ausgegeben wurde. ⁶ Drucker werden unter bestimmten Lizenz- / Vertragsbedingungen verkauft. Weitere Informationen finden Sie unter www.lexmark.com/printercicense.

© 2023 Lexmark. Alle Rechte vorbehalten.

Lexmark, das Lexmark Logo und Unison sind in den USA und/oder anderen Ländern registrierte Marken von Lexmark International, Inc.

Apple und AirPrint sind Marken von Apple, Inc., die in den USA und anderen Ländern eingetragen sind. MOPRIA®, das Mopria®-Logo™ und die Mopria® Alliance-Logos sind in den USA und anderen Ländern eingetragene Marken und Dienstleistungszeichen von Mopria Alliance, Inc. Die unbefugte Verwendung ist strengstens untersagt. ENERGY STAR und die ENERGY STAR Marke sind eingetragene Marken der US-Umweltschutzbehörde. EPEAT® ist eine Marke des Green Electronics Council in den Vereinigten Staaten und anderen Ländern. Alle anderen Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.

Dieses Produkt enthält Software, die vom OpenSSL Project zur Verwendung im Open SSL Toolkit entwickelt wurde (<http://www.openssl.org/>).



lexmark.ch