

Lexmark MC3224i

Μικρό μέγεθος. Αξιοπιστία. Ασφάλεια.

Το μικρό και ελαφρύ πολυμηχάνημα Lexmark MC3224i προσφέρει δυνατότητες έγχρωμης εκτύπωσης, αυτόματης σάρωσης, αντιγραφής, διαθεσιμότητας φαξ μέσω cloud*, καθώς και την άνεση της οθόνης αφής, σε μικρές ομάδες εργασίας. Παρέχει ταχύτητα έγχρωμης εκτύπωσης έως 22 σελίδες το λεπτό** σε ένα «πακέτο» που μπορεί να χωρέσει σχεδόν οπουδήποτε. Επιπλέον, διαθέτει Wi-Fi για την υποστήριξη χρηστών κινητών συσκευών και ενσωματωμένη ασφάλεια πλήρους φάσματος της Lexmark.



Ευελιξία έγχρωμων εκτυπώσεων σε μικρό μέγεθος

- ▶ Απολαύστε έγχρωμη εκτύπωση με ταχύτητα έως 22 σελίδες το λεπτό**, καθώς και λειτουργίες σάρωσης μονής όψης με αυτόματη τροφοδοσία και διαθεσιμότητα φαξ μέσω cloud*.
- ▶ Χειριστείτε αποτελεσματικά το φόρτο των εκτυπωτικών σας εργασιών με τη δύναμη που σας προσφέρει ο επεξεργαστής 1 GHz και η μνήμη 512 MB.
- ▶ Συνδεθείτε μέσω τυπικού Wi-Fi, Ethernet και USB.
- ▶ Απλουστεύστε την εκτύπωση από κινητές συσκευές μέσω της εφαρμογής Lexmark Mobile Print, καθώς και με τη βοήθεια των τεχνολογιών Mopria® και AirPrint.
- ▶ Η οθόνη αφής 7,2 εκ. προσφέρει ενσωματωμένες δυνατότητες ροής εργασιών, όπως είναι η σάρωση σε δίκτυο, η σάρωση σε e-mail και το αποκλειστικό Cloud Connector της Lexmark.

Εύκολη εγκατάσταση, εύκολη συντήρηση

- ▶ Χάρη στις μικρού μεγέθους διαστάσεις της, ύψος 344,4 χιλ. x πλάτος 411,2 χιλ. x βάθος 394,1 χιλ., αυτή η συσκευή μπορεί να χωρέσει σχεδόν οπουδήποτε.
- ▶ Οι κασέτες αντικατάστασης τόνερ Unison™ προσφέρουν απόδοση εκτύπωσης υψηλής ποιότητας έως 1.500 σελίδες***.

- ▶ Επιπλέον, το ασάλινο πλαίσιο και τα εξαιρετικά μεγάλης διάρκειας ζωής εξαρτήματα της μονάδας απεικόνισης εξασφαλίζουν υψηλή αντοχή για πολύ καιρό και ελάχιστες απαιτήσεις συντήρησης.

Ισχυρές, ενσωματωμένες δυνατότητες ασφάλειας

- ▶ Η αρχιτεκτονική ασφάλειας πλήρους φάσματος της Lexmark σας βοηθά να διατηρείτε ασφαλείς τις πληροφορίες σας—στα έγγραφα, τις συσκευές, το δίκτυο και οπουδήποτε αλλού ενδιάμεσα.

Φτιαγμένο για τον πλανήτη Γη

- ▶ Η ενσωματωμένη λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας θέτει αυτόματα τη συσκευή από κατάσταση αναστολής λειτουργίας, σε κατάσταση εκτύπωσης και ξανά σε κατάσταση αναστολής λειτουργίας, χωρίς να απαιτείται καμία ρύθμιση.
- ▶ Ο εκτυπωτής διαθέτει πιστοποιήσεις EPEAT® Silver**** και ENERGY STAR®.
- ▶ Κάντε ανακύκλωση κασετών μέσω του βραβευμένου Προγράμματος συλλογής κασετών της Lexmark (LCCP).



* Απαιτείται συνδρομή στο etherFAX®. Ένα πακέτο δοκιμαστικής έκδοσης (έως 3 μήνες ή 300 σελίδες, όποιο από τα δυο συμβεί πρώτο) περιλαμβάνεται χωρίς χρέωση συνδρομής. Ενδέχεται να ισχύουν και άλλα τέλη, όπως τέλη τηλεπικοινωνιών. Για λεπτομέρειες, επικοινωνήστε με το etherFAX (www.etherfax.net). Η δοκιμαστική έκδοση μπορεί να ανακληθεί χωρίς προειδοποίηση. Η υπηρεσία ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμη σε όλες τις τοποθεσίες. Η συσκευή δεν υποστηρίζει αποστολή αναλογικού φαξ μέσω τηλεφωνικής γραμμής.

** Οι ταχύτητες εκτύπωσης και αντιγραφής είναι μετρημένες σύμφωνα με τα πρότυπα ISO/IEC 24734 και ISO/IEC 24735, αντίστοιχα (ESAT). Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ιστοσελίδα: www.lexmark.com/ISOspeeds.

*** Μέση δηλωμένη συνεχόμενη απόδοση κασέτας ασπρόμαυρης εκτύπωσης ή συνεχόμενης σύνθετης εκτύπωσης (CMY) σε λειτουργία εκτύπωσης μονής όψης έως αυτόν τον αριθμό σελίδων σύμφωνα με το πρότυπο ISO/IEC 19798. Η πραγματική απόδοση διαφέρει σημαντικά με βάση πολλούς παράγοντες. Ανατρέξτε στην ιστοσελίδα www.lexmark.com/yields για περισσότερες πληροφορίες.

**** Οι πιστοποιήσεις EPEAT ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με την περιοχή. Ανατρέξτε στην τοποθεσία www.epeat.net για πληροφορίες σχετικά με την κατάσταση εγγραφής ανά χώρα.

Product Specification		Lexmark MC3224i	
Εκτύπωση			
Οθόνη	Έγχρωμη οθόνη αφής 2,8 ιντσών (7,2 cm)		
Ταχύτητα Εκτύπωσης	Έως: Μαύρο: 22 Σελίδες/λεπτό (ppm) ¹ (A4) / Έγχρωμη: 22 Σελίδες/λεπτό (ppm) ¹ (A4)		
Χρόνος εκτύπωσης πρώτης σελίδας / Χρόνος Εκτύπωσης Πρώτης Σελίδας	τόσο γρήγορα όπως: Μαύρο: 11 Δευτερόλεπτα / έγχρωμης: 11 Δευτερόλεπτα		
Ανάλυση Εκτύπωσης σε μαύρο / Ανάλυση Εκτύπωσης σε έγχρωμο	4800 CQ (2400 x 600 dpi) / 4800 CQ (2400 x 600 dpi)		
Μνήμη	Ενσωματωμένη: 512 MB / Μέγιστη: 512 MB		
Σκληρός Δίσκος	Μη διαθέσιμος		
Συνιστώμενη ένταση μηνιαίας σελίδας	250 - 2000 Σελίδες ²		
Μέγιστος μηνιαίος κύκλος εργασιών	Μέχρι: 30000 Σελίδες/μήνα ³		
Αντιγραφή			
Ταχύτητα Φωτοαντιγραφής	Έως: Μαύρο: 22.8 cpm ¹ (A4) / Έγχρωμο: 22.8 cpm ¹ (A4)		
Ταχύτητα Φωτοαντιγραφής πρώτης σελίδας	τόσο γρήγορα όπως: Μαύρο: 11.2 Δευτερόλεπτα / Έγχρωμη: 11.2 Δευτερόλεπτα		
Σάρωση			
Τύπος σαρωτή / Σάρωση ADF	Flatbed scanner with automatic document feeder / One-sided automatic document feeder		
Αναλίσσιμα ⁴			
Αποδόσεις κασετών λείζερ	έως: Κασέτες απόδοσης 1.500 ⁵ σελίδων ασπρόμαυρης και έγχρωμης εκτύπωσης (CMYK)		
Κασέτα ή κασέτες που παραδίδονται μαζί με το μηχάνημα	Πρόγραμμα ανάκτησης γραφίτη 750 ⁵ σελίδων μαύρης εκκίνησης ⁵ , Προγράμματα εκκίνησης μελάνης εκτύπωσης 500 σελίδων εκτύπωσης (CMY) ⁵		
Χειρισμός χαρτιού			
Περιλαμβανόμενος χειρισμός χαρτιού	Θήκη εξόδου 100 φύλλων, Μη αυτόματος τροφοδότης ενός φύλλου, Αυτόματη εκτύπωση διπλής όψης, Είσοδος 250 φύλλων		
Χωρητικότητα Εισόδου Χαρτιού	Έως: Standard: 250+1 Σελίδες βάρους 20 lb ή 75 gsm bond / Μέγιστη: 250+1 Σελίδες βάρους 20 lb ή 75 gsm bond		
Δυνατότητες χαρτιού / Χωρητικότητα Εξόδου Χαρτιού	Έως: κανονικά: 100 Σελίδες βάρους 20 lb ή 75 gsm bond / Μέγιστη: 100 Σελίδες βάρους 20 lb ή 75 gsm bond		
Είδη μέσων εκτύπωσης	Κάρτα Χαγκάκι, Ετικέτες χαρτιού, Κάρτα αποθεμάτων, Απλό χαρτί, Γυαλιστερό Χαρτί, Refer to the Paper & Specialty Media Guide		
Μεγέθη μέσων εκτύπωσης	A6, Oficio, 7 3/4 Φάκελος, 9 Φάκελος, JIS-B5, A4, Νομικός, A5, Κάρτα Hagaki, Γράμμα, B5 Φάκελος, Δήλωση, C5 Φάκελος, Εκτελεστικός, Παγκόσμιος, DL Φάκελος, Σελίδα, 10 Φάκελος		
Γενικά ⁶			
Standard θύρες επέκτασης	802.11b/g/n Ασύρματη, Προδιαγραφές USB 2.0 Hi-Speed Certified (Τύπος B), Fast Ethernet		
Επίπεδα Θορύβου / Επίπεδα Θορύβου Φωτοαντιγραφής / Επίπεδα Θορύβου Σάρωσης	49 dBA (Σε Κατάσταση Λειτουργίας) / 49 dBA (Σε Κατάσταση Λειτουργίας) / 40 dBA (Σε Κατάσταση Λειτουργίας)		
Καθορισμένο περιβάλλον λειτουργίας	Υγρασία: 8 έως 80% σχετική υγρασία / Υψόμετρο : 0-3048 Μέτρα / Θερμοκρασία: 10 έως 32 ° C (50 έως 90 ° F)		
Εξουσιοδότηση προϊόντος	3-year guarantee (upon registration)		
Διαστάσεις / Βάρος	Y x Π x B: 344.4 x 411.2 x 394.1 mm / 19.4 kg		
Τυπική κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας	ENERGY STAR: TEC: 0.34 kilowatt-hours per week		

Όλες οι πληροφορίες ενδέχεται να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Η Lexmark δεν φέρει ευθύνη για τυχόν λάθη ή παραλείψεις.

¹ Οι ταχύτητες εκτύπωσης και αντιγραφής που μετρώνται σύμφωνα με τα πρότυπα ISO / IEC 24734 και ISO / IEC 24735 αντίστοιχα (ESAT). Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στη διεύθυνση: www.lexmark.com/ISOspeeds. ² "Η «Προτεινόμενη μηνιαία χρήση» περιλαμβάνει ένα εύρος σελίδων που βοηθά τους πελάτες της Lexmark να αξιολογούν το μέσο αριθμό σελίδων που πρόκειται να τυπώσουν στη συσκευή τους κάθε μήνα. Η Lexmark προτείνει ο μηνιαίος αριθμός σελίδων να είναι στα πλαίσια μέγιστης απόδοσης της συσκευής, βασιζόμενος σε παράγοντες όπως: διαστήματα αντικατάστασης αναλωσίμων και χαρτιού, ταχύτητα και τυπική χρήση από τον πελάτη»". ³ Ως "μέγιστος μηνιαίος κύκλος εργασιών" ορίζεται ο μέγιστος αριθμός σελίδων που μπορεί να παραδώσει μια συσκευή σε ένα μήνα χρησιμοποιώντας μια λειτουργία multishift. Αυτή η μέτρηση παρέχει μια σύγκριση της ευρωστίας σε σχέση με άλλους εκτυπωτές Lexmark και MFP. ⁴ Το προϊόν λειτουργεί μόνο με δοχεία αντικατάστασης σχεδιασμένα για χρήση σε μια συγκεκριμένη γεωγραφική περιοχή. Για περισσότερες λεπτομέρειες, ανατρέξτε στη διεύθυνση www.lexmark.com/regions. ⁵ Η μέση συνεχής απόδοση κασέτας δηλώνει τον αριθμό των τυποποιημένων σελίδων που παρατίθενται. Δηλωμένη τιμή απόδοσης σύμφωνα με το πρότυπο ISO / IEC 19798. ⁶ Οι εκτυπωτές πωλούνται υπό ορισμένες προϋποθέσεις άδειας / συμφωνίας. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στη διεύθυνση www.lexmark.com/printerlicense.