



Lexmark CX962se

Monipuolinen. Helppokäyttöinen. Ympäristöä säästävä.



Lexmark CX962se

Uudella CX962se-väri-A3-monitoimitulostimella saat vakuuttavaa monipuolisuutta, poikkeuksellista ympäristöystävällisyyttä ja yllättävän yksinkertaisen ratkaisun näin kehittyneelle tekniikalle. Paranna tuottavuuttasi eloisan näköisillä tulosteilla – jopa 45 sivua minuutissa*. Navigoi intuitiivisesti 25 cm:n värikosketusnäytöllä ja säästä aikaa yhden läpiviennin (yksisuuntaisella) kaksipuolisella skannauksella. Luo vaivattomasti mitä tahansa, mitä yrityksesi tarvitsee, ja mukauta monitoimitulostimesi tarpeisiisi räätälöidyillä vaihdettavilla lisätarvikkeilla, osilla ja toiminnoilla.

Monipuolinen: Helppo käyttää

Luo mitä tahansa, mitä yrityksesi tarvitsee ja mitä vain voitkin kuvitella – tavallisista toimistodokumenteista, markkinointiesitteisiin, vihkosiin ja julisteisiin. Kaikki tämä onnistuu monien erilaisten tulostuskokojen, suuren tulostusmäärän ja poikkeuksellisten paperinkäsittely- ja viimeistelyominaisuuksien ansiosta.

Tulosta eloisia ja värikkäitä visualisointeja, kaavioita ja asiakirjoja ammattimaisilla väriominaisuuksilla (mukaan lukien PANTONE®-kalibrointi). Tulostimessa on myös laaja valikoimalla eri tulostekokoja, eli voit toteuttaa ideoitasi tehokkaasti.

Sijoita tulostimesi tai monitoimitulostimesi helposti työtilaasi monipuolisella ja muunneltavissa olevalla muotoilulla, joka säästää tilaa suorituskyvystä tinkimättä.

Paranna tuottavuuttasi huippuluokan ohjelmistojen ja ratkaisujen runsaalla valikoimalla, jossa on paljon erilaisia ominaisuuksia, kuten paperitiedostojen skannaaminen suoraan pilvipohjaisiin tallennusjärjestelmiin ja asiakirjojen automaattinen kääntäminen yli 100 kielelle.

Edistä organisaatiosi digitaalista kehitystä integroimalla nämä IoT-yhteensopivat laitteet suoraan kriittisiin työnkulkuihin ja keskeisiin liiketoimintajärjestelmiin.



Helppokäyttöinen: Helppo hallinta

Tee tarvittavat toimenpiteet nopeasti intuitiivisen käyttöpaneelin ja helppokäyttöisen navigoinnin avulla.

Laitteen huoltaminen on helppoa: väriaineen voi vaihtaa yhdellä kädellä, huollettaviin osiin pääsee helposti käsiksi ja ilmoitukset huollon tarpeesta on helppo ymmärtää.

Mielenrauhasi takaa alan kattavin tietoturvajärjestelmä, joka suojaa laitetta siitä hetkestä lähtien, kun avaat tulostimen pakkauksen.

Poikkeuksellinen luotettavuus, alan johtava kestävyys sekä pitkäikäiset väriaineet ja tarvikkeet pitävät yrityksesi arjen käynnissä.

Voit olla huoletta varma, että Lexmarkin teknologian ansiosta laitteesi kaikki osat toimivat saumattomasti yhdessä.

Ympäristöä säästävä: Tunne olosi hyväksi

Voit tuntea olosi hyväksi ostoksestasi, ja hankintasi voi auttaa sinua saavuttamaan omat vastuullisuustavoitteesi maailmanluokan ympäristökäytäntöjemme ja riippumattomien kolmannen osapuolen sertifikaattien ansiosta.

Tee osasi planeetan hyväksi alan johtavan kuluttajien kierrättämien kierrätysmateriaalien käytön ja palkitun värikasettien kierrätysohjelmamme avulla.

Säästä energiaa – ja rahaa – teknologiamme, joka ylittää tiukat maailmanlaajuiset energiatehokkuusstandardit.

Minimoi ympäristövaikutuksesi: me keskitymme kestävään kehitykseen koko tuotteen elinkaaren ajan, suunnittelusta tuotteen käyttöön ja käyttöiän päättymiseen ja sen jälkeiseen aikaan.

Tämä on kansainvälisten sähkömagneettista säteilyä koskevien standardien (ts. FCC:n säännöt, EN 55022/EN 55032 jne.) mukainen luokkaan A kuuluva laite. Luokan A laitteita ei ole tarkoitettu käytettäväksi asuinalue- tai kotitalousympäristöissä. Luokan A laitteen käyttö asuinalue- tai kotitalousympäristöissä voi aiheuttaa häiriöitä radioliikenteelle ja edellyttää korjaustoimenpiteitä.

* Tulostusnopeudet mitattu standardin ISO/IEC 24734 (ESAT) mukaisesti. Lisätietoja on osoitteessa www.lexmark.com/ISOspeeds.

** Faksikuvake näkyy käyttöpaneelissa, kun faksipalvelin on käytössä, Fax Over IP -toiminto on konfiguroitu, etherFAX on konfiguroitu tai valinnainen analogimodeemi on asennettu.

Lexmark CX962se



- 1 25 cm:n kosketusnäytöllä varustettu
monitoimilaite
858 x 592 x 660 mm
- 2 500 arkin tulostusalusta
Mitat ilmoitettu perusmallin mukaan
- 3 150 arkin monikäyttösyöttöaukko
Mitat ilmoitettu perusmallin mukaan
- 4 550 arkin alusta
Mitat ilmoitettu perusmallin mukaan
- 5 550 arkin alusta
163 x 587 x 649 mm
- 6 2 x 550 arkin alusta
314 x 587 x 649 mm
- 7 2000 arkin kaksoisalusta - A4
314 x 587 x 649 mm
- 8 Teline
247 x 587 x 660 mm
- 9 1500 arkin suuren kapasiteetin alusta
290 x 342 x 545 mm

- 10 Paperin siirtoyksikkö
143 x 412 x 466 mm
- 11 Taittava paperin siirtoyksikkö
184 x 612 x 555 mm
- 12 500 arkin nidonnan viimeistelijä
150 x 546 x 523 mm
- 13 Offset-pinoaja
107 x 420 x 489 mm
- 14 1250 arkin 2/4 nidonnan ja rei'ityksen
viimeistelijä
995 x 575 x 610 mm
- 15 2250 arkin vihkonniitti 2/4 nidonnan ja
rei'ityksen viimeistelijä
995 x 650 x 613 mm

 Vakio
 Valinnainen

P/N
20L8261

Laitteet
Lexmark CX962se

P/N

Tarvikkeet

- 20L7500 Nitojan kasetit (4 kpl)
25A0013 Niittikasetti (3 kasetin pakkaus)
77L0H10 Lexmark MX953, CS963, CX961, 962, 963, XC9635, 9645, 9655 Musta 47.7K värikasetti
77L0H20 Lexmark CS963, CX961, 962, 963, XC9635, 9645, 9655 Syaani 46.9K värikasetti
77L0H30 Lexmark CS963, CX961, 962, 963, XC9635, 9645, 9655 Magenta 46.9K värikasetti
77L0H40 Lexmark CS963, CX961, 962, 963, XC9635, 9645, 9655 Keltainen 46.9K värikasetti
77L0W00 Lexmark CS963, CX950, 951, 961, 962, 963, 833, XC9525, 9535, 9635, 9645, 9655, 8355 170K hukkavärisäiliö
77L0Z10 Lexmark MX953, CS963, CX950, 951, 961, 962, 963, 833, XC9525, 9535, 9635, 9645, 9655, 8355 Musta 225K Kuvayksikkö
77L0Z50 Lexmark CS963, CX950, 951, 961, 962, 963, 833, XC9525, 9535, 9635, 9645, 9655, 8355 3-Väri 250K Kuvaussarja
77L0ZK0 Lexmark MX953, CS963, CX950, 951, 961, 962, 963, 833, XC9525, 9535, 9635, 9645, 9655, 8355 Musta Palautusohjelma 225K Kuvayksikkö
77L0ZV0 Lexmark CS963, CX950, 951, 961, 962, 963, 833, XC9525, 9535, 9635, 9645, 9655, 8355 3-Väri Palautusohjelma 250K Kuvaussarja
77L20C0 Lexmark CS963, CX950, 951, 961, 962, 963, 833 Syaani Palautusohjelma 12K värikasetti
77L20K0 Lexmark MX953, CS963, CX950, 951, 961, 962, 963, 833 Musta Palautusohjelma 15K värikasetti
77L20M0 Lexmark CS963, CX950, 951, 961, 962, 963, 833 Magenta Palautusohjelma 12K värikasetti
77L20Y0 Lexmark CS963, CX950, 951, 961, 962, 963, 833 Keltainen Palautusohjelma 12K värikasetti
77L2HC0 Lexmark CS963, CX961, 962, 963 Syaani Palautusohjelma 46.9K värikasetti
77L2HK0 Lexmark MX953, CS963, CX961, 962, 963 Musta Palautusohjelma 47.7K värikasetti
77L2HM0 Lexmark CS963, CX961, 962, 963 Magenta Palautusohjelma 46.9K värikasetti
77L2HY0 Lexmark CS963, CX961, 962, 963 Keltainen Palautusohjelma 46.9K värikasetti

P/N

Paperinkäsittely

- 20L8800 550 arkin alusta
20L8801 2 x 550 arkin alusta
20L8802 2000 arkin kaksoisalusta - A4
20L8803 2000 arkin kaksoislokero - Kirje
20L8804 1500 arkin suuren kapasiteetin alusta
20L8808 Erityismateriaalialusta
20L8809 500 arkin nidonnan viimeistelijä 2025
20L8810 500 arkin nidonnan viimeistelijä
20L8811 Taittava paperin siirtoyksikkö
20L8812 1250 arkin 2/3 nidonnan ja rei'ityksen viimeistelijä
20L8813 1250 arkin 2/4 nidonnan ja rei'ityksen viimeistelijä
20L8814 2250 arkin vihkonniitti 2/3 nidonnan ja rei'ityksen viimeistelijä

20L8815	2250 arkin vihkoniihti 2/4 nidonnan ja rei'ityksen viimeistelijä
20L8816	Offset-pinoaja
20L8817	Paperin siirtoyksikkö
20L8825	1 250 arkin nidonnan viimeistelijä
20L8841	500 arkin 2/3 nidonnan ja rei'ityksen viimeistelijä
20L8842	500 arkin 2/4 nidonnan ja rei'ityksen viimeistelijä

P/N	Memory Options
27X0420	500GB Hard Disk Drive (SATA)

P/N	Application Solutions
57X0210	Elatec Reader Authentication Device
57X0225	Työpöydän kontaktiton lukija
57X0235	Kosketukseton todennuslaite (Ensisijainen valinta)
57X0300	Kosketuksella toimiva todennuslaite
57X0301	Kosketukseton todennuslaite
82S1203	IPDS License
82S1204	Bar Code License

P/N	Liitännät
1021231	Rinnakkaiskaapeli (10')
1021294	USB-kaapeli (2 m)
14F0100	RS-232C-sarjaliitäntäkortti
27X0142	Lexmark MarkNet™ N8230 Fiber Ethernet -tulostuspalvelin
37X6146	Faksikorttivaihtoehto
57X7040	English Keyboard Kit
SPD0002	Surge Protective Device -ylijännitesuoja, 220-240 V

P/N	Furniture
20L8806	Teline
20L8807	Näppäimistöhyllä

Voit asentaa yhden 550 arkin alustan tai yhden erikoismateriaalialustan.

Voit asentaa yhden 2x550 arkin alustan, yhden 2 000 arkin kaksinkertaisen alustan tai yhden kaapin, mutta yläpuolelle tulee asentaa myös yksi 550 arkin alusta tai erikoismateriaalialusta.

Voit asentaa yhden 1 500 arkin tilavan alustan, mutta sen vierelle tulee asentaa myös yksi 2x550 arkin alusta tai yksi 2 000 arkin kaksinkertainen alusta.

Voit asentaa yhden 500 arkin nidonnan viimeistelijän, yhden lajittelijan tai yhden taitettavan paperin siirtoyksikön.

Voit asentaa yhden rei'ityksen viimeistelijän 500 arkin nidonnan viimeistelijää varten, mutta sinun on asennettava se 500 arkin nidonnan viimeistelijän 2025 kanssa. Ennen toukokuuta 2025 valmistetut MFP-monitoimilaitteet tarvitsevat yläosan takakannen asennuksen viimeistelemiseksi. Rei'ityksen viimeistelijä vaatii laiteohjelmiston version 25 tai uudemman.

Voit asentaa yhden 1 250 arkin rei'ityksen viimeistelijän, yhden 1 250 arkin nidonnan viimeistelijän tai yhden 2 250 arkin lehtiön rei'ityksen viimeistelijän, mutta lisäksi tulee asentaa paperin tai taitettavan paperin siirtoyksikkö, yksi 550 arkin alusta ja yksi 2x550 arkin alusta tai yksi 2 000 arkin kaksinkertainen alusta tai yksi kaappi. 1 250 arkin nidonnan viimeistelijä vaatii laiteohjelmiston version 25 tai uudemman.

Tuotetiedot		Lexmark CX962se	
Tulostus			
Näyttö	Lexmark e-Task 10,1 tuuman (25,6 cm) värillinen kosketusnäyttö		
Tulostusnopeus	Jopa: mustavalko: 45 s/min ¹ (A4) / väri: 45 s/min ¹ (A4)		
Ensimmäisen	sivun tulostusaika: mustavalko: 7,1 sekuntia / väri: 8,2 sekuntia		
Tulostustarkkuus	musta: 1200 x 1200 dpi, 4800 Color Quality / väri: 4800 Color Quality, 1200 x 1200 dpi		
Memory	Standard: 4 GB / Maximum: 4 GB		
Kiintolevy	Mukana älykäs tallennusasema ; Magneettinen kiintolevy valinnainen		
Suosittelava kuukausittainen käyttö sivuina	7000 - 50000 sivua ²		
Suurin kuukausittainen käyttöaste	Jopa: 200 000 Sivua kuukaudessa ³		
Kopiointi			
Kopiointinopeus	Jopa: mustavalko: 45 kopiota minuutissa ¹ (A4) / väri: 45 kopiota minuutissa ¹ (A4)		
Ensimmäisen	sivun kopiointiaika: mustavalko: 8,5 sekuntia / väri: 9,5 sekuntia		
Skannaaminen			
Skannerityyppi / Skannaus automaattisella syöttölaitteella	Tasoskanneri automaattisella asiakirjan syöttölaitteella / DADF (single pass Duplex)		
A4/Ltr Kaksipuoleinen skannausnopeus	Jopa: mustavalko: 240/240 sivun puolta minuutissa / väri: 240/240 sivun puolta minuutissa		
A4/Ltr Skannausnopeus	Jopa: mustavalko: 120/120 sivun puolta minuutissa / väri: 120/120 sivun puolta minuutissa		
Kopiointi/faksaus/skannaus	Jopa: paperinsyöttökapasiteetti: 300 arkkia (ADF)		
Tarvikkeet ⁴			
Värikasettien riitot	jopa: 46 900 ⁵ sivun värilliset (CMY) värikasetit / jopa: 47 700 ⁵ sivun musta värikasetti		
Kuvayksikön arvioitu riittoisuus	jopa: 225 000 (musta) ja 250 000 (väri) sivuja, jotka perustuvat 5 keskimääräiseen Letter/A4-kokoiseen sivuun tulostustyötä kohden ja noin 5 %:n peittoon CS/CX96x-, CX83x-, CX95x- ja MX95x-tulostinsarjoissa, tai 3 keskimääräiseen Letter/A4-kokoiseen sivuun tulostustyötä kohden ja noin 5 %:n peittoon kaikilla muilla tulostimilla		
Toimituksessa mukana olevat värikasetit	15 000 ⁵ sivun musta aloitus värikasetti ⁵ , 12 000 ⁵ sivun värilliset (CMY) aloitus värikasetit ⁵		
Paperinkäsittely			
Mukana tuleva paperinkäsittely	500-arkin vastaanottoalusta, 550-arkin alusta, 150-arkin monisyöttölaite		
Valinnainen paperinkäsittely	2,250-Sheet Booklet Staple Hole Punch Finisher, 500-Sheet Staple Offset Finisher, Folding Paper Transport Unit, 1,250-Sheet Staple Hole Punch Finisher, Offset-pinoaja, 1,500-Sheet High-Capacity Tray, Paper Transport Unit, 2000-Sheet Tandem Tray, Cabinet, 2 x 550-Sheet Tray, 550 arkin alusta		
Paperinsyöttökapasiteetti	Jopa: vakio: 700 arkkia / max: 4750 arkkia		
Paperinvastaanottokapasiteetti	Jopa: vakio: 500 arkkia / max: 2650 arkkia		
Tuetut paperilajit	Vinyylitarrat, Tarrat, Card Stock, Plain Paper, Envelopes, Glossy paperi, Refer to the Paper & Specialty Media Guide		
Tuetut paperikoot	A6, Oficio, 304.8 x 483 mm, 7 3/4 Envelope, JIS-B4, 9 Envelope, JIS-B5, A3, Ledger, A4, Legal, SRA3, A5, Hagaki Card, Letter, B5 Envelope, C4 Kirjekuori, Statement, C5 Envelope, Executive, DL Envelope, Folio, 10 Envelope		
Yleistä			
Vakioliitännät	Gigabit Ethernet (10/100/1000), Front USB 2.0 Specification Hi-Speed Certified port (Type A), 802.11a/b/g/n/ac + Apple iBeacon, USB 2.0 Specification Hi-Speed Certified (Type B)		
Valinnaiset verkkoliitännät / Valinnaiset paikallisliitännät	MarkNet N8230 Fiber Ethernet Print Server / Internal 1284-B Bidirectional Parallel, Internal RS-232C serial		
Äänitaso toiminnassa	50 dBA (Tulostus) / 52 dBA (Kopioinnin) / 50 dBA (Skannerin)		
Määritely käyttöympäristö	Korkeus: 0 - 2896 metriä (9 500 ft) / Kosteus: 15 - 80% suhteellinen kosteus / Temperature: 10 to 32.2°C (50 to 90°F)		
Tuotetakuu	1-Vuoden Huolto Paikan Päällä, Seuraavana työpäivänä		
Koko / Paino	K x L x S: 858 x 592 x 660 mm / 90,1 kg		
Tyypillinen sähkönkulutus	TEC: 0.69 kilowatt-hours per week		

Kaikkia tietoja voidaan muuttaa ilman ennakkoilmoitusta. Lexmark ei vastaa tiedoissa olevista virheistä tai puutteista.

¹ Tulostus- ja kopiointinopeudet mitataan ISO / IEC 24734 ja ISO / IEC 24735 mukaisesti (ESAT). Lisätietoja: www.lexmark.com/ISOOnopeudet. ² "Suositeltava kuukausittainen sivumäärä" auttaa asiakasta arvioimaan Lexmarkin tuotevalikoimaa keskimääräisen sivumäärän perusteella, sekä valitsemaan oikean tulostimen oman kuukausittaisen käyttöarvionsa mukaan. Lexmark suosittelee, että kuukaudessa tulostetun sivumäärän tulisi olla asetettujen rajojen sisäpuolella. Tällöin optimoidaan laitteen suorituskyky, joka perustuu seuraaviin alueisiin: tarvikkeiden vaihtoväli, paperin lisäämisen tarve, tulostusnopeus ja tyypillinen asiakkaan käyttö. ³ "Kuukausittaisen käyttöasteen enimmäismäärä" on enimmäissivumäärä, jonka laite voi kuukauden aikana tuottaa useassa vuorossa. Käyttöasteen avulla voidaan vertailla tietyn laitteen kestävyttä suhteessa muihin Lexmark-tulostimiin ja monitoimilaitteisiin. ⁴ Tuote toimii vain korvaavilla patruunoilla, jotka on suunniteltu käytettäväksi tietyllä maantieteellisellä alueella. Lisätietoja on osoitteessa www.lexmark.com/regions. ⁵ Keskimääräinen jatkuva musta tai jatkuva komposiitti CMY-ilmoitettu patruunan saanto tähän standardisivun lukumäärään ISO / IEC 19798: n mukaisesti.

Tämä on kansainvälisten sähkömagneettista säteilyä koskevien standardien (ts. FCC:n säännöt, EN 55022/EN 55032 jne.) mukainen luokkaan A kuuluva laite. Luokan A laitteita ei ole tarkoitettu käytettäväksi asuinalue- tai kotitalousympäristöissä. Luokan A laitteen käyttö asuinalue- tai kotitalousympäristöissä voi aiheuttaa häiriöitä radioliikenteelle ja edellyttää korjaustoimenpiteitä.

© 2024 Lexmark. Kaikki oikeudet pidätetään.

Lexmark, Lexmarkin logo ja Unison ovat Lexmark International, Inc.:n rekisteröityjä tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja/tai muissa maissa.

Apple ja AirPrint ovat Apple Inc:n Yhdysvalloissa ja muissa maissa rekisteröityjä tavaramerkkejä. MOPRIA®, Mopria® Logo™ ja Mopria® Alliance -logot ovat Mopria Alliance Inc:n rekisteröityjä tavaramerkkejä ja palvelumerkkejä Yhdysvalloissa ja muissa maissa. Luvaton käyttö on ankarasti kielletty. ENERGY STAR ja ENERGY STAR -merkki ovat Yhdysvaltain ympäristönsuojeluviraston omistamia rekisteröityjä tavaramerkkejä. EPEAT® on Green Electronics Councilin tavaramerkki Yhdysvalloissa ja muissa maissa. Kaikki muut tavaramerkit ovat omistajiensa omaisuutta.

Tämä tuote sisältää ohjelmiston, jonka OpenSSL Project on kehittänyt käytettäväksi Open SSL Toolkitissä (<http://www.openssl.org/>).



