



 Lexmark™

## Lexmark CX635adwe

Une solution durable et sécurisée aux performances exceptionnelles



**Unison**  
TONER

# Lexmark CX635adwe

Sécurisée et capable de performances exceptionnelles, l'imprimante multifonction CX635adwe (copie/numérisation/impression/télécopie) garantit une productivité supérieure avec jusqu'à 40 ppm\* au format A4 et une capacité de toner jusqu'à 20 000 pages noir et blanc\*\* (jusqu'à 11 700 pages couleur\*\*). Conçu pour durer, affichant des certifications environnementales et proposant une gestion de l'alimentation électrique avancée, ce modèle performant répond à nos critères de développement durable. Impression rapide de la première page, qualité d'impression supérieure et écran tactile convivial.

## Conception sécurisée

Le savoir-faire de Lexmark permet aux clients de protéger leurs données, leurs équipements et leur réseau. Notre écosystème de sécurité est conçu pour surmonter les défis liés aux données les plus complexes. Pour créer une empreinte numérique unique, nous avons ajouté le module TPM (Trusted Platform Module)\*\*\*, qui comprend l'authentification à bord, des contrôles d'intégrité du système et des capacités de chiffrement. TPM répond aux normes de sécurité les plus strictes du secteur et du gouvernement des États-Unis, notamment les Critères Communs et la norme FIPS (Federal Information Processing Standard).

## Technologie propriétaire

Nous possédons l'ensemble de la technologie de base, que nous appliquons à notre matériel, nos services et nos solutions. Nous sommes en mesure de créer des connexions transparentes pour réduire le risque de failles de sécurité entre vos documents, vos équipements et votre réseau. Nous mettons toute notre expertise au service de nos clients.

## Durabilité

Les certifications incluent Energy Star®, Blue Angel, RoHS, EPEAT® Silver. Nos modèles sont durables aujourd'hui et le seront demain. Lexmark est l'un des leaders du secteur des matériaux recyclés avec une utilisation d'au moins 35 % de plastique recyclé dans ses produits et une volonté continue d'amélioration. Cette gamme est également conçue pour durer et réduire les déchets.

## Conception intelligente

Conforme aux normes sur l'accessibilité, les points tactiles sont prévus pour résister à de nombreuses utilisations. Des châssis en acier assurent la durabilité et garantissent des

performances constantes à long terme. Les produits sont conçus avec des composants longue durée qui leur assurent une longue durée de vie et leur maintenance se fait facilement avec peu d'outils.



## Productivité optimisée

Augmentez votre productivité grâce à des performances supérieures. Imprimez jusqu'à 40 pages par minute\* (format A4) et capturez rapidement les informations à une vitesse de numérisation pouvant atteindre 49 images par minute au format A4 pour la numérisation recto, et jusqu'à 98 images par minute au format A4 pour la numérisation recto verso.

## Facilité de gestion

Ces équipements connectés à l'IoT peuvent être gérés à distance, notamment au niveau de l'installation, la configuration, la gestion des consommables et les diagnostics. La fonction sans fil offre une liberté d'accès et les mises à jour à distance du microcode facilitent la mise à niveau des applications et des fonctions de sécurité les plus récentes. Notre application d'impression mobile vous permet de surveiller et de gérer plus facilement vos travaux d'impression à partir de sites distants, simplement depuis votre téléphone.

Ceci est un appareil de classe A selon les normes internationales sur les émissions électromagnétiques (telles que les réglementations FCC, EN 55022/ EN 55032, etc.). Les produits de classe A ne sont pas conçus pour être utilisés dans des environnements résidentiels/domestiques. L'utilisation de produits de classe A dans des environnements résidentiels/domestiques peut causer des interférences avec les communications radio et nécessite des mesures correctives.

\* Les vitesses d'impression sont mesurées conformément à la norme ISO/CEI 24734 (ESAT). Pour plus d'informations, consultez : [https://www.lexmark.com/fr\\_fr/products/supplies-and-accessories/iso-page-yields.html](https://www.lexmark.com/fr_fr/products/supplies-and-accessories/iso-page-yields.html).

\*\* Rendement continu moyen déclaré des cartouches noires ou couleur (CMJ) en mode d'impression une face (recto) jusqu'à ce nombre de pages, conformément à la norme ISO/CEI 19798. Le rendement réel variera considérablement en fonction de nombreux facteurs. Pour plus d'informations, voir [https://www.lexmark.com/fr\\_fr/products/supplies-and-accessories/iso-page-yields.html](https://www.lexmark.com/fr_fr/products/supplies-and-accessories/iso-page-yields.html). Pour mettre en valeur les principes de l'économie circulaire, les consommables authentiques Lexmark avec toner Unison™ peuvent contenir des composants récupérés grâce au Programme de collecte des cartouches Lexmark (LCCP).

\*\*\* Le module TPM (Trusted Platform Module) n'est pas disponible dans certains pays.

# Lexmark CX635adwe



- 1 **Produit multifonction avec écran tactile de 17,8 cm**  
491.4 x 479 x 475.1 mm
- 2 **Réceptacle de 200 feuilles**  
Dimensions incluses dans le cadre d'un modèle de base
- 3 **Chargeur feuilles simples multifonction**  
Dimensions incluses dans le cadre d'un modèle de base
- 4 **Bac d'alimentation de 250 feuilles**  
Dimensions incluses dans le cadre d'un modèle de base
- 5 **Duo Tray with 100-Sheet MPF**  
132.1 x 424.2 x 416.6 mm

- 6 **550-Sheet Tray**  
132.1 x 424.2 x 416.6 mm
- 7 **550-Sheet Tray**  
132.1 x 424.2 x 416.6 mm
- 8 **Adjustable Stand**  
521 x 653 x 625 mm
- 9 **Swivel Cabinet**  
263 x 476 x 600 mm
- 10 **Convenience Stapler HV**  
82 x 109 x 121 mm

- En standard
- En option

**P/N** 50M7090 **Matériel** Lexmark CX635adwe

**P/N** 35S8500 **Consommables** MX61x Recharge d'agrafes  
75M0W00 Lexmark CS531, 632, 639, CX532, 635, C2335, XC2335 Bouteille de récupération de toner 30000  
75M0X10 Lexmark CS632, CX635  
75M0X20 Lexmark CS632, CX635  
75M0X30 Lexmark CS632, CX635  
75M0X40 Lexmark CS632, CX635  
75M0Z10 Lexmark CS531, 632, 639, CX532, 635 Unité de traitement d'images noire 150000  
75M0Z50 Lexmark CS531, 632, 639, CX532, 635 Unité de traitement d'images 4 couleurs 150000  
75M0ZK0 Lexmark CS531, 632, 639, CX532, 635, C2335, XC2335 Unité de traitement d'images noire 150000, programme de retour  
75M0ZV0 Lexmark CS531, 632, 639, CX532, 635, C2335, XC2335 Unité de traitement d'images 4 couleurs 150000, programme de retour  
75M50C0 Lexmark CS531, 632, CX532, 635  
75M50K0 Lexmark CS531, 632, CX532, 635  
75M50M0 Lexmark CS531, 632, CX532, 635  
75M50Y0 Lexmark CS531, 632, CX532, 635  
75M5XC0 Lexmark CS632, CX635  
75M5XK0 Lexmark CS632, CX635  
75M5XM0 Lexmark CS632, CX635  
75M5XY0 Lexmark CS632, CX635

**P/N** 47C4590 **Gestion du papier** Agrafeuse pratique  
50M7550 Bac 550 feuilles  
50M7650 Double bac 650 feuilles

**P/N** 27X0805 **Options de mémoire** 500+ GB Hard Disk  
57X9528 Disque de stockage intelligent (ISD)

**P/N** 57X0300 **Solutions pour applications** Périphérique d'authentification avec contact  
57X0301 Périphérique d'authentification sans contact  
82S1203 Licence IPDS  
82S1204 Licence Code-Barres

**P/N** 1021294 **Connectivité** Câble USB (2 m)  
57X7040 English Keyboard Kit

**P/N** 3073173 **Meubles** Bac de rangement pivotant  
40C2300 Support réglable

Jusqu'à 3 bacs d'alimentation de 550 feuilles en option ou un bac double de 650 feuilles en option ; et jusqu'à 2 bacs d'alimentation de 550 feuilles en option avec le bac double de 650 feuilles au-dessus.  
toutes les mesures sont indiquées selon le format hauteur x largeur x profondeur. Pour en savoir plus sur les configurations prises en charge, reportez-vous au Guide de compatibilité des imprimantes, options et supports disponible à l'adresse [https://publications.lexmark.com/publications/furniture\\_safety](https://publications.lexmark.com/publications/furniture_safety)

## Spécifications produit

## Lexmark CX635adwe

| Impression   |   |
|--|---|
| Ecran  | Écran couleur tactile "e-Task" 17,8 cm de Lexmark   |
| Vitesse d'impression                                     | Jusqu'à: noir: 40 pages par minute <sup>1</sup> (A4) / couleur: 40 pages par minute <sup>1</sup> (A4)   |
| Temps de sortie de la première page                      | Inférieur à: noir: 6.3 secondes / couleur: 6.3 secondes   |
| Résolution d'impression                                  | noir: 1200 x 1200 dpi, 4800 Color Quality / couleur: 4800 Color Quality, 1200 x 1200 ppp  |
| Mémoire  | standard: 2048 Mo / maximum: 2048 Mo  |
| Disque Dur   | Disque de stockage intelligent disponible; Disque dur magnétique disponible   |
| Volume mensuel de pages recommandé                       | 1,500 - 10,000 pages <sup>2</sup>   |
| Cycle d'utilisation mensuel maximum                      | jusqu'à: 125,000 Impressions par mois (volume maximum en utilisation ponctuelle) <sup>3</sup>   |
| Copie  |   |
| Vitesse de copie   | Jusqu'à: noir: 39.5 Copies par minute <sup>1</sup> (A4) / couleur: 39.5 Copies par minute <sup>1</sup> (A4)   |
| Temps de sortie de la première page mode copie           | inférieur à: noir: 6.674 secondes / couleur: 6.579 secondes   |
| Numérisation   |   |
| Scanner ADF  | DADF (Chargeur automatique de documents recto-verso monopasse)  |
| A4/Ltr Vitesse de numérisation recto verso               | Jusqu'à: noir: 98 / 104 pages par minute / couleur: 80 / 84 pages par minute  |
| A4/Ltr Vitesse de numérisation                           | Jusqu'à: noir: 49 / 52 pages par minute / couleur: 40 / 42 pages par minute   |
| Capacité de chargement papier pour Copie / Fax / Scanner | Jusqu'à: ADF - Chargeur automatique de documents: 100 feuilles (75 g/m <sup>2</sup> )   |
| Télécopie  |   |
| Débit du modem   | ITU T.30, V.34 Half-Duplex, 33.6 kbps   |
| Consommables <sup>4</sup>                                |   |
| Rendements des cartouches (jusqu'à)                      | Cartouche Noir 20 000 <sup>5</sup> pages / Cartouches Couleur (CMJ) 11 700 <sup>5</sup> pages   |
| Cartouche(s) livrée(s) avec l'imprimante                 | Cartouche Noir 3000 <sup>5</sup> pages du programme de retour <sup>5</sup> , Cartouches Return Programme couleur 2 000 <sup>5</sup> pages <sup>5</sup>  |
| Gestion du papier  |   |
| Gestion du papier incluse                                | Bac de sortie de 200 feuilles, Duplex intégré, Single sheet multipurpose feeder, Bac 250 feuilles   |
| Gestion du papier en option                              | Bac Duo 650 feuilles, Bac 550 feuilles  |
| Capacité de chargement papier                            | Jusqu'à: standard: 251 feuilles (75 g/m <sup>2</sup> ) / maximum: 2001 feuilles (75 g/m <sup>2</sup> )  |
| Capacité papier en sortie                                | Jusqu'à: standard: 200 feuilles (75 g/m <sup>2</sup> ) / maximum: 200 feuilles (75 g/m <sup>2</sup> )   |
| Types de supports acceptés                               | Étiquettes vinyle, Étiquettes de papier, Stock de cartes, Papier ordinaire, Enveloppes, Refer to the Paper & Specialty Media Guide  |
| Dimensions des supports acceptés                         | A6, Oficio, Enveloppe 7 3/4, 9 Enveloppe, JIS-B5, A4, Légal, A5, Carte Hagaki, Lettre, Enveloppe B5, Déclaration, Enveloppe C5, Exécutif, Universel, DL Enveloppe, Folio, 10 enveloppes   |
| Informations générales <sup>6</sup>                      |   |
| Connectivités ports                                      | Gigabit Ethernet (10/100/1000), MarkNet N8370 802.11 a/b/g/n/ac, Port de spécification à haute vitesse avec spécification USB 2.0 à l'avant (type A), Port USB 2.0 en face arrière Spécification certifiée port Hi-speed (Type A), Spécification USB 2.0 certifiée haute vitesse (type B) |
| Niveau sonore en fonctionnement                          | 53 dB (impression) / 52 dB (copieur) / 44 dB (scanner)  |
| Environnement d'exploitation                             | Altitude: 0 - 2900 Metres (9500 Feet) / Humidité : 15 à 80 % d'humidité relative / Temperature: 10 to 32.2°C (50 to 90°F)   |
| Garantie standard  | 1 an de garantie avec intervention sur site J+1   |
| Dimensions / Poids                                       | H x L x P: 491.4 x 479 x 475.1 mm / 27.05 kg  |
| ENERGY STAR Typical Electricity Consumption              | TEC: 0.57 kilowatt-heure par semaine  |

Toutes les informations peuvent faire l'objet de modifications sans avis préalable. Lexmark n'est pas responsable des erreurs ou omissions.

<sup>1</sup> Les vitesses d'impression et de copie sont mesurées conformément aux normes ISO / IEC 24734 et ISO / IEC 24735 respectivement (ESAT). Pour plus d'informations, voir: [www.lexmark.com/ISOspeeds](http://www.lexmark.com/ISOspeeds). <sup>2</sup> "Volume mensuel recommandé" est une série de pages qui aident les clients à évaluer les offres de produits de Lexmark en fonction du nombre moyen de pages que les clients prévoient d'imprimer chaque mois. Lexmark recommande que le nombre de pages par mois se situe dans la plage indiquée pour optimiser les performances du périphérique, en fonction de facteurs tels que: les intervalles de remplacement des consommables, les intervalles de chargement du papier, la vitesse et l'utilisation type du client. <sup>3</sup> Le "Cycle de service mensuel maximal" est défini comme le nombre maximal de pages qu'un périphérique peut fournir en un mois à l'aide d'une opération multi-sélections. Cette métrique fournit une comparaison de la robustesse par rapport aux autres imprimantes et imprimantes multifonctions Lexmark. <sup>4</sup> Le produit fonctionne uniquement avec des cartouches de remplacement conçues pour une utilisation dans une région géographique spécifique. Voir [www.lexmark.com/regions](http://www.lexmark.com/regions) pour plus de détails. <sup>5</sup> Rendement moyen en noir ou en couleur CMJ imprimé en continu - Valeur déclarée en accord avec la norme ISO/IEC 19798. <sup>6</sup> Les imprimantes sont vendues sous réserve de certaines conditions de licence / accord. Voir [www.lexmark.com/printerlicense](http://www.lexmark.com/printerlicense) pour plus de détails.

Ceci est un appareil de classe A selon les normes internationales sur les émissions électromagnétiques (telles que les réglementations FCC, EN 55022/ EN 55032, etc.). Les produits de classe A ne sont pas conçus pour être utilisés dans des environnements résidentiels/domestiques. L'utilisation de produits de classe A dans des environnements résidentiels/domestiques peut causer des interférences avec les communications radio et nécessite des mesures correctives.

© 2023 Lexmark. Tous droits réservés.

Lexmark, le logo Lexmark et Unison sont des marques de Lexmark International, Inc. déposées aux États-Unis et/ou dans d'autres pays.

Apple et AirPrint sont des marques d'Apple Inc., déposées aux États-Unis et dans d'autres pays. MOPRIA®, le logo Mopria® et la marque et le logo Mopria® Alliance™ sont des marques déposées et des marques de service de Mopria Alliance, Inc. aux États-Unis et dans d'autres pays. Toute utilisation non autorisée est strictement interdite. ENERGY STAR et la marque ENERGY STAR sont des marques déposées de l'Agence pour la protection de l'environnement américaine (U.S Environmental Protection Agency). EPEAT® est une marque déposée de the Green Electronics Council aux États-Unis et dans d'autres pays. Les autres marques commerciales appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

Ce produit inclut des logiciels développés par OpenSSL Project à utiliser avec Open SSL Toolkit (<http://www.openssl.org/>).