



 Lexmark™

Lexmark CX532adwe

Eksepsjonell ytelse, sikker og bærekraftig



Lexmark CX532adwe

Med eksepsjonell ytelse og sikker utforming gir CX532adwe-multifunksjonsskriveren (kopiering/skanning/utskrift/faks) økt produktivitet på opptil 33 spm* på A4-papir samt en tonerkapasitet på opptil 15 800 sider i sort/hvitt** og opptil 8800 sider i farger**. Denne effektive og bærekraftige modellen er utviklet for lang levetid med miljøsertifiseringer og avansert strømadministrasjon. Rask tid til første utskrift, overlegen utskriftskvalitet og brukervennlig berøringsskjerm.

Secure by Design

Lexmark-ekspertise hjelper kunder med å beskytte data, enheter og nettverk. Sikkerhetsøkosystemet vårt er utviklet for å løse de mest komplekse datautfordringene. Og nå har vi lagt til Trusted Platform Module (TPM)***, som inkluderer innebygd godkjenning, kontroller av systemintegritet og kryptografiske evner for å lage et unikt fingeravtrykk for digitale systemer. TPM oppfyller strenge sikkerhetsstandarder for bransjen og fra myndighetene i USA, inkludert Common Criteria og Federal Information Processing Standard (FIPS).

Proprietær teknologi

Vi eier kjerneteknologien på tvers av maskinvare, fastvare, tjenester og løsninger, noe som skaper sømløse tilkoblinger utformet for å redusere risikoen for sikkerhetshull mellom dokument, enhet og nettverk. Vår ekspertise kommer kunden til gode.

Bærekraftighet

Vi har sertifiseringer i Energy Star®, Blue Angel, RoHS og EPEAT® Silver. Modellene er bærekraftige både i dag og i fremtiden. Lexmark er en bransjeleder innen resirkulert innhold med produkter som bruker minst 35 % PCR-innhold og har kontinuerlig fokus på forbedring. Denne serien er også utviklet for lang levetid og utformet for å vare og redusere avfall.

Intelligent design

Alle berøringspunktene er laget for å tåle høyt bruksmønster, samtidig som de oppfyller tilgjengelighetsstandarder. Stålrammer støtter enheten og gjør den slitesterk, noe som

bidrar til å sørge for konsekvent langsiktig ytelse. Produktene er utviklet for lang levetid med slitesterke komponenter, og de kan enkelt vedlikeholdes med få verktøy.



Optimalisert produktivitet

Øk produktiviteten med optimalisert ytelse. Skriv ut opptil 33 sider per minutt* (A4), og innhent informasjon raskt med skannehastigheter på opptil 49 bilder per minutt (A4) ved ensidig skanning og opptil 98 bilder per minutt (A4) ved tosidig skanning.

Administrerbarhet

Disse IoT-klare enhetene kan administreres eksternt, inkludert oppsett, konfigurering, administrasjon av rekvisita og diagnostikk. Trådløs kapasitet gir fri tilgang, og eksterne fastvareoppdateringer gjør det enkelt å oppgradere til de nyeste appene og sikkerhetsfunksjonene. Appen vår for mobil utskrift gjør det enklere å overvåke og administrere utskriftsjobber fra eksterne steder, og alt kan styres fra berøringsskjermen på telefonen din.

* Utskriftshastighetene er målt i samsvar med ISO/IEC 24734 (ESAT). Hvis du ønsker mer informasjon, kan du se: www.lexmark.com/ISOspeeds.

** Gjennomsnittlig kapasitet for kontinuerlig sort eller kontinuerlig sammensatt CMY oppgitt ved enkeltsidig utskrift opptil dette antallet sider er i henhold til ISO/IEC 19798. Faktisk kapasitet vil variere mye basert på mange faktorer. Se www.lexmark.com/yields for mer informasjon. I demonstrasjon av prinsipper om kretsøkonomi kan originalrekvisita fra Lexmark med Unison™-toner inneholde komponenter som er gjenvunnet fra Lexmarks program for innsamling av tonerkassetter (LCCP).

*** Trusted Platform Module (TPM) er ikke tilgjengelig i enkelte land.

Lexmark CX532adwe



- 1 **Multifunksjonsprodukt med 10,9 cm berøringsskjerm**
491.4 x 479 x 475.1 mm
- 2 **200-arks utskuff**
Mål er inkludert som en del av basismodellen
- 3 **Flerbruksmater for enkeltark**
Mål er inkludert som en del av basismodellen
- 4 **Skuff til 250 ark**
Mål er inkludert som en del av basismodellen
- 5 **Duo Tray with 100-Sheet MPF**
132.1 x 424.2 x 416.6 mm

- 6 **550-Sheet Tray**
132.1 x 424.2 x 416.6 mm
- 7 **550-Sheet Tray**
132.1 x 424.2 x 416.6 mm
- 8 **Justerbart stativ**
521 x 653 x 625 mm
- 9 **Swivel Cabinet**
263 x 476 x 600 mm
- 10 **Praktisk stiftemaskin HV**
82 x 109 x 121 mm

- Standard
- Ekstrautstyr

P/N
50M7051 **Maskinvare**
Lexmark CX532adwe

P/N
35S8500 **Rekvisita**
75M0H10 Stifte-kassetter
Lexmark CS531, CX532 sort 15
800 siders tonerkassett
75M0H20 Lexmark CS531, CX532 cyan
8800 siders tonerkassett
75M0H30 Lexmark CS531, CX532 magenta
8800 siders tonerkassett
75M0H40 Lexmark CS531, CX532 gul 8800
siders tonerkassett
75M0W00 Lexmark CS531, 632, 639, CX532,
635, C2335, XC2335 30 000
siders toneropsamlingsflaske
75M0Z10 Lexmark CS531, 632, 639, CX532,
635 sort 150 000 siders
bildebehandlingssett
75M0Z50 Lexmark CS531, 632, 639, CX532,
635 4-fargers 150 000 siders
bildebehandlingssett
75M0ZK0 Lexmark CS531, 632, 639, CX532,
635, C2335, XC2335 sort 150
000 siders bildebehandlingssett
for returprogram
75M0ZV0 Lexmark CS531, 632, 639, CX532,
635, C2335, XC2335 4-fargers
150 000 siders
bildebehandlingssett for
returprogram
75M20C0 Lexmark CS531, 632, CX532, 635
cyan 2000 siders tonerkassett
for returprogram
75M20K0 Lexmark CS531, 632, CX532, 635
sort 3000 siders tonerkassett
for returprogram
75M20M0 Lexmark CS531, 632, CX532, 635
magenta 2000 siders
tonerkassett for returprogram
75M20Y0 Lexmark CS531, 632, CX532, 635
gul 2000 siders tonerkassett for
returprogram
75M2HCO Lexmark CS531, CX532 cyan
8800 siders tonerkassett for
returprogram
75M2HKO Lexmark CS531, CX532 sort 15
800 siders tonerkassett for
returprogram
75M2HMO Lexmark CS531, CX532 magenta
8800 siders tonerkassett for
returprogram
75M2HY0 Lexmark CS531, CX532 gul 8800
siders tonerkassett for
returprogram

P/N
47C4590 **Papirhåndtering**
50M7550 Praktisk stiftemaskin
50M7650 550-arks skuff
650-arks duoskuff

P/N
27X0805 **Memory Options**
57X9528 500+ GB Hard Disk
Intelligent lagringsstasjon (ISD)

P/N
57X0300 **Application Solutions**
57X0301 Enhet for kontaktgodkjenning
Enhet for kontaktløs
godkjenning
82S1203 IPDS-lisens
82S1204 Strekkode lisens

P/N
1021294 **Tilkobling**
57X7040 USB-kabel, 2 meter
SPD0002 English Keyboard Kit
Overspenningsvern, 220–240 V

P/N
3073173 **Furniture**
40C2300 Dreibart kabinett
Justerbart stativ

Produktspesifikasjoner
Lexmark CX532adwe

Utskrift	
Brukerpanel	Lexmark e-Task 4,3-tommer (10,9 cm) fargeberørings skjerm
Utskriftshastighet (A4 / Utskriftshastighet)	Opptil: sort/hvitt: 33 sider per minutt ¹ / farger: 33 sider per minutt ¹ (A4)
Tid til første utskriftsside	sort: 7,2 sekunder / farger: 7,5 sekunder
Utskriftskvalitet	sort: 1200 x 1200 dpi, 4800 Color Quality / farger: 4800 Color Quality, 1200 x 1200 dpi
Minne	standard: 2048 MB / maksimum: 2048 MB
Harddisk	Intelligent lagringsstasjon tilgjengelig; Magnetisk harddisk tilgjengelig
Anbefalt månedlig sidevolum	1,500 - 10,000 Sider ²
Maksimal belastning på en måned	Opptil: 100,000 sider pr. måned ³
Kopiering	
Kopihastighet (A4 / Kopihastighet)	Opptil: sort/hvitt: 33 kopiesider i minuttet ¹ / farger: 33 kopiesider i minuttet ¹ (A4)
Tid til første kopiside (sort/hvitt) / Tid til første kopiside	7,637 sekunder / 7,684 sekunder
Skanne	
ADF Scan	DADF (single pass Duplex)
A4/Ltr Tosidig skannerhastighet (sort/hvitt) / A4/Ltr Tosidig skannerhastighet	Opptil: Opptil: 98 / 104 enkelt-sider i minuttet / farger: 68 / 72 enkelt-sider i minuttet
A4/Ltr Skannerhastighet (sort/hvitt) / A4/Ltr Skannerhastighet	Opptil: Opptil: 49 / 52 enkelt-sider i minuttet / farger: 34 / 36 enkelt-sider i minuttet
Kopi/Faks/Skann	Opptil: papir inncapasitet: 100 ark på 75 g/m2 (ADF)
Faksing	
Modemhastighet	ITU T.30, V.34 Half-Duplex, 33,6 Kbps
Rekvisita⁴	
Kapasitet for tonerkassetter	opp til: 15 800 ⁵ -siders sort tonerkassett / opp til: 8 800 ⁵ -siders fargetonerkassetter (CMY)
Toner(e) levert med produkt	3,000 ⁵ -siders sort oppstarts-returprogram-tonerkassett ⁵ , 2 000 ⁵ siders farge-returprogram-tonerkassetter (CMY) ⁵
Papirhåndtering	
Inkludert papirhåndtering	200-Sheet Output Bin, Integrated Duplex, Single sheet multipurpose feeder, 250-Sheet Tray
Valgfri papirhåndtering	650-arks duo skuff, 550-arks skuff
Papirkapasitet inn	Opptil: standard: 251 ark på 75 g/m2 / maksimum: 2001 ark på 75 g/m2
Papirkapasitet ut	Opptil: standard: 200 ark på 75 g/m2 / maksimum: 200 ark på 75 g/m2
Støttede mediastørrelser	Vinyl etiketter, Paper Labels, Card Stock, Plain Paper, Envelopes, Refer to the Paper & Specialty Media Guide
Håndterer papirstørrelse	A6, Oficio, 7 3/4 Envelope, 9 Envelope, JIS-B5, A4, Legal, A5, Hagaki-kort, Letter, B5 Envelope, Statement, C5 Envelope, Executive, Universal, DL Envelope, Folio, 10 Envelope
Generelt⁶	
Standard tilkoblinger	Gigabit Ethernet (10/100/1000), MarkNet N8370 802.11 a/b/g/n/ac, Front USB 2.0 Specification Hi-Speed Certified port (Type A), USB 2.0 spesifikasjon høyhastighets sertifisert port (type A), bak, USB 2.0 Specification Hi-Speed Certified (Type B)
Støy nivå ved drift	50 dBA (Utskrift) / 50 dBA (Kopimaskin) / 43 dBA (Skannerens)
Spesifisert operasjonsmiljø	Altitude: 0 - 2900 Metres (9,500 Feet) / 15 til 80 % relativ fuktighet / Temperature: 10 to 32.2°C (50 to 90°F)
Garanti	1 års service på lokasjonen, neste arbeidsdag
Størrelse / Vekt	H x B x D: 491.4 x 479 x 475.1 mm / 27,05 kg
ENERGY STAR Typical Electricity Consumption	TEC: 0.51 kilowatt-hours per week

All informasjon kan endres uten varsel. Lexmark kan ikke holdes ansvarlig for eventuelle feil eller utelatelser.

¹ Utskriftshastigheter målt i henhold til henholdsvis ISO / IEC 24734 og ISO / IEC 24735 (ESAT). For mer informasjon, se: www.lexmark.com/ISOspeeds. ² "Anbefalt månedlig sidevolum" er en rekke sider som hjelper kundene med å evaluere Lexmarks produkttilbud basert på det gjennomsnittlige antall sider kundene planlegger å skrive ut på enheten hver måned. Lexmark anbefaler at antall sider per måned ligger innenfor det angitte området for optimal ytelse på enheten, basert på faktorer, inkludert: forsyningsintervall, papirinnlastingintervaller, hastighet og vanlig bruk av kunder. ³ "Maksimal månedlig driftssyklus" er definert som det maksimale antall sider en enhet kan levere i en måned ved hjelp av en multisiftoperasjon. Denne metriske gir en sammenligning av robusthet i forhold til andre Lexmark-skrivere og multifunksjonsmaskiner. ⁴ Produktfunksjoner bare med erstatningspatroner beregnet for bruk i en bestemt geografisk region. Se www.lexmark.com/regions for mer informasjon. ⁵ Gjennomsnittlig kontinuerlig svart eller kontinuerlig kompositt CMY-deklart kassett gir opp til dette antall standard sider i samsvar med ISO / IEC 19798. ⁶ Skrivere selges underlagt visse lisens / avtaleforhold. Se www.lexmark.com/printerlicense for detaljer.

© 2023 Lexmark. Med enerett.

Lexmark, Lexmark-logoen og Unison er varemerker som tilhører Lexmark International, Inc. i USA og/eller andre land.

Apple og AirPrint er varemerker for Apple Inc., som er registrert i USA og andre land. MOPRIA®, Mopria® Logo™ og Mopria® Alliance-logoene er registrerte varemerker og tjenestemerker som tilhører Mopria Alliance, Inc. i USA og andre land. Bruk uten tillatelse er strengt forbudt. ENERGY STAR og ENERGY STAR-merket er registrerte varemerker som eies av U.S. Environmental Protection Agency. EPEAT® er et varemerke for Green Electronics Council i USA og andre land. Alle andre varemerker tilhører de respektive eierne.

Dette produktet inkluderer programvare som er utviklet av OpenSSL-prosjektet for bruk i Open SSL Toolkit (<http://www.openssl.org/>).