

Lexmark MX951se

Fleksibel. Enkelt. Bærekraftig.



Lexmark MX951se

Med den nye MX951se monochrome A3 multifunksjonsskriveren får du betryggende allsidighet, eksepsjonell bærekraft, og en overraskende enkelhet fra sofistikert teknologi. Øk produktiviteten din med utskrifter av høy kvalitet – opptil 35 sider per minutt*. Naviger intuitivt på den 25 cm store fargeberøringsskjermen, og spar tid med enkeltpass tosidig skanning. Lag alt virksomheten din krever, og konfigurer multifunksjonsskriveren med utskiftbare alternativer som er skreddersydd til dine behov.

Fleksibel: Brukervennlig

Lag alt som virksomheten din krever og alt som du kan tenke deg – fra standard kontordokumenter til markedsføringsbrosjyrer, hefter og plakater – med bred støtte for mediestørrelser, høyvolumsutskrift og eksepsjonelle papirhåndterings- og etterbehandlingsmuligheter.

Skriv ut skarpe visualiseringer, diagrammer og dokumenter med dype svarte og jevne gråtoner og en rekke mediestørrelser slik at kundene dine effektivt kan kommunisere med kolleger, kunder og partnere.

Inkorporer enkelt multifunksjonsskriveren i arbeidsområdet med en allsidig, konfigurert design som sparer plass uten å ofre ytelsen.

Øk produktiviteten din med vår rike pakke med banebrytende programvare og løsninger med brede muligheter, inkludert skanning av papirfiler direkte inn i dine skybaserte lagringssystemer og automatisk oversettelse av dokumenter til over 100 språk.

Fortsett organisasjonens digitale transformasjon med direkte integrering i kritiske arbeidsflyter og kjernevirksomhetssystemer ved å bruke disse IoT-aktiverte enhetene.



Enkelt: Enkelt å administrere

Gjør raskt det du trenger å gjøre ved hjelp av et intuitivt operatørpanel og enkel å følge navigering.

Vedlikehold enhetene dine enkelt med enhåndsbytte av toner, lett tilgjengelige områder og varsler som er enkle å forstå.

Nyt tryggheten ved å vite at du er beskyttet av bransjens mest omfattende sikkerhetsportefølje, rett ut av esken.

Hold virksomheten i gang med eksepsjonell pålitelighet, bransjeledende holdbarhet og langvarig toner og rekvisita.

Vær rolig med at alle aspekter ved enheten din er laget for å fungere sømløst sammen takket være Lexmarks kjerneteknologiske eierskap.

Bærekraftig: Lett å være fornøyd med

Vær fornøyd med kjøpet ditt og hjelp til å nå dine egne bærekraftsmål med vår praksis i verdensklasse og uavhengige tredjepartssertifiseringer.

Gjør din del for planeten med vår bransjeledende bruk av resirkulerte materialer etter forbruk og vårt prisbelønte resirkuleringsprogram for tonerkassetter.

Spar energi – og penger – med teknologi som overgår strenge globale standarder for energieffektivitet.

Minimer din påvirkning på miljøet med et selskap som fokuserer på bærekraft gjennom hele produktets livssyklus fra design til bruk og helt til slutten av levetiden og videre.

Dette er en klasse A-enhet i henhold til internasjonale standarder for elektromagnetisk utslipp (dvs. FCC-reglene, EN 55022/EN 55032 osv.). Klasse A-produkter er ikke beregnet for bruk i boliger og husholdningsmiljøer. Bruk av et klasse A-produkt i boliger/husholdningsmiljøer kan forårsake interferens med radiokommunikasjon og krever nødvendige tiltak.

* Utskriftshastighetene er målt i samsvar med ISO/IEC 24734 (ESAT). Du finner mer informasjon på www.lexmark.com/ISOspeeds.

** Det vises et faksikon på operatørpanelet når faksserver er aktivert, faks over IP er konfigurert, etherFAX er konfigurert eller et valgfritt analogt modem er installert.

Lexmark MX951se



- | | | | |
|---|---|----|---|
| 1 | Multifunksjonsprodukt med 25 cm berøringsskjerm
809 x 592 x 660 mm | 9 | 1500-arks høykapasitetsskuff
290 x 342 x 545 mm |
| 2 | 500-arks utskuff
Mål er inkludert som en del av basismodellen | 10 | Papirtransportenhet
143 x 412 x 466 mm |
| 3 | Flerbruksmater for 150 ark
Mål er inkludert som en del av basismodellen | 11 | Sammenleggbar papirtransportenhet
184 x 612 x 555 mm |
| 4 | Skuff for 550 ark
Mål er inkludert som en del av basismodellen | 12 | 500-arks stifteenhet
150 x 546 x 523 mm |
| 5 | 550-arks skuff
163 x 587 x 649 mm | 13 | Stableenhet
107 x 420 x 489 mm |
| 6 | 2 x 550-arks skuff
314 x 587 x 649 mm | 14 | Enhet for stifting og hulling 2/4 av 1250 ark
995 x 575 x 610 mm |
| 7 | Dobbeltskuff for 2000 ark – A4
314 x 587 x 649 mm | 15 | Enhet for stifting og hulling 2/4 av 2250-arks hefte
995 x 650 x 613 mm |
| 8 | Kabinett
247 x 587 x 660 mm | | |

Standard
 Ekstrauststyr

Du kan installere ett 550-Sheet brett eller ett spesielt medie Brett.

Du kan installere én 2 x 550-arks skuff, én 2000-arks tandemskuff eller ett skap, men du må også installere en 550-arks skuff eller spesielt medie Brett over det.

Du kan installere en 1500-arks høykapasitetsskuff, men du må installere en 2 x 550-arks skuff eller en 2000-arks tandemskuff ved siden av den.

Du kan installere én 500-arks stifteenhet, én forskjøvet stabler eller én brettettransportenhet.

Du kan installere ett hulleenhet for 500 arks stifteenhet, men du må installere det med én 500 arks stifteenhet 2025. MFP-er produsert før mai 2025 trenger et topp bakdeksel for å fullføre installasjonen. Hulleenheten krever fastvareversjon 25 eller nyere.

Du kan installere én 1250-arks stifte- og hulleenhet eller én 1250-arks enhet for stifting, eller én 2250 enhet for stifting og hulling av hefte. Du må også installere en papirtransportenhet eller brettettransportenhet, én 550-arks skuff og én 2 x 550-arks skuff eller ett 2000-arks tandem Brett eller ett skap. 1250-arks stifteenhet krever fastvareversjon 25 eller nyere.

Produktspesifikasjoner		Lexmark MX951se
Utskrift		
Brukerpanel	Lexmark e-Task 10,1-tommer (25,6 cm) fargeberøringssskjerm	
Utskriftshastighet (A4)	Opptil: sort/hvitt): 35 sider per minutt ¹	
Tid til første utskriftsside	sort: 7.3 sekunder	
Utskriftskvalitet	sort: 1200 x 1200 dpi, 2400 IQ	
Memory	Standard: 4 GB / Maximum: 4 GB	
Harddisk	Intelligent lagringsstasjon inkludert; Magnetisk harddisk (valgfritt)	
Anbefalt månedlig sidevolum	7000 - 50000 Sider ²	
Maksimal belastning på en måned	Opptil: 150 000 sider pr. måned ³	
Kopiering		
Kopihastighet (A4)	Opptil: sort/hvitt): 35 kopisider i minuttet ¹	
Tid til første kopiside (sort/hvitt)	9.1 sekunder	
Skanne		
Skannertype / ADF Scan	Flatbed scanner with automatic document feeder / DADF (single pass Duplex)	
A4/Ltr Tosidig skannerhastighet (sort/hvitt) / A4/Ltr Tosidig skannerhastighet	Opptil: Opptil: 200/200 enkelt-sider i minuttet / farger: 200/200 enkelt-sider i minuttet	
A4/Ltr Skannerhastighet (sort/hvitt) / A4/Ltr Skannerhastighet	Opptil: Opptil: 100/100 enkelt-sider i minuttet / farger: 100/100 enkelt-sider i minuttet	
Kopi/Faks/Skann	Opptil: papir innkapasitet: 200 ark på 75 g/m2 (ADF)	
Rekvisita ⁴		
Kapasitet for tonerkassetter	opp til: 47 700 ⁵ -siders sort tonerkassett	
Beregnet kapasitet for bildeenhet	Opptil: 225,000 sider, basert på 5 gjennomsnittssider i Letter/A4-størrelse per utskriftsjobb og ~ 5 % dekning for CS/CX96x, CX83x, CX95x og MX95x skrivenserier, eller basert på 3 gjennomsnittlige Letter/A4-sider per utskriftsjobb og ~ 5 % dekning for alle andre skrivere	
Toner(e) levert med produkt	5,000 ⁵ -siders sort tonerkassett ⁵	
Papirhåndtering		
Inkludert papirhåndtering	500-arks utskuff, 550-arks mater, 150-arks flerbruksmater	
Valgfri papirhåndtering	2,250-Sheet Booklet Staple Hole Punch Finisher, 500-Sheet Staple Offset Finisher, Folding Paper Transport Unit, 1,250-Sheet Staple Hole Punch Finisher, Stableenhet, 1,500-Sheet High-Capacity Tray, Paper Transport Unit, 2000-Sheet Tandem Tray, Cabinet, 2 x 550-Sheet Tray, 550-arks skuff	
Papirkapasitet inn	Opptil: standard: 700 ark på 75 g/m2 / maksimum: 4750 ark på 75 g/m2	
Papirkapasitet ut	Opptil: standard: 500 ark på 75 g/m2 / maksimum: 2650 ark på 75 g/m2	
Støttede mediastørrelser	Vinyl etiketter, Etiketter, Card Stock, Plain Paper, Envelopes, Glanset papir, Refer to the Paper & Specialty Media Guide	
Håndterer papirstørrelse	A6, Oficio, 304.8 x 483 mm, 7 3/4 Envelope, JIS-B4, 9 Envelope, JIS-B5, A3, Ledger, A4, Legal, SRA3, A5, Hagaki-kort, Letter, B5 Envelope, C4 konvolutt, Statement, C5 Envelope, Executive, DL Envelope, Folio, 10 Envelope	
Generelt		
Standard tilkoblinger	Gigabit Ethernet (10/100/1000), Front USB 2.0 Specification Hi-Speed Certified port (Type A), 802.11a/b/g/n/ac + Apple iBeacon, USB 2.0 Specification Hi-Speed Certified (Type B)	
Nettverkstilkoblinger / Lokale tilkoblinger	ekstrauststyr: MarkNet N8230 Fiber Ethernet Print Server / ekstrauststyr: Internal 1284-B Bidirectional Parallel, Internal RS-232C serial	
Støynivå ved drift	46 dBA (Utskrift) / 50 dBA (Kopimaskin) / 55 dBA (Skannerens)	
Spesifisert operasjonsmiljø	Høyde: 0 - 2896 meter (9 500 fot) / 15 til 80 % relativ fuktighet / Temperature: 10 to 32.2°C (50 to 90°F)	
Størrelse / Vekt	H x B x D: 809 x 592 x 660 mm / 73.9 kg	
ENERGY STAR Typical Electricity Consumption	TEC: 0.53 kilowatt-hours per week	

All informasjon kan endres uten varsel. Lexmark kan ikke holdes ansvarlig for eventuelle feil eller utelatelser.

¹ Utskriftshastigheter målt i henhold til henholdsvis ISO / IEC 24734 og ISO / IEC 24735 (ESAT). For mer informasjon, se: www.lexmark.com/ISOspeeds. ² "Anbefalt månedlig sidevolum" er en rekke sider som hjelper kundene med å evaluere Lexmarks produkttilbud basert på det gjennomsnittlige antall sider kundene planlegger å skrive ut på enheten hver måned. Lexmark anbefaler at antall sider per måned ligger innenfor det angitte området for optimal ytelse på enheten, basert på faktorer, inkludert: forsyningsintervall, papirinnlastingintervaller, hastighet og vanlig bruk av kunder. ³ "Maksimal månedlig driftssyklus" er definert som det maksimale antall sider en enhet kan levere i en måned ved hjelp av en multisiftoperasjon. Denne metriske gir en sammenligning av robusthet i forhold til andre Lexmark-skrivere og multifunksjonsmaskiner. ⁴ Produktfunksjoner bare med erstattingspatroner beregnet for bruk i en bestemt geografisk region. Se www.lexmark.com/regions for mer informasjon. ⁵ Gjennomsnittlig standardavkastningsverdi deklartert i henhold til ISO / IEC 19752.

Dette er en klasse A-enhet i henhold til internasjonale standarder for elektromagnetisk utslipp (dvs. FCC-reglene, EN 55022/EN 55032 osv.). Klasse A-produkter er ikke beregnet for bruk i boliger og husholdningsmiljøer. Bruk av et klasse A-produkt i boliger/husholdningsmiljøer kan forårsake interferens med radiokommunikasjon og krever nødvendige tiltak.

© 2026 Lexmark. Med enerett.

Lexmark, Lexmark-logoen og Unison er varemerker som tilhører Lexmark International, Inc. i USA og/eller andre land.

Apple og AirPrint er varemerker for Apple Inc., som er registrert i USA og andre land. MOPRIA®, Mopria® Logo™ og Mopria® Alliance-logoene er registrerte varemerker og tjenestemerker som tilhører Mopria Alliance, Inc. i USA og andre land. Uautorisert bruk er strengt forbudt. ENERGY STAR og ENERGY STAR-merket er registrerte varemerker som eies av U.S. Environmental Protection Agency. EPEAT® er et varemerke for Green Electronics Council i USA og andre land. Alle andre varemerker tilhører de respektive eierne.

Dette produktet inkluderer programvare som er utviklet av OpenSSL-prosjektet for bruk i Open SSL Toolkit (<http://www.openssl.org/>).

www.xerox.com/lexmarkprinters