



## Lexmark CX962se

Wszechstronność. Prostota. Zrównoważony rozwój.



# Lexmark CX962se

Nowa kolorowa drukarka wielofunkcyjna A3 CX962se zapewnia wszechstronność, wyjątkową trwałość i zaskakującą prostotę w ramach zaawansowanej technologii. Zwiększ swoją produktywność dzięki żywym wydrukom – do 45 stron na minutę\*. Intuicyjna nawigacja po kolorowym ekranie dotykowym o przekątnej 25 cm i oszczędność czasu dzięki jednoprzebiegowemu skanowaniu dwustronnemu. Bez wysiłku twórz wszystko, czego wymaga twoja firma i konfiguruj swoją drukarkę wielofunkcyjną za pomocą wymiennych opcji dostosowanych do twoich potrzeb.

## Wszechstronność: Łatwe użytkowanie

**Twórz wszystko, czego wymaga twoja firma i wszystko, co możesz sobie wyobrazić** – od standardowych dokumentów biurowych po materiały marketingowe, broszury i plakaty – dzięki szerokiej obsłudze formatów nośników, drukowaniu wysokonakładowemu oraz wyjątkowym możliwościom obsługi i wykańczania papieru.

**Drukuj żywe, kolorowe wizualizacje, wykresy i dokumenty** z profesjonalnymi funkcjami kolorów (w tym kalibracją PANTONE®) i pełną gamą rozmiarów nośników, aby skutecznie przekazywać swoje pomysły.

**Wszechstronna, konfigurowalna konstrukcja, która pozwala zaoszczędzić miejsce** bez uszczerbku dla wydajności, umożliwia łatwe włączenie drukarki lub urządzenia wielofunkcyjnego do przestrzeni roboczej.

**Zwiększ swoją produktywność** dzięki naszemu bogatemu pakietowi najnowocześniejszego oprogramowania i rozwiązań z szerokimi możliwościami, w tym skanowaniem plików papierowych bezpośrednio do systemów pamięci masowej w chmurze i automatycznym tłumaczeniem dokumentów na ponad 100 języków.

**Wspieraj cyfrową transformację swojej organizacji** dzięki bezpośredniej integracji z krytycznymi przepływami pracy i podstawowymi systemami biznesowymi za pomocą urządzeń obsługujących IoT.



## Prostota: Łatwe zarządzanie

**Intuicyjny panel operatora i łatwa nawigacja** pozwalają szybko wykonać niezbędne czynności.

**Łatwa konserwacja urządzeń** dzięki bezproblemowej wymianie tonera, łatwo dostępnym obszarom serwisowym i łatwym do zrozumienia alertom.

**Ciesz się spokojem ducha, wiedząc, że od samego początku** użytkowania jesteś chroniony najbardziej wszechstronnym portfolio zabezpieczeń w branży.

**Wyjątkowa niezawodność, wiodąca** w branży trwałość oraz długotrwały toner i materiały eksploatacyjne zapewniają ciągłość działania firmy.

**Możesz mieć pewność, że każdy aspekt twojego urządzenia działa bez zarzutu** dzięki opracowanej przez Lexmark technologii.

## Zrównoważony rozwój: Dodatkowa korzyść

**Poczuj się dobrze ze swoim zakupem i pomóż osiągnąć własne cele** w zakresie zrównoważonego rozwoju dzięki naszym światowej klasy praktykom i niezależnym certyfikatom zewnętrznym.

**Przyczyn się do ochrony naszej planety** dzięki wiodącemu w branży wykorzystaniu materiałów pochodzących z recyklingu poużytkowego i naszemu wielokrotnie nagradzanemu programowi recyklingu wkładów.

**Oszczędzaj energię i pieniądze** dzięki technologii, która przewyższa rygorystyczne światowe standardy efektywności energetycznej.

**Zminimalizuj swój wpływ na środowisko** dzięki firmie, która koncentruje się na zrównoważonym rozwoju w całym cyklu życia produktu, od projektu poprzez użytkowanie, koniec eksploatacji i późniejsze działania

Jest to urządzenie klasy A zgodnie z międzynarodowymi normami emisji elektromagnetycznej (tj. regulacji FCC, normy EN 55022/EN 55032 itp.). Produkty klasy A nie są przeznaczone do użytku w środowisku mieszkalnym/domowym. Korzystanie z produktu klasy A w warunkach domowych może powodować zakłócenia komunikacji radiowej i wymagać środków zaradczych.

\* Szybkości druku mierzone według normy ISO/IEC 24734 (ESAT). Więcej informacji na ten temat można znaleźć pod adresem: [www.lexmark.com/ISOspeeds](http://www.lexmark.com/ISOspeeds).

\*\* Ikona faksu wyświetlana na panelu operatora, gdy włączony jest serwer faksu, skonfigurowany jest Fax Over IP, skonfigurowany jest etherFAX lub zainstalowany jest opcjonalny modem analogowy.

# Lexmark CX962se



- 1 Produkt wielofunkcyjny z ekranem dotykowym o przekątnej 25 cm  
858 x 592 x 660 mm
- 2 Odbiornik na 500 arkuszy  
Wymiary uwzględnione w ramach modelu podstawowego
- 3 Podajnik uniwersalny na 150 arkuszy  
Wymiary uwzględnione w ramach modelu podstawowego
- 4 Taca na 550 arkuszy  
Wymiary uwzględnione w ramach modelu podstawowego
- 5 Zasobnik na 550 arkuszy  
163 x 587 x 649 mm
- 6 Zasobnik na 2 x 550 arkuszy  
314 x 587 x 649 mm
- 7 Podwójny podajnik na 2000 arkuszy – A4  
314 x 587 x 649 mm
- 8 Szafka  
247 x 587 x 660 mm

- 9 Taca o dużej wydajności na 1500 arkuszy  
290 x 342 x 545 mm
- 10 Moduł transferu papieru  
143 x 412 x 466 mm
- 11 Moduł transferu papieru składanego  
184 x 612 x 555 mm
- 12 Zszywacz na 500 arkuszy  
150 x 546 x 523 mm
- 13 Układacz offsetowy  
107 x 420 x 489 mm
- 14 Moduł wykańczający na 1250 arkuszy ze zszywaczem i dziurkaczem 2/4  
995 x 575 x 610 mm
- 15 Moduł wykańczający do broszur na 2250 arkuszy ze zszywaczem i dziurkaczem 2/4  
995 x 650 x 613 mm

 W standardzie

 Opcja

P/N  
20L8260

**Sprzęt**  
Lexmark CX962se

P/N  
20L7500

**Materiały eksploatacyjne**

- 25A0013 Magazynek ze zszywkami (zestaw 4 sztuk)
- 77L0H10 Wkład Lexmark MX953, CS963, CX961, 962, 963, XC9635, 9645, 9655 Black 47.7K
- 77L0H20 Wkład Lexmark CS963, CX961, 962, 963, XC9635, 9645, 9655 Cyan 46.9K
- 77L0H30 Wkład Lexmark CS963, CX961, 962, 963, XC9635, 9645, 9655 Magenta 46.9K
- 77L0H40 Wkład Lexmark CS963, CX961, 962, 963, XC9635, 9645, 9655 Yellow 46.9K
- 77LOW00 Pojemnik na odpady Lexmark CS963, CX950, 951, 961, 962, 963, 833, XC9525, 9535, 9635, 9645, 9655, 8355 170K
- 77LOZ10 Lexmark MX953, CS963, CX950, 951, 961, 962, 963, 833, XC9525, 9535, 9635, 9645, 9655, 8355 Black 225K – moduł obrazujący
- 77LOZ50 Lexmark CS963, CX950, 951, 961, 962, 963, 833, XC9525, 9535, 9635, 9645, 9655, 8355 3-kolorowy 250K Zestaw obrazujący
- 77LOZK0 Lexmark MX953, CS963, CX950, 951, 961, 962, 963, 833, XC9525, 9535, 9635, 9645, 9655, 8355 Black – program zwrotu 225K – moduł obrazujący
- 77LOZV0 Lexmark CS963, CX950, 951, 961, 962, 963, 833, XC9525, 9535, 9635, 9645, 9655, 8355 3-kolorowy program zwrotny 250K Zestaw obrazujący
- 77L20C0 Wkład Lexmark CS963, CX950, 951, 961, 962, 963, 833 Cyan – program zwrotu 12K
- 77L20K0 Wkład Lexmark MX953, CS963, CX950, 951, 961, 962, 963, 833 Black – program zwrotu 15K
- 77L20M0 Wkład Lexmark CS963, CX950, 951, 961, 962, 963, 833 Magenta – program zwrotu 12K
- 77L20Y0 Wkład Lexmark CS963, CX950, 951, 961, 962, 963, 833 Yellow – program zwrotu 12K
- 77L2HC0 Wkład Lexmark CS963, CX961, 962, 963 Cyan – program zwrotu 46.9K
- 77L2HK0 Wkład Lexmark MX953, CS963, CX961, 962, 963 Black – program zwrotu 47.7K
- 77L2HM0 Wkład Lexmark CS963, CX961, 962, 963 Magenta – program zwrotu 46.9K
- 77L2HY0 Wkład Lexmark CS963, CX961, 962, 963 Yellow – program zwrotu 46.9K

P/N

**Obsługa papieru**

- 20L8800 Zasobnik na 550 arkuszy
- 20L8801 Zasobnik na 2 x 550 arkuszy
- 20L8802 Podwójny podajnik na 2000 arkuszy – A4
- 20L8803 Podwójny podajnik na 2000 arkuszy – Letter
- 20L8804 Taca o dużej wydajności na 1500 arkuszy
- 20L8810 Zszywacz na 500 arkuszy
- 20L8811 Moduł transferu papieru składanego
- 20L8812 Moduł wykańczający na 1250 arkuszy ze zszywaczem i dziurkaczem 2/3
- 20L8813 Moduł wykańczający na 1250 arkuszy ze zszywaczem i dziurkaczem 2/4

|         |                                                                               |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------|
| 20L8814 | Moduł wykańczający do broszur na 2250 arkuszy ze zszywaczem i dziurkaczem 2/3 |
| 20L8815 | Moduł wykańczający do broszur na 2250 arkuszy ze zszywaczem i dziurkaczem 2/4 |
| 20L8816 | Układacz offsetowy                                                            |
| 20L8817 | Moduł transferu papieru                                                       |

#### **P/N** **Memory Options**

|         |                                          |
|---------|------------------------------------------|
| 27X0420 | 500GB Hard Disk Drive (SATA)             |
| 57X0070 | Zestaw obudowy wymiennego dysku twardego |

#### **P/N** **Application Solutions**

|         |                                                            |
|---------|------------------------------------------------------------|
| 57X0210 | Elatec Reader Authentication Device                        |
| 57X0225 | Stacjonarny czytnik zbliżeniowy                            |
| 57X0235 | Bezstykowe urządzenie uwierzytelniające (Podstawowy wybór) |
| 57X0300 | Urządzenie do uwierzytelniania stykowego                   |
| 57X0301 | Bezstykowe urządzenie uwierzytelniające                    |
| 82S1203 | Licencja IPDS                                              |
| 82S1204 | Licencja na kody kreskowe                                  |

#### **P/N** **Interfejsy**

|         |                                                    |
|---------|----------------------------------------------------|
| 1021231 | Kabel równoległy (3,05 m)                          |
| 1021294 | Kabel USB (2 m)                                    |
| 14F0100 | Karta interfejsu szeregowego RS-232C               |
| 27X0142 | Serwer druku Lexmark MarkNet™ N8230 Fiber Ethernet |
| 37X6146 | Opcja karty faksu                                  |
| 57X7040 | English Keyboard Kit                               |
| SPD0002 | Ogranicznik przepięć                               |

#### **P/N** **Furniture**

|         |                     |
|---------|---------------------|
| 20L8806 | Szafka              |
| 20L8807 | Półka na klawiaturę |

Można zainstalować jedną tacę na 550 arkuszy lub jedną tacę na nośniki specjalne.

Można zainstalować jedną tacę na 2x550 arkuszy, jedną tacę tandemową na 2000 arkuszy lub jedną szafkę, ale należy również zainstalować nad nią jedną tacę na 550 arkuszy lub tacę na nośniki specjalne.

Można zainstalować jedną tacę o dużej pojemności na 1500 arkuszy, ale należy również zainstalować jedną tacę na 2x550 arkuszy i jedną tacę tandemową na 2000 arkuszy.

Można zainstalować jeden zszywacz na 500 arkuszy, jeden układacz offsetowy lub jeden składany moduł transferu papieru.

Można zainstalować jeden zestaw dziurkacza do zszywacza na 500 arkuszy, ale należy go zainstalować razem ze zszywaczem na 500 arkuszy model 2025. Urządzenia wielofunkcyjne wyprodukowane przed majem 2025 r. wymagają zamontowania górnej tylnej pokrywy, aby zakończyć instalację. Zestaw dziurkacza wymaga oprogramowania sprzętowego w wersji 25 lub nowszej.

Można zainstalować jeden zszywacz z dziurkaczem na 1250 arkuszy, jeden zszywacz na 1250 arkuszy, lub jeden zszywacz z dziurkaczem na 2250 arkuszy, ale należy również zainstalować moduł transferu papieru lub moduł transferu papieru składanego, jedną tacę na 550 arkuszy i jedną tacę na 2x550 arkuszy lub jedną tacę tandemową na 2000 arkuszy albo jedną szafkę. Zszywacz na 1250 arkuszy wymaga oprogramowania sprzętowego w wersji 25 lub nowszej.

| Dane techniczne                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Lexmark CX962se |  |
|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--|
| Drukowanie                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                 |  |
| Wyświetlacz                                                          | Kolorowy ekran dotykowy Lexmark e-Task o przekątnej 10,1 cala (25,6 cm)                                                                                                                                                                                                                                                   |                 |  |
| Szybkość druku                                                       | maks.: mono: 45 str./min. <sup>1</sup> (A4) / kolor: 45 str./min. <sup>1</sup> (A4)                                                                                                                                                                                                                                       |                 |  |
| Czas wydruku pierwszej strony                                        | tylko: mono: 7,1 sek. / kolor: 8,2 sek.                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                 |  |
| Rozdzielczość druku                                                  | mono: 1200 x 1200 dpi, 4800 Color Quality / kolor: 4800 Color Quality, 1200 x 1200 dpi                                                                                                                                                                                                                                    |                 |  |
| Memory                                                               | Standard: 4 GB / Maximum: 4 GB                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                 |  |
| Dysk twardy                                                          | Inteligentny napęd pamięci masowej w zestawie; Opcjonalnie magnetyczny dysk twardy                                                                                                                                                                                                                                        |                 |  |
| Zalecany nakład miesięczny                                           | 7000 - 50000 stron <sup>2</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                 |  |
| Maksymalny miesięczny cykl pracy                                     | 200 000 str./miesiąc <sup>3</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                 |  |
| Kopiowanie                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                 |  |
| Szybkość kopiowania                                                  | Maks.: mono: 45 kopii/min. <sup>1</sup> (A4) / kolor: 45 kopii/min. <sup>1</sup> (A4)                                                                                                                                                                                                                                     |                 |  |
| Czas kopiowania pierwszej strony                                     | tylko: mono: 8,5 sek. / kolor: 9,5 sek.                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                 |  |
| Skanowanie                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                 |  |
| Rodzaj skanera / Skanowanie z podajnika automatycznego               | Flatbed scanner with automatic document feeder / DADF (single pass Duplex)                                                                                                                                                                                                                                                |                 |  |
| Szybkość skanowania dwustronnego A4                                  | maks.: mono: 240/240 str./min. / kolor: 240/240 str./min.                                                                                                                                                                                                                                                                 |                 |  |
| Szybkość skanowania jednostronnego A4                                | maks.: mono: 120/120 str./min. / kolor: 120/120 str./min.                                                                                                                                                                                                                                                                 |                 |  |
| Pojemność podajnika dokumentów                                       | Maks.: 300 arkuszy                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                 |  |
| Materiały eksploatacyjne <sup>4</sup>                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                 |  |
| Wydajność kasety z tonerem                                           | maks.: Kasety kolorowe (CMY) na 46 900 <sup>5</sup> stron / maks.: Czarna kaseeta z tonerem o wydajności 47 700 <sup>5</sup> stron                                                                                                                                                                                        |                 |  |
| Przybliżona wydajność wkładu światłoczułego                          | maks.: 225 000 (czarny) i 250 000 (kolorowy) stron, w oparciu o 5 średnich stron formatu Letter/A4 na zadanie drukowania i ~5% pokrycia dla serii drukarek CS/CX96x, CX83x, CX95x i MX95x lub w oparciu o 3 średnie strony formatu Letter/A4 na zadanie drukowania i ~5% pokrycia dla wszystkich innych drukarek          |                 |  |
| Tonery dostarczane z urządzeniem                                     | 15,000 <sup>5</sup> -page Black Toner Cartridge <sup>5</sup> , Startowe kasety z kolorowym tonerem (CMY) na 12 000 stron <sup>5</sup>                                                                                                                                                                                     |                 |  |
| Obsługa papieru                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                 |  |
| Standardowa obsługa papieru                                          | Odbiornik na 500 arkuszy, Taca na 550 arkuszy, Podajnik wielofunkcyjny na 150 arkuszy                                                                                                                                                                                                                                     |                 |  |
| Opcje obsługi papieru                                                | 2,250-Sheet Booklet Staple Hole Punch Finisher, 500-Sheet Staple Offset Finisher, Folding Paper Transport Unit, 1,250-Sheet Staple Hole Punch Finisher, Układacz offsetowy na 500 arkuszy, 1,500-Sheet High-Capacity Tray, Paper Transport Unit, 2000-Sheet Tandem Tray, Cabinet, 2 x 550-Sheet Tray, Taca na 550 arkuszy |                 |  |
| Standardowa pojemność podajników / Maksymalna pojemność podajników   | maks.: 700 arkuszy / do: 4750 arkuszy                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                 |  |
| Standardowa pojemność odbiorników / Maksymalna pojemność odbiorników | max.: 500 arkuszy / do: 2650 arkuszy                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                 |  |
| Obsługiwane rodzaje nośników                                         | Etykiety winylowe, Etykiety, Karty, Papier zwykły, Koperty, Papier błyszczący, Refer to the Paper & Specialty Media Guide                                                                                                                                                                                                 |                 |  |
| Obsługiwane rozmiary nośników                                        | A6, Oficio, 304.8 x 483 mm, Koperta 7 3/4, JIS-B4, Koperta 9, JIS-B5, A3, Ledger, A4, Legal, SRA3, A5, Karta Hagaki, Letter, Koperta B5, Koperta C4, Statement, Koperta C5, Executive, Koperta DL, Folio, Koperta 10                                                                                                      |                 |  |
| Inne                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                 |  |
| Interfejsy standardowe                                               | Sieć Gigabit Ethernet (10/100/1000), Port USB 2.0 Hi-Speed (typu A) z przodu, 802.11a/b/g/n/ac + Apple iBeacon, Port USB 2.0 Hi-Speed (typu B)                                                                                                                                                                            |                 |  |
| Opcjonalne porty sieciowe / Opcjonalne porty lokalne                 | Światłowodowy serwer druku MakrNet N8230 / Wewnętrzny interfejs równoległy dwukierunkowy 1284-B, Wewnętrzny interfejs szeregowy RS-232C                                                                                                                                                                                   |                 |  |
| Poziom hałasu podczas pracy                                          | 50 dBA (Drukowanie) / 52 dBA (kopiowanie) / 50 dBA (skanowanie)                                                                                                                                                                                                                                                           |                 |  |
| Warunki otoczenia w czasie pracy                                     | Wysokość n.p.m.: 0 - 2896 m / Wilgotność: wilgotność względna od 15 do 80% / Temperature: 10 to 32.2°C (50 to 90°F)                                                                                                                                                                                                       |                 |  |
| Gwarancja                                                            | Naprawa w ciągu jednego roku, w następnym dniu roboczym                                                                                                                                                                                                                                                                   |                 |  |
| Wymiary / Waga                                                       | W x S x G: 858 x 592 x 660 mm / 90,1 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                 |  |
| Typowe zużycie energii wg Energy Star                                | TEC: 0.69 kWh/tydzień                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                 |  |

Wszystkie informacje mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Lexmark nie ponosi odpowiedzialności za żadne błędy ani braki.

<sup>1</sup> Szybkości drukowania i kopiowania mierzone zgodnie z normami ISO / IEC 24734 i ISO / IEC 24735 (ESAT). Więcej informacji na stronie: [www.lexmark.com/ISOspeeds](http://www.lexmark.com/ISOspeeds).  
<sup>2</sup> "Zalecana miesięczna liczba stron" to zakres stron, które pomagają klientom ocenić ofertę produktów Lexmarka na podstawie średniej liczby stron, które klienci zamierzają drukować na urządzeniu co miesiąc. Firma Lexmark zaleca, aby liczba stron w miesiącu mieściła się w podanym zakresie, aby uzyskać optymalną wydajność urządzenia, w oparciu o takie czynniki, jak: częstotliwość wymiany materiałów eksploatacyjnych, interwały ładowania papieru, szybkość i typowe użytkowanie klienta. <sup>3</sup> "Maksymalny miesięczny cykl pracy" jest zdefiniowany jako maksymalna liczba stron, które urządzenie może dostarczyć w ciągu miesiąca, korzystając z operacji multisygnałowej. Te dane zapewniają porównywanie niezawodności w stosunku do innych drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych Lexmarka. <sup>4</sup> Produkt działa tylko z wymiennymi wkładami przeznaczonymi do użytku w określonym regionie geograficznym. Więcej informacji można znaleźć na stronie [www.lexmark.com/regions](http://www.lexmark.com/regions). <sup>5</sup> Średnia ciągła czarna lub ciągła kompozytowa kaseeta z oznaczeniem CMY zapewnia do tej liczby standardowych stron zgodnie z ISO / IEC 19798.

Jest to urządzenie klasy A zgodnie z międzynarodowymi normami emisji elektromagnetycznej (tj. regulacji FCC, normy EN 55022/EN 55032 itp.). Produkty klasy A nie są przeznaczone do użytku w środowisku mieszkalnym/domowym. Korzystanie z produktu klasy A w warunkach domowych może powodować zakłócenia komunikacji radiowej i wymagać środków zaradczych.

© 2024 Lexmark. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Nazwa i logo Lexmark oraz nazwa Unison są znakami towarowymi Lexmark International, Inc. zastrzeżonymi w Stanach Zjednoczonych i/lub innych krajach.

Apple i AirPrint są znakami towarowymi firmy Apple Inc. zastrzeżonymi w Stanach Zjednoczonych i innych krajach. MOPRIA®, logo Mopria® Logo™ oraz logo Mopria® Alliance są zarejestrowanymi znakami towarowymi i znakami usługowymi firmy Mopria Alliance, Inc. w Stanach Zjednoczonych i innych krajach. Nieautoryzowane użycie jest surowo zabronione. Nazwa ENERGY STAR i znak ENERGY STAR są zarejestrowanymi znakami towarowymi należącymi do amerykańskiej Agencji Ochrony Środowiska (EPA, Environmental Protection Agency). EPEAT® jest znakiem towarowym organizacji Green Electronics Council w Stanach Zjednoczonych i innych krajach. Pozostałe znaki towarowe należą do odpowiednich firm.

Ten produkt zawiera oprogramowanie opracowane przez OpenSSL Project do wykorzystania w pakiecie Open SSL Toolkit (<http://www.openssl.org/>).



