



Lexmark MX431adw

Эффективность. Надежность. Безопасность.



Lexmark MX431adw

Легкое, компактное и быстрое многофункциональное устройство MX431adw объединяет в себе цветную печать со скоростью до 40 страниц в минуту*, автоматическое двустороннее сканирование, копирование, факс и удобный сенсорный экран. Подключение к нему возможно по Wi-Fi, USB и Ethernet, а для интенсивной печати предусмотрены дополнительный лоток на 550 листов и картридж сверхвысокой емкости с тонером Unison™, ресурс которого достигает 20000 страниц**.

Универсальное компактное устройство для монохромной печати

- ▶ Получите возможность монохромной печати со скоростью до 40 страниц в минуту* и скоростью печати первой страницы 5,9 секунды.
- ▶ Сканирование документов с помощью автоматического двустороннего сканирования со скоростью до 92 изображений формата A4 в минуту.
- ▶ Справиться с нагрузкой печати вам поможет мощный двухъядерный процессор с частотой 1 ГГц и 512 МБ памяти.
- ▶ Компактные габариты (высота 339 мм x ширина 411 мм x глубина 366 мм) позволяют разместить устройство практически в любом месте.



Подключение и управление

- ▶ Подключение выполняется через Wi-Fi, Ethernet и USB.
- ▶ Для упрощения процесса печати с мобильных устройств используйте приложение Lexmark Mobile Print, а также технологии Google Cloud Print, Mopria® и AirPrint.
- ▶ Управление печатью, копированием, факсом и автоматическим двусторонним сканированием осуществляется с помощью цветного сенсорного экрана с диагональю размером 7,2 см.
- ▶ Встроенные соединители позволяют сохранять отсканированные изображения в популярных облачных

сервисах Box, DropBox, Google Drive, Microsoft OneDrive и извлекать их оттуда.

Непрерывная печать, стабильное качество

- ▶ Картридж сверхвысокой емкости с тонером Unison™ обладает ресурсом в 20 000 страниц**, что обеспечивает интенсивную печать с минимальными перерывами.
- ▶ Дополнительный приемный лоток позволяет повысить входную емкость до 900 листов для поддержки печати больших заданий и работы с разными носителями.
- ▶ Стальной корпус и долгосрочные компоненты формирования изображения долго прослужат и требуют минимального технического обслуживания.

Надежные встроенные функции безопасности

- ▶ Всесторонняя архитектура системы безопасности от Lexmark помогает обеспечивать безопасность информации в распечатанных документах, на устройствах, в сети и между узлами связи.
- ▶ Диапазон встроенных функций усиливает защиту устройства от атак.
- ▶ Стандартная функция Конфиденциальной печати помогает обеспечить безопасность конечных документов с помощью простого PIN-кода.

Экономия бумаги, экономия энергии

- ▶ Автоматическая двусторонняя печать является стандартной функцией.
- ▶ Встроенные режимы энергосбережения обеспечивают соответствие стандартам EPEAT® Silver и ENERGY STAR®.
- ▶ Программа возврата картриджей Lexmark (LCCP) и программа сбора оборудования Lexmark (LECP) упрощают утилизацию и помогают свести отходы к минимуму (доступны не во всех странах).

* Скорость печати и копирования измеряется в соответствии со стандартами ISO/IEC 24734 и ISO/IEC 24735 (ESAT). Дополнительные сведения см. на веб-сайте www.lexmark.com/ISOspeeds.

** Средняя непрерывная величина заявленной емкости для монохромной печати в одностороннем (однородном) режиме указана в количестве страниц в соответствии со стандартом ISO/IEC 19752. Фактическая емкость может варьироваться в зависимости от многих факторов. Дополнительные сведения см. на веб-сайте www.lexmark.com/yields.

Lexmark MX431adw



1 Многофункциональный продукт с сенсорным экраном диагональю 7,2 см 339 x 411 x 366 мм

2 Многоцелевое устройство подачи на 100 листов размеры указаны для базовой модели

3 Лоток на 250 листов размеры указаны для базовой модели

4 Лоток на 550 листов 107 x 370 x 378 мм



Стандартная комплектация



Дополнительная комплектация

Поддерживает один дополнительный лоток на 550 листов.

Все показатели представлены в формате "высота x ширина x глубина". Дополнительную информацию о поддержке конфигураций см. на нашем сайте http://www.lexmark.com/publications/furniture_safety/ в Руководстве по совместимости принтеров, модулей и стоек

Характеристики устройств		Lexmark MX431adw
Печать		
Экран	7.2 см. цветной сенсорный экран	
Скорость печати	до: монохромная: 40 стр/мин ¹ (A4)	
Время печати первой страницы	монохромная: 5.9 сек	
Разрешение при печати	монохромная: 2400 IQ (2400 x 600 dpi), 600 x 600 dpi	
Память	Стандартная: 512 мегабайт / максимум: 512 мегабайт	
Жесткий диск	Отсутствует	
Рекомендованная месячная нагрузка	800 - 8000 Страниц ²	
Максимальная месячная нагрузка	до: 80000 страниц в месяц ³	
Копирование		
Скорость копирования	до: монохр.: 39 копий/мин ¹ (A4)	
Время копирования первой страницы	не более: Моно: 5.9 сек	
Сканирование		
Тип сканера / Сканирование УАП	Планшетный сканер с автоподатчиком / DADF (однопроходный дуплекс)	
A4/Ltr Скорость в режиме двустороннего сканирования	до: моно: 92 / 96 сторон в минуту / цветное: 40 / 42 сторон в минуту	
A4/Ltr Скорость сканирования	до: моно: 46 / 48 сторон в минуту / цветное: 20 / 21 сторон в минуту	
Емкость устройства автоматической подачи	до: для копирования/отправки факсов/сканирования: 50 листов при 75 г/м2 (ADF)	
Работа с факсом		
Скорость модема	ITU T.30, V.34 Half-Duplex, 33.6 Кб/сек	
Расходные материалы ⁴		
Ресурсы картриджей для лазерных принтеров	до: Картридж на 3 000 ⁵ страниц / до: Картридж высокой емкости на 15 000 ⁵ страниц / до: Картридж сверхвысокой емкости с черным тонером на 20 000 ⁵ страниц	
Примерный ресурс формователя изображения	До: 40000 страниц, указывается из расчета: 3 стандартные страницы формата Letter/A4 на одно задание на печать при покрытии ~ 5% ⁶	
Картриджи поставляемые с продуктом	Пробный чёрный картридж на 3 000 страниц ⁵	
Обработка бумаги		
Устройства работы с бумагой стандартные	Многоцелевое устройство подачи на 100 листов, встроенное устройство для двусторонней печати, Выходной лоток на 150 листов, Встроенная лоток на 250 листов	
Устройства работы с бумагой	дополнительные: закрывающийся лоток на 550 листов, Лоток на 550 листов	
Емкость устройства подачи бумаги	до: стандартная: 350 листов при 75 г/м2 / максимальная: 900 листов при 75 г/м2	
Емкость выходного лотка	до: стандартная: 150 листов при 75 г/м2 / максимальная: 150 листов при 75 г/м2	
Поддерживаемые материалы для печати	бумажные этикетки, карточки, обычная бумага, конверты, Refer to the Paper & Specialty Media Guide	
Поддерживаемые форматы материалов для печати	A6, Oficio, Конверт 7 3/4, Конверт 9, JIS-B5, A4, Legal, A5, Letter, Statement, Executive, Universal, Конверт DL, Folio, Конверт 10	
Общие характеристики ⁷		
Стандартные порты	USB, совместимый со спецификацией USB 2.0 (Тип B), Сетевой адаптер Ethernet 10/100BaseTX	
Уровень акустического шума при работе	53 дБ (а) (Принтер) / 59 дБ (а) (Копир) / 58 дБ (а) (Сканер)	
Условия эксплуатации	Влажность: от 8 до 80% относительной влажности / Температура: от 10 до 32°C / Высота: 0 - 2896 метров	
Гарантия	1 год гарантии	
Размер / Вес	В x Ш x Г: 339 x 411 x 366 мм / 12.8 кг	
Среднее потребление электроэнергии	по стандарту Energy Star: TEC: 0.54 кВт/час в неделю	

Информация может быть изменена без предварительного уведомления. Lexmark не несет ответственности за любые ошибки или несоответствия.

¹ Скорость печати и копирования, измеренная в соответствии с ISO / IEC 24734 и ISO / IEC 24735 соответственно (ESAT). Для получения дополнительной информации см.: www.lexmark.com/ISOspeeds. ² «Рекомендуемый ежемесячный объем страницы» основывается на среднем количестве страниц, которые клиенты планируют печатать на устройстве ежемесячно. Lexmark рекомендует, чтобы количество страниц в месяц находилось в пределах указанного диапазона для оптимальной производительности устройства на основе следующих факторов: интервалы замены расходных материалов, интервалы загрузки бумаги и скорости. ³ «Максимальный месячный рабочий цикл» определяется как максимальное количество страниц, которое устройство может доставить в месяц, используя режим многосменной работы. Этот показатель обеспечивает сравнение надежности с другими принтерами Lexmark и MFP. ⁴ Продукт работает только с заменяющими картриджами, предназначенными для использования в конкретном географическом регионе. Дополнительную информацию см. На сайте www.lexmark.com/regions. ⁵ Среднее значение доходности стандартной страницы, объявленное в соответствии с ISO / IEC 19752. ⁶ Фактический выход может варьироваться в зависимости от других факторов, таких как скорость устройства, размер бумаги и ориентация подачи, покрытие тонера, источник лотка, процент печати только черного цвета и сложность усредненной печати. ⁷ Принтеры продаются с соблюдением определенных условий лицензии / соглашения. Для получения дополнительной информации см. www.lexmark.com/printerlicense.

© Lexmark, 2020 г. Все права защищены.

Lexmark, логотип Lexmark и Unison являются товарными знаками корпорации Lexmark International, Inc., зарегистрированными в США и/или других странах.

Apple и AirPrint являются товарными знаками корпорации Apple Inc., зарегистрированными в США и других странах. Google Cloud Print является товарным знаком Google, LLC. Логотипы MOPRIA®, Mopria® Logo™ и Mopria® Alliance являются зарегистрированными товарными знаками и знаками обслуживания корпорации Mopria Alliance, Inc. в США и других странах. Несанкционированное использование строго запрещено. ENERGY STAR и знак ENERGY STAR являются зарегистрированными товарными знаками, принадлежащими Агентству по охране окружающей среды США. EPEAT® является торговым знаком Совета по "зеленой" электронике в Соединенных Штатах и других странах. Другие товарные знаки являются собственностью соответствующих владельцев.

В состав данного программного продукта входит программное обеспечение, разработанное в рамках проекта OpenSSL Project для использования в инструменте Open SSL Toolkit (<http://www.openssl.org/>).

