



Lexmark CX331adwe

Majhen. Zanesljiv. Varnost.

Kompakten in lahek večnamenski izdelek Lexmark CX331adwe ponuja barvno tiskanje, optično branje in kopiranje, faksiranje ter priročen zaslon na dotik za male delovne skupine. Ponuja barvno tiskanje s hitrostjo do 24 strani na minuto* v ohišju, ki ga je mogoče umestiti skoraj povsod. Na voljo sta tudi vgrajena Wi-Fi za podporo uporabnikom mobilnih naprav in Lexmarkov celovit nabor varnostnih funkcij.



Kompaktna barvna vsestranskost

- ▶ Zagotovite si barvno tiskanje s hitrostjo do 24 strani na minuto*; samodejno podajanje, enostransko optično branje in analogno faksiranje.
- ▶ Delovnim obremenitvam pri tiskanju boste kos z zmogljivim 1 GHz procesorjem in 512 MB pomnilnika.
- ▶ Povežite se s standardnim Wi-Fi-jem, ethernetom in vmesnikom USB.
- ▶ Z aplikacijo Lexmark Mobile Print ter tehnologijama Mopria® in AirPrint poenostavite tiskanje iz mobilnih naprav.
- ▶ 7,2 cm zaslon na dotik ponuja vdelane možnosti za poteke dela, kot so optično branje v omrežje, optično branje v e-pošto in Lexmarkova storitev Cloud Connector****.

Preprosta nastavitve, preprosto vzdrževanje

- ▶ Kompaktne mere (344,4 mm visok x 411,2 mm širok x 394,1 mm globok) so kot nalašč za postavitev skoraj povsod.

- ▶ Nadomestne kartuše s tonerjem Unison™ zagotavljajo do 4500 strani** visokokakovostnega izhoda.
- ▶ Jeklen okvir in slikovne komponente, ki jih ni treba nikoli zamenjati, zagotavljajo dolgo življenjsko dobo in minimalno vzdrževanje.

Zanesljiva, vgrajena varnost

- ▶ Lexmarkov celoten nabor varnostnih funkcij varuje vaše informacije v dokumentu, napravi, omrežju in povsod vmes.

Ustvarjen za naš planet

- ▶ Vgrajen način varčevanja z energijo omogoča prehod iz stanja pripravljenosti v način tiskanja in nazaj v stanje pripravljenosti brez vsakršnih nastavitev.
- ▶ Tiskalnik ima certifikata EPEAT® Silver*** in ENERGY STAR®.
- ▶ Reciklirajte kartuše z nagrajenim Lexmarkovim programom zbiranja kartuš (LCCP).



* Hitrosti tiskanja in kopiranja so izmerjene skladno s standardom ISO/IEC 24734 oziroma ISO/IEC 24735 (ESAT). Za več informacij obiščite: www.lexmark.com/ISOspeeds.

** Povprečna deklarirana zmogljivost pri nepretrganem tiskanju s črno ali sestavljeno barvo (CMY) v enostranskem načinu do tega števila standardnih strani skladno s standardom ISO/IEC 19798. Dejanska zmogljivost se lahko zaradi številnih dejavnikov znatno razlikuje. Za več informacij obiščite www.lexmark.com/yields.

*** Ocene EPEAT se lahko razlikujejo glede na lokacijo. Stanje registracije po državah si lahko ogledate na spletnem mestu www.epeat.net.

**** Funkcija Cloud Connector bo na voljo konec leta 2019. Naprave, kupljene pred razpoložljivostjo te funkcije, jo lahko dobijo z brezplačno posodobitvijo vdelane programske opreme na spletnem mestu support.lexmark.com/firmware.

Product specifications		Lexmark CX331adwe	
Tiskanje			
Zaslon	2,8-palčni (7,2 cm) LCD zaslon na dotik		
Hitrost tiskanja	Do: črno: 24 str/min ¹ (A4) / barvno: 24 str/min ¹ (A4)		
Prva stran	je natisnjena v: črno-belo: 10.6 sekund / barvna: 10.6 sekund		
Ločljivost tiska	črna: 4800 CQ (2400 x 600 dpi) / barvna: 4800 CQ (2400 x 600 dpi)		
Spomin	standarden: 512 MB / maksimum: 512 MB		
Trdi disk	Ni na voljo		
Priporočena mesečna količina strani	600 - 2500 Strani ²		
Največji mesečni obratovalni cikel	do: 50000 Strani na mesec ³		
Kopiranje			
Hitrost kopiranja	Do: črno: 24.7 kopij/min ¹ (A4) / barvno: 24.7 kopij/min ¹ (A4)		
Prva stran	je kopirana v: črno-bela: 13.1 sekund / barvna: 13.1 sekund		
Optično branje			
Tip skenerja / Optično branje s samodejnim podajalnikom dokumentov	Ploski skener z ADF / ADF: Enostransko		
A4/Ltr Enostranska hitrost skeniranja	Do: črno: 20 / 21 Strani na minuto / barvno: 20 / 21 Strani na minuto		
APD vhodna kapaciteta papirja	Do: 50 listov papirja teže 70 g/m2		
Faksiranje			
Hitrost modema	Max is 33,600 bps, V.34 Half-Duplex Kb/s		
Potrošni material ⁴			
Število natisnjenih strani z kartušo	do: Zmogljivejša črna kartuša za 4.500 ⁵ strani / do: Zmogljivejše barvne (CMY) kartuše za 4.500 ⁵ strani / do: Črne in barvne (CMYK) kartuše za 1.500 ⁵ strani		
Pošiljanje tiskalnih kartuš z izdelkom	Kartuša s tonerjem za črni zagon 750 ⁵ - strani ⁵ , Barvni (CMY) začetni program za vračanje tonerjev 500 ⁵ - strani ⁵		
Ravnanje s papirjem			
Standardna papirna opcija	100-Sheet Output Bin, Vgrajeno obojestransko tiskanje, Ročno podajanje posameznih listov, Vgrajeno pladenj za 250 listov		
Vhodna kapaciteta papirja	Do: standardna: 250+1 listov papirja teže 70 g/m2 / maksimalna: 250+1 listov papirja teže 70 g/m2		
Izhodna kapaciteta papirja	Do: standardna: 100 listov papirja teže 70 g/m2 / maksimalna: 100 listov papirja teže 70 g/m2		
Podprte velikosti medija	Hagaki kartica, Papirnat nalepke, Karton, Navaden papir, Ovojnice, Gladek papir, Refer to the Paper & Specialty Media Guide		
Podprte velikosti medija	A6, Oficio, 7 3/4 Ovojnica, 9 Ovojnica, JIS-B5, A4, Pravno, A5, Hagaki kartica, Pismo, B5 ovojnica, Izjava, C5 ovojnica, Izvršni, Univerzalni, DL ovojnica, Folio, 10 Ovojnica		
Splošno ⁶			
Standardna vrata	Gigabit Ethernet (10/100/1000), Sprednja hitra vrata USB, združljiva s tehnologijo USB 2.0 (Vrsta A), Brežžični 802.11b/g/n, Specifikacija USB 2.0 Hi-Speed Certified (tip B)		
Stopnja hrupnosti	skeniranja: 50 dBA (obratovanje) / 50 dBA (obratovanje) / 44 dBA (obratovanje)		
Določeno delovno okolje	Vlažnost: od 8 od 80 % relativne vlažnosti / Višina: od 0 do 3048 metrov / Temperatura: od 10 do 32 °C		
Garancija izdelka	1-Onsite Repair, 3 -5 Business Days		
Velikost / Teža	V x D x G: 344.4 x 411.2 x 394.1 mm / 19.4 kg		
Običajna poraba električne energije	po smernicah Energy Star: TEC: 0.35 KWh na teden		

Vse informacije se lahko spremenijo brez vnaprejšnjega opozorila. Lexmark ni odgovoren za morebitne napake ali opustitve.

¹ Hitrost tiskanja in kopiranja, merjena v skladu z ISO / IEC 24734 in ISO / IEC 24735 (ESAT). Več informacij najdete na: www.lexmark.com/ISOspeeds. ² "Priporočeni mesečni obseg strani" je vrsta strani, ki strankam pomagajo oceniti ponudbo izdelkov Lexmark na podlagi povprečnega števila strani, ki jih stranke načrtujejo vsakič, da jih natisnejo na napravi. Lexmark priporoča, da je število strani na mesec v dosegu optimalne zmogljivosti naprave, ki temelji na dejavnostih, ki vključujejo: intervale zamenjave zalog, intervale nalaganja papirja, hitrost in značilno porabo strank. ³ "Najvišji mesečni delovni cikel" je opredeljen kot največje število strani, ki bi jih naprava lahko dostavila v enem mesecu z uporabo večglasne operacije. Ta metrika zagotavlja primerjavo robustnosti v primerjavi z drugimi Lexmarkovimi tiskalniki in večnamenskimi tiskalniki. ⁴ Izdelek deluje samo z nadomestnimi kartušami, namenjenimi za uporabo v določeni geografski regiji. Za več podrobnosti glejte www.lexmark.com/regions. ⁵ Povprečna donosnost neprekinjenega vložka je navedeno število standardnih strani, kot je navedeno. Deklarirana vrednost donosa v skladu z ISO / IEC 19798. ⁶ Tiskalniki se prodajajo pod določenimi pogoji licence / dogovora. Za podrobnosti si ogledajte www.lexmark.com/printerlicense.

© 2019 Lexmark. Vse pravice pridržane.

Lexmark, logotip Lexmark in Unison so blagovne znamke družbe Lexmark International, Inc., zaščitene v Združenih državah in/ali drugih državah. AirPrint in logotip AirPrint sta blagovni znamke družbe Apple, Inc. Google Cloud Print™ je blagovna znamka družbe Google, LLC. Mopria®, logotipi Mopria® Logo™ in Mopria® Alliance so zaščitene blagovne znamke in storitvene znamke družbe Mopria Alliance, Inc. v Združenih državah in/ali drugih državah. Nepooblaščen uporaba je strogo prepovedana. Vse druge blagovne znamke so last svojih lastnikov. Ta izdelek vsebuje programsko opremo, ki jo je razvilo podjetje OpenSSL Project za uporabo v kompletu orodij OpenSSL (<http://www.openssl.org/>).

